CO

2020

Le catalogue opératif constitue le principal outil de travail que Platek met à la disposition de ses interlocuteurs - professionnels, architectes, spécialistes, concepteurs lumière et paysagistes, clients finaux - présentant l'ensemble de sa gamme. Plus de 2000 références produits, réparties en trois grandes sections : technique, décorative et architecturale intérieure. Aujourd'hui, ce document est proposé dans sa version renouvelée et mise à jour. Sans changer de nature ni d'objectif, il a été optimisé dans l'organisation graphique et son contenu afin de proposer un guide d'utilisation pratique et plus intuitif à ses utilisateurs. L'objectif principal de Platek étant d'établir une relation transparente et précise envers ses partenaires.

Chaque produit ou accessoire est accompagné de toutes les informations nécessaires à l'utilisateur : matériaux, valeurs et mesures, spécifications techniques et performances. Il est également possible de trouver à l'intérieur des informations quant à la disponibilité des produits standard tenus en stock, produits en fin de production, ainsi que les autres versions disponibles sur demande : il convient de prendre en compte la validité des données de ce catalogue à la date d'impression ; le site internet www.platek.eu restant le support mis à jour en temps réel pour compléter les outils papier.

L'éclairage extérieur a toujours été le cœur de l'activité de Platek. Ses produits se distinguent par leur haut niveau technologique, leur innovation, leur design et leur qualité certifiée. La durabilité du produit est un autre objectif clé et ce, dès les premières étapes de sa conception. Le processus de développement est donc pris en charge dans les moindres détails afin de garantir ce résultat. Le contrôle de la lumière et son effet sont au centre du design de chaque produit, qu'il s'agisse d'un système d'éclairage architectural ou d'un luminaire décoratif. Chez Platek, les dernières recherches en la matière sont prises en considération dès la définition du projet d'éclairage. Ainsi, grâce à une étude minutieuse de l'optique, Platek parvient à définir dès l'origine du produit le type d'effet d'éclairage obtenu. Que ce soit pour un projet d'ordre public ou privé, Platek se veut être un véritable partenaire capable de fournir, sur demande, une vérification du rendu d'éclairage. Au-delà des informations contenues dans ce catalogue et de la largeur de gamme des produits présentés, nos bureaux techniques internes sont à votre disposition pour étudier des solutions spécifiques à chaque besoin et projet d'éclairage.

WHERE LIGHT IS

Platek®

VALIDITÉ DU DOCUMENT : AVRIL 2020

CO

2020

WHERE LIGHT IS

Platek®

CATALOGUE OPÉRATIF 2020
version française
Imprimé en Avril 2020
code article : CTOP20_FRNP

Ce produit est disponible pour téléchargement sur le site
www.platek.eu

REMERCIEMENTS À

Claudio Silvestrin
Danesi & Buzzoni
Gaspare Inglese
Lundberg design
Mama Design
Marco Acerbis
Maurizio Quargnale
Rocco Este
Sara Moroni

INDEX

4 - 11 INDEX PHOTOGRAPHIQUE
Répartition par application du produit

12 - 15 INDEX ALPHABÉTIQUE
Noms des produits par ordre alphabétique

16 - 21 WHERE LIGHT IS
Présentation de l'entreprise

22 - 25 PLATEK PLUS
Plus produits, garantie et finition

26 - 27 WEB ET DATA
Platek.eu Des données toujours consultables et accessibles

28 - 47 DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING
Éclairage décoratif pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur

48 - 137 ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING
Éclairage architectural

138 - 171 ACCESSOIRES
Détails accessoires produits

Éclairage extérieur décoratif

Lampes à poser

P 30
MESH

P 40
ETEREA

P 41 UPDATE
ETEREA
batterie

Effets de lumière

P 46 NEW
FESSURA

Projecteur

P 34
FROG

Plafonniers

P 41 NEW
ETEREA

P 34 UPDATE
FROG

P 34
FROG

Effet mural

P 34 UPDATE
FROG

P 34
FROG

P 32
MESH

Borne décorative / lampadaire

P 34
FROG

P 32 / 33
MESH / MESH XL

P 43
FLAMINGO

P 31

MESH / MESH XL

P 42

FLAMINGO

P 44

ESAGONO

P 42

FLAMINGO

P 44

ESAGONO

P 40 UPDATE

ETEREA

P 39

CHIODO

P 44

PASSO

P 44

ESAGONO

P 40

ETEREA

P 38 UPDATE

CHIODO

P 45

STICK
borne

P 45

BLOCK
borne

Encastrés de sol passage piétons

P 50
PICO
→ full inox

P 50
NANO
→ full inox

P 52
MINI CORNICHE

Encastrés de sol passage véhicules

P 56
MICRO
→ full inox

P 57
MINI
→ full inox

P 60
MEDIO
→ full inox

Balisage au sol lumière rasante

P 66
NANO
→ full inox

P 66
MICRO
→ full inox

Encastrés muraux

Produits en saillie

P 46 NEW
FESSURA

P 68 NEW
TEAM
round

P 69
TEAM

Projecteurs

P 74
SUN

P 76
TARGET

P 82
SPRING

P 85
MINI

P 85
STEEL
→ full inox

P 54

TETRA INCASSO

P 58

MINI

P 60

MEDIO

P 63

ATLANTIQUE

P 63

GRANDE

P 64

TETRA INCASSO

P 67

MINI

P 67

MEDIO

P 44

PASSO

P 70

SPY

P 56

MICRO

P 73

FRAME

P 73

MASK

P 72

PROMENADE

P 72

MILANO / FLIC

P 78

NANO
→ full inox

P 78

NANO

P 34

FROG

P 80

MINI ONE

P 80

ONE 2.0

P 81

MINI SPECIAL

P 84

TARSIUS

Appareils immergeables

P 86
STEEL
→ full inox

P 88
NETTUNO

P 89
MINI CORNICHE
→ full inox

Plafonniers encastrés

P 90 NEW
ASTER

P 46 NEW
FESSURA

P 94
PICO
→ full inox

P 100
E PLUS

P 102
E2

P 104
M'ATTACCO

Plafonniers

P 106 NEW
PIX

P 107 NEW
MONACO

P 107
SPOT

Appliques à effet mural

P 106 NEW
PIX

P 111
BLEND

P 114
MOON

P 115
MONACO

P 116
TETRA APPLIQUE

P 114
BALI

P 94

NANO
→ full inox

P 95

MICRO

P 96

MINI

P 96

OBLÒ

P 97

MINI CORNICHE

P 108

MINI ONE

P 108 UPDATE

ONE 2.0

P 109

MINI SPECIAL

P 109

SPECIAL

P 110

CIRCUS

P 110

PLAFONIERE

P 112

MINI ONE

P 112 UPDATE

ONE 2.0

P 113

MINI SPECIAL

P 113

SPECIAL

P 117

MINI CORNICHE

P 120

TETRA CORNICHE

P 121

TETRA LINEARE

Bornes

P 122 NEW
FONT

P 123
BLEND

P 123
TEAM

P 127
TRIS

P 126
TUBE

P 128
T4

Aménagement urbain

P 127
TRIS

P 126
TUBE

P 128
T4

P 74
SUN
sur mât

P 134 NEW
TARGET
sur mât

P 82
SPRING
sur mât

Borne d'alimentation

P 131
SERVICE POST

P 124

SLIM

P 124

MINI ONE

P 125

MICRO MENHIR

P 125

MENHIR

P 130

MOON

P 130

ALIEN

P 129

TETRA PARCO

P 129

TETRA PARCO

P 132

NEW

FONT
sur mât

P 136

TARSIUS
sur mât

P 136

MONACO
sur mât

P 137

BALI
sur mât

page	Index alphabétique	Type d'application
130	ALIEN	borne / aménagement urbain
90 - 91	ASTER PRO	plafonniers encastrés
92 - 93	ASTER BASIC	plafonniers encastrés
63	ATLANTIQUE	encastrés de sol passage véhicules
114	BALI applique	effet mural
137	BALI sur mât	aménagement urbain
111	BLEND applique	effet mural
123	BLEND borne	borne / aménagement urbain
45	BLOCK	borne
38 - 39	CHIODO	effet mural / borne
110	CIRCUS	applique / plafonniers
102 - 103	E2	plafonniers encastrés
100 - 101	E PLUS	plafonniers encastrés
44	ESAGONO	plafonniers / effet mural / borne / lumière rasante / produit mobile
40 - 41	ETEREA	lampe de table / plafonniers / effet mural / borne / produit mobile
46 - 47	FESSURA	effet de lumière
42 - 43	FLAMINGO	plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
72	FLIC	encastrés muraux
122	FONT borne	borne
132	FONT sur mât	aménagement urbain
73	FRAME	encastrés muraux
34 - 37	FROG	projecteur / plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
63	GRANDE	encastrés de sol passage véhicules
73	MASK	encastrés muraux
60 - 62	MEDIO	encastrés de sol passage véhicules
60	MEDIO full inox	encastrés de sol passage véhicules
67	MEDIO lumière rasante	encastrés de sol passage véhicules lumière rasante
125	MENHIR borne	borne / aménagement urbain

page	Index alphabétique	Type d'application
30 - 33	MESH	lampe de table / plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
31 - 33	MESH XL	plafonniers / lampadaire
95	MICRO downlight	plafonniers encastrés
56	MICRO full inox	encastrés de sol passage véhicules
66	MICRO full inox lumière rasante	encastrés de sol passage véhicules lumière rasante
125	MICRO MENHIR borne	borne
86	MICRO STEEL encastré full inox	immergeable
86	MICRO STEEL projecteur full inox	immergeable
72	MILANO	encastrés muraux
58 - 59	MINI	encastrés de sol passage véhicules
117 - 119	MINI CORNICHE applique	effet mural
97 - 99	MINI CORNICHE downlight	plafonniers encastrés
89	MINI CORNICHE full inox	immergeable
52 - 54	MINI CORNICHE encastrés de sol	encastrés de sol passage piétons
96	MINI downlight	plafonniers encastrés
57	MINI full inox	encastrés de sol passage véhicules
67	MINI lumière rasante	encastrés de sol passage véhicules lumière rasante
112	MINI ONE applique	effet mural
124	MINI ONE borne	borne
108	MINI ONE plafonnier	plafonniers
80	MINI ONE projecteur	projecteur
85	MINI projecteur	projecteur
113	MINI SPECIAL applique	effet mural
109	MINI SPECIAL plafonnier	plafonniers
81	MINI SPECIAL projecteur	projecteur
115	MONACO applique	effet mural
107	MONACO plafonnier	plafonniers
136	MONACO sur mât	aménagement urbain

→

page	Index alphabétique	Type d'application
114	MOON applique	effet mural
130	MOON borne	borne
50 - 51	NANO full inox	encastrés de sol passage piétons
94 - 95	NANO full inox downlight	plafonniers encastrés
66	NANO full inox lumière rasante	encastrés de sol passage piétons lumière rasante
78	NANO full inox projecteur	projecteur
78 - 79	NANO projecteur	projecteur
96 - 97	OBLÒ downlight	plafonniers encastrés
112	ONE 2.0 applique	effet mural
108	ONE 2.0 plafonnier	plafonniers
80	ONE 2.0 projecteur	projecteur
44	PASSO	effet mural / lumière rasante
50	PICO full inox	encastrés de sol passage piétons
94	PICO full inox downlight	plafonniers encastrés
106	PIX square	plafonniers / parete
106	PIX round	plafonniers / parete
72	PROMENADE	encastrés muraux
124	SLIM	borne
113	SPECIAL applique	effet mural
109	SPECIAL plafonnier	plafonniers
107	SPOT	plafonniers
82 - 83	SPRING projecteur	projecteur
82 - 83	SPRING sur mât	aménagement urbain
70 - 71	SPY	encastrés muraux
85	STEEL full inox projecteur	immergeable
45	STICK	borne
74 - 76	SUN projecteur	projecteur
74 - 76	SUN sur mât	aménagement urbain

page	Index alphabétique	Type d'application
128	T4	aménagement urbain
128	T4 borne	borne / aménagement urbain
76 - 77	TARGET projecteur	projecteur
134 - 135	TARGET sur mât	aménagement urbain
84	TARSIUS projecteur	projecteur
136	TARSIUS sur mât	aménagement urbain
69 - 70	TEAM	encastrés muraux / parete
123	TEAM borne	borne
116	TETRA applique	effet mural
120	TETRA CORNICHE	effet mural
54 - 55 e 64	TETRA INCASSO	encastrés de sol passage véhicules / calpestabile
121	TETRA LINEARE	effet mural
129	TETRA PARCO	aménagement urbain
129	TETRA PARCO borne	borne / aménagement urbain
127	TRIS	aménagement urbain
127	TRIS borne	borne / aménagement urbain
126	TUBE	aménagement urbain
126	TUBE borne	borne / aménagement urbain

WHERE LIGHT IS

Platek est une entreprise internationale qui est tournée vers l'innovation dans le secteur de l'éclairage architectural et décoratif d'extérieur. La gamme de produits inclut des systèmes intégrés d'éclairage architectural, composée de luminaires encastrables au sol, appliques, suspensions, projecteurs et bornes, tous avec des blocs optiques à LED conçus en interne et réalisés en exclusivité pour Platek. L' excellent savoir-faire technologique du Groupe Donati, dont fait partie Platek, nécessaire pour la fusion de métaux et les alliages d'aluminium a permis à l'entreprise de concevoir et réaliser des corps de luminaires de plus en plus compacts et performants, tant en termes de puissance lumineuse que d'efficacité énergétique.

Platek étudie la relation entre l'homme et l'environnement afin d'améliorer la qualité de la vie par un éclairage efficace et durable, en amenant la bonne quantité de lumière là où elle est nécessaire afin d'explorer de nouvelles de donner vie aux espaces résidentiels, mettre en valeur le patrimoine architectural historique et culturel, créer des paysages lumineux dans les espaces verts.

IMAGINER LA LUMIÈRE

La lumière est cet élément éthéré et impalpable qui façonne l'espace et sculpte l'architecture. C'est grâce à une utilisation maîtrisée du jeu d'ombres et de lumières qu'un bâtiment, un jardin, une place ou une terrasse prend vie au coucher du soleil, transmettant une émotion.
Lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur, la lumière accentue et souligne les éléments caractéristiques du paysage et de l'architecture, définit les limites des espaces, assure sécurité et orientation avec la plus grande attention pour l'environnement, la durabilité des solutions et la sensibilité esthétique du public.
Dans l'éclairage des maisons et des jardins privatifs, la lumière permet une nouvelle interprétation des espaces de vie, de détente, de loisirs et de convivialité.

Grâce à sa connaissance approfondie de la modélisation de la lumière pour créer cet effet lumineux, Platek accompagne les professionnels dans la conception de systèmes d'éclairage capables de s'intégrer dans différents espaces architecturaux : des espaces publics, des bâtiments historiques et des jardins aux espaces résidentiels, aux secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, du bien-être et aux bureaux.

LONG LASTING LIGHT

Les produits Platek sont conçus pour durer : nous concevons en interne de façon simultanée, les composants électroniques, le bloc optique et les systèmes de dissipations thermique avec le design du corps du luminaire. Platek est en mesure de gérer ces problématiques dès les premières étapes précédant le prototypage, ce qui nous permet de garantir la haute qualité et la durabilité de nos produits.

PARTENAIRE DE PROJETS

Au fil des années, Platek a développé un processus de collaboration avec les professionnels et les cabinets d'architectes, devenant ainsi un partenaire technique de référence pour le support et l'accompagnement dans la gestion de projets complexes.

LA LUMIÈRE AU CŒUR DU PRODUIT

Pour Platek, le design de la lumière est un processus d'investigation continu de la relation entre l'effet lumineux et le sujet éclairé. Platek considère que le sens profond d'un projet d'éclairage est accompli lorsque sont créés des paysages lumineux qui suscitent une émotion, tout en respectant l'environnement naturel et la perception humaine.
Forme et fonction se fondent dans un produit destiné à explorer de nouvelles façons de concevoir la lumière, inspiré d'un design loin de tout formalisme stylistique et créé pour durer longtemps.

PLUS PRODUITS

→ Demandez notre documentation présentant les plus produits Platek

Nos produits allient conception artisanale soignée et professionnalisme industriel. La résistance aux aléas climatiques et aux agressions du temps ont toujours caractérisé les produits Platek. Le procédé IP68 Full Dry garantit une résistance totale à la pénétration des liquides, permettant ainsi une longue durée de vie du produit. Les nouvelles gammes FULL INOX offrent un niveau de résistance encore supplémentaire du corps du produit, maximisant ainsi durée de vie et fiabilité. Les produits non IP68 sont équipés de valves GORE spécifiques permettant d'évacuer la condensation présente à intérieur du produit. Une sélection rigoureuse des composants nous permet de garantir un rendement lumineux élevé, notamment avec l'utilisation de verres Extra-Clair dans tous les produits Platek, ces derniers garantissent une diffusion fidèle de la lumière émise.

La documentation peut être téléchargée en ligne sur notre site www.platek.eu ou obtenue en écrivant à marketing@platek.eu

PLUS GARANTIE

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE SUR LE MODULE LED JUSQU'À 3 ANS DE GARANTIE SUR LE PRODUIT

Nous offrons une garantie de 5 ans sur les composants électroniques/électriques du module LED, ceci grâce à une sélection minutieuse des LED et d'une électronique extrêmement fiable. Nous incorporons également dans nos produits un système de protection contre les surtensions provoquées par les décharges électriques. Aucune inscription ou demande spéciale n'est nécessaire pour bénéficier de cette garantie. Nous étendons également la garantie des autres composants des produits à 3 ans.

PLUS FINITION

TRAITEMENTS ANTICORROSION SPÉCIFIQUES

Afin d’éviter les problèmes d'oxydation et de corrosion des produits, Platek utilise une gamme d'alliages d'aluminium sans cuivre comme base primaire. La protection par traitement anodique, appliqué à tous les composants qui le nécessitent y compris ceux en aluminium injecté sous pression, garantit une plus grande résistance à la corrosion ; le primaire époxy permet d’obtenir une couche de protection supplémentaire avant l’application de la peinture polyester choisie par le client. Le procédé de peinture en trois étapes combiné avec l’utilisation de matériaux de premier choix assure une grande fiabilité des produits contre la corrosion.

ALUMINIUM

.01 noir
semblable au RAL 9005

.02 blanc
semblable au RAL 9012

.06 gris
semblable au RAL 9006

.07 corten
couleur spéciale

.08 anthracite
900 sablè

.09 bronze
couleur spéciale

BÉTON

NATUREL

LAVA

ANTHRACITE

FULL INOX

BRONZE

LECTURE DE LA RÉFÉRENCE

LECTURE ET CRÉATION DE LA RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE POUR EXEMPLE : 8401011.06

84	01	0	1	1	.06
A	B	C	D	E	F

A — CATEGORIE D'APPARTENANCE

Le chiffre suivant identifie la catégorie d'appartenance du produit. Celui-ci NE PEUT PAS être modifié par le client au moment de la configuration du code.

B — COLLECTION DU PRODUIT

Le chiffre suivant identifie la gamme d'appartenance du produit. Celui-ci NE PEUT PAS être modifié par le client au moment de la configuration du code.

C — DONNEE VARIABLE

Cette donnée NE PEUT PAS être modifiée par le client au moment de la configuration du code.

D — TEMPERATURE COULEUR DE LA LED

La donnée indique la température de couleur de la LED.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE PRODUITS AVEC DES TEMPERATURES DE COULEUR DE LED DISPONIBLES EN STOCK

Sans variation de prix les couleurs LED suivantes sont disponibles sur simple demande :
9 = 2700K; 1 = 3000K; 6 = 4000K; 7 = 5000K
Restent disponibles sur demande :
8 = Blanc dynamique; 0 = RGBW;
4 = Ambre; 2 = Rouge; 3 = Vert; 5 = Bleu

E — ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU / OPTIQUE

La donnée indique l'angle d'ouverture du faisceau lumineux / l'optique du produit.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE PRODUITS AVEC DES OPTIQUES SPECIFIQUES DISPONIBLES EN STOCK.

Sans variation de prix sont disponibles les optiques suivants, avec vérification préalable :
1 = Spot
3 = Medium
6 = Soft
7 = Elliptique
8 = Wide

F — CODE FINITION ET/ OU COULEUR DU CORPS DU PRODUIT

Le chiffre précédé par un "point" identifie la finition du corps du produit.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE FINITIONS DÉDIÉES A CHAQUE PRODUIT ET DISPONIBLES EN STOCK.

Sans variation de prix sont disponibles sur demande les couleurs standards :
.01 = NOIR
.02 = BLANC
.06 = GRIS
.07 = CORTEN
.08 = ANTHRACITE
.09 = BRONZE

INSTRUMENTS NUMÉRIQUES

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE AU SERVICE DES CONCEPTEURS

Les plateformes numériques Platek, du nouveau site Internet aux réseaux sociaux, constituent une suite d'outils interactifs de dernière génération pour inspirer et soutenir le travail des architectes et des concepteurs. Nous mettons constamment à jour tous les outils, les données photométriques et la documentation technique. Nous partageons sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux les meilleures réalisations de Platek dans le monde, des interviews de designers et de concepteurs ainsi que des reportages pour promouvoir la culture universelle de la lumière.

→ www.platek.eu

→ instagram.com/platek
→ pinterest.it/platek
→ youtube.com/plateklight
→ facebook.com/plateklight

TOUJOURS ACTUALISÉ

Le site Internet de Platek, basé sur une stratégie cross-média, est réactif et toujours actualisé, pour permettre d'avoir toutes les informations à portée de clic.

OUTILS DE TRAVAIL

Téléchargement rapide de toutes les données photométriques, bibliothèques BIM, LTD, IES, dessins 2D et modèles 3D en format 3DS et MAX.

LAISSEZ VOUS INSPIRER

Une bibliothèque de projets et de réalisations de Platek dans le monde, qui sont accompagnés de photos et vidéos ainsi que d'informations techniques consultables et téléchargeables.

CATALOGUES ET DOCUMENTS

Consultation en ligne et téléchargement de tous les catalogues, les brochures de produits, les fiches techniques et les manuels d'installation.

TABLEAU DE BORD PERSONNEL

La fonction "Mes favoris" permet de collecter les informations sur les produits et projets sélectionnés, puis de créer ainsi une bibliothèque personnelle de ressources toujours disponibles dans l'espace utilisateur.

ÉTABLIR DES LIENS ET PARTAGER

Les outils en ligne et les réseaux sociaux de Platek sont à disposition de la communauté d'architectes et de concepteurs pour partager des inspirations, des projets et la culture de la lumière.

Platek®
ita
Menu
SUN Large Proiettore
SUN collezione
SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE

Éclairage e décoratif

30—47

xtérieur

MESH lampe de table design by Marco Acerbis

batterie câble

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Table : câble 3 m (SCHUKO IP44)
Version batterie : câble USB 1,2 m

Autonomie 6 heures

MESH lampe de table sur batterie — batterie
LED blanche - ⟐
LED valeur nominale= 3000K (450 lm) - 4000K (468 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 55 116	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°
32 55 166	○	4,5W	4000K (120 lm)	87°

MESH lampe de table version avec câble — câble
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 50 116	●	12W	3000K (295 lm)	87°
32 50 166	○	12W	4000K (305 lm)	87°

ACCESSOIRES

89 56 014	●	Chargeur pour MESH sur batterie
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko
90 05 165	●	Base de fixation au sol (MESH lampadaire) Connecteur IP68 inclus (89 17 014)

MESH lampe de table édition limitée design by Marco Acerbis with Baolab

rouge bleu champagne vert

IP65, IK 07

Table : câble 2 m (SCHUKO IP44)
Version batterie : câble USB 1,2 m

Autonomie 6 heures

MESH lampe de table édition limitée sur batterie — batterie
LED blanche - ⟐
LED valeur nominale= 3000K (450 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 56 116.123	◑	4,5W	3000K (115 lm)	87°	rouge
32 56 116.122	◑	4,5W	3000K (115 lm)	87°	bleu
32 56 116.120	◑	4,5W	3000K (115 lm)	87°	champagne
32 56 116.121	◑	4,5W	3000K (115 lm)	87°	vert

MESH lampe de table édition limitée version avec câble — câble
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 51 116.123	◑	4,5W	3000K (295 lm)	87°	rouge
32 51 116.122	◑	4,5W	3000K (295 lm)	87°	bleu
32 51 116.120	◑	4,5W	3000K (295 lm)	87°	champagne
32 51 116.121	◑	4,5W	3000K (295 lm)	87°	vert

ACCESSOIRES

89 56 014	●	Chargeur pour MESH sur batterie
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

MESH plafonnier
design by Marco Acerbis

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Connecteur IP68 inclus

MESH plafonnier h. 480 / 880 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 70 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°	h. 480 mm
32 70 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°	h. 480 mm
32 70 216	●	12W	3000K (310 lm)	87°	h. 880 mm
32 70 266	○	12W	4000K (320 lm)	87°	h. 880 mm

MESH XL plafonnier
design by Marco Acerbis

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Connecteur IP68 inclus

MESH XL plafonnier h. 635 / 1035 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 70 616	●	27W	3000K (1620 lm)	82°	h. 635 mm
32 70 666	○	27W	4000K (1690 lm)	82°	h. 635 mm
32 70 816	●	27W	3000K (1620 lm)	82°	h. 1035 mm
32 70 866	○	27W	4000K (1690 lm)	82°	h. 1035 mm

MESH applique
design by Marco Acerbis

IP65, IK 06 applique

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Connecteur IP68 inclus

MESH applique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 10 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°
32 10 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°

MESH borne décorative
design by Marco Acerbis

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Connecteur IP68 inclus

MESH borne décorative h. 800 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 40 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 800 mm
32 40 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 800 mm

MESH borne décorative h. 1200 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 40 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 1200 mm
32 40 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 1200 mm

ACCESSOIRES

89 50 120	●	Tiges de scellement (MESH borne décorative)
90 05 160	●	Piquet (MESH borne décorative)

MESH lampadaire
design by Marco Acerbis

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Câble 3 m (SCHUKO IP44)

MESH lampadaire h. 800 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 50 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 800 mm
32 50 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 800 mm

MESH lampadaire h. 1200 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 50 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 1200 mm
32 50 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 1200 mm

ACCESSOIRES

90 05 165	●	Base de fixation au sol (MESH lampadaire) Connecteur IP68 inclus (89 17 014)
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

MESH XL lampadaire
design by Marco Acerbis

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .09 bronze

Câble 3 m (SCHUKO IP44)

MESH XL lampadaire h. 1900 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

32 50 816	●	27W	3000K (1520 lm)	82°
32 50 866	○	27W	4000K (1580 lm)	82°

ACCESSOIRES

90 05 130	●	Piquet (MESH XL)

FROG
bloc lumineux
design by Sara Moroni

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

configuration requise →

ACCESSOIRES

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

FROG
support linéaire

NEW

↑ Applique ↑ Downlight

↓ bloc lumineux

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ support linéaire nécessaire

Support linéaire

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

89 51 131	●	Tige Frog mur / plafonnier 1000 mm
89 51 132	●	Tige Frog mur / plafonnier 2000 mm
89 45 037	●	Boîtier de connexion d'encastrement

Nota
les supports Linéaires ci-dessus permettent d'installer un maximum de 4 Frog par barre de fixation. Il est possible d'alimenter au maximum 2 Frog par support mural. Pour installer 4 Frog sur un support linéaire il est donc nécessaire d'alimenter 2 Frog à partir d'une fixation murale et 2 à partir de l'autre.

↓ ACCESSOIRES bloc lumineux

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

FROG
boîtier

NEW

FROG collection →

↑ Applique ↑ Downlight

↓ bloc lumineux

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ boîtier nécessaire

Boîtier		couleurs disponibles .01 noir; .02 blanc; .09 bronze
89 51 231	●	Boîtier simple pour 1 luminaire Frog 170 x 170 x h. 100 mm
89 51 232	●	Boîtier double pour 2 luminaires Frog 365 x 170 x h. 100 mm

↓ ACCESSOIRES bloc lumineux

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

Détails

↓ support linéaire

NEW

Nouveauté 2020 . Support linéaire

Il est possible d'installer un maximum de 4 Frog par barre de fixation.

Nouveauté 2020 . Support linéaire

Il est possible d'alimenter au maximum 2 Frog par support mural.

Nouveauté 2020 . Support linéaire

Il est possible de raccorder les produit à l'intérieur du boîtier d'encastrement 8945037 (à commander séparément).

↓ boîtier

NEW

Nouveauté 2020 . Boîtier plafonnier 1 Frog

Un nouveau boîtier est disponible pour permettre une installation au plafond ou au mur, il est conçu pour intégrer un luminaire Frog Projecteur avec bras réglable.

Nouveauté 2020 . Boîtier 2 Frog

Un nouveau boîtier est disponible pour permettre une installation au plafond ou au mur, il est conçu pour intégrer deux luminaires Frog Projecteur avec bras réglable.

FROG
piquet

↓ bloc lumineux

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ piquet requise

Piquet

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

90 05 175	●	H. 160 mm	(max. 1 Frog)
90 05 180	●	H. 500 mm	(max. 3 Frog)
90 05 185	●	H. 1100 mm	(max. 3 Frog)
90 05 186	●	H. 2200 mm	(max. 3 Frog)

↓ ACCESSOIRES bloc lumineux

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

FROG
embase

↑ Borne ↑ Applique ↑ Downlight

↓ bloc lumineux

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ embase pour fixation requise

embase pour fixation

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

89 51 105	●	H. 160 mm	(max. 1 Frog)
89 51 110	●	H. 500 mm	(max. 2 Frog)
89 51 115	●	H. 1100 mm	(max. 2 Frog)
90 05 170	●	Piquet	

↓ ACCESSOIRES bloc lumineux

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

FROG
lampadaire

↓ bloc lumineux

IP66, IK 08
Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ lampadaire requise

Lampadaire

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

89 51 230	●	H. 2300 mm (max. 3 Frog)

↓ ACCESSOIRES bloc lumineux

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

FROG
projecteur
design by Sara Moroni

IP66, IK 08

Câble 3 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .09 bronze

FROG Projecteur
LED blanche - 220-240V 50/60Hz ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 00 111	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 161	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 113	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 163	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 118	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 168	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

ACCESSOIRES

89 18 057	●	Filtre extensif (en couleur .01 .02)
89 18 055	●	Filtre elliptique (en couleur .01 .02)
89 05 065	●	Filtre nid d'abeilles (en couleur .01 .02)
89 05 060	●	Visière
89 18 058	●	Visière avec filtre extensif
89 18 059	●	Visière avec filtre elliptique
89 05 066	●	Grille nid d'abeille (à utiliser en ajout aux filtres/visières)
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
90 05 105	●	Sangle d'ancrage pour projecteurs
90 05 610	●	Piquet
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)

CHIODO piquet
design by Danesi & Buzzoni

UPDATE

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.01 noir

H. 600 mm : câble 4,4 m
H. 1100 mm : câble 3,9 m
H. 1700 mm : câble 3,3 m

CHIODO piquet h. 600 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 02 116	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 166	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHIODO piquet h. 1100 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 02 216	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 266	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHIODO piquet h. 1700 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 02 316	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 366	○	12W	4000K (620 lm)	93°

ACCESSOIRES

89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

CHIODO borne
design by Danesi & Buzzoni

UPDATE

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.01 noir

H. 600 mm : câble 4,4 m
H. 1100 mm : câble 3,9 m
H. 1700 mm : câble 3,3 m

CHIODO borne h. 600 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 40 116	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 166	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHIODO borne h. 1100 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 40 216	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 266	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHIODO borne h. 1700 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 40 316	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 366	○	12W	4000K (620 lm)	93°

ACCESSOIRES

89 45 036	●	Boitier d'encastrement h. 100 mm avec base Ø 150 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

CHIODO applique

IP65, IK 05

Connecteur IP68 inclus

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc

CHIODO applique
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 02 816	●	12W	3000K (340 lm)	121°
94 02 866	○	12W	4000K (355 lm)	121°

ETEREA 2.0
design by Danesi & Buzzoni

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.02 blanc; .07 corten; .08 anthracite

Câble 5 m

ETEREA 2.0 Medium
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 319	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 369	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°

ETEREA 2.0 Large
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 819	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 869	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°

ETEREA 2.0 applique
design by Danesi & Buzzoni

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.02 blanc; .07 corten; .08 anthracite

Connecteur IP68 inclus

ETEREA 2.0 Medium applique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 419	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 469	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°

ETEREA 2.0 Large applique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 919	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 969	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°

ACCESSOIRES

89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP6 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko
89 51 085	●	Kit de fixation au sol (2 pièces)

ETEREA 2.0 plafonnier design by Danesi & Buzzoni

NEW

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.02 blanc; .07 corten; .08 anthracite

Câble 5 m
Connecteur IP68 inclus

ETEREA 2.0 Medium plafonnier
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 519	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 569	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°

ETEREA 2.0 Large plafonnier
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 019	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 069	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°

ETEREA small / medium / large batterie

UPDATE

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.02 blanc; .07 corten; .08 anthracite

Autonomie 6 heures

ETEREA Small batterie — Batterie
LED blanche - ⟐
LED valeur nominale= 3000K (250 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 119	●	1W	3000K (80 lm)	100°

ETEREA 2.0 Medium batterie — Batterie
LED blanche - ⟐
LED valeur nominale= 3000K (450 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 219	●	2,8W	3000K (275 lm)	100°

ETEREA 2.0 Large batterie — Batterie
LED blanche - ⟐
LED valeur nominale= 3000K (450 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 14 619	●	2,8W	3000K (275 lm)	100°

ACCESSOIRES

89 56 014	●	Chargeur pour ETEREA sur batterie
94 99 007	●	Pieds en PMMA avec protection caoutchouc ETEREA Medium
94 99 008	●	Pieds en PMMA avec protection caoutchouc ETEREA Large

FLAMINGO 2.0 applique murale design by Sara Moroni

WINNER

IP65, IK 06

couleurs disponibles
.01 noir; .09 bronze

Applique 300

FLAMINGO 2.0 - 300 applique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 10 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

Applique 850

Applique 2200

FLAMINGO 2.0 - h. 850 applique orientable
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 10 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

FLAMINGO 2.0 - h. 2200 applique orientable
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 10 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

FLAMINGO 2.0 plafonnier design by Sara Moroni

WINNER

IP65, IK 06

couleurs disponibles
.01 noir; .09 bronze

Plafonnier 170

Plafonnier 800

FLAMINGO 2.0 Plafonnier - h. 170
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 70 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 170 mm
30 70 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 170 mm

FLAMINGO 2.0 Plafonnier - h. 800 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 70 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 800 mm
30 70 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 800 mm

FLAMINGO 2.0 borne décorative design by Sara Moroni

WINNER

IP65, IK 06

couleurs disponibles
.01 noir; .09 bronze

Connecteur IP68 inclus

Borne décorative 800

Borne décorative 1500/1900

FLAMINGO borne décorative h. 800 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 40 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 800 mm
30 40 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 800 mm

FLAMINGO borne décorative h. 1500 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 40 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1500 mm
30 40 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1500 mm

FLAMINGO borne décorative h. 1900 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 40 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1900 mm
30 40 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1900 mm

ACCESSOIRES

89 50 040	●	Tirefond (FLAMINGO bornes)
89 50 041	●	Piquet (FLAMINGO borne)

FLAMINGO 2.0 lampadaire design by Sara Moroni

WINNER

IP65, IK 06

couleurs disponibles
.01 noir; .09 bronze

Câble 5 m

Lampadaire 1500/1900

FLAMINGO lampadaire h. 1500 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 50 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1500 mm
30 50 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1500 mm

FLAMINGO lampadaire h. 1900 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

30 50 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1900 mm
30 50 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1900 mm

ACCESSOIRES

89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

ESAGONO
design by Maurizio Quargnale

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.06 gris; .09 bronze

Câble 5 m

ESAGONO 600 mm
orientable 360°
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (788 lm) - 4000K (820 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 86 614	●	11W	3000K (375 lm)	71° satiné
84 86 664	○	11W	4000K (390 lm)	71° satiné

ESAGONO 1200 mm
orientable 360°
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1680 lm) - 4000K (1747 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 86 616	●	22W	3000K (750 lm)	71° satiné
84 86 666	○	22W	4000K (780 lm)	71° satiné

ACCESSOIRES

89 47 070	●	Double piquet pour montage à l'horizontale
89 47 067	●	Piquet pour montage à la Vertical
89 47 066	●	Crochet de fixation
89 47 071	●	Étrier pour fixation murale 65 mm
89 47 068	●	Étrier pour fixation murale 150 mm
89 47 069	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

PASSO
design by Danesi & Buzzoni

IP65, IK 06

Câble 3 m

PASSO
COB LED blanche - 24V DC - ◈
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (610 lm) - 4000K (634 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 04 411	●	7,5W	3000K (90 lm)	acier inox AISI 316	98°x30°
94 04 461	○	7,5W	4000K (95 lm)	acier inox AISI 316	98°x30°
94 04 711	●	7,5W	3000K (90 lm)	acier Corten	98°x30°
94 04 761	○	7,5W	4000K (95 lm)	acier Corten	98°x30°

ACCESSOIRES

90 05 120	●	Piquet
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

STICK
design by Gaspare Inglese

IP65, IK 06

STICK
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (750 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

60 94 619	●	9W	3000K (305 lm)	58°x42°
60 94 669	○	9W	4000K (315 lm)	58°x42°

BLOCK
design by Gaspare Inglese

IP65, IK 06

BLOCK h. 700

BLOCK h. 500

BLOCK h. 120

BLOCK h. 120 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (590 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

60 93 619	○	5,4W	3000K (55 lm)	neutre
60 93 819	○	5,4W	3000K (55 lm)	anthracite
60 93 919	○	5,4W	3000K (55 lm)	terre
60 93 669	○	5,4W	4000K (60 lm)	neutre
60 93 869	○	5,4W	4000K (60 lm)	anthracite
60 93 969	○	5,4W	4000K (60 lm)	terre

BLOCK h. 500 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

60 91 619	○	9,8W	3000K (200 lm)	neutre
60 91 819	○	9,8W	3000K (200 lm)	anthracite
60 91 919	○	9,8W	3000K (200 lm)	terre
60 91 669	○	9,8W	4000K (205 lm)	neutre
60 91 869	○	9,8W	4000K (205 lm)	anthracite
60 91 969	○	9,8W	4000K (205 lm)	terre

BLOCK h. 700 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2160 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

60 90 619	○	18W	3000K (250 lm)	neutre
60 90 819	○	18W	3000K (250 lm)	anthracite
60 90 919	○	18W	3000K (250 lm)	terre
60 90 669	○	18W	4000K (260 lm)	neutre
60 90 869	○	18W	4000K (260 lm)	anthracite
60 90 969	○	18W	4000K (260 lm)	terre

FESSURA
design by Claudio Silvestrin

NEW

IP65, IK 08

FESSURA
LED blanche - 24V DC
LED valeur nominale= 3000K (1195 lm) - 4000K (1265 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

35 50 117	●	12,5W	3000K (7 lm)	140°x1,5°
35 50 167	○	12,5W	4000K (7,5 lm)	140°x1,5°

CONFIGURATION REQUISE

Pour installer correctement le produit Fessura, en fonction, il est nécessaire d'acheter l'un des accessoires requis que vous trouverez sur les colonnes à droite.

encastrés muraux

Boîtiers d'encastrement

89 45 131	●	Boîtiers d'encastrement 300 mm 1 module d'éclairage
89 45 133	●	Boîtiers d'encastrement 900 mm 3 modules d'éclairage
89 05 121	●	Cache optique 300 mm
89 05 123	●	Cache optique 900 mm
89 05 124	●	Cache optique 1200 mm
89 05 126	●	Cache optique 1800 mm

downlight

ACCESSOIRES

89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

Boîtiers d'encastrement

89 45 131	●	Boîtiers d'encastrement 300 mm 1 module d'éclairage
89 45 133	●	Boîtiers d'encastrement 900 mm 3 modules d'éclairage
89 05 121	●	Cache optique 300 mm
89 05 123	●	Cache optique 900 mm
89 05 124	●	Cache optique 1200 mm
89 05 126	●	Cache optique 1800 mm

Détails

NEW

Boîtiers d'encastrement

Il est possible de relier plusieurs boîtiers d'encastrement entre eux grâce aux plaques prévues à cet effet, ceci afin de créer ligne de lumière continue.

Les modules disponibles sont de 300 mm (1 module d'éclairage) et 900 mm (3 modules d'éclairage).

Cache optique

Les caches optiques peuvent être peints ou recouverts avec d'autres matériaux. Les modules disponibles sont de

300 mm (1 module d'éclairage) ;
900 mm (3 modules d'éclairage) ;
1.200 mm (4 modules d'éclairage) ;
1.800 mm (6 modules d'éclairage).

Éclairage e
architectur

50—137

xtérieur
al

PICO
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

Câble 5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

1 LED blanche - 12V DC - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (140 lm) - 4000K (145 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 95 011	●	1,3W	3000K (70 lm)	20°
84 95 015	●	1,3W	3000K (55 lm)	48°
84 95 061	○	1,3W	4000K (75 lm)	20°
84 95 065	○	1,3W	4000K (60 lm)	48°

ACCESSOIRES

89 45 040	●	Boitier d'encastrement h. 78 mm avec base Ø 62 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 109	●	Alimentation (12V DC - 18W) IP20 max. 15 produits
89 56 091	●	Alimentation (12V DC - 14W) IP67 max. 10 produits
89 56 103	●	Alimentation (12V DC - 60W) IP67 max. 45 produits
ON/OFF		Autres alimentations page 144

NANO rond
→ full inox

satiné

IP68 Full Dry (2m), IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

Câble 0,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

1 LED blanche - max. 700mA - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 00 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°	
84 00 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°	
84 00 015	●	2W	3000K (160 lm)	30°	satiné
84 00 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13°	elliptique
84 00 018	○	2W	3000K (155 lm)	33°	
84 00 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°	
84 00 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°	
84 00 065	○	2W	4000K (165 lm)	30°	satiné
84 00 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13°	elliptique
84 00 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°	

ACCESSOIRES

89 45 033	●	Boitier d'encastrement h. 75 mm
89 45 034	●	Boitier d'encastrement h. 200 mm
89 45 038	●	Boitier d'encastrement h. 115 mm avec base Ø 120 mm
89 45 039	●	Boitier d'encastrement IP67 h. 140 mm avec base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

NANO carré
→ full inox

satiné

IP68 Full Dry (2m), IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

Câble 0,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

1 LED blanche - max. 700mA - IP
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 70 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°	
84 70 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°	
84 70 015	●	2W	3000K (160 lm)	30°	satiné
84 70 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13°	elliptique
84 70 018	○	2W	3000K (155 lm)	33°	
84 70 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°	
84 70 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°	
84 70 065	○	2W	4000K (165 lm)	30°	satiné
84 70 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13°	elliptique
84 70 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°	

ACCESSOIRES

89 45 033	●	Boitier d'encastrement h. 75 mm
89 45 034	●	Boitier d'encastrement h. 200 mm
89 45 038	●	Boitier d'encastrement h. 115 mm avec base Ø 120 mm
89 45 039	●	Boitier d'encastrement IP67 h. 140 mm avec base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MINI CORNICHE 100
encastré de sol

Diffusant

Asymétrique

IP67, IK 07
Résistance au passage de piétons jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

3 LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 98 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°	
84 98 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°	
84 98 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°	
84 98 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° elliptique	
84 98 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°	
84 98 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°	
84 98 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°	
84 98 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° elliptique	

LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 98 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satiné
84 98 119	○	1,5W	3000K (60 lm)	asymétrique	
84 98 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satiné
84 98 169	○	1,5W	4000K (60 lm)	asymétrique	

4 LED RGBW - 500mA - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 98 103	○	6W	RGBW	28°
83 98 107	○	6W	RGBW	60°x27° elliptique
83 98 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 45 089	●	Boitier d'encastrement h. 45 mm L. 162 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 300
encastré de sol

Diffusant

Asymétrique

IP67, IK 07
Résistance au passage de piétons jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

9 LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 98 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 98 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 98 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 98 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° elliptique
84 98 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 98 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 98 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 98 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (560 lm) - 4000K (580 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 98 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satiné
84 98 319	○	6W	3000K (170 lm)	asymétrique	
84 98 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satiné
84 98 369	○	6W	4000K (175 lm)	asymétrique	

8 LED RGBW - 500mA - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 98 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 98 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° elliptique
83 98 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 45 090	●	Boitier d'encastrement h. 45 mm L. 362 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 600
encastré de sol

Diffusant

Asymétrique

IP67, IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

18 LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 98 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 98 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°
84 98 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 98 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12° elliptique
84 98 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 98 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°
84 98 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°
84 98 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1110 lm) - 4000K (1155 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 98 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satiné
84 98 519	○	11W	3000K (340 lm)	asymétrique	
84 98 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satiné
84 98 569	○	11W	4000K (350 lm)	asymétrique	

16 LED RGBW - 500mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 98 503	○	23W	RGBW	28°
83 98 507	○	23W	RGBW	60°x27° elliptique
83 98 508	○	23W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 45 092	●	Boitier d'encastrement h. 45 mm L. 662 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 900
encastré de sol

Diffusant

Asymétrique

IP67, IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

27 LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 98 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°
84 98 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 98 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 98 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12° elliptique
84 98 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 98 763	○	29W	4000K (2410 lm)	26°
84 98 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°
84 98 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 98 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satiné
84 98 719	○	17W	3000K (505 lm)	asymétrique	
84 98 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satiné
84 98 769	○	17W	4000K (525 lm)	asymétrique	

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 98 703	○	35W	RGBW	28°
83 98 707	○	35W	RGBW	60°x27° elliptique
83 98 708	○	35W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 45 094	●	Boitier d'encastrement h. 45 mm L. 962 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 1200
encastré de sol

Diffusant

Asymétrique

IP67, IK 07
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

36 LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 98 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 98 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 98 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°
84 98 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12° elliptique
84 98 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°
84 98 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°
84 98 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 98 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2385 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 98 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satiné
84 98 619	○	22W	3000K (675 lm)	asymétrique	
84 98 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satiné
84 98 669	○	22W	4000K (705 lm)	asymétrique	

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 98 603	○	46W	RGBW	28°
83 98 607	○	46W	RGBW	60°x27° elliptique
83 98 608	○	46W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 45 093	●	Boitier d'encastrement h. 45 mm L. 1262 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TETRA INCASSO 360
orientable 15°

IP67, IK 10
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz -
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 96 211	○	7,3W	3000K (490 lm)	13°
84 96 213	○	7,3W	3000K (515 lm)	26°
84 96 218	○	7,3W	3000K (465 lm)	40°
84 96 217	○	7,3W	3000K (430 lm)	51°x12° elliptique
84 96 261	○	7,3W	4000K (520 lm)	13°
84 96 263	○	7,3W	4000K (535 lm)	26°
84 96 268	○	7,3W	4000K (480 lm)	40°
84 96 267	○	7,3W	4000K (445 lm)	51°x12° elliptique

8 LED RGBW - 500mA -
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 96 201	○	11,5W	RGBW	13°
83 96 203	○	11,5W	RGBW	26°
83 96 208	○	11,5W	RGBW	40°
83 96 207	○	11,5W	RGBW	51°x12° elliptique

ACCESSOIRES

89 45 060	●	Boitier d'encastrement Inox AISI 304
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TETRA INCASSO 360

IP67, IK 10
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 13 411	○	13,5W	3000K (980 lm)	13°
84 13 413	○	13,5W	3000K (1030 lm)	26°
84 13 418	○	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 13 417	○	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° elliptique
84 13 461	○	13,5W	4000K (1040 lm)	13°
84 13 463	○	13,5W	4000K (1070 lm)	26°
84 13 468	○	13,5W	4000K (960 lm)	40°
84 13 467	○	13,5W	4000K (890 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1485 lm) - 4000K (1545 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 80 019	○	9,8W	3000K (430 lm)	asymétrique
50 80 069	○	9,8W	4000K (450 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 060	●	Boitier d'encastrement inox AISI 304
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

MICRO
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche 220-240V : Câble 0,5 m
LED blanche 24V : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

3 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⊡
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 79 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

3 LED blanche - 24V DC - ⊕
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 79 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ⊕
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 79 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 79 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 79 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 45 035	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm
89 45 036	●	Boitier d'encastrement h. 100 mm avec base Ø 150 mm
89 45 037	●	Boîtier d'encastrement h. 97 mm avec base carrée 200 mm
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 18 015	●	Verre sablé
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MICRO

Asymétrique

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 0,5 m
LED blanche asymétrique : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⊡
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 01 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 01 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 01 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 01 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 01 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 01 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED blanche - 700mA - ⊕
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 01 019	●	2W	3000K (130 lm)	asymétrique
84 01 069	○	2W	4000K (135 lm)	asymétrique

4 LED RGBW - 500mA - ⊕
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 01 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 01 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 01 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 45 035	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm
89 45 036	●	Boitier d'encastrement h. 100 mm avec base Ø 150 mm
89 45 037	●	Boîtier d'encastrement h. 97 mm avec base carrée 200 mm
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 18 015	●	Verre sablé
89 56 054	●	Alimentatore (500mA - 6W) IP67
89 56 047	●	Alimentatore (500mA - 15W) IP67
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche 220-240V : Câble 1 m
LED blanche 24V DC : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 80 611	●	11W	3000K (960 lm)	9°
84 80 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 80 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED blanche - 24V DC - ⧫
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 80 211	●	11W	3000K (960 lm)	9°
84 80 213	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 218	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 261	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 80 263	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 268	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtre elliptique
89 18 755	●	Filtre sablé
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MINI
→ full inox

Asymétrique

RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 80 619	●	11W	3000K (880 lm)	asymétrique
84 80 669	○	11W	4000K (915 lm)	asymétrique

8 LED RGBW - 500mA
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément) - ⧫

83 80 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 80 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 80 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI

IP68 (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2500 Kg

LED blanche 220-240V : Câble 1 m
LED blanche 24V DC : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

couleurs disponibles
.01 noir

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 02 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED blanche - 24V DC - ⟐
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 02 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtre elliptique
89 18 755	●	Filtre sablé
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MINI

Asymétrique

RGBW

IP68 (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2500 Kg

LED blanche : Câble 1 m

couleurs disponibles
.01 noir

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 02 619	●	11W	3000K (880 lm)	asymétrique
84 02 669	○	11W	4000K (915 lm)	asymétrique

8 LED RGBW - 500mA
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément) - ⟐

83 02 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 02 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 02 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI anneau inox

IP68 (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2500 Kg

LED blanche 220-240V : Câble 1 m
LED blanche 24V DC : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 03 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED blanche - 24V DC - ⟐
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 03 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtre elliptique
89 18 755	●	Filtre sablé
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MINI anneau inox

Asymétrique

RGBW

IP68 (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2500 Kg

LED blanche
Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
orientable 5°
Gradable TRIAC
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 03 619	●	11W	3000K (880 lm)	asymétrique
84 03 669	○	11W	4000K (915 lm)	asymétrique

8 LED RGBW - 500mA - ⟐
orientable 5°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 03 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 03 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 03 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boîtier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MEDIO
→ full inox

RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 1500 Kg

LED blanche 24V DC : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

9 LED blanche - 24V DC - ⊕
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 81 311	●	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 81 313	●	15W	3000K (1325 lm)	25°
84 81 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 81 317	○	15W	3000K (1170 lm)	elliptique
84 81 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 81 363	○	15W	4000K (1380 lm)	25°
84 81 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°
84 81 367	○	15W	4000K (1220 lm)	elliptique

16 LED RGBW - 350mA - ⊕
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 81 401	○	16W	RGBW	9°
83 81 403	○	16W	RGBW	25°
83 81 408	○	16W	RGBW	48°
83 81 407	○	16W	RGBW	elliptique

ACCESSOIRES

89 45 029	●	Boitier d'encastrement h. 140 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MEDIO

COB LED

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

couleurs disponibles
.01 noir

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2400 lm) - 4000K (2495 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

80 30 511	●	20W	3000K (1570 lm)	13°
80 30 513	●	20W	3000K (1590 lm)	44°
80 30 561	○	20W	4000K (1630 lm)	13°
80 30 563	○	20W	4000K (1650 lm)	44°

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

80 30 711	●	27W	3000K (3090 lm)	13°
80 30 713	●	27W	3000K (3130 lm)	44°
80 30 761	○	27W	4000K (3215 lm)	13°
80 30 763	○	27W	4000K (3255 lm)	44°

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Verre anti-dérapant
89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé

MEDIO

Asymétrique

RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

couleurs disponibles
.01 noir

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

9 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 05 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 05 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 05 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 05 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 05 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 05 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 05 319	●	21W	3000K (1440 lm)	asymétrique
84 05 369	○	21W	4000K (1500 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Verre anti-dérapant
89 18 655	●	Filtre sablé
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

couleurs disponibles
.01 noir

LED RGBW : Câble 2,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

16 LED RGBW - 350mA - IP
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 05 401	○	16W	RGBW	9°
83 05 403	○	16W	RGBW	25°
83 05 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Verre anti-dérapant
89 18 655	●	Filtre sablé
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MEDIO anello inox

COB LED

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

80 61 511	●	20W	3000K (1570 lm)	13°
80 61 513	●	20W	3000K (1590 lm)	44°
80 61 561	○	20W	4000K (1630 lm)	13°
80 61 563	○	20W	4000K (1650 lm)	44°

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

80 61 711	●	27W	3000K (3090 lm)	13°
80 61 713	●	27W	3000K (3130 lm)	44°
80 61 761	○	27W	4000K (3215 lm)	13°
80 61 763	○	27W	4000K (3255 lm)	44°

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Verre anti-dérapant
89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé

MEDIO anello inox

Asymétrique RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 2,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

9 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 06 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 06 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 06 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 06 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 06 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 06 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 06 319	●	21W	3000K (1440 lm)	asymétrique
84 06 369	○	21W	4000K (1500 lm)	asymétrique

16 LED RGBW - 350mA - ⊕
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 06 401	○	16W	RGBW	9°
83 06 403	○	16W	RGBW	25°
83 06 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Verre anti-dérapant
89 18 655	●	Filtre sablé
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ATLANTIQUE

RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2500 Kg

LED blanche : Câble 3 m
LED RGBW : Câble 2,5 m

couleurs disponibles
.01 noir

↓ dimensions boitier d'encastrement

18 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3420 lm) - 4000K (3600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 33 511	○	32W	3000K (2700 lm)	9°
84 33 513	○	32W	3000K (3115 lm)	26°
84 33 518	○	32W	3000K (2100 lm)	40°
84 33 517	○	32W	3000K (2585 lm)	51°x12°elliptique
84 33 561	○	32W	4000K (2800 lm)	9°
84 33 563	○	32W	4000K (3240 lm)	26°
84 33 568	○	32W	4000K (2185 lm)	40°
84 33 567	○	32W	4000K (2690 lm)	51°x12°elliptique

24 LED RGBW - 500mA - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 33 501	○	35W	RGBW	9°
83 33 503	○	35W	RGBW	28°
83 33 508	○	35W	RGBW	45°
83 33 507	○	35W	RGBW	51°x12°elliptique

ACCESSOIRES

89 36 000	●	Boitier d'encastrement h. 162 mm
89 18 205	●	Verre sablé
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 20 000	●	Collerette en acier inox
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

GRANDE

RGBW

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2500 Kg

LED blanche : Câble 3 m
LED RGBW : Câble 3,5 m

couleurs disponibles
.01 noir

↓ dimensions boitier d'encastrement

18 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 08 511	○	44W	3000K (4000 lm)	9°
84 08 513	○	44W	3000K (3900 lm)	26°
84 08 518	○	44W	3000K (3555 lm)	40°
84 08 517	○	44W	3000K (3690 lm)	51°x12° elliptique
84 08 561	○	44W	4000K (4160 lm)	9°
84 08 563	○	44W	4000K (4055 lm)	26°
84 08 568	○	44W	4000K (3700 lm)	40°
84 08 567	○	44W	4000K (3840 lm)	51°x12° elliptique

24 LED RGBW - 700mA - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 08 501	○	48,5W	RGBW	9°
83 08 503	○	48,5W	RGBW	28°
83 08 508	○	48,5W	RGBW	43°
83 08 507	○	48,5W	RGBW	53°x12° elliptique

ACCESSOIRES

89 45 010	●	Boitier d'encastrement h. 435 mm
89 18 205	●	Verre sablé
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TETRA INCASSO 900

IP67, IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

18 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⏚
orientable 15°
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 96 511	○	21W	3000K (1500 lm)	13°
84 96 513	○	21W	3000K (1540 lm)	26°
84 96 518	○	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 96 517	○	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° elliptique
84 96 561	○	21W	4000K (1560 lm)	13°
84 96 563	○	21W	4000K (1600 lm)	26°
84 96 568	○	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 96 567	○	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° elliptique

24 LED RGBW
500mA - ◈
orientable 15°
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)

83 96 501	○	35W	RGBW	12°
83 96 503	○	35W	RGBW	26°
83 96 508	○	35W	RGBW	40°
83 96 507	○	35W	RGBW	51°x12° elliptique

ACCESSOIRES

89 45 065	●	Boitier d'encastrement inox AISI 304
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TETRA INCASSO 900

IP67, IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

36 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 12 611	○	47W	3000K (3000 lm)	13°
84 12 613	○	47W	3000K (3090 lm)	26°
84 12 618	○	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 12 617	○	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° elliptique
84 12 661	○	47W	4000K (3120 lm)	13°
84 12 663	○	47W	4000K (3220 lm)	26°
84 12 668	○	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 12 667	○	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° elliptique

36 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 80 319	○	47W	3000K (1300 lm)	asymétrique
50 80 369	○	47W	4000K (1350 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 065	●	Boitier d'encastrement inox AISI 304
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

NANO lumière rasante
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de piétons
jusqu'à 500 Kg

Câble 0,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

NANO full inox 1 ouverture
1 LED blanche - 350mA - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 34 011	●	1W	3000K (25 lm)	113°
84 34 061	○	1W	4000K (25 lm)	113°

NANO full inox 2 ouvertures
1 LED blanche - 350mA - ⟐
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 34 012	●	1W	3000K (50 lm)	2x113°
84 34 062	○	1W	4000K (55 lm)	2x113°

ACCESSOIRES

89 45 033	●	Boitier d'encastrement h. 75 mm
89 45 034	●	Boitier d'encastrement h. 200 mm
89 45 038	●	Boîtier d'encastrement h. 115 mm avec base Ø 120 mm
89 45 039	●	Boîtier d'encastrement IP67 h. 140 mm avec base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 069	●	Alimentation (350mA - 6W) IP67
89 56 059	●	Alimentation (350mA - 15W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MICRO lumière rasante
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules
jusqu'à 2000 Kg

Câble 0,5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

MICRO full inox 1 ouverture
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 79 011	●	2,9W	3000K (15 lm)	121°
84 79 061	○	2,9W	4000K (16 lm)	121°

MICRO full inox 2 ouvertures
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 79 012	●	2,9W	3000K (35 lm)	2x121°
84 79 062	○	2,9W	4000K (37 lm)	2x121°

ACCESSOIRES

89 45 035	●	Boitier d'encastrement h. 100 mm
89 45 036	●	Boitier d'encastrement h. 100 mm avec base Ø 150 mm
89 45 037	●	Boîtier d'encastrement h. 97 mm avec base carrée 200 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

MINI lumière rasante

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m

couleurs disponibles
.01 noir
couleurs sur demande
sans variation de prix
.02 blanc; .06 gris; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

MINI 1 ouverture
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 09 016	●	2,5W	3000K (55 lm)	50°
84 09 066	○	2,5W	4000K (60 lm)	50°

MINI 2 ouvertures
2 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (380 lm) - 4000K (400 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 09 716	●	4,2W	3000K (110 lm)	2x50°
84 09 766	○	4,2W	4000K (115 lm)	2x50°

MINI 4 ouvertures
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (760 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 09 816	●	7,4W	3000K (215 lm)	4x50°
84 09 866	○	7,4W	4000K (225 lm)	4x50°

ACCESSOIRES

89 45 015	●	Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carrée 200 mm
89 45 020	●	Boitier d'encastrement h. 230 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

MEDIO lumière rasante

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

LED blanche : Câble 1 m

couleurs disponibles
.01 noir
couleurs sur demande
sans variation de prix
.02 blanc; .06 gris; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

MEDIO 1 ouverture
2 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (380 lm) - 4000K (400 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 10 116	●	4,7W	3000K (110 lm)	46°
84 10 166	○	4,7W	4000K (115 lm)	46°

MEDIO 2 ouvertures
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (760 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 10 216	●	8,3W	3000K (240 lm)	2x46°
84 10 266	○	8,3W	4000K (250 lm)	2x46°

ACCESSOIRES

89 45 030	●	Boitier d'encastrement h. 260 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

TEAM round
design by Marco Acerbis

NEW

IP66, IK 09

Connecteur IP68 inclus

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TEAM round
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (800 lm) - 4000K (830 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 82 119	●	8W	3000K (410 lm)	asymétrique
34 82 169	○	8W	4000K (430 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 128	●	Boitier d'encastrement pour placo-plâtre/béton TEAM Round small
89 47 020	●	Passe fil en caoutchouc pour entrée latérale (2 pièces)

Détails

Gradable TRIAC

L'ensemble de la gamme Team est disponible en version gradable TRIAC.

Installation murale en saillie

Il est possible d'installer tous les produits de la gamme Team en saillie, sans utiliser de boîtiers d'encastrement.

Installation murale encastrée
Il est possible d'installer tous les produits de la gamme Team en encastré en utilisant les boîtiers d'encastrement prévus à cet effet, à commander séparément.

Team borne (page 123)

La gamme Team est également disponible en version borne dans une hauteur 600 ou 900 mm, en simple ou double émission.

TEAM small
design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

Connecteur IP68 inclus

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TEAM small
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (800 lm) - 4000K (830 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 80 119	●	8W	3000K (395 lm)	asymétrique
34 80 169	○	8W	4000K (415 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 122	●	Boitier d'encastrement pour placo-plâtre/béton TEAM small
89 47 020	●	Passe fil en caoutchouc pour entrée latérale (2 pièces)

TEAM medium
design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

Connecteur IP68 inclus

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TEAM medium
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1600 lm) - 4000K (1665 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 80 219	●	17,5W	3000K (890 lm)	asymétrique
34 80 269	○	17,5W	4000K (925 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

89 45 123	●	Boitier d'encastrement pour placo-plâtre/béton TEAM medium
89 17 021	●	Connecteur 3 entrées pour câble Ø 6,5 / 12 mm max. 3x2,5 mm (Paguro Basic)
89 47 020	●	Passe fil en caoutchouc pour entrée latérale (2 pièces)

SPY small
design by Rocco Este

IP66, IK 05

LED blanche : Câble 0,15 m
Connecteur IP68 inclus

SPY small - Verre transparent - Asymétrique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 199	○	3,8W	2700K (25 lm)	noir
50 02 299	○	3,8W	2700K (25 lm)	blanc
50 02 699	○	3,8W	2700K (25 lm)	gris
50 02 899	○	3,8W	2700K (25 lm)	anthracite
50 02 999	○	3,8W	2700K (25 lm)	bronze
50 02 119	●	3,8W	3000K (25lm)	noir
50 02 219	●	3,8W	3000K (25lm)	blanc
50 02 619	●	3,8W	3000K (25lm)	gris
50 02 819	●	3,8W	3000K (25lm)	anthracite
50 02 919	●	3,8W	3000K (25lm)	bronze
50 02 169	○	3,8W	4000K (25 lm)	noir
50 02 269	○	3,8W	4000K (25 lm)	blanc
50 02 669	○	3,8W	4000K (25 lm)	gris
50 02 869	○	3,8W	4000K (25 lm)	anthracite
50 02 969	○	3,8W	4000K (25 lm)	bronze

SPY small - Verre sablé - Diffusant
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 196	○	3,8W	2700K (10 lm)	noir
50 02 296	○	3,8W	2700K (10 lm)	blanc
50 02 696	○	3,8W	2700K (10 lm)	gris
50 02 896	○	3,8W	2700K (10 lm)	anthracite
50 02 996	○	3,8W	2700K (10 lm)	bronze
50 02 116	○	3,8W	3000K (10 lm)	noir
50 02 216	●	3,8W	3000K (10 lm)	blanc
50 02 616	●	3,8W	3000K (10 lm)	gris
50 02 816	○	3,8W	3000K (10 lm)	anthracite
50 02 916	○	3,8W	3000K (10 lm)	bronze
50 02 166	○	3,8W	4000K (10 lm)	noir
50 02 266	○	3,8W	4000K (10 lm)	blanc
50 02 666	○	3,8W	4000K (10 lm)	gris
50 02 866	○	3,8W	4000K (10 lm)	anthracite
50 02 966	○	3,8W	4000K (10 lm)	bronze

ACCESSOIRES

89 45 046	●	Boitier d'encastrement pour placo-plâtre
89 45 047	●	Boitier d'encastrement pour béton

SPY medium
design by Rocco Este

IP66, IK 05

LED blanche : Câble 0,15 m
Connecteur IP68 inclus

SPY medium - Verre transparent - Asymétrique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (400 lm) - 4000K (415 lm)

50 03 199	○	6W	2700K (130 lm)	noir
50 03 299	○	6W	2700K (130 lm)	blanc
50 03 699	○	6W	2700K (130 lm)	gris
50 03 899	○	6W	2700K (130 lm)	anthracite
50 03 999	○	6W	2700K (130 lm)	bronze
50 03 119	●	6W	3000K (130 lm)	noir
50 03 219	●	6W	3000K (130 lm)	blanc
50 03 619	●	6W	3000K (130 lm)	gris
50 03 819	●	6W	3000K (130 lm)	anthracite
50 03 919	●	6W	3000K (130 lm)	bronze
50 03 169	○	6W	4000K (130 lm)	noir
50 03 269	○	6W	4000K (130 lm)	blanc
50 03 669	○	6W	4000K (130 lm)	gris
50 03 869	○	6W	4000K (130 lm)	anthracite
50 03 969	○	6W	4000K (130 lm)	bronze

SPY medium - Verre sablé - Diffusant
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (400 lm) - 4000K (415 lm)

50 03 196	○	6W	2700K (50 lm)	noir
50 03 296	○	6W	2700K (50 lm)	blanc
50 03 696	○	6W	2700K (50 lm)	gris
50 03 896	○	6W	2700K (50 lm)	anthracite
50 03 996	○	6W	2700K (50 lm)	bronze
50 03 116	○	6W	3000K (50 lm)	noir
50 03 216	●	6W	3000K (50 lm)	blanc
50 03 616	●	6W	3000K (50 lm)	gris
50 03 816	○	6W	3000K (50 lm)	anthracite
50 03 916	○	6W	3000K (50 lm)	bronze
50 03 166	○	6W	4000K (50 lm)	noir
50 03 266	○	6W	4000K (50 lm)	blanc
50 03 666	○	6W	4000K (50 lm)	gris
50 03 866	○	6W	4000K (50 lm)	anthracite
50 03 966	○	6W	4000K (50 lm)	bronze

ACCESSOIRES

89 45 045	●	Boitier d'encastrement pour placo-plâtre
89 45 044	●	Boitier d'encastrement pour béton
89 45 052	●	Boîte pour fixation en saillie en couleurs .01; .02; .06; .08; .09

SPY large
design by Rocco Este

IP66, IK 05

LED blanche : Câble 0,15 m
Connecteur IP68 inclus

SPY large - Verre transparent - Asymétrique
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (500 lm) - 4000K (570 lm)

50 04 199	○	8W	2700K (150 lm)	noir
50 04 299	○	8W	2700K (150 lm)	blanc
50 04 699	○	8W	2700K (150 lm)	gris
50 04 899	○	8W	2700K (150 lm)	anthracite
50 04 999	○	8W	2700K (150 lm)	bronze
50 04 119	●	8W	3000K (150 lm)	noir
50 04 219	●	8W	3000K (150 lm)	blanc
50 04 619	●	8W	3000K (150 lm)	gris
50 04 819	●	8W	3000K (150 lm)	anthracite
50 04 919	●	8W	3000K (150 lm)	bronze
50 04 169	○	8W	4000K (150 lm)	noir
50 04 269	○	8W	4000K (150 lm)	blanc
50 04 669	○	8W	4000K (150 lm)	gris
50 04 869	○	8W	4000K (150 lm)	anthracite
50 04 969	○	8W	4000K (150 lm)	bronze

SPY large - Verre sablé - Diffusant
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
(boitier d'encastrement pour béton et connecteur IP inclus)
LED valeur nominale= 3000K (550 lm) - 4000K (570 lm)

50 04 196	○	8W	2700K (60 lm)	noir
50 04 296	○	8W	2700K (60 lm)	blanc
50 04 696	○	8W	2700K (60 lm)	gris
50 04 896	○	8W	2700K (60 lm)	anthracite
50 04 996	○	8W	2700K (60 lm)	bronze
50 04 116	○	8W	3000K (60 lm)	noir
50 04 216	●	8W	3000K (60 lm)	blanc
50 04 616	●	8W	3000K (60 lm)	gris
50 04 816	○	8W	3000K (60 lm)	anthracite
50 04 916	○	8W	3000K (60 lm)	bronze
50 04 166	○	8W	4000K (60 lm)	noir
50 04 266	○	8W	4000K (60 lm)	blanc
50 04 666	○	8W	4000K (60 lm)	gris
50 04 866	○	8W	4000K (60 lm)	anthracite
50 04 966	○	8W	4000K (60 lm)	bronze

ACCESSOIRES

89 45 049	●	Boitier d'encastrement pour béton

Détails

Pour une installation correcte il est nécessaire d'utiliser le boîtier d'encastrement à commander séparément.

L'ensemble de la gamme SPY est disponible avec bord sérigraphié noir + verre transparent pour une lumière asymétrique ou verre sablé pour une lumière diffuse.

L'ensemble de la gamme SPY est disponible avec bord sérigraphié blanc + verre transparent pour une lumière asymétrique ou verre sablé pour une lumière diffuse.

L'ensemble de la gamme SPY est disponible avec bord sérigraphié gris clair + verre transparent pour une lumière asymétrique ou verre sablé pour une lumière diffuse.

L'ensemble de la gamme SPY est disponible avec bord sérigraphié anthracite + verre transparent pour une lumière asymétrique ou verre sablé pour une lumière diffuse.

L'ensemble de la gamme SPY est disponible avec bord sérigraphié bronze + verre transparent pour une lumière asymétrique ou verre sablé pour une lumière diffuse.

PROMENADE

Promenade 40

Promenade 200

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

PROMENADE 40

↓ dimensions boitier d'encastrement

PROMENADE 40
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 47 119	●	6W	3000K (170 lm)	asymétrique
84 47 169	○	6W	4000K (175 lm)	asymétrique

PROMENADE 200

↓ dimensions boitier d'encastrement

PROMENADE 200
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1250 lm) - 4000K (1300 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 48 919	●	13W	3000K (500 lm)	asymétrique
84 48 969	○	13W	4000K (515 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

99 50 000	●	Boitier d'encastrement Promenade 40
99 40 030	●	Boitier d'encastrement Promenade 200

MILANO 2 / FLIC

Milano 2 Cadre

Milano 2 Grille

Flic

IP65, IK 05

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

MILANO 2 cadre

MILANO 2 grille

↓ dimensions boitier d'encastrement

MILANO 2
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (650 lm) - 4000K (676 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 75 119	◑	7,5W	3000K (440 lm)	90° satiné	cadre
34 74 119	◑	7,5W	3000K (110 lm)	asymétrique	grille
34 75 169	◑	7,5W	4000K (460 lm)	90° satiné	cadre
34 74 169	◑	7,5W	4000K (115 lm)	asymétrique	grille

FLIC

↓ dimensions boitier d'encastrement

FLIC
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 76 116	◑	10W	3000K (540 lm)	asymétrique
34 76 166	◑	10W	4000K (560 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

99 40 020	○	Boitier d'encastrement

FRAME

IP65, IK 07

Câble 0,20 m

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

LED blanche 220-240V 50/60Hz - ⏚
(boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (437 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 55 911	●	5W	3000K (145 lm)	asymétrique
34 55 916	○	5W	4000K (150 lm)	asymétrique

Notes: disponible sur demande en version 12V DC

ACCESSOIRES

99 20 050	●	Boitier d'encastrement
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

MASK

IP65, IK 07

Câble 0,20 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

↓ dimensions boitier d'encastrement

LED blanche - 12V DC - ⏚
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 50 601	●	2,8W	3000K (10 lm)	asymétrique
34 50 606	○	2,8W	4000K (10 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

99 20 050	●	Boitier d'encastrement
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 56 109	●	Alimentation (12V DC - 18W) IP20 max. 8 produits
89 56 091	●	Alimentation (12V DC - 14W) IP67 max. 4 produits
89 56 103	●	Alimentation (12V DC - 60W) IP67 max. 19 produits
ON/OFF		Autres alimentations page 144

SUN small projecteur design by Lundbergdesign

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

RGBW

IP66, IK 09

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

SUN small
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
Gradable DALI
LED valeur nominale= 3000/4000K (2925 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 40 111	●	27W	3000K (1070 lm)	14°
88 40 113	●	27W	3000K (1890 lm)	26°
88 40 118	●	27W	3000K (1970 lm)	60°
88 40 161	○	27W	4000K (1070 lm)	14°
88 40 163	○	27W	4000K (1890 lm)	26°
88 40 168	○	27W	4000K (1970 lm)	60°

SUN small
8 LED RGBW - max. 900mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

88 40 101	○	20W	RGBW	24°
88 40 103	○	20W	RGBW	40°
88 40 108	○	20W	RGBW	70°

ACCESSOIRES

90 05 125	●	Piquet en acier inox AISI 304
89 51 035	○	SUN Support pour mâts Ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

SUN medium projecteur design by Lundbergdesign

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

RGBW Asymétrique Routier

IP66, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

SUN medium
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
Gradable DALI
LED valeur nominale= 3000/4000K (5000 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 40 311	●	40W	3000K (2070 lm)	14°
88 40 313	●	40W	3000K (3640 lm)	26°
88 40 318	●	40W	3000K (3800 lm)	60°
88 40 419	●	34W	3000K (2630 lm)	asymétrique
88 40 418	●	38W	3000K (3345 lm)	routier
88 40 361	○	40W	4000K (2070 lm)	14°
88 40 363	○	40W	4000K (3640 lm)	26°
88 40 368	○	40W	4000K (3800 lm)	60°
88 40 469	○	34W	4000K (2630 lm)	asymétrique
88 40 468	○	38W	4000K (3345 lm)	routier

SUN medium
16 LED RGBW - max. 900mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

88 40 301	○	40W	RGBW	24°
88 40 303	○	40W	RGBW	40°
88 40 308	○	40W	RGBW	70°

ACCESSOIRES

90 05 125	●	Piquet en acier inox AISI 304
89 51 035	○	SUN Support pour mâts Ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

SUN large projecteur design by Lundbergdesign

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

RGBW Asymétrique Routier

IP66, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

SUN large
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
Gradable DALI
LED valeur nominale= 3000/4000K (10000 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 40 611	●	80W	3000K (4140 lm)	14°
88 40 613	●	80W	3000K (7280 lm)	26°
88 40 618	●	80W	3000K (7600 lm)	60°
88 40 719	●	79W	3000K (5090 lm)	asymétrique
88 40 718	●	76W	3000K (6765 lm)	routier
88 40 661	○	80W	4000K (4140 lm)	14°
88 40 663	○	80W	4000K (7280 lm)	26°
88 40 668	○	80W	4000K (7600 lm)	60°
88 40 769	○	79W	4000K (5090 lm)	asymétrique
88 40 768	○	76W	4000K (6765 lm)	routier

SUN large
32 LED RGBW - max. 900mA - ⊕
(alimentation à commander séparément)

88 40 601	○	80W	RGBW	24°
88 40 603	○	80W	RGBW	40°
88 40 608	○	80W	RGBW	70°

ACCESSOIRES

90 05 125	●	Piquet en acier inox AISI 304
89 51 035	○	SUN Support pour mâts Ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

Détails

Installation au sol

Produit adapté à une installation au sol avec l'accessoire 9005125 (piquet en acier inox AISI 304) prévu à cet effet.

Installation murale

Produit adapté à une installation murale en utilisant des chevilles correspondantes.

Installation sur mât

Il est possible d'installer l'ensemble de la gamme Sun sur mât en utilisant le support pour mât 8951035, à commander séparément, compatible avec les mâts de diamètres ø 60 / 76 / 102 mm.

TARGET small projecteur design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

LED blanche : Connecteur IP68 inclus
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET small
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 20 111	●	10W	3000K (780 lm)	9°
88 20 113	●	10W	3000K (790 lm)	24°
88 20 118	○	10W	3000K (725 lm)	48°
88 20 117	●	10W	3000K (745 lm)	55°x10° elliptique
88 20 161	○	10W	4000K (810 lm)	9°
88 20 163	○	10W	4000K (820 lm)	24°
88 20 168	○	10W	4000K (755 lm)	48°
88 20 167	○	10W	4000K (775 lm)	55°x10° elliptique

TARGET small
4 LED RGBW - 700mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

88 20 101	○	8W	RGBW	9°
88 20 103	○	8W	RGBW	24°
88 20 108	○	8W	RGBW	48°
88 20 107	○	8W	RGBW	55°x10° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 150	●	Piquet
89 50 100	●	Potelet de fixation h. 300 mm TARGET small
89 05 070	●	Visière
89 05 110	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TARGET medium projecteur design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

LED blanche : Connecteur IP68 inclus
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET medium
8 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 20 211	●	20W	3000K (1615 lm)	9°
88 20 213	●	20W	3000K (1535 lm)	24°
88 20 218	○	20W	3000K (1365 lm)	48°
88 20 217	●	20W	3000K (1405 lm)	55°x10° elliptique
88 20 261	○	20W	4000K (1680 lm)	9°
88 20 263	○	20W	4000K (1600 lm)	24°
88 20 268	○	20W	4000K (1420 lm)	48°
88 20 267	○	20W	4000K (1460 lm)	55°x10° elliptique

TARGET medium
8 LED RGBW - 700mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

88 20 201	○	16W	RGBW	9°
88 20 203	○	16W	RGBW	24°
88 20 208	○	16W	RGBW	48°
88 20 207	○	16W	RGBW	55°x10° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 150	●	Piquet
89 50 110	●	Potelet de fixation h. 300 mm TARGET medium
89 05 071	●	Visière
89 05 111	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TARGET large projecteur design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

LED blanche : Connecteur IP68 inclus
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET large
16 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4000 lm) - 4000K (4160 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 20 611	●	34W	3000K (3075 lm)	9°
88 20 613	●	34W	3000K (2945 lm)	24°
88 20 618	○	34W	3000K (2760 lm)	48°
88 20 617	●	34W	3000K (2775 lm)	55°x10° elliptique
88 20 661	○	34W	4000K (3200 lm)	9°
88 20 663	○	34W	4000K (3065 lm)	24°
88 20 668	○	34W	4000K (2870 lm)	48°
88 20 667	○	34W	4000K (2885 lm)	55°x10° elliptique

TARGET large
16 LED RGBW - 700mA - ⊕
(alimentation à commander séparément)

88 20 601	○	32W	RGBW	9°
88 20 603	○	32W	RGBW	24°
88 20 608	○	32W	RGBW	48°
88 20 607	○	32W	RGBW	55°x10° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 152	●	Piquet
89 05 072	●	Visière
89 05 112	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

Détails

Installation au sol

Produit adapté à une installation au sol avec l'accessoire 9005150 (version small ou medium) ou 9005152 (version large) prévu à cet effet.

Installation au borne

Produit idéal pour une installation sur borne, h. 300 mm, avec l'accessoire 8950100 (small) e 8950110 (medium).

Installation au mur

Produit adapté à une installation murale en utilisant des chevilles correspondantes.

Installation sur mât . Nouveauté 2020

La nouvelle gamme Target sur mât est disponible, voir pages 134 - 135

NANO projecteur
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 08

Câble 0,5 m

LED blanche - 700mA - ⓘ
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 32 011	●	2W	3000K (175 lm)	13°
84 32 013	●	2W	3000K (160 lm)	20°
84 32 018	●	2W	3000K (150 lm)	33°
84 32 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13° elliptique
84 32 061	○	2W	4000K (180 lm)	13°
84 32 063	○	2W	4000K (165 lm)	20°
84 32 068	○	2W	4000K (155 lm)	33°
84 32 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 100	●	Piquet pour projecteur en acier inox
90 05 101	●	Piquet en acier inox h. 285 mm
90 05 105	●	Sangle d'ancrage pour projecteurs
89 35 210	●	Visière
89 35 211	●	Canon de lumière
90 05 250	●	Tige 300 mm avec piquet
90 05 252	●	Tige 600 mm avec piquet
90 05 255	●	Tige 1100 mm avec piquet
90 05 260	●	Tige 1700 mm avec piquet
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67

NANO projecteur

IP66, IK 08

Câble 5 m

couleurs disponibles
.01 noir; .08 anthracite; .09 bronze
couleurs sur demande
sans variation de prix
.02 blanc; .06 gris; .07 corten;

LED blanche - 12V DC - ⓘ
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 05 011	●	2,7W	3000K (175 lm)	13°
94 05 013	●	2,7W	3000K (160 lm)	20°
94 05 018	●	2,7W	3000K (150 lm)	33°
94 05 017	○	2,7W	3000K (160 lm)	45°x13° elliptique
94 05 061	○	2,7W	4000K (180 lm)	13°
94 05 063	○	2,7W	4000K (165 lm)	20°
94 05 068	○	2,7W	4000K (155 lm)	33°
94 05 067	○	2,7W	4000K (165 lm)	45°x13° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 100	●	Piquet pour projecteur en acier inox
90 05 101	●	Piquet en acier inox h. 285 mm
90 05 105	●	Sangle d'ancrage pour projecteurs
89 35 210	●	Visière
89 35 211	●	Canon de lumière
90 05 250	●	Tige 300 mm avec piquet
90 05 252	●	Tige 600 mm avec piquet
90 05 255	●	Tige 1100 mm avec piquet
90 05 260	●	Tige 1700 mm avec piquet
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 109	●	Alimentation (12V DC - 18W) IP20 max. 8 produits
89 56 091	●	Alimentation (12V DC - 14W) IP67 max. 4 produits
89 56 103	●	Alimentation (12V DC - 60W) IP67 max. 19 produits
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)

NANO XL projecteur

IP66, IK 08

Câble 5 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .06 gris;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (704 lm) - 4000K (740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 05 111	●	7,5W	3000K (205 lm)	23°
94 05 118	●	7,5W	3000K (245 lm)	30°
94 05 161	○	7,5W	4000K (215 lm)	23°
94 05 168	○	7,5W	4000K (255 lm)	30°

ACCESSOIRES

90 05 605	●	Piquet
90 05 105	●	Sangle d'ancrage pour projecteurs
89 35 220	●	Visière
89 35 221	●	Canon de lumière
90 05 250	●	Tige 300 mm avec piquet
90 05 252	●	Tige 600 mm avec piquet
90 05 255	●	Tige 1100 mm avec piquet
90 05 260	●	Tige 1700 mm avec piquet
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)

NANO XXL projecteur

IP66, IK 08

Câble 5 m

couleurs disponibles
.01 noir; .02 blanc; .06 gris;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1445 lm) - 4000K (1503 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 05 213	●	16W	3000K (970 lm)	32°
94 05 218	●	16W	3000K (1000 lm)	50°
94 05 263	○	16W	4000K (1010 lm)	32°
94 05 268	○	16W	4000K (1040 lm)	50°

ACCESSOIRES

90 05 605	●	Piquet
90 05 105	●	Sangle d'ancrage pour projecteurs
89 51 040	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm
89 51 076	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm
89 51 045	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm
89 51 050	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm
89 35 230	●	Visière
89 35 231	●	Canon de lumière
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
90 05 250	●	Tige 300 mm avec piquet
90 05 252	●	Tige 600 mm avec piquet
90 05 255	●	Tige 1100 mm avec piquet
90 05 260	●	Tige 1700 mm avec piquet
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)

MINI ONE projecteur

IP66, IK 08

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 13 615	○	7,5W	3000K (600 lm)	72° satiné
10 13 665	○	7,5W	4000K (625 lm)	72° satiné

3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 12 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
10 12 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
10 12 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	45°
10 12 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
10 12 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
10 12 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	45°

4 LED RGBW - 500mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

83 12 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 12 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 12 108	○	5,8W	RGBW	45°

ACCESSOIRES

90 05 605	●	Piquet
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ONE 2.0 projecteur

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
système DALI inclus
LED valeur nominale= 3000K (3690 lm) - 4000K (3835 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 18 613	●	27W	3000K (2550 lm)	80° satiné
15 18 663	○	27W	4000K (2650 lm)	80° satiné

LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
système DALI inclus
9 LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 17 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
15 17 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
15 17 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
15 17 317	○	21W	3000K (1830 lm)	54°x10° elliptique
15 17 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
15 17 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
15 17 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°
15 17 367	○	21W	4000K (1900 lm)	54°x10° elliptique

16 LED RGBW - 500mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

83 49 401	○	23W	RGBW	9°
83 49 403	○	23W	RGBW	25°
83 49 408	○	23W	RGBW	48°
83 49 407	○	23W	RGBW	54°x10° elliptique

ACCESSOIRES

90 05 600	●	Piquet
89 51 040	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm
89 51 076	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm
89 51 045	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm
89 51 050	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI SPECIAL projecteur

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2280 lm) - 4000K (2370 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 22 819	●	18W	3000K (1780 lm)	asymétrique
10 22 869	○	18W	4000K (1850 lm)	asymétrique

1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 22 610	○	10W	3000K (770 lm)	90° satiné
10 22 660	○	10W	4000K (800 lm)	90° satiné

ACCESSOIRES

90 05 605	●	Piquet

MICRO SPRING projecteur design by Lundbergdesign

IP65, IK 06

LED blanche : Câble 0,5 m
LED RGBW : Câble 1,5 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 24 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 24 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 24 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 24 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 24 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 24 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

83 24 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 24 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 24 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 18 780	●	Filtre elliptique
89 18 785	●	Filtre sablé
89 18 786	●	Grille nid d'abeilles
89 18 787	●	Déflecteur
89 05 010	●	Visière (en couleur .01)
89 05 080	●	Canon de lumière (en couleur .01)
90 05 605	●	Piquet
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI SPRING projecteur design by Lundbergdesign

IP65, IK 06

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2340 lm) - 4000K (2433 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 14 511	○	19W	3000K (1860 lm)	15°
88 14 513	○	19W	3000K (1670 lm)	25°
88 14 518	○	19W	3000K (1700 lm)	60°
88 14 561	○	19W	4000K (1934 lm)	15°
88 14 563	○	19W	4000K (1735 lm)	25°
88 14 568	○	19W	4000K (1770 lm)	60°

9 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 23 311	○	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 23 313	○	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 23 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 23 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 23 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 23 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

83 23 401	○	16W	RGBW	9°
83 23 403	○	16W	RGBW	28°
83 23 408	○	16W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 18 670	●	Filtre elliptique
89 18 675	●	Filtre sablé
90 05 600	●	Piquet
89 05 015	●	Visière (en couleur .01)
89 05 085	●	Canon de lumière (en couleur .01)
89 51 040	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm
89 51 076	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm
89 51 045	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm
89 51 050	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

SPRING projecteur
design by Lundbergdesign

IP65, IK 06

LED blanche : Câble 3 m
LED RGBW : Câble 3 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (5300 lm) - 4000K (5512 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

88 15 811	○	44W	3000K (4480 lm)	13°
88 15 813	○	44W	3000K (4540 lm)	44°
88 15 861	○	44W	4000K (4660 lm)	13°
88 15 863	○	44W	4000K (4720 lm)	44°

18 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 22 511	○	44W	3000K (4000 lm)	9°
84 22 513	○	44W	3000K (3900 lm)	26°
84 22 518	○	44W	3000K (3555 lm)	40°
84 22 561	○	44W	4000K (4160 lm)	9°
84 22 563	○	44W	4000K (4055 lm)	26°
84 22 568	○	44W	4000K (3700 lm)	40°

24 LED RGBW - 500mA - ⊕
(alimentation à commander séparément)

83 22 501	○	35W	RGBW	9°
83 22 503	○	35W	RGBW	28°
83 22 508	○	35W	RGBW	45°

ACCESSOIRES

89 18 660	●	Filtre elliptique
89 18 665	●	Filtre sablé
90 05 600	●	Piquet
89 05 020	●	Visière (en couleur .01)
89 05 090	●	Canon de lumière (en couleur .01)
89 51 040	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm
89 51 076	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm
89 51 045	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm
89 51 050	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

RGBW Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

Détails

Boîtier de connexion . Nouveauté 2020
Le nouveau boîtier de connexion pour 1 projecteur avec connecteur IP68 inclus (8917004) est maintenant disponible. Uniquement pour les versions Micro et Mini Spring.

Boîtier de connexion . Nouveauté 2020
Le nouveau boîtier de connexion pour 2 projecteurs avec connecteur IP68 inclus (8917004) est maintenant disponible. Uniquement pour les versions Micro et Mini Spring.

Installation au sol

Produit idéal pour une installation au sol avec l'accessoire 9005125 (piquet en acier inox AISI 304) prévu à cet effet.

Installation murale

Produit adapté à une installation murale en utilisant des chevilles correspondantes.

Installation sur mât

Il est possible d'installer l'ensemble de la gamme Spring sur mât en utilisant le support, à commander séparément, compatible avec les mâts de diamètre :
Ø 60 mm 8951040 / Ø 76 mm 8951076
Ø 102 mm 8951045 / Ø 114 mm 8951050
Installation murale en utilisant des chevilles adaptées.

TARSIUS projecteur
design by Piero Castiglioni

IP66, IK 10

Câble 0,5 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
Gradable DALI
LED valeur nominale= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 50 918	●	54W	3000K (5770 lm)	routier
88 50 919	●	54W	3000K (4020 lm)	asymétrique
88 50 968	○	54W	4000K (5975 lm)	routier
88 50 969	○	54W	4000K (4205 lm)	asymétrique

LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Midnight
LED valeur nominale= 3000K (5280 lm) - 4000K (5520 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

88 50 718	○	49W	3000K (4900 lm)	routier
88 50 719	○	49W	3000K (3685 lm)	asymétrique
88 50 768	○	49W	4000K (5100 lm)	routier
88 50 769	○	49W	4000K (3830 lm)	asymétrique

Détails

DALI
gradable

DALI gradable

Toute la gamme Tarsius est équipée avec un driver Gradable avec le protocole DALI.

MID
NIGHT
system

MIDNIGHT

Toute la gamme Tarsius est équipée avec le système Midnight.

Tarsius sur mât

La version sur mât est également disponible et peut être consultée à la page 136.

MINI projecteur

IP68 (2m), IK 06

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 21 611	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 21 613	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 21 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 21 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 21 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 21 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA - ⧫
(alimentation à commander séparément)

83 21 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 21 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 21 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

90 05 600	●	Piquet
89 18 750	●	Filtre elliptique
89 18 755	●	Filtre sablé
89 05 025	●	Visière (en couleur .01)
89 05 026	●	Canon de lumière (en couleur .01)
89 51 040	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm
89 51 076	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm
89 51 045	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm
89 51 050	●	Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 52 021	●	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)
89 52 022	●	Boîtier de connexion pour deux projecteurs Connecteur 8917014 inclus)
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

STEEL 200 projecteur
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

9 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 25 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 25 313	○	15W	3000K (1325 lm)	25°
84 25 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 25 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 25 363	○	15W	4000K (1380 lm)	25°
84 25 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - ⧫
(alimentation à commander séparément)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	25°
83 74 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MICRO STEEL projecteur → full inox

UPDATE

IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

3 LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 75 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 75 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 75 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 75 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 75 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 75 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ⟐
(alimentation à commander séparément)

83 75 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 75 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 75 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MICRO STEEL encastré immergeable → full inox

Diffusant

IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

3 LED blanche - 24V DC - ⟐
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 76 111	◑	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 76 113	◑	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 76 118	◑	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 76 161	◑	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 76 163	◑	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 76 168	◑	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ⟐
(alimentation à commander séparément)

83 76 101	◑	5,8W	RGBW	12°
83 76 103	◑	5,8W	RGBW	33°
83 76 108	◑	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 28 045	●	Boitier d'encastrement Inox IP68 pour revêtements en PVC
89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

STEEL 200 projecteur
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

9 LED blanche - 24V DC - IP
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 74 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 74 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 74 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 74 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - IP
(alimentation à commander séparément)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	28°
83 74 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

NETTUNO projecteur

IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

9 LED blanche - 24V DC - ⊕
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 72 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 72 318	○	15W	3000K (1140 lm)	44°
84 72 317	○	15W	3000K (1170 lm)	54°x10° elliptique
84 72 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 72 368	○	15W	4000K (1190 lm)	44°
84 72 367	○	15W	4000K (1220 lm)	54°x10° elliptique

16 LED RGBW - 350mA - ⊕
(alimentation à commander séparément)

83 72 401	○	16W	RGBW	9°
83 72 408	○	16W	RGBW	44°
83 72 407	○	16W	RGBW	54°x10° elliptique

ACCESSOIRES

89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

NETTUNO encastré

IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 5 m

↓ dimensions boitier d'encastrement

9 LED blanche - 24V DC - ⊕
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 73 311	○	15W	3000K (1475 lm)	9°
84 73 318	○	15W	3000K (1140 lm)	44°
84 73 317	○	15W	3000K (1170 lm)	54°x10° elliptique
84 73 361	○	15W	4000K (1535 lm)	9°
84 73 368	○	15W	4000K (1185 lm)	44°
84 73 367	○	15W	4000K (1220 lm)	54°x10° elliptique

16 LED RGBW - 350mA - ⊕
(alimentation à commander séparément)

83 73 401	○	16W	RGBW	9°
83 73 403	○	16W	RGBW	28°
83 73 408	○	16W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 28 065	●	Boitier d'encastrement Inox IP68 pour revêtements en PVC
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 100
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 2 m

3 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 19 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 19 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 19 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 19 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° elliptique
84 19 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 19 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 19 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 19 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° elliptique

4 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 77 103	○	6W	RGBW	28°
83 77 107	○	6W	RGBW	60°x27° elliptique
83 77 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 300
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED blanche : Câble 5 m
LED RGBW : Câble 2 m

6 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 19 211	○	6,5W	3000K (490 lm)	13°
84 19 213	○	6,5W	3000K (515 lm)	26°
84 19 218	○	6,5W	3000K (465 lm)	40°
84 19 217	○	6,5W	3000K (430 lm)	51°x12° elliptique
84 19 261	○	6,5W	4000K (520 lm)	13°
84 19 263	○	6,5W	4000K (535 lm)	26°
84 19 268	○	6,5W	4000K (480 lm)	40°
84 19 267	○	6,5W	4000K (445 lm)	51°x12° elliptique

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 77 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 77 207	○	11,5W	RGBW	60°x27° elliptique
83 77 208	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ASTER PRO small

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,25 m
LED RGBW : Câble 0,5 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 95 mm

1 LED blanche -
(alimentation à commander séparément)
↓ @ 150mA - 5W LED valeur nominale= 3000K (820 lm) - 4000K (860 lm)
↓ @ 300mA - 10W LED valeur nominale= 3000K (1580 lm) - 4000K (1650 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 14 111	○	5W	3000K (650 lm)	13°
	○	10W	3000K (1245 lm)	13°
85 14 113	○	5W	3000K (670 lm)	32°
	○	10W	3000K (1295 lm)	32°
85 14 118	●	5W	3000K (680 lm)	60°
	●	10W	3000K (1310 lm)	60°
85 14 119	○	5W	3000K (615 lm)	asymétrique
	○	10W	3000K (1185 lm)	asymétrique
85 14 161	○	5W	4000K (680 lm)	13°
	○	10W	4000K (1305 lm)	13°
85 14 163	○	5W	4000K (705 lm)	32°
	○	10W	4000K (1355 lm)	32°
85 14 168	○	5W	4000K (710 lm)	60°
	○	10W	4000K (1370 lm)	60°
85 14 169	○	5W	4000K (645 lm)	asymétrique
	○	10W	4000K (1240 lm)	asymétrique

4 LED RGBW - max 700mA
(alimentation à commander séparément)

85 14 101	○	8W	RGBW	13°
85 14 103	○	8W	RGBW	32°
85 14 108	○	8W	RGBW	60°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 56 340	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO réglable 150-500mA
89 56 344	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO DALI réglable 150-700mA
89 56 349	○	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO CASAMBI réglable 300-1050mA
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ASTER PRO medium

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,25 m
LED RGBW : Câble 0,5 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 131 mm

1 LED blanche -
(alimentation à commander séparément)
↓ @ 450mA - 15W LED valeur nominale= 3000K (2395 lm) - 4000K (2515 lm)
↓ @ 600mA - 20W LED valeur nominale= 3000K (3130 lm) - 4000K (3290 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 24 311	○	15W	3000K (1890 lm)	10°
	○	20W	3000K (2470 lm)	10°
85 24 313	○	15W	3000K (1960 lm)	35°
	○	20W	3000K (2565 lm)	35°
85 24 318	●	15W	3000K (1985 lm)	67°
	●	20W	3000K (2595 lm)	67°
85 24 319	○	15W	3000K (1795 lm)	asymétrique
	○	20W	3000K (2345 lm)	asymétrique
85 24 361	○	15W	4000K (1990 lm)	10°
	○	20W	4000K (2600 lm)	10°
85 24 363	○	15W	4000K (2065 lm)	35°
	○	20W	4000K (2700 lm)	35°
85 24 368	○	15W	4000K (2090 lm)	67°
	○	20W	4000K (2730 lm)	67°
85 24 369	○	15W	4000K (1890 lm)	asymétrique
	○	20W	4000K (2470 lm)	asymétrique

8 LED RGBW - max 700mA
(alimentation à commander séparément)

85 24 301	○	16W	RGBW	12°
85 24 303	○	16W	RGBW	36°
85 24 308	○	16W	RGBW	70°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 56 340	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO réglable 150-500mA
89 56 341	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO réglable 350-1050mA
89 56 344	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO DALI réglable 150-700mA
89 56 349	○	Alimentation du boîtier de raccordement IP65 Gamme Aster PRO CASAMBI réglable 300-1050mA
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ASTER PRO large

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,25 m
LED RGBW : Câble 0,5 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 191 mm

1 LED blanche -
(alimentation à commander séparément)
↓ @ 800mA - 28W LED valeur nominale= 3000K (4070 lm) - 4000K (4280 lm)
↓ @ 1050mA - 38W LED valeur nominale= 3000K (5200 lm) - 4000K (5470 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 34 511	○	28W	3000K (3220 lm)	10°
	○	38W	3000K (4110 lm)	10°
85 34 513	○	28W	3000K (3340 lm)	38°
	○	38W	3000K (4265 lm)	38°
85 34 518	●	28W	3000K (3380 lm)	80°
	●	38W	3000K (4315 lm)	80°
85 34 519	○	28W	3000K (3055 lm)	asymétrique
	○	38W	3000K (3900 lm)	asymétrique
85 34 561	○	28W	4000K (3385 lm)	10°
	○	38W	4000K (4320 lm)	10°
85 34 563	○	28W	4000K (3510 lm)	38°
	○	38W	4000K (4485 lm)	38°
85 34 568	○	28W	4000K (3555 lm)	80°
	○	38W	4000K (4540 lm)	80°
85 34 569	○	28W	4000K (3210 lm)	asymétrique
	○	38W	4000K (4100 lm)	asymétrique

16 LED RGBW - max 700mA
(alimentation à commander séparément)

85 34 501	○	32W	RGBW	12°
85 34 503	○	32W	RGBW	40°
85 34 508	○	32W	RGBW	82°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 56 341	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO réglable 350-1050mA
89 56 345	●	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO DALI réglable 300-1050mA
89 56 349	○	Alimentation pour intégration dans boîtier IP65 Gamme Aster PRO CASAMBI réglable 300-1050mA
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

Détails

NEW

Boîtier de câblage

Il est nécessaire de commander séparément le boîtier de câblage IP65. Le boîtier de câblage est fourni avec un connecteur IP67.

DALI
CASAMBI

Alimentation sur demande

Il est possible de commander des boîtiers de câblage avec alimentation DALI ou système CASAMBI.

Optiques symétriques

Des optiques symétriques sont disponibles pour l'ensemble de la gamme avec un faisceau de 10° (spot), 38° (medium) et 80° (wide).

Optiques asymétriques

Des optiques asymétriques sont disponibles pour l'ensemble de la gamme.

ASTER BASIC small

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,50 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 95 mm

1 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (540 lm) - 4000K (560 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 16 111	○	6W	3000K (425 lm)	15°
85 16 113	○	6W	3000K (440 lm)	35°
85 16 118	●	6W	3000K (450 lm)	64°
85 16 161	○	6W	4000K (440 lm)	15°
85 16 163	○	6W	4000K (460 lm)	35°
85 16 168	○	6W	4000K (465 lm)	64°

1 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (950 lm) - 4000K (1000 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 16 211	○	10W	3000K (750 lm)	18°
85 16 213	○	10W	3000K (780 lm)	38°
85 16 218	●	10W	3000K (790 lm)	66°
85 16 261	○	10W	4000K (790 lm)	18°
85 16 263	○	10W	4000K (820 lm)	38°
85 16 268	○	10W	4000K (830 lm)	66°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

ASTER BASIC medium

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,50 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 131 mm

1 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1425 lm) - 4000K (1470 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 26 311	○	16W	3000K (1125 lm)	13°
85 26 313	○	16W	3000K (1170 lm)	38°
85 26 318	●	16W	3000K (1180 lm)	70°
85 26 361	○	16W	4000K (1160 lm)	13°
85 26 363	○	16W	4000K (1205 lm)	38°
85 26 368	○	16W	4000K (1220 lm)	70°

1 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1900 lm) - 4000K (1960 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 26 411	○	20W	3000K (1500 lm)	13°
85 26 413	○	20W	3000K (1560 lm)	38°
85 26 418	●	20W	3000K (1580 lm)	70°
85 26 461	○	20W	4000K (1550 lm)	13°
85 26 463	○	20W	4000K (1610 lm)	38°
85 26 46 8	○	20W	4000K (1625 lm)	70°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

ASTER BASIC large

NEW

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 0,50 m

couleurs disponibles
.02 blanc; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .06 gris;
.07 corten; .09 bronze

Trou de fixation Ø 191 mm

1 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (2850 lm) - 4000K (3000 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 36 511	○	30W	3000K (2250 lm)	16°
85 36 513	○	30W	3000K (2340 lm)	44°
85 36 518	●	30W	3000K (2365 lm)	86°
85 36 561	○	30W	4000K (2370 lm)	16°
85 36 563	○	30W	4000K (2460 lm)	44°
85 36 568	○	30W	4000K (2490 lm)	86°

ACCESSOIRES

89 47 075	●	Câble 3 m. pour fixation sur la structure
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

PICO plafonnier encastré
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 07

Câble 5 m

Trou de fixation Ø 17 mm

1 LED blanche - 12V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (140 lm) - 4000K (145 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 95 011	●	1,3W	3000K (70 lm)	20°
84 95 015	●	1,3W	3000K (55 lm)	48°
84 95 061	○	1,3W	4000K (75 lm)	20°
84 95 065	○	1,3W	4000K (60 lm)	48°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 109	●	Alimentation (12V DC - 18W) IP20 max. 15 produits
89 56 091	●	Alimentation (12V DC - 14W) IP67 max. 10 produits
89 56 103	●	Alimentation (12V DC - 60W) IP67 max. 45 produits
ON/OFF		Autres alimentations page 144

NANO rond plafonnier encastré
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 07

Câble 0,5 m

Trou de fixation Ø 37 mm

1 LED blanche - 700mA -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 31 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 31 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 31 018	●	2W	3000K (155 lm)	33°
84 31 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 31 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 31 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

NANO carré plafonnier encastré
→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 07

Câble 0,5 m

Trou de fixation Ø 37 mm

1 LED blanche - 700mA -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 71 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 71 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 71 018	●	2W	3000K (155 lm)	33°
84 71 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 71 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 71 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144

MICRO
plafonnier encastré

IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED blanche : Câble 0,5 m
LED RGBW : Câble 1 m

Trou de fixation Ø 80 mm

3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz -
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 30 911	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 30 913	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 30 918	●	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 30 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 30 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 30 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED blanche - 700mA -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 30 019	○	2W	3000K (130 lm)	asymétrique
84 30 069	○	2W	4000K (135 lm)	asymétrique

4 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 30 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 30 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 30 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSOIRES

89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 56 090	●	Alimentation (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentation (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI
plafonnier encastré

IP68 (2m), IK 10

LED blanche : Câble 1 m
LED RGBW : Câble 1 m

Trou de fixation Ø 140 mm

6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz -
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 29 611	○	11W	3000K (960 lm)	9°
84 29 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 29 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 29 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 29 663	○	11W	4000K (885 lm)	28°
84 29 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 29 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 29 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 29 208	○	11,5W	RGBW	45°

ACCESSOIRES

89 18 750	●	Filtre elliptique
89 18 755	●	Filtre sablé
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

OBLÒ
plafonnier encastré

IP65, IK 08

LED blanche : Câble 0,5 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation Ø 195 mm

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (2400 lm) - 4000K (2498 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 88 518	○	18,5W	3000K (2100 lm)	105°
84 88 568	○	18,5W	4000K (2185 lm)	105°

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 88 718	○	26W	3000K (2950 lm)	105°
84 88 768	○	26W	4000K (3070 lm)	105°

12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 88 411	○	21W	3000K (2150 lm)	9°
84 88 413	○	21W	3000K (2010 lm)	28°
84 88 418	○	21W	3000K (2200 lm)	45°
84 88 417	○	21W	3000K (1870 lm)	54°x11° elliptique
84 88 461	○	21W	4000K (2240 lm)	9°
84 88 463	○	21W	4000K (2090 lm)	28°
84 88 468	○	21W	4000K (2290 lm)	45°
84 88 467	○	21W	4000K (1945 lm)	54°x11° elliptique

ACCESSOIRES

89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 18 655	●	Filtre sablé

OBLÒ
plafonnier encastré

IP65, IK 08

LED RGBW : Câble 0,5 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation Ø 195 mm

16 LED RGBW - 350mA -
(alimentation à commander séparément)

83 88 401	○	16W	RGBW	9°
83 88 403	○	16W	RGBW	28°
83 88 408	○	16W	RGBW	45°
83 88 407	○	16W	RGBW	54°x11° elliptique

MINI CORNICHE 100
plafonnier encastré

Diffusant

Asymétrique

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation 36 x 110 mm

3 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 92 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 92 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 92 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 92 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° elliptique
84 92 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 92 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 92 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 92 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 92 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satiné
84 92 119	○	1,5W	3000K (60 lm)	asymétrique	
84 92 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satiné
84 92 169	○	1,5W	4000K (60 lm)	asymétrique	

4 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 92 103	○	6W	RGBW	28°
83 92 107	○	6W	RGBW	60°x27° elliptique
83 92 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 18 655	●	Filtre sablé
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 300
plafonnier encastré

Diffusant

Asymétrique

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation 36 x 310 mm

9 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 92 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°	
84 92 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°	
84 92 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°	
84 92 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° elliptique	
84 92 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°	
84 92 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°	
84 92 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°	
84 92 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° elliptique	

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 92 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satiné
84 92 319	○	6W	3000K (170 lm)	asymétrique	
84 92 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satiné
84 92 369	○	6W	4000K (175 lm)	asymétrique	

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 92 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 92 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° elliptique
83 92 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 600
plafonnier encastré

Diffusant

Asymétrique

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation 36 x 610 mm

18 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 92 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°	
84 92 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°	
84 92 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°	
84 92 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12° elliptique	
84 92 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°	
84 92 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°	
84 92 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°	
84 92 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12° elliptique	

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1110 lm) - 4000K (1155 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 92 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satiné
84 92 519	○	11W	3000K (340 lm)	asymétrique	
84 92 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satiné
84 92 569	○	11W	4000K (350 lm)	asymétrique	

16 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 92 503	○	23W	RGBW	28°
83 92 507	○	23W	RGBW	60°x27° elliptique
83 92 508	○	23W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 900
plafonnier encastré

Diffusant

Asymétrique

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation 36 x 910 mm

27 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 92 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°	
84 92 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°	
84 92 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°	
84 92 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12° elliptique	
84 92 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°	
84 92 763	○	29W	4000K (2420 lm)	26°	
84 92 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°	
84 92 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12° elliptique	

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 92 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satiné
84 92 719	○	17W	3000K (505 lm)	asymétrique	
84 92 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satiné
84 92 769	○	17W	4000K (525 lm)	asymétrique	

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 92 703	○	35W	RGBW	28°
83 92 707	○	35W	RGBW	60°x27° elliptique
83 92 708	○	35W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 1200
plafonnier encastré

Diffusant

Asymétrique

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Trou de fixation 36 x 1210 mm

36 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 92 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°	
84 92 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°	
84 92 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°	
84 92 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12° elliptique	
84 92 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°	
84 92 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°	
84 92 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°	
84 92 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12° elliptique	

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 92 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satiné
84 92 619	○	22W	3000K (675 lm)	asymétrique	
84 92 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satiné
84 92 669	○	22W	4000K (705 lm)	asymétrique	

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 92 603	○	46W	RGBW	28°
83 92 607	○	46W	RGBW	60°x27° elliptique
83 92 608	○	46W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

E2 PLUS
plâtre
design by Mama Design

IP20

couleurs disponibles
.26 noir; .27 blanc

↓ source lumineuse

LED blanche - 250mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°

↓ boitier d'encastrement plâtre requis

94 20 940	●	Boitier d'encastrement E2 PLUS plâtre

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2 PLUS
béton armé
design by Mama Design

IP20

couleurs disponibles
.26 noir; .27 blanc

↓ source lumineuse

LED blanche - 250mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°

↓ boitier d'encastrement béton armé requis

94 20 945	●	Boitier d'encastrement E2 PLUS béton armé

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2 PLUS
cloison sèche
design by Mama Design

IP20

couleurs disponibles
.26 noir; .27 blanc

↓ source lumineuse

LED blanche - 250mA - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°

↓ boitier d'encastrement cloison sèche requise

94 20 900	●	Boitier d'encastrement E2 PLUS cloison sèche

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 036	●	Alimentation slim (250mA - 10W) IP20 max. 1 produit. L'alimentation slim peut être insérée et extraite par le trou de la lampe
89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E4 plus
cloison sèche
design by Mama Design

IP20

couleurs disponibles
.26 noir; .27 blanc

LED blanche - 500mA - ◈
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1776 lm)

94 20 293	○	17W	2700K (650 lm)	23°
94 20 298	○	17W	2700K (1130 lm)	47°
94 20 213	●	17W	3000K (650 lm)	23°
94 20 218	●	17W	3000K (1130 lm)	47°

↓ boitier d'encastrement requis

94 20 920	●	Boitier d'encastrement E4 PLUS cloison sèche

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 219	●	Alimentation slim (500mA - 20W) IP20 max. 1 produit. L'alimentation slim peut être insérée et extraite par le trou de la lampe
89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2
plâtre
design by Mama Design

IP20 / IP44 couleurs disponibles .26 noir;

↓ source lumineuse

E2 - IP20 - LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°

E2 - IP44 LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ boitier d'encastrement plâtre requis

89 45 105	●	Boitier d'encastrement E2 per plâtre

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 215	●	Alimentation (350mA - 15W) IP20 pour 1 produit
89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2
béton armé
design by Mama Design

IP20 / IP44 couleurs disponibles .26 noir;

↓ source lumineuse

E2 - IP20 - LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°

E2 - IP44 - LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ boitier d'encastrement béton armé requis

89 45 110	●	Boitier d'encastrement E2 per béton armé

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 215	●	Alimentation (350mA - 15W) IP20 pour 1 produit
89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2
cloison sèche
design by Mama Design

IP20 / IP44

couleurs disponibles .26 noir;

↓ source lumineuse

E2 - IP20 - LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°

E2 - IP44 - LED blanche - 350mA -
(alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément)
LED valeur nominale= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ boitier d'encastrement cloison sèche requise

89 45 115	●	Boitier d'encastrement E2 per cloison sèche

↓ dimensions boitier d'encastrement

↓ ACCESSOIRES source lumineuse

89 56 215	●	Alimentation (350mA - 15W) IP20 pour 1 produit
89 56 116	●	Alimentation dimmable max. 3 produits (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI
89 56 039	●	Alimentation slim avec étrier (350mA) IP20 max. 1 produit. L'alimentation slim peut être inséré et extrait par le trou de la lampe

M’ATTACCO 1.0

IP20

couleurs sur demande
sans variation de prix
.26 noir; .27 blanc

M’ATTACCO 1.0
LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (565 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 10 111	○	5W	3000K (466 lm)	12°
94 10 113	○	5W	3000K (437 lm)	33°
94 10 118	○	5W	3000K (444 lm)	44°

M’ATTACCO 1.0
LAMPADA - 250V -
(lampe à commander séparemment)

94 10 030	○	50W	GZ10

Notes
Produit avec bras et tête orientable, fixation par aimant.

ACCESSOIRES

89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67

M’ATTACCO 2.0

IP20

couleurs sur demande
sans variation de prix
.26 noir; .27 blanc

M’ATTACCO 2.0
LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1128 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

94 11 211	○	10W	3000K (958 lm)	9°
94 11 213	○	10W	3000K (858 lm)	28°
94 11 218	○	10W	3000K (775 lm)	44°

Notes
Produit avec bras et tête orientable, fixation par aimant.

ACCESSOIRES

89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67

M’ATTACCO 3.0

IP20

couleurs sur demande
sans variation de prix
.26 noir; .27 blanc

M’ATTACCO 3.0
LAMPADA - 250V - ⧈
(lampe à commander séparemment)

94 12 000	○	100W	QR111

Notes
Produit avec bras et tête orientable, fixation par aimant.

PIX rond
plafonnier et applique murale

NEW

PIX 40 round

PIX 30 round

→ Fonction corridor

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten
.08 anthracite; .09 bronze

PIX 40 round

PIX 30 round

PIX 30 round
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
7W LED valeur nominale= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
11W LED valeur nominale= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

↓ Fonction corridor

45 30 216	●	8W	3000K (500 lm)	115° satiné
		12,5W	3000K (620 lm)	115° satiné
45 30 266	○	8W	4000K (520 lm)	115° satiné
		12,5W	4000K (645 lm)	115° satiné

PIX 40 round
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
18W LED valeur nominale= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED valeur nominale= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

↓ Fonction corridor

45 40 216	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satiné
		24W	3000K (1400 lm)	115° satiné
45 40 266	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satiné
		24W	4000K (1455 lm)	115° satiné

PIX carré
plafonnier et applique murale

UPDATE

PIX 40 square

PIX 26 square

→ Fonction corridor

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten
.08 anthracite; .09 bronze

PIX 40 square

PIX 26 square

PIX 26 square
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
9,2W LED valeur nominale= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
13,5W LED valeur nominale= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 26 316	●	9,2W	3000K (500 lm)	115° satiné
50 26 366	○	9,2W	4000K (520 lm)	115° satiné
50 26 416	●	13,5W	3000K (620 lm)	115° satiné
50 26 466	○	13,5W	4000K (645 lm)	115° satiné

PIX 26 square
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
7W LED valeur nominale= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
11W LED valeur nominale= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

↓ Fonction corridor

UPDATE

50 26 216	●	8W	3000K (500 lm)	115° satiné
		12,5W	3000K (620 lm)	115° satiné
50 26 266	○	8W	4000K (520lm)	115° satiné
		12,5W	4000K (645 lm)	115° satiné

PIX 40 square
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
18W LED valeur nominale= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED valeur nominale= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 40 316	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satiné
		24W	3000K (1400 lm)	115° satiné
50 40 366	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satiné
		24W	4000K (1455 lm)	115° satiné

PIX 40 square
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
18W LED valeur nominale= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED valeur nominale= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

↓ Fonction corridor

UPDATE

50 40 216	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satiné
		25W	3000K (1400 lm)	115° satiné
50 40 266	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satiné
		25W	4000K (1455 lm)	115° satiné

MONACO medium plafonnier

IP65, IK 07

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
1 LED valeur nominale= 3000K (1250 lm) - 4000K (1365 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

85 30 111	●	10W	3000K (480 lm)	13°
85 30 118	●	10W	3000K (965 lm)	60°
85 30 161	○	10W	4000K (500 lm)	13°
85 30 168	○	10W	4000K (1005 lm)	60°

UPDATE

SPOT 200 plafonnier

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

12 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 26 413	○	19W	3000K (2010 lm)	28°
84 26 418	○	19W	3000K (1895 lm)	45°
84 26 463	○	19W	4000K (2090 lm)	28°
84 26 468	○	19W	4000K (1970 lm)	45°

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé

MINI ONE
plafonnier

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 10 615	○	7,5W	3000K (615 lm)	72°
10 11 615	●	7,5W	3000K (600 lm)	72° satiné
10 10 665	○	7,5W	4000K (640 lm)	72°
10 11 665	○	7,5W	4000K (625 lm)	72° satiné

ONE 2.0
plafonnier

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
système DALI inclus
LED valeur nominale= 3000K (3695 lm) - 4000K (3840 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 15 513	○	27W	3000K (2745 lm)	25°
15 16 513	●	27W	3000K (2550 lm)	80° satiné
15 15 563	○	27W	4000K (2855 lm)	25°
15 16 563	○	27W	4000K (2650 lm)	80° satiné

MINI SPECIAL
plafonnier

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 20 610	○	10W	3000K (725 lm)	100°
10 21 610	●	10W	3000K (770 lm)	90° satiné
10 20 660	○	10W	4000K (755 lm)	100°
10 21 660	○	10W	4000K (800 lm)	90° satiné

SPECIAL
plafonnier

IP65, IK 05

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3329 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 35 610	○	27W	3000K (2690 lm)	94°x75°
15 36 610	○	27W	3000K (2715 lm)	94°x75° satiné
15 35 660	○	27W	4000K (2800 lm)	94°x75°
15 36 660	○	27W	4000K (2825 lm)	94°x75° satiné

CIRCUS
plafonnier et applique

IP65, IK 08

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

45 20 318	○	14W	3000K (1740 lm)	83° satiné
45 20 368	○	14W	4000K (1810 lm)	83° satiné

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2856 lm) - 4000K (2970 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

45 20 518	○	18,5W	3000K (1850 lm)	83° satiné
45 20 568	○	18,5W	4000K (1920 lm)	83° satiné

***NOTE :**
anneau de finition avec système de fixation 1/4 de tour à commander séparément.

ACCESSOIRES

89 54 001.01	●	*Anneau décoratif - noir
89 54 001.02	●	*Anneau décoratif - blanc
89 54 001.04	○	*Anneau décoratif - acier
89 54 001.06	●	*Anneau décoratif - gris
89 54 001.70	○	*Anneau décoratif - rouge

Plafonniers

Firenze

Athen

Sevilla

IP65, IK 05

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Firenze

Athen

Sevilla

FIRENZE
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

61 04 118	◑	16,5W	3000K (600 lm)	diffusant	satiné
61 04 168	◑	16,5W	4000K (620 lm)	diffusant	satiné

ATHEN
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

72 04 118	◑	16,5W	3000K (600 lm)	diffusant	satiné
72 04 168	◑	16,5W	4000K (620 lm)	diffusant	satiné

SEVILLA
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

73 04 118	◑	16,5W	3000K (600 lm)	diffusant	satiné
73 04 168	◑	16,5W	4000K (620 lm)	diffusant	satiné

BLEND applique
design by Marco Acerbis

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.02 blanc; .06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

BLEND mono émission
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Gradable DALI sur demande
LED valeur nominale= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

16 10 117	●	10W	3000K (700 lm)	54°x30° elliptique
16 10 167	○	10W	4000K (730 lm)	54°x30° elliptique

BLEND double émission
2 x 4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Gradable DALI sur demande
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

16 10 217	●	19W	3000K (1400 lm)	2x54°x30° elliptique
16 10 267	○	19W	4000K (1460 lm)	2x54°x30° elliptique

BLEND 360° applique
design by Marco Acerbis

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.02 blanc; .06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

BLEND 360°
8 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Gradable DALI sur demande
LED valeur nominale= 3000K (1520 lm) - 4000K (1600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

16 10 616	●	13,5W	3000K (1060 lm)	diffusant
16 10 666	○	13,5W	4000K (1100 lm)	diffusant

MINI ONE applique

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

MINI ONE 1 ouverture
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
▼ 2700K disponible sur demande

10 09 616	●	2,9W	3000K (85 lm)	1 LED	90°
10 11 611	●	7,5W	3000K (245 lm)	1 LED	45° satiné
10 10 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	3 LED	12°
10 10 113	●	5,9W	3000K (435 lm)	3 LED	33°
10 09 666	○	2,9W	4000K (90 lm)	1 LED	90°
10 11 661	○	7,5W	4000K (255 lm)	1 LED	45° satiné
10 10 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	3 LED	12°
10 10 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	3 LED	33°

MINI ONE 2 ouvertures
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
▼ 2700K disponible sur demande

10 09 617	●	4,5W	3000K (170 lm)	2 LED	2x90°
10 11 612	●	7,5W	3000K (490 lm)	1 LED	2x45° satiné
10 09 667	○	4,5W	4000K (180 lm)	2 LED	2x90°
10 11 662	○	7,5W	4000K (510 lm)	1 LED	2x45° satiné

MINI ONE 4 ouvertures
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
▼ 2700K disponible sur demande

10 09 618	○	7,6W	3000K (340 lm)	4 LED	4x90°
10 11 614	○	7,5W	3000K (980 lm)	1 LED	4x45° satiné
10 09 668	○	7,6W	4000K (360 lm)	4 LED	4x90°
10 11 664	○	7,5W	4000K (1020 lm)	1 LED	4x45° satiné

MINI ONE avec lentilles
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
▼ 2700K disponible sur demande

10 09 611	○	2,9W	3000K (20 lm)	1 LED	1 lentilleslle 4°
10 09 612	●	4,5W	3000K (40 lm)	2 LED	2 lentilles 4°
10 09 614	○	7,6W	3000K (80 lm)	4 LED	4 lentilles 4°
10 09 615	●	4,5W	3000K (105 lm)	2 LED	1 lentilleslle 4° 1 ouverture 90°
10 09 661	○	2,9W	4000K (21 lm)	1 LED	1 lentilleslle 4°
10 09 662	○	4,5W	4000K (42 lm)	2 LED	2 lentilles 4°
10 09 664	○	7,6W	4000K (83 lm)	4 LED	4 lentilles 4°
10 09 665	○	4,5W	4000K (110 lm)	2 LED	1 lentilleslle 4° 1 ouverture 90°

ONE 2.0 applique

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

ONE 1 ouverture — gradable
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚ — DALI
LED valeur nominale= 3000K (1670 lm) - 4000K (1735 lm) — inclus
▼ 2700K disponible sur demande

15 15 216	●	17W	3000K (750 lm)	90°
15 16 216	●	17W	3000K (1020 lm)	65° satiné
15 15 266	○	17W	4000K (780 lm)	90°
15 16 266	○	17W	4000K (1060 lm)	65° satiné

↓ optique Asymétrique — NEW

15 15 218	●	17W	3000K (1200 lm)	asymétrique
15 15 268	○	17W	4000K (1250 lm)	asymétrique

ONE 2 ouvertures — gradable
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚ — DALI
LED valeur nominale= 3000K (3340 lm) - 4000K (3470 lm) — inclus
▼ 2700K disponible sur demande

15 15 217	●	34W	3000K (1500 lm)	2x90°
15 16 217	●	34W	3000K (2040 lm)	2x65° satiné
15 15 267	○	34W	4000K (1560 lm)	2x90°
15 16 267	○	34W	4000K (2120 lm)	2x65° satiné

↓ optique Asymétrique — NEW

15 15 219	●	34W	3000K (2400 lm)	asymétrique
15 15 269	○	34W	4000K (2500 lm)	asymétrique

ONE con lentilles — gradable
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚ — DALI
LED valeur nominale= 3000K (135 lm / LED) - 4000K (140 lm / LED) — inclus
▼ 2700K disponible sur demande

15 15 211	●	9W	3000K (70 lm)	1 lentilleslle 2°
15 15 212	●	15W	3000K (140 lm)	2 lentilles 2°
15 15 214	●	30W	3000K (280 lm)	4 lentilles 2°
15 15 215	●	25W	3000K (830 lm)	1 lentilleslle 2° 1 ouverture
15 15 261	○	9W	4000K (75 lm)	1 lentilleslle 2°
15 15 262	○	15W	4000K (145 lm)	2 lentilles 2°
15 15 264	○	30W	4000K (290 lm)	4 lentilles 2°
15 15 265	○	25W	4000K (865 lm)	1 lentilleslle 2° 1 ouverture 90°

NOTE
Autres compositions optiques
ù

● Produit disponible en stock ○ Produit disponible sur demande ◑ Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

MINI SPECIAL applique

IP65, IK 05

couleurs disponibles
.02 blanc .06 gris;
.08 anthracite; .09 bronze
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .07 corten

MINI SPECIAL 1 ouverture
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 20 611	●	10W	3000K (910 lm)	100°
10 21 611	●	10W	3000K (785 lm)	80° satiné
10 20 661	○	10W	4000K (945 lm)	100°
10 21 661	○	10W	4000K (815 lm)	80° satiné

MINI SPECIAL 1 ouverture
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2280 lm) - 4000K (2360 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 20 911	●	19,5W	3000K (1600 lm)	asymétrique
10 20 961	○	19,5W	4000K (1665 lm)	asymétrique

MINI SPECIAL 2 ouvertures
2 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2080 lm) - 4000K (2160 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 20 612	●	21W	3000K (1770 lm)	2x100°
10 21 612	●	21W	3000K (1640 lm)	2x80° satiné
10 20 662	○	21W	4000K (1840 lm)	2x100°
10 21 662	○	21W	4000K (1705 lm)	2x80° satiné

SPECIAL applique

UPDATE

IP65, IK 05

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

SPECIAL 1 ouverture
1 COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2400 lm) - 4000K (2495 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 35 611	○	19W	3000K (1940 lm)	106°
15 36 611	○	19W	3000K (1690 lm)	86° satiné
15 35 661	○	19W	4000K (2015 lm)	106°
15 36 661	○	19W	4000K (1760 lm)	86° satiné

SPECIAL 1 ouverture
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (3000 lm) - 4000K (3120 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

NEW

15 35 619	○	25W	3000K (2550 lm)	asymétrique
15 35 669	○	25W	4000K (2650 lm)	asymétrique

SPECIAL 2 ouvertures
2 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4800 lm) - 4000K (4990 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

15 35 612	○	37W	3000K (3880 lm)	2x106°
15 36 612	○	37W	3000K (3390 lm)	2x86° satiné
15 35 662	○	37W	4000K (4030 lm)	2x106°
15 36 662	○	37W	4000K (3525 lm)	2x86° satiné

MOON applique
design by Lundbergdesign

Vertical

Horizontal

IP65, IK 05

Câble 0,5 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

Vertical

Horizontal

MOON Vertical - mono émission
3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 66 611	○	8W	3000K (400 lm)	asymétrique
19 66 616	○	8W	4000K (415 lm)	asymétrique

MOON Vertical - double émission
6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 66 621	○	14W	3000K (775 lm)	asymétrique
19 66 626	○	14W	4000K (805 lm)	asymétrique

MOON Horizontal - mono émission
3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 67 611	○	8W	3000K (400 lm)	asymétrique
19 67 616	○	8W	4000K (415 lm)	asymétrique

MOON Horizontal - double émission
6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 67 621	○	14W	3000K (775 lm)	asymétrique
19 67 626	○	14W	4000K (805 lm)	asymétrique

BALI applique

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

55 33 613	◑	26W	3000K (3080 lm)	38°
55 33 663	◑	26W	4000K (3200 lm)	38°

LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
4 LED valeur nominale= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 46 719	◑	34W	3000K (2510 lm)	routier
84 46 769	◑	34W	4000K (2610 lm)	routier

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé

MONACO medium applique

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

MONACO medium - mono émission
1 x LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1250 lm) - 4000K (1365 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

53 80 111	●	10W	3000K (480 lm)	13°
53 80 118	●	10W	3000K (965 lm)	60°
53 80 161	○	10W	4000K (500 lm)	13°
53 80 168	○	10W	4000K (1005 lm)	60°

MONACO medium - double émission
2 x LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (2500 lm) - 4000K (2730 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

53 80 211	●	20W	3000K (960 lm)	13°
53 80 218	●	20W	3000K (1930 lm)	60°
53 80 215	○	20W	3000K (1440 lm)	13° / 60°
53 80 261	○	20W	4000K (990 lm)	13°
53 80 268	○	20W	4000K (2010 lm)	60°
53 80 265	○	20W	4000K (1495 lm)	13° / 60°

MONACO 200 applique

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

MONACO 200 - mono émission
12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 42 411	○	21W	3000K (1600 lm)	10°
84 42 418	○	21W	3000K (1400 lm)	45°
84 42 461	○	21W	4000K (1665 lm)	10°
84 42 468	○	21W	4000K (1455 lm)	45°

MONACO 200 - double émission
2 x 12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 43 411	○	39W	3000K (3200 lm)	10°
84 43 418	○	39W	3000K (2800 lm)	45°
84 43 415	○	39W	3000K (3000 lm)	10° / 45°
84 43 461	○	39W	4000K (3330 lm)	10°
84 43 468	○	39W	4000K (2910 lm)	45°
84 43 465	○	39W	4000K (3120 lm)	10° / 45°

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé

TETRA 75 applique

IP65, IK 07

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TETRA mono émission
3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 38 111	◑	3,9W	3000K (370 lm)	13°
84 38 118	◑	3,9W	3000K (290 lm)	44°
84 38 161	◑	3,9W	4000K (385 lm)	13°
84 38 168	◑	3,9W	4000K (300 lm)	44°

TETRA double émission
2 x 3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 39 111	◑	6,9W	3000K (740 lm)	2x12°
84 39 118	◑	6,9W	3000K (580 lm)	2x44°
84 39 115	◑	6,9W	3000K (660 lm)	13 / 44°
84 39 161	◑	6,9W	4000K (770 lm)	2x12°
84 39 168	◑	6,9W	4000K (600 lm)	2x44°
84 39 165	◑	6,9W	4000K (685 lm)	13 / 44°

TETRA 140 applique

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TETRA mono émission
9 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 36 311	◑	11W	3000K (920 lm)	9°
84 36 318	◑	11W	3000K (785 lm)	44°
84 36 317	◑	11W	3000K (750 lm)	elliptique
84 36 361	◑	11W	4000K (955 lm)	9°
84 36 368	◑	11W	4000K (815 lm)	44°
84 36 367	◑	11W	4000K (780 lm)	elliptique

TETRA double émission
2 x 9 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 37 311	◑	21W	3000K (1840 lm)	9°
84 37 318	◑	21W	3000K (1570 lm)	44°
84 37 317	◑	21W	3000K (1500 lm)	elliptique
84 37 315	◑	21W	3000K (1705 lm)	9° / 44°
84 37 361	◑	21W	4000K (1910 lm)	9°
84 37 368	◑	21W	4000K (1630 lm)	44°
84 37 367	◑	21W	4000K (1560 lm)	elliptique
84 37 365	◑	21W	4000K (1775 lm)	9° / 44°

MINI CORNICHE 100 applique

Diffusant

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

3 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 11 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 11 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 11 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 11 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° elliptique
84 11 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 11 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 11 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 11 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 11 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satiné
84 11 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satiné

4 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 91 103	○	6W	RGBW	28°
83 91 107	○	6W	RGBW	60°x27° elliptique
83 91 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Étrier pour fixation murale 50 mm
89 47 010	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 300 applique

Diffusant

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

9 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 11 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 11 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 11 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 11 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° elliptique
84 11 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 11 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 11 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 11 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (560 lm) - 4000K (580 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 11 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satiné
84 11 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satiné

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 91 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 91 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° elliptique
83 91 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Étrier pour fixation murale 50 mm
89 47 010	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 600 applique

Diffusant

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

18 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 11 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°	
84 11 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°	
84 11 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°	
84 11 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12°	elliptique
84 11 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°	
84 11 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°	
84 11 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°	
84 11 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12°	elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1010 lm) - 4000K (1155 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 11 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satiné
84 11 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satiné

16 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 91 503	○	23W	RGBW	28°	
83 91 507	○	23W	RGBW	60°x27°	elliptique
83 91 508	○	23W	RGBW	47°	

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Étrier pour fixation murale 50 mm
89 47 010	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 900 applique

Diffusant

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

27 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 11 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°	
84 11 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°	
84 11 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°	
84 11 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12°	elliptique
84 11 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°	
84 11 763	○	29W	4000K (2415 lm)	26°	
84 11 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°	
84 11 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12°	elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 11 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satiné
84 11 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satiné

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 91 703	○	35W	RGBW	28°	
83 91 707	○	35W	RGBW	60°x27°	elliptique
83 91 708	○	35W	RGBW	47°	

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Étrier pour fixation murale 50 mm
89 47 010	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

MINI CORNICHE 1200 applique

Diffusant

IP65, IK 07

LED blanche : Câble 2 m
LED RGBW : Câble 2 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

36 LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

84 11 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°	
84 11 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°	
84 11 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°	
84 11 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12°	elliptique
84 11 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°	
84 11 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°	
84 11 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°	
84 11 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12°	elliptique

LED blanche - 24V DC -
(alimentation à commander séparément)
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2385 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 11 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satiné
84 11 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satiné

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentation à commander séparément)

83 91 603	○	46W	RGBW	28°	
83 91 607	○	46W	RGBW	60°x27°	elliptique
83 91 608	○	46W	RGBW	47°	

ACCESSOIRES

89 17 006	●	Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Étrier pour fixation murale 50 mm
89 47 010	●	Étrier pour fixation murale 100 mm
89 56 104	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentation (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentation (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentation (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentation (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Autres alimentations page 144
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TETRA CORNICHE 360 effet mural

IP66, IK 07

LED blanche : Câble 1 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 17 411	○	13,5W	3000K (980 lm)	13°
84 17 413	○	13,5W	3000K (1030 lm)	26°
84 17 418	○	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 17 417	○	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° elliptique
84 17 461	○	13,5W	4000K (1040 lm)	13°
84 17 463	○	13,5W	4000K (1070 lm)	26°
84 17 468	○	13,5W	4000K (960 lm)	40°
84 17 467	○	13,5W	4000K (890 lm)	51°x12° elliptique

ACCESSOIRES

89 47 055	●	Étriers pour fixation murale orientable 15°
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

TETRA CORNICHE 900 effet mural

IP66, IK 07

LED blanche : Câble 1 m

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

18 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 16 511	○	21W	3000K (1500 lm)	13°
84 16 513	○	21W	3000K (1540 lm)	26°
84 16 518	○	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 16 517	○	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° elliptique
84 16 561	○	21W	4000K (1560 lm)	13°
84 16 563	○	21W	4000K (1600 lm)	26°
84 16 568	○	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 16 567	○	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° elliptique

36 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 16 611	○	47W	3000K (3000 lm)	13°
84 16 613	○	47W	3000K (3090 lm)	26°
84 16 618	○	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 16 617	○	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° elliptique
84 16 661	○	47W	4000K (3120 lm)	13°
84 16 663	○	47W	4000K (3220 lm)	26°
84 16 668	○	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 16 667	○	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° elliptique

ACCESSOIRES

89 47 055	●	Étriers pour fixation murale orientable 15°
89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

TETRA LINEARE 360 effet mural

IP65, IK 07

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

6 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 15 211	◑	7,3W	3000K (490 lm)	12°
84 15 218	◑	7,3W	3000K (465 lm)	40°
84 15 217	◑	7,3W	3000K (430 lm)	51°x12° elliptique
84 15 261	◑	7,3W	4000K (520 lm)	12°
84 15 268	◑	7,3W	4000K (480 lm)	40°
84 15 267	◑	7,3W	4000K (445 lm)	51°x12° elliptique

12 LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 15 411	◑	13,5W	3000K (980 lm)	12°
84 15 418	◑	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 15 417	◑	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° elliptique
84 15 461	◑	13,5W	4000K (1020 lm)	12°
84 15 468	◑	13,5W	4000K (965 lm)	40°
84 15 467	◑	13,5W	4000K (895 lm)	51°x12° elliptique

TETRA LINEARE 900 effet mural

IP65, IK 07

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

18 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 14 511	◑	21W	3000K (1500 lm)	12°
84 14 518	◑	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 14 517	◑	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° elliptique
84 14 561	◑	21W	4000K (1560 lm)	12°
84 14 568	◑	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 14 567	◑	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° elliptique

36 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

84 14 611	◑	47W	3000K (3000 lm)	12°
84 14 618	◑	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 14 617	◑	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° elliptique
84 14 661	◑	47W	4000K (3120 lm)	12°
84 14 668	◑	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 14 667	◑	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° elliptique

FONT borne
design by Marco Acerbis

NEW

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir;.02 blanc; .06 gris
.07 corten; .09 bronze

FONT h. 300 mm
12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
360° LED valeur nominale= 3000K (1200 lm) - 4000K (1250 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 40 216	●	10W	3000K (720 lm)	360°
20 40 266	○	10W	4000K (750 lm)	360°

FONT h. 1000 mm
12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
360° LED valeur nominale= 3000K (1650 lm) - 4000K (1715 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 46 216	●	15W	3000K (990 lm)	360°
20 46 266	○	15W	4000K (1030 lm)	360°

FONT h. 1000 mm
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
180° LED valeur nominale= 3000K (755 lm) - 4000K (780 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 46 119	●	9W	3000K (530 lm)	180°	routier
20 46 169	○	9W	4000K (545 lm)	180°	routier

↑ disponibles sur demande versions gradable DALI

ACCESSOIRES

89 50 135	●	Tirefond

Détails

NEW

Optique

Optique à haut rendement intégralement conçue et développée par Platek.

Distribution

Toute la gamme Font est dotée d'optiques symétriques de 180 à 360°.

Distribution

Disponible également avec optique routière mono ou bidirectionnelle.

BLEND borne
design by Marco Acerbis

IP65, IK 10

Connecteur IP68 inclus

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

BLEND h. 300 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1120 lm) - 4000K (1160 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

16 40 519	●	10W	3000K (720 lm)	2x140°
16 40 569	○	10W	4000K (745 lm)	2x140°

BLEND h. 900 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Gradable DALI sur demande
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

16 40 619	●	19,5W	3000K (1300 lm)	2x140°
16 40 669	○	19,5W	4000K (1350 lm)	2x140°

ACCESSOIRES

89 50 125	●	Tirefond

TEAM borne
design by Marco Acerbis

IP66, IK 08

Connecteur IP68 inclus

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TEAM h. 600 / 900 mm
mono émission
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1600 lm) - 4000K (1665 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 40 419	○	17,5W	3000K (890 lm)	h. 600 mm
34 40 469	○	17,5W	4000K (925 lm)	h. 600 mm
34 40 619	○	17,5W	3000K (890 lm)	h. 900 mm
34 40 669	○	17,5W	4000K (925 lm)	h. 900 mm

TEAM h. 600 / 900 mm
double émission
LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

34 40 519	○	35W	3000K (1780 lm)	h. 600 mm
34 40 569	○	35W	4000K (1850 lm)	h. 600 mm
34 40 719	○	35W	3000K (1780 lm)	h. 900 mm
34 40 769	○	35W	4000K (1850 lm)	h. 900 mm

ACCESSOIRES

89 50 130	●	Tirefond

SLIM borne

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite; .09 bronze
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;

SLIM h. 500 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 00 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 ouverture
50 00 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 ouvertures
50 00 661	○	8,8W	4000K (560 lm)	1 ouverture
50 00 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 ouvertures

SLIM h. 800 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 10 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 ouverture
50 10 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 ouvertures
50 10 661	○	8,8W	4000K (560 lm)	1 ouverture
50 10 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 ouvertures

ACCESSOIRES

89 50 025	●	Tirefond

MINI ONE borne

IP65, IK 07

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

MINI ONE h. 150 mm
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 15 611	●	7,3W	3000K (95 lm)	1 ouverture 57°
10 15 612	○	7,3W	3000K (195 lm)	2 ouvertures 57°
10 15 614	○	7,3W	3000K (415 lm)	4 ouvertures 57°
10 15 661	○	7,3W	4000K (100 lm)	1 ouverture 57°
10 15 662	○	7,3W	4000K (205 lm)	2 ouvertures 57°
10 15 664	○	7,3W	4000K (430 lm)	4 ouvertures 57°

MINI ONE h. 500 mm
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 50 611	●	9,5W	3000K (110 lm)	1 ouverture 57°
10 50 612	○	9,5W	3000K (230 lm)	2 ouvertures 57°
10 50 614	○	9,5W	3000K (490 lm)	4 ouvertures 57°
10 50 661	○	9,5W	4000K (115 lm)	1 ouverture 57°
10 50 662	○	9,5W	4000K (240 lm)	2 ouvertures 57°
10 50 664	○	9,5W	4000K (510 lm)	4 ouvertures 57°

MINI ONE h. 800 mm
1 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

10 80 611	○	9,5W	3000K (110 lm)	1 ouverture 57°
10 80 612	○	9,5W	3000K (230 lm)	2 ouvertures 57°
10 80 614	○	9,5W	3000K (490 lm)	4 ouvertures 57°
10 80 661	○	9,5W	4000K (115 lm)	1 ouverture 57°
10 80 662	○	9,5W	4000K (240 lm)	2 ouvertures 57°
10 80 664	○	9,5W	4000K (510 lm)	4 ouvertures 57°

ACCESSOIRES

89 17 014	●	Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 50 045	●	Tirefond
90 05 190	●	Piquet

MICRO MENHIR borne
design by Lundbergdesign

IP65, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite; .09 bronze
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;

MICRO MENHIR h. 150 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 11 111	●	9,6W	3000K (255 lm)	1 ouverture
40 11 112	●	9,6W	3000K (500 lm)	2 ouvertures
40 11 161	○	9,6W	4000K (265 lm)	1 ouverture
40 11 162	○	9,6W	4000K (520 lm)	2 ouvertures

MICRO MENHIR h. 500 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1350 lm) - 4000K (1405 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 11 211	●	16W	3000K (340 lm)	1 ouverture
40 11 212	●	16W	3000K (665 lm)	2 ouvertures
40 11 261	○	16W	4000K (355 lm)	1 ouverture
40 11 262	○	16W	4000K (690 lm)	2 ouvertures

MICRO MENHIR h. 800 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
Gradable TRIAC
LED valeur nominale= 3000K (1350 lm) - 4000K (1405 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 11 311	●	16W	3000K (340 lm)	1 ouverture
40 11 312	●	16W	3000K (665 lm)	2 ouvertures
40 11 361	○	16W	4000K (355 lm)	1 ouverture
40 11 362	○	16W	4000K (690 lm)	2 ouvertures

ACCESSOIRES

89 17 004	●	Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²
89 50 030	●	Tirefond

MENHIR borne
design by Lundbergdesign

IP65, IK 08

couleurs disponibles
.06 gris; .08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .09 bronze

MENHIR h. 200 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1740 lm) - 4000K (1810 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 32 611	○	15,5W	3000K (510 lm)	1 ouverture
40 32 612	○	15,5W	3000K (915 lm)	2 ouvertures
40 32 661	○	15,5W	4000K (530 lm)	1 ouverture
40 32 662	○	15,5W	4000K (955 lm)	2 ouvertures

MENHIR h. 620 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 52 611	○	20W	3000K (775 lm)	1 ouverture
40 52 612	○	20W	3000K (1240 lm)	2 ouvertures
40 52 661	○	20W	4000K (805 lm)	1 ouverture
40 52 662	○	20W	4000K (1290 lm)	2 ouvertures

MENHIR h. 1050 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4355 lm) - 4000K (4529 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

40 82 611	○	40W	3000K (1430 lm)	1 ouverture
40 82 612	○	40W	3000K (2500 lm)	2 ouvertures
40 82 661	○	40W	4000K (1490 lm)	1 ouverture
40 82 662	○	40W	4000K (2600 lm)	2 ouvertures

ACCESSOIRES

89 50 003	●	Tirefond MENHIR h. 200 mm
89 50 001	●	Tirefond MENHIR h. 620 mm - 1050 mm

TUBE

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TUBE h. 260 mm
LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (1520 lm) - 4000K (1600 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

33 65 610	○	10W	3000K (415 lm)	105° transparent
33 66 610	○	10W	3000K (610 lm)	120° satiné
33 65 660	○	10W	4000K (430 lm)	105° transparent
33 66 660	○	10W	4000K (635 lm)	120° satiné

TUBE h. 1000 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

33 65 611	○	20W	3000K (920 lm)	105° transparent
33 66 611	○	20W	3000K (1250 lm)	120° satiné
33 65 661	○	20W	4000K (955 lm)	105° transparent
33 66 661	○	20W	4000K (1300 lm)	120° satiné

TUBE h. 260 / 1000 mm
LED RGBW - 500mA -

33 66 600	○	11,5W	RGBW	120° satiné	h. 260
33 66 601	○	16,5W	RGBW	120° satiné	h. 1000

ACCESSOIRES

89 50 035	●	Tirefond borne TUBE 260
89 50 075	●	Tirefond borne TUBE 1000
89 50 080	●	Pot de fixation enterré TUBE 1000
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TUBE

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TUBE h. 3000 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

33 65 613	○	42W	3000K (2015 lm)	75° transparent
33 66 613	○	42W	3000K (2835 lm)	105° satiné
33 65 663	○	42W	4000K (2095 lm)	75° transparent
33 66 663	○	42W	4000K (2950 lm)	105° satiné

TUBE h. 4000 mm
LED blanche - 220-240V 50/60Hz -
LED valeur nominale= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

33 65 614	○	42W	3000K (2015 lm)	75° transparent
33 66 614	○	42W	3000K (2835 lm)	105° satiné
33 65 664	○	42W	4000K (2095 lm)	75° transparent
33 66 664	○	42W	4000K (2950 lm)	105° satiné

TUBE h. 3000 / 4000 mm
LED RGBW - 500mA -

33 66 603	○	35W	RGBW	105° satiné	h. 3000
33 66 604	○	35W	RGBW	105° satiné	h. 4000

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond borne TUBE 3000 / 4000
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TRIS

IP66, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TRIS h. 900 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

33 33 611	●	21W	3000K (2070 lm)
33 33 661	○	21W	4000K (2150 lm)

TRIS h. 1800 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

33 33 612	○	26W	3000K (2880 lm)
33 33 662	○	26W	4000K (2995 lm)

ACCESSOIRES

89 50 080	●	Pot de fixation enterré
89 50 075	●	Tirefond borne TRIS
89 01 045	●	Coupe-flux 2 fenêtres

TRIS

IP66, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TRIS h. 2600 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

33 33 614	○	39W	3000K (3820 lm)
33 33 664	○	39W	4000K (3970 lm)

TRIS h. 3600 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

33 33 613	○	39W	3000K (3820 lm)
33 33 663	○	39W	4000K (3970 lm)

ACCESSOIRES

89 50 080	●	Pot de fixation enterré
89 50 075	●	Tirefond borne TRIS
89 01 045	●	Coupe-flux 2 fenêtres

T4

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

T4 h. 1200 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

50 34 611	○	21W	3000K (2070 lm)
50 34 661	○	21W	4000K (2150 lm)

T4 h. 2200 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

50 34 612	○	26W	3000K (2880 lm)
50 34 662	○	26W	4000K (2995 lm)

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond

T4

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

T4 h. 3000 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

50 34 613	○	39W	3000K (3820 lm)
50 34 663	○	39W	4000K (3970 lm)

T4 h. 3600 mm
COB LED blanche - 220-240V 50/60Hz- ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

50 34 614	○	39W	3000K (3820 lm)
50 34 664	○	39W	4000K (3970 lm)

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond

TETRA PARCO

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TETRA PARCO h. 1330 mm
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 35 611	○	28W	3000K (1620 lm)
50 35 661	○	28W	4000K (1685 lm)

TETRA PARCO h. 1930 mm
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 35 612	○	28W	3000K (1620 lm)
50 35 662	○	28W	4000K (1685 lm)

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond

TETRA PARCO

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

TETRA PARCO h. 2270 mm
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 35 613	○	41W	3000K (2390 lm)
50 35 663	○	41W	4000K (2485 lm)

TETRA PARCO h. 2600 mm
COB LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

50 35 614	○	41W	3000K (2390 lm)
50 35 664	○	41W	4000K (2485 lm)

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond

MOON borne
design by Lundbergdesign

IP66, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

MOON h. 300 / 800 / 1100 mm
mono émission asymétrique
3 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 67 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 300 mm
19 67 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 300 mm
19 68 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 800 mm
19 68 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 800 mm
19 69 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 1100 mm
19 69 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 1100 mm

MOON h. 300 / 800 / 1100 mm
double émission asymétrique
6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

19 67 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 300 mm
19 67 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 300 mm
19 68 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 800 mm
19 68 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 800 mm
19 69 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 1100 mm
19 69 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 1100 mm

ACCESSOIRES

89 50 070	●	Tirefond

ALIEN borne

IP66, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

ALIEN
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
LED valeur nominale= 3000K (2200 lm) - 4000K (2290 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

42 70 119	○	20W	3000K (1750 lm)	routier
42 70 169	○	20W	4000K (1820 lm)	routier

ACCESSOIRES

89 50 090	●	Tirefond

SERVICE POST
Borne électrique de Jardin

IP65 fermé
IP20 ouvert
IK 06

couleurs disponibles
.08 anthracite

Borne avec Prises
2 prises d'alimentation Schuko
16A / 250V - ⏚
Câble 1 m (3x1 mm²)
h. 500 mm

89 10 502	●	Piquet h. 500 mm (en couleur .08) 2 prises d'alimentation Schuko

ACCESSOIRES

89 50 045	●	Tirefond
90 05 190	●	Piquet

FONT sur mât
design by Marco Acerbis

NEW

IP65, IK 08

LED blanche : Câble 30 cm

couleurs disponibles
.08 anthracite
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir;.02 blanc; .06 gris
.07 corten; .09 bronze

FONT sur mât — émission 180°
6 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
↓180° optique Diffusant LED valeur nominale= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 00 116	○	15W	3000K (900 lm)	180°	diffusant
20 00 166	○	15W	4000K (935 lm)	180°	diffusant

4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
↓180° optique routier LED valeur nominale= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 00 119	●	12W	3000K (750 lm)	180°	routier
20 00 169	○	12W	4000K (780 lm)	180°	routier

↑ disponibles sur demande versions gradable DALI

FONT sur mât — émission 360°
12 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
↓360° optique Diffusant LED valeur nominale= 3000K (3000 lm) - 4000K (3120 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 00 216	●	28W	3000K (1800 lm)	360°	diffusant
20 00 266	○	28W	4000K (1870 lm)	360°	diffusant

8 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⧈
↓360° optique routier LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

20 00 219	○	20W	3000K (1500 lm)	360°	routier
20 00 269	○	20W	4000K (1560 lm)	360°	routier

↑ disponibles sur demande versions gradable DALI

ACCESSOIRES

86 60 025	●	Mâts enterré Ø 60 mm 2,5 m hors sol
86 60 035	●	Mâts enterré Ø 60 mm 3,5 m hors sol

ACCESSOIRES

86 60 025	●	Mâts enterré Ø 60 mm 2,5 m hors sol
86 60 035	●	Mâts enterré Ø 60 mm 3,5 m hors sol

Détails

NEW

Optique

Optique à haut rendement intégralement conçue et développée par Platek.

Distribution

Toute la gamme Font est dotée d'optiques symétriques de 180 à 360°.

Distribution

Disponible également avec optique routière mono ou bidirectionnelle.

TARGET small sur mât design by Marco Acerbis

UPDATE

IP66, IK 08

LED blanche : Câble 10 m
LED RGBW : Câble 10 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET SMALL sur mât
4 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 20 111	●	10W	3000K (780 lm)	9°
87 20 113	●	10W	3000K (790 lm)	24°
87 20 118	○	10W	3000K (725 lm)	48°
87 20 117	●	10W	3000K (745 lm)	55°x10°
87 20 161	○	10W	4000K (810 lm)	9°
87 20 163	○	10W	4000K (820 lm)	24°
87 20 168	○	10W	4000K (755 lm)	48°
87 20 167	○	10W	4000K (775 lm)	55°x10°

TARGET SMALL sur mât
4 LED RGBW - 700mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

87 20 101	○	8W	RGBW	9°
87 20 103	○	8W	RGBW	24°
87 20 108	○	8W	RGBW	48°
87 20 107	○	8W	RGBW	55°x10°

ACCESSOIRES

86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
89 05 070	●	Visière
89 05 110	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TARGET medium sur mât design by Marco Acerbis

UPDATE

IP66, IK 08

LED blanche : Câble 10 m
LED RGBW : Câble 10 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET MEDIUM sur mât
8 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 20 211	●	20W	3000K (1615 lm)	9°
87 20 213	●	20W	3000K (1535 lm)	24°
87 20 218	○	20W	3000K (1365 lm)	48°
87 20 217	●	20W	3000K (1405 lm)	55°x10°
87 20 261	○	20W	4000K (1680 lm)	9°
87 20 263	○	20W	4000K (1600 lm)	24°
87 20 268	○	20W	4000K (1420 lm)	48°
87 20 267	○	20W	4000K (1460 lm)	55°x10°

TARGET MEDIUM sur mât
8 LED RGBW - 700mA - ◈
(alimentation à commander séparément)

87 20 201	○	16W	RGBW	9°
87 20 203	○	16W	RGBW	24°
87 20 208	○	16W	RGBW	48°
87 20 207	○	16W	RGBW	55°x10°

ACCESSOIRES

86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
89 05 071	●	Visière
89 05 111	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TARGET large sur mât design by Marco Acerbis

UPDATE

IP66, IK 08

LED blanche : Câble 10 m
LED RGBW : Câble 10 m

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc; .07 corten;
.08 anthracite; .09 bronze

TARGET LARGE sur mât
16 LED blanche - 220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4000 lm) - 4000K (4160 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 20 611	●	34W	3000K (3075 lm)	9°
87 20 613	●	34W	3000K (2945 lm)	24°
87 20 618	○	34W	3000K (2760 lm)	48°
87 20 617	●	34W	3000K (2775 lm)	55°x10°
87 20 661	○	34W	4000K (3200 lm)	9°
87 20 663	○	34W	4000K (3065 lm)	24°
87 20 668	○	34W	4000K (2870 lm)	48°
87 20 667	○	34W	4000K (2885 lm)	55°x10°

TARGET LARGE sur mât
16 LED RGBW - 700mA - IP
(alimentation à commander séparément)

87 20 601	○	32W	RGBW	9°
87 20 603	○	32W	RGBW	24°
87 20 608	○	32W	RGBW	48°
87 20 607	○	32W	RGBW	55°x10°

ACCESSOIRES

86 24 024	○	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier
86 24 036	○	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier
89 05 072	●	Visière
89 05 112	●	Déflecteur
RGBW		Systèmes de contrôle pour lumière dynamique page 140

TARSIUS sur mât
design by Piero Castiglioni

IP66, IK 10

couleurs disponibles
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

LED blanche
220-240V 50/60Hz - ⧈
Gradable DALI
LED valeur nominale= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

87 50 918	●	54W	3000K (5770 lm)	routier
87 50 919	●	54W	3000K (4020 lm)	asymétrique
87 50 968	○	54W	4000K (5975 lm)	routier
87 50 969	○	54W	4000K (4205 lm)	asymétrique

LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⧈
Midnight
LED valeur nominale= 3000K (5280 lm) - 4000K (5520 lm)
▼ 2200K ▼ 2700K disponible sur demande

87 50 718	○	49W	3000K (4900 lm)	routier
87 50 719	○	49W	3000K (3685 lm)	asymétrique
87 50 768	○	49W	4000K (5100 lm)	routier
87 50 769	○	49W	4000K (3830 lm)	asymétrique

ACCESSOIRES

86 50 020	●	Adaptateur pour Mât Ø 60 mm pour deux appareils
86 50 025	●	Adaptateur pour Mât Ø 76 mm pour deux appareils
86 50 004	○	Mât cylindrique h. 4 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase
86 50 006	○	Mât cylindrique H. 6 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase
86 50 008	○	Mât cylindrique H. 8 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase

MONACO sur mât

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

4 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 55 719	○	34W	3000K (3250 lm)	routier
87 55 769	○	34W	4000K (3380 lm)	routier

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé
89 18 659	●	Filtre extensif
86 23 061	○	Mât cylindrique pour 1 luminaire h. 4 m Ø 102 mm, avec embase entraxe 200x200 mm
86 23 062	○	Mât cylindrique pour 2 luminaires h. 4 m Ø 102 mm, avec embase entraxe 200x200 mm

BALI sur mât

IP65, IK 10

couleurs standard
.06 gris
couleurs sur demande
sans variation de prix
.01 noir; .02 blanc;
.07 corten; .08 anthracite; .09 bronze

COB LED blanche
220-240V 50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 12 616	◑	26W	3000K (3080 lm)	38°
87 12 666	◑	26W	4000K (3200 lm)	38°

4 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz - ⏚
LED valeur nominale= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)
▼ 2700K disponible sur demande

87 12 719	◑	34W	3000K (3250 lm)	routier
87 12 769	◑	34W	4000K (3380 lm)	routier

ACCESSOIRES

89 18 650	●	Filtre elliptique
89 18 655	●	Filtre sablé
89 18 659	●	Filtre extensif
86 23 061	○	Mât cylindrique pour 1 luminaire h. 4 m Ø 102 mm, avec embase entraxe 200x200 mm
86 23 062	○	Mât cylindrique pour 2 luminaires h. 4 m Ø 102 mm, avec embase entraxe 200x200 mm

ACCESSOI

140—171

RES

REGO 24 LED driver

Schéma de principe pour REGO 24

REGO 24
CONTROLLER LED

89 56 135	●	LED Driver max. 24 LED 4 Canaux (max. 6 LED/canal) max. 40W - OUT 500mA

ACCESSOIRES

89 17 011	●	Connecteur Y pour RGBW + NTC box IP44
89 56 063	●	Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)
89 56 019	●	Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
89 56 119	●	Touch panel control RGBW 1024 canaux usb/ethernet
89 56 157	●	Câble 30 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 158	●	Câble 60 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 151	●	Câble DMX longueur 1 m.
89 56 154	●	Câble DMX longueur 0,4 m.

REGO 48 LED driver

Schéma de principe et de contrôle DMX 512 pour REGO 48

Schéma de principe Artnet et/ou WIFI pour REGO 48

REGO 48
CONTROLLER LED

89 56 110	●	LED Driver max. 48 LED 4 Canaux DMX-RDM (max. 12 LED/canal) IN max. 60V-135W - OUT 350/500/700mA

ACCESSOIRES

89 56 019	●	Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
89 56 119	●	Touch panel control RGBW 1024 canaux usb/ethernet
89 56 151	●	Câble DMX longueur 1 m.
89 56 154	●	Câble DMX longueur 0,4 m.
89 56 063	●	Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)
89 56 120	●	Alimentation (48V DC - 75W) IP20
89 56 121	●	Alimentation (48V DC - 120W) IP20
89 17 011	●	Connecteur Y pour RGBW + NTC box IP44
89 56 157	●	Câble 30 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 158	●	Câble 60 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique

REGO 384 LED driver

Schéma de principe et de contrôle DMX 512 pour REGO 384

Schéma de principe Artnet et/ou WIFI pour REGO 384

REGO 384
CONTROLLER LED

89 56 115	●	LED Driver max. 384 LED 32 Canaux DMX-RDM (max. 12 LED/canal) IN max. 60V-1080W - OUT 350/500/700mA

ACCESSOIRES

89 56 019	●	Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
89 56 119	●	Touch panel control RGBW 1024 canaux usb/ethernet
89 56 151	●	Câble DMX longueur 1 m.
89 56 154	●	Câble DMX longueur 0,4 m.
89 56 063	●	Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)
89 56 122	●	Alimentation (48V DC - 480W) IP20
89 56 123	●	Alimentation (48V DC - 960W) IP20
89 17 011	●	Connecteur Y pour RGBW + NTC box IP44
89 56 157	●	Câble 30 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 158	●	Câble 60 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique

Systèmes de contrôle pour lumière dynamique

RÉFÉRENCE PRODUIT	REGO 24 / 89 56 135	REGO 48 / 89 56 110	REGO 384 / 89 56 115
Quantité de LED	max. 24 LED - 4 Canaux max. 6 LED/Canal	max. 48 LED - 4 Canaux max. 12 LED/Canal	max. 384 LED - 32 Canaux max. 12 LED/Canal
Courant Primaire	220-240V 50/60Hz (alimentation directe)	24-60V DC (à commander séparément)	24-60V DC (à commander séparément)
Courant Secondaire	500mA, branchement en série	350/500/700mA, branchement en série	350/500/700mA, branchement en série
Gestion	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément
Scénarios préprogrammés	18 SHOW lumineux préprogrammés: - 13 couleurs fixes - 5 couleurs dynamiques	18 SHOW lumineux préprogrammés, avec la possibilité de changer la vitesse et le mode	18 SHOW lumineux préprogrammés, avec la possibilité de changer la vitesse et le mode
Configuration	/	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
Distance Contrôleur/LED Alimentation/LED	max. 100 m avec câble de 1 mm^2	max. 250 m avec câble de 1,5 mm^2	max. 250 m avec câble de 1,5 mm^2
Monitoring	/	afficheur / interface externe	afficheur / interface externe
Possibilités de contrôle	touche de fonction	afficher par mode “Stand Alone”	afficher par mode “Stand Alone”
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avancé avec Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avancé avec Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avancé avec Smartphone/Tablet

NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL
Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)	89 56 063	
Câble DMX 1 m.	89 56 151	
Câble DMX 0,4 m.	89 56 154	

NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL
Câble 30 m (10 x 0,32 mm^2) connections RGBW et lumière dynamique	89 56 157	
Câble 60 m (10 x 0,32 mm^2) connections RGBW et lumière dynamique	89 56 158	

Alimentations pour plafonnier encastré Aster PRO IP66

↓ ON-OFF

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 340	89 56 341
Puissance nominale	21W	42W
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60Hz	220~240V 0/50/60Hz
Output	150-500mA (10-42V DC)	300-1050mA (3-40V DC)
Dimmable	No	No

↓ DALI

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 344	89 56 345
Puissance nominale	26W	38W
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60Hz	220~240V 0/50/60Hz
Output	150-700mA (9-52V DC)	300-1050mA (10-38V DC)
Dimmable	DALI	DALI

↓ CASAMBI

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 349
Puissance nominale	38W
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60Hz
Output	300-1050mA (10-36V DC)
Dimmable	APP CASAMBI

Chargeur de batterie IP20

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 014
Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	100~240V 50/60Hz 0.35A
Tension de sortie	5V 2000mA

Alimentations

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 120	89 56 121
Puissance nominale	75W	120W
Indice de protection	IP20	IP20
Tension d'entrée	85~240V AC – 120~370V DC	90~264V AC – 127~370V DC
Tension de sortie	48V DC	48V DC
Dimmable	No	No
Longueur de câble	/	/
Dimensions (LxWxH)	100x56x126 (RAIL DIN)	114x40x126 (RAIL DIN)

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 122	89 56 123
Puissance nominale	480W	960W
Indice de protection	IP20	IP20
Tension d'entrée	90~264V AC – 127~370V DC	180~264V AC – 274~370V DC
Tension de sortie	48V DC	48V DC
Dimmable	No	No
Longueur de câble	/	/
Dimensions (LxWxH)	129x86x126 (RAIL DIN)	110x126x156

Contrôleur

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 17 011	89 56 019	89 56 119
Câbles (mm²)	max 10x1,5 (x3)	/	/
Nombre de fils par câble	max 10	/	/
Max pour câble section (mm²)	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
Type de connexions	Screw	DMX	DMX + Ethernet
Mode de connexion	/	/	Screw
Indice de protection	IP44	/	/
Spécifications Électriques	/	100~240V AC	6V DC (power supply included)

Alimentations 24V DC IP20

POWER SUPPLY → DIMMER →

DIMMER

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 104	89 56 307	89 56 300
Rated output	30W	75W	12A
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60 Hz	100~240V 50/60 Hz	24V
Tension de sortie	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	DALI, push, 1~10V, 0~10V / Slave
Longueur de câble	/	/	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23 mm	183x61x29 mm	156x52x26 mm

Alimentations 24V DC IP67

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 172	89 56 127	89 56 074
Puissance nominale	30W	75W	150W
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Tension de sortie	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	No
Longueur de câble	335 mm	335 mm	335 mm
Dimensions (LxWxH)	131x42x34 mm	155x49x33 mm	206x69x37 mm

1 - 10V

1 - 10V

1 - 10V

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 308	89 56 312	89 56 324
Puissance nominale	80W	120W	240W
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Tension de sortie	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	1~10V	1~10V	1~10V
Longueur de câble	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	250x30x34	250x60x39	250x80x39

DALI

DALI

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 021	89 56 313
Puissance nominale	60W	120W
Indice de protection	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V 50/60 Hz	220~240V 0/50/60 Hz
Tension de sortie	24V DC	24V DC
Dimmable	DALI	DALI
Longueur de câble	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	150x53x35	191x63x37,5

Alimentations 12V DC IP20

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 109
Puissance nominale	18W
Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	220~240V
Tension de sortie	12V DC
Dimmable	No
Longueur de câble	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

Alimentations 12V DC IP67

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 091	89 56 114	89 56 103
Puissance nominale	14W	25W	60W
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V	90~295V	100~305V
Tension de sortie	12V DC	12V DC	12V DC
Dimmable	No	No	No
Longueur de câble	190 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	85x39x19	148x40x32	180x63x36

Alimentations Courant Constant (sur demande) IP67

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 069	89 56 059	89 56 054
Puissance nominale	6W	15W	6W
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	350 mA	350 mA	500 mA
Dimmable	No	No	No
Longueur de câble	200 mm	500 mm	200 mm
Dimensions (LxWxH)	60x45x25 mm	120x40x31 mm	60x45x25 mm

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 047	89 56 090	89 56 117
Puissance nominale	15W	14W	30W
Indice de protection	IP67	IP67	IP67
Tension d'entrée	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	500 mA	700 mA	700 mA
Dimmable	No	No	No
Longueur de câble	500 mm	190 mm	500 mm
Dimensions (LxWxH)	120x40x31 mm	85x39x19 mm	150x40x31 mm

Alimentations Courant Constant IP20

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 036	89 56 116	89 56 219
Rated output	10W	30W (250mA) 40W (350mA)	20W
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60 Hz	220~240V 0/50/60 Hz	110~240V 0/50/60 Hz
Current output	250 mA	250 mA - 350 mA	500 mA
Dimmable	/	DALI, 1~10V, Push	/
Longueur de câble	/	/	/
Dimensions (LxWxH)	132x22x18	124x79x22	130x38x28

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 56 215
Puissance nominale	15W
Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	220~240V 0/50/60 Hz
Current output	350 mA
Dimmable	/
Longueur de câble	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

Connecteurs

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 17 004	89 17 012	89 17 013
Diamètre	6,5~12	4,5~8,5	4,5~8,5
Nombre de fils par câbles	3	4	2
Max pour câble section (mm²)	4	1,5	1,5
Type de connexions	Passage en coupure	Passage en coupure	Passage en coupure
Mode de connexion	Pour connexion parallèle	Pour connexion parallèle	Pour connexion en série
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Spécifications Électriques	250V/16A	450V/25A	450V/25A

RÉFÉRENCE PRODUIT	89 17 006	89 17 014	89 17 021
Diamètre	4,6~6	7~12	6,5~12
Nombre de fils par câbles	2	3	3
Max pour câble section (mm²)	0,75	1,5	2,5
Type de connexions	Connexion en raccordement	Connexion en raccordement	Passage en coupure
Mode de connexion	/	/	Pour connexion en série
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Spécifications Électriques	250V/16A	450V/32A	250V/16A

Filtres

	RÉFÉRENCE	VISUEL
FROG	89 05 060 Visière	
FROG	89 05 065 Filtre nid d'abeille (couleur .01 .02 uniquement)	
FROG	89 05 066 Filtre nid d'abeille (pour utilisation avec filtres/visières)	
FROG	89 18 055 Filtre elliptique (couleur .01 .02)	
FROG	89 18 057 Filtre extensif (couleur .01 .02)	
FROG	89 18 058 Visière avec filtre extensif	
FROG	89 18 059 Visière avec filtre elliptique	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
MICRO full inox encastrés de sol MICRO encastrés de sol	89 18 015 Verre sablé	
MICRO SPRING projecteur	89 18 780 Filtre elliptique	
	89 18 785 Verre sablé	
	89 18 787 Déflecteur	
	89 18 786 Grille nid d'abeilles	
MINI SPRING projecteur	89 18 670 Filtre elliptique	
	89 18 675 Verre sablé	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
MINI full inox encastrés de sol MINI encastrés de sol MINI projecteur MINI plafonnier encastré	89 18 750 Filtre elliptique	
	89 18 755 Verre sablé	
SPRING projecteur	89 18 660 Filtre elliptique	
	89 18 665 Verre sablé	
MEDIO encastrés de sol STEEL 200 projecteur SPOT 200 plafonniers MONACO 200 applique / sur mât BALI applique / sur mât	89 18 650 Filtre elliptique	
MEDIO encastrés de sol STEEL 200 projecteur SPOT 200 plafonniers MONACO 200 applique / sur mât BALI applique / sur mât OBLO' plafonniers encastrés	89 18 655 Verre sablé	
ATLANTIQUE encastrés de sol GRANDE encastrés de sol	89 18 205 Verre sablé	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
MONACO sur mât BALI sur mât	89 18 659 Filtre extensif	
MEDIO encastrés de sol	89 18 610 Verre anti-dérapant	
MEDIO anneau inox encastrés de sol	89 18 615 Verre anti-dérapant	

Autre

	RÉFÉRENCE	VISUEL
MICRO SPRING	89 05 010.01 Visière	
MICRO SPRING	89 05 080.01 Canon de lumière	
MINI SPRING	89 05 015.01 Visière	
	89 05 085.01 Canon de lumière	
SPRING	89 05 020.01 Visière	
	89 05 090.01 Canon de lumière	
MINI projecteur	89 05 025 Visière (couleur .01)	
NANO projecteur	89 35 210 Visière	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
NANO projecteur	89 35 211 Canon de lumière	
NANO XL projecteur	89 35 220 Visière	
NANO XL projecteur	89 35 221 Canon de lumière	
NANO XXL projecteur	89 35 230 Visière	
NANO XXL projecteur	89 35 231 Canon de lumière	
MINI projecteur	89 05 026 Canon de lumière (couleur .01)	
TARGET small	89 05 070 Visière	
TARGET small	89 05 110 Déflecteur	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
TARGET medium	89 05 071 Visière	
TARGET medium	89 05 111 Déflecteur	
TARGET large	89 05 072 Visière	
TARGET large	89 05 112 Déflecteur	
CIRCUS	89 54 001.01 Anneau décoratif - noir	
CIRCUS	89 54 001.06 Anneau décoratif - gris	
CIRCUS	89 54 001.70 Anneau décoratif - rouge	
CIRCUS	89 54 001.04 Anneau décoratif - finition métal	

	RÉFÉRENCE	VISUEL
CIRCUS	89 54 001.02 Anneau décoratif - blanc	
ATLANTIQUE	89 20 000 Collerette en acier inox	
ETEREA medium battery	94 99 007 Pieds en PMMA avec protection caoutchouc	
ETEREA large battery	94 99 008 Pieds en PMMA avec protection caoutchouc	
TEAM small TEAM medium	89 47 020 Passe fil caoutchouc pour entrée latérale (2 pièces)	

Boitier d’encastrement

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
PICO full inox	89 45 040 Boitier d’encastrement équipe d’un connecteur pour gaine annelée Ø 13 mm	/		
NANO full inox NANO full inox lumière rasante	89 45 033	/		
	89 45 034	/		
	89 45 038	89 17 006		
	89 45 039	89 17 006		
MINI CORNICHE encastré de sol	89 45 089 - L 162 mm 89 45 090 - L 362 mm 89 45 092 - L 662 mm 89 45 094 - L 962 mm 89 45 093 - L 1262 mm	/		

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
TETRA INCASSO 360	89 45 060	89 17 004		
TETRA INCASSO 900	89 45 065	89 17 004		
MICRO encastrés de sol MICRO lumière rasante CHIODO borne	89 45 035	/		
	89 45 036	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
MICRO encastrés de sol MICRO lumière rasante CHIODO borne FROG système linéaire	89 45 037	89 17 004 IP68 89 17 013 IP68 89 17 014 IP68		
MINI encastrés de sol MINI lumière rasante	89 45 015	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68 89 17 013 IP68		

Boitier d’encastrement

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
MINI encastrés de sol MINI lumière rasante	89 45 020	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
MEDIO full inox encastrés de sol	89 45 029	/		
MEDIO encastrés de sol MEDIO lumière rasante	89 45 030	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
ATLANTIQUE encastrés de sol	89 36 000	/		
GRANDE encastrés de sol	89 45 010	89 17 004		
SPY small	89 45 047 Boitier d’encastrement béton livré avec les produits	/		
	89 45 046 Boitier d’encastrement cloison sèche	/		

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
SPY medium	89 45 044 Boitier d'encastrement béton livré avec les produits	/		
	89 45 045 Boitier d'encastrement cloison sèche	/		
	89 45 052	/		
SPY large	89 45 049 Boitier d'encastrement béton livré avec les produits	/		
MASK FRAME	99 20 050	/		
PROMENADE 40	99 50 000	/		
PROMENADE 200	99 40 030	/		
MILANO 2 FLIC	99 40 020	/		

Boitier d’encastrement

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
TEAM small	89 45 122 Boitier d’encastrement cloison sèche / béton	/		
TEAM medium	89 45 123 Boitier d’encastrement cloison sèche / béton	/		
TEAM round	89 45 128 Boitier d’encastrement cloison sèche / béton	/		
MICRO STEEL	89 28 045 Boitier d’encastrement inox IP68 pour piscines et bassins	/		
NETTUNO incasso	89 28 065 Boitier d’encastrement inox IP68 pour piscines et bassins	/		
E2 plâtre	89 45 105 Boitier d’encastrement E2 pour plâtre	/		

	RÉFÉRENCE	CONNECTEUR	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
E2 béton armé	89 45 110 Boitier d'encastrement pour béton armé	/		
E2	89 45 115 Boitier d'encastrement pour cloison sèche	/		
E2 plus	94 20 900 Boitier d'encastrement pour cloison sèche	/		
E4 plus	94 20 920 Boitier d'encastrement pour cloison sèche	/		

Systèmes de fixation

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
MESH table MESH borne MESH lampadaire	Piquet	90 05 160 Pour MESH table et MESH lampadaire (commander l'adaptateur 90 05 165)		
	Tirefond	89 50 120 Pour MESH table et MESH lampadaire (commander l'adaptateur 90 05 165)		
MESH lampadaire	Platine de fixation au sol	90 05 165 Connecteur IP68 inclus (89 17 014)		
MESH XL lampadaire	Piquet	90 05 130		
PASSO	Piquet	90 05 120		
FLAMINGO borne	Piquet	89 50 041		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
FLAMINGO borne	Tirefond	89 50 040		
ESAGONO	Piquets de fixation au sol réglables pour montage horizontal	89 47 070		
	Piquet inoxydable pour montage vertical	89 47 067		
NANO full inox projecteur NANO projecteur	Piquet	90 05 100		
	Piquet	90 05 101		
ONE 2.0 projecteur MINI SPRING projecteur SPRING projecteur MINI projecteur	Piquet	90 05 600		

Systèmes de fixation

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
NANO XL projecteur NANO XXL projecteur MINI ONE projecteur MINI SPECIAL projecteur MICRO SPRING projecteur	Piquet	90 05 605		
FROG projecteur NANO full inox projecteur NANO projecteur NANO XL projecteur NANO XXL projecteur	Sangle de fixation L 1000 mm	90 05 105		
TARGET small projecteur TARGET medium projecteur	Piquet	90 05 150		
TARGET large projecteur	Piquet	90 05 152		
MINI ONE borne SERVICE POST	Tirefond	89 50 045		
MINI ONE borne SERVICE POST	Piquet	90 05 190		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
FONT borne	Tirefond	89 50 135		
BLEND borne	Tirefond	89 50 125		
SLIM borne	Tirefond	89 50 025		
MOON borne	Tirefond	89 50 070		
MENHIR borne H 200 mm	Tirefond	89 50 003		
MENHIR borne H 620 mm MENHIR borne H 1050 mm	Tirefond	89 50 001		

Systèmes de fixation

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
MICRO MENHIR borne	Tirefond	89 50 030		
FROG	Piquet (couleur .01 .02 .09)	90 05 175 H. 250 mm - F.T. 160 mm 90 05 180 H. 600 mm - F.T. 500 mm 90 05 185 H. 1200 mm - F.T. 1100 mm 90 05 186 H. 2600 mm - F.T. 2200 mm		
	Piquet par borne	90 05 170		
FROG projecteur	Piquet	90 05 610		
NANO full inox projecteur NANO projecteur NANO XL projecteur NANO XXL projecteur	Tige en aluminium finition carbone, piquet acier	90 05 250 H. 300 mm 90 05 252 H. 600 mm 90 05 255 H. 1100 mm 90 05 260 H. 1700 mm		
TEAM borne	Tirefond	89 50 130		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
ALIEN borne TUBE 3000 mm / 4000 mm T4 TETRA PARCO	Tirefond	89 50 090		
SUN projecteur	Piquet	90 05 125		
TUBE 260 mm	Tirefond	89 50 035		
TRIS TUBE 1000 mm	Tirefond	89 50 075		
	Pot de fixation enterré	89 50 080		
TRIS	Coupe-flux 2 fenêtres H 60 mm	89 01 045		

Systèmes de fixation

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
ETEREA	Kit de fixation au sol (2 pièces)	89 51 085		
MINI CORNICHE applique	Supports pour montage mural, longueur 60 mm	89 47 005		
	Supports pour montage mural, longueur 100 mm	89 47 010		
ESAGONO	Crochet de fixation	89 47 066		
	Étrier pour fixation murale 65 mm	89 47 071		
	Fixation murale réglables 100 mm	89 47 069		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
ESAGONO	Fixation murale réglables 150 mm	89 47 068		
TETRA CORNICHE 360 TETRA CORNICHE 900	Supports pour montage mural, longueur (±15° réglable)	89 47 055		

Divers

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
FROG	Embase pour fixation au sol avec tige (couleur .01 .02 .09)	89 51 105 H. 160 mm 89 51 110 H. 500 mm 89 51 115 H. 1100 mm		
	Embase à poser h. 2340 mm (couleur .01 .02 .09)	89 51 230		
TARGET sur mât SUN sur mât	Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier	86 24 024		
	Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier	86 24 036		
FONT sur mât	Mâts enterré Ø 60 mm 2,5 m hors sol	86 60 025		
	Mâts enterré Ø 60 mm 3,5 m hors sol	86 60 035		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
MONACO BALI	Mât avec embase de fixation pour 1 luminaire	86 23 061		
MONACO BALI	Mât avec embase de fixation pour 2 luminaires	86 23 062		
TARSIUS sur mât	Mât cylindrique H. 4 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase	86 50 004		
	Mât cylindrique H. 6 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase	86 50 006		
	Mât cylindrique H. 8 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase	86 50 008		
TARGET small	Extension	89 50 100		

Divers

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
TARGET medium	Extension	89 50 110		
SERVICE POST	H 500 mm	89 10 502 (couleur .08)		
TARSIUS sur mât	Adaptateur en top pour mât Ø 60 / Ø 76 mm	86 50 025		
	Adaptateur en top pour 2 luminaires	86 50 020		
MINI projecteur MINI SPRING projecteur SPRING projecteur	Support pour mât Ø 60 mm (pour 2 luminaires)	89 51 040		
	Support pour mât Ø 76 mm (pour 2 luminaires)	89 51 076		

	NOM	RÉFÉRENCE	VISUEL	DESSIN AU TRAIT
MINI projecteur MINI SPRING projecteur SPRING projecteur	Support pour mât Ø 102 mm (pour 2 luminaires)	89 51 045		
	Support pour mât Ø 114 mm (pour 2 luminaires)	89 51 050		
SUN sur mât	Support pour mât Ø 60 / Ø 76 / Ø 102 mm	89 51 035		
FROG projecteur NANO projecteur NANO XL projecteur NANO XXL projecteur MICRO SPRING projecteur MINI SPRING projecteur MINI projecteur	Boîtier de connexion pour un projecteur (Connecteur 8917014 inclus)	89 52 021		
	Boîtier de connexion pour deux projecteurs (Connecteur 8917014 inclus)	89 52 022		

CONDITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIE DE VENTE

domaine d'application

Les présentes conditions générales de vente réglementent tous les rapports, présents et futurs, entre Platek et l'Acheteur, sous réserve de dérogations éventuelles spécifiquement convenues par écrit.

acceptation de commandes et paiement

Les commandes sont toujours subordonnées à l'acceptation de Platek qui se réserve la faculté de les refuser dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Pour la première fourniture, le paiement doit être effectué d'avance dès la réception de l'avis de disponibilité des articles; pour les fournitures suivantes, les conditions restent à convenir

livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif; l'Acheteur ne pourra réclamer ni l'annulation intégrale ou partielle des ordres ni l'indemnisation de dommages en cas de retards de livraison ou de livraisons partielles qui se produiraient pour une quelconque raison. La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'Acheteur, même lorsque la modalité franco de port a été convenue. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être attribuée à Platek, aussi bien dans le cas de quantités manquantes que lors d'aAutres de tous types dues à l'arrimage et/ou le chargement ou durant le transport. L'Acheteur doit dans son propre intérêt vérifier la quantité et l'état de l'emballage avant d'accepter la marchandise et exprimer, si nécessaire, les réserves qui s'imposent au transporteur.

garantie

Nous proposons une garantie de 5 ans sur les composants du circuit, ceci grâce à une sélection minutieuse des sources lumineuses LED ainsi que d'une partie électronique hautement fiable. Ceci est possible grâce l'utilisation dans nos produits de systèmes de protection contre les surtensions résultant des décharges électriques. Le tout sans aucun enregistrement ou demande supplémentaire de notre part. Nous étendons d'autre part la garantie sur les autres composants des produits jusqu'à 3 ans.

La garantie ne sera valable et ne s'appliquera que si :

- les produits sont utilisés à des fins conformes à leurs caractéristiques techniques indiquées dans les manuels d'emploi avec une Ta inférieure ou égale à 40°C ;
- les produits sont installés par des techniciens qualifiés selon les instructions fournies, sachant que les produits appartenant à la classe 1 doivent être mis à la terre ;
- les produits sont alimentés avec des dispositifs d'alimentation fournis par Platek et, si nécessaire, installés dans les coffrets de Platek ;
- l'installation du produit est certifiée par l'installateur en application des normes en vigueur ;
- en cas de réclamation, cette certification devra être fournie accompagnée de la copie de la facture d'achat ;
- les composants électriques fournis par Platek et fabriqués par des tiers (dispositifs d'alimentation, dispositifs de contrôle) correspondent aux conditions de garantie de Platek dans les limites établies par chaque fabricant.

Le niveau de défectuosité des LED dépasse le niveau nominal de 0,2% / 1000 heures de fonctionnement. Les produits ont été payés dans leur intégralité; toute réclamation relative aux produits défectueux doit être transmise par écrit à Platek dans un délai de 14 jours à compter du moment où le défaut a été constaté, sous peine invalidation, et le modèle, la date de livraison, la description du défaut et la quantité des produits défectueux doivent être indiqués explicitement.

cas d'exclusion de la garantie

Platek décline formellement toute responsabilité dans les cas suivants :

- utilisation inappropriée ou non raisonnable des produits et/ou leur stockage inapproprié ;
- si le dommage ou le dysfonctionnement sont dus à des interventions pratiquées sur les produits qui n'ont pas été préalablement autorisées par écrit par Platek [ex. désassemblage, montage, modifications, remplacements, etc.] ;
- si les qualités et les performances ont été compromises par le montage d'accessoires non approuvés par Platek
- les produits ont été modifiés, altérés ou réparés par des tiers n'ayant pas préalablement obtenu une autorisation de Platek ;
- l'installation électrique et/ou mécanique des produits n'est pas correcte, par exemple sans mise à la terre pour les produits appartenant à la classe 1 ;
- les produits ont été endommagés après avoir été expédiés par Platek ;
- les valeurs limites de température ambiante et de tension sont supérieures à celles préconisées et/ou le produit est exposé à des charges mécaniques non conformes à son usage prévu ;
- les défauts du produit sont dus à des événements
- imprévus et imprévisibles, décharges électriques et foudre y compris ;
- l'installation électrique fonctionne dans un milieu dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles nécessaires pour un fonctionnement correct, à savoir surtensions d'une amplitude supérieure à 1000 V entre le deux conducteurs (L et N) et à 2000 V entre conducteur et terre (L et PE, N et PE) en application de la norme CEI 61000-4-5 (2005-11) ;
- ou bien les appareils sont installés sur des équipements dépourvus de systèmes de protection contre les surtensions ;

Le flux du produit est supérieur ou égal à 70% du flux nominal pendant la période de 50 000 heures ; les variations de la température de couleur et de flux lumineux se trouvent dans les limites de tolérance fixées par le fabricant de LED ; elles peuvent en effet Autrer d'un lot à l'autre.

modalité d'acceptation de la garantie

Si la société Platek reconnaît le défaut, elle peut choisir de remplacer ou de réparer les produits défectueux ou encore de proposer un produit alternatif présentant les mêmes caractéristiques essentielles ; si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles ou dépassent le coût de la valeur facturée des produits défectueux, Platek peut résilier le contrat de vente en remboursant le prix d'achat à l'acheteur (hors frais de transport et d'installation) ; Platek doit toujours pouvoir examiner le produit défectueux ; le démontage et les frais de transport incombent à l'acheteur ; la garantie couvre les services mentionnés au paragraphe 6. Les éventuels coûts issus du démantèlement des produits défectueux et de l'installation et/ou du remplacement des produits (neufs ou réparés) seront à la charge de l'acheteur, y compris : indemnités journalières et déplacements, équipements de levage, échafaudages, ou tout autre frais annexe ; Platek décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou immatériels subis par l'acheteur ou par des tiers et provoqués par le défaut avéré, tels que la perte d'utilisation, le manque à gagner et la diminution d'économie d'énergie. Toutefois, en cas de dommage grave dû à des défauts de fabrication, de conception ou de matériaux attribuables à la société Platek, cette dernière est disposée à participer à un remboursement égal à 10% maximum de la valeur de la marchandise facturée afin de contribuer aux frais, dûment documentés, que l'Acheteur devra supporter. Cette participation sera définie et convenue au fur et à mesure.

retours

les retours de marchandise ne seront pas acceptés sans autorisation écrite préalable de Platek et, à défaut de cette autorisation, la marchandise sera renvoyée à son expéditeur. Les retours de marchandise autorisés devront être envoyés franco de port, en parfait état et dans leur emballage original ; dans le cas contraire, Platek se réserve le droit de débiter à l'Acheteur les frais encourus pour la réparation. La marchandise dont le retour a été autorisé sera créditée à hauteur de son prix d'achat et augmentée du remboursement des frais dans une mesure conventionnelle de 20%.

modifications des produits

Platek se réserve le droit d'apporter à tout moment, à sa seule discrétion et sans avis préalable, des améliorations ou des modifications à ses produits. Les descriptions, illustrations et informations techniques contenues dans les catalogues, dépliants, listes des prix, etc. de Platek ne sont pas contractuelles.

réserve de propriété

Platek demeurera propriétaire des produits jusqu'à ce que le paiement de la valeur correspondante soit intégralement effectué.

loi applicable – controverses

pour tout ce qui n'est pas prévu dans ces conditions générales de vente, la loi italienne sera appliquée. En cas de litige, seul le Tribunal de Brescia sera compétent. Platek se réserve cependant le droit d'agir auprès du Tribunal du siège de l'Acheteur.

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS, Platek

Graphic design
Gusto IDS

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli

Paper
Arcoprint Extra White 110 g/m²
Arcoprint Extra White 250 g/m²

Print
Avril 2020

© Platek 2020

Platek online
facebook.com/plateklight
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/plateklight

Catalogue Opératif

2020