CO

Platek®

CATALOGUE OPÉRATIF
FR - NOVEMBRE 2021

CO

Platek®

CATALOGUE OPÉRATIF
FR - NOVEMBRE 2021

CATALOGUE OPÉRATIF 2021/2022
version française
Imprimé en Novembre 2021
code article: CTOP21_FRNP

Ce produit est disponible pour téléchargement sur le site
www.platek.eu

THANKS TO

Claudio Silvestrin
Danesi & Buzzoni
Gaspare Inglese
Lundberg design
Mama Design
Marco Acerbis
Maurizio Quargnale
Rocco Este
Sara Moroni

INDEX

04 - 11 INDEX PHOTOGRAPHIQUE
Répartition par application du produit

12 - 15 INDEX ALPHABÉTIQUE
Noms des produits par ordre alphabétique

16 - 27 WHERE LIGHT IS
Présentation de l'entreprise

28 - 117 DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING
Éclairage décoratif pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur

118 - 487 ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING
Éclairage architectural

488 - 499 ALIMENTATIONS
Détails accessoires produits

500 - 509 INDEX CODE
Code / Page

Éclairage extérieur décoratif

Lampes à batterie

ETEREA

P 30

MESH

P 92

Effets de lumière

FESSURA

P 206

Projecteur

↓ Nouveautés

FROG
full inox

P 66

FROG
aluminium

P 66

↓ Nouveautés

ITER

P 78

Plafonniers

ETEREA

P 42

FROG

P 74

FROG

P 54

Effet mural

FROG

P 74

FROG

P 54

FROG

P 70

Borne décorative / lampadaire

FROG

P 58

FROG

P 54

MESH / MESH XL

P 96 / 104

FROG

P 70

MESH

P 102

MESH XL

P 108

FLAMINGO

P 90

ESAGONO

P 110

MESH

P 100

FLAMINGO

P 86

ESAGONO

P 110

↓ Nouveautés

ETEREA

P 38

CHIODO

P 52

PASSO

P 114

FLAMINGO

P 82

ETEREA

P 34

ESAGONO

P 110

↓ Nouveautés

CHIODINO

P 46

CHIODO

P 46

STICK

P 116

Encastrés de sol passage piétons

PICO
full inox

P 124

NANO
full inox

P 126

MINI CORNICHE

P 176

Encastrés de sol passage véhicules

MICRO
full inox

P 130

MINI
full inox

P 134

MEDIO
full inox

P 138

Balisage au sol lumière rasante

NANO
full inox

P 194

MICRO
full inox

P 194

Encastrés muraux

Produits en saillie

FESSURA

P 206

TEAM
round

P 210

TEAM

P 210

Projecteurs

SUN

P 226

TARGET

P 234

SPRING

P 262

MINI ONE 2.0

P 252

ONE 2.0

P 252

MINI SPECIAL

P 260

TETRA INCASSO

P 186

MINI

P 146

MEDIO

P 150

ATLANTIQUE

P 154

GRANDE

P 156

TETRA INCASSO

P 186

MINI

P 200

MEDIO

P 200

PASSO

P 114

↓ Nouveautés

SPY

P 214

MICRO

P 165

FRAME

P 222

MASK

P 224

NANO
full inox

P 242

NANO

P 242

↓ Nouveautés

FROG
full inox

P 66

FROG
aluminium

P 66

↓ Nouveautés

ITER

P 78

MINI

P 276

TARSIUS

P 272

MICRO STEEL
full inox

P 282

STEEL
full inox

P 282

Appareils immergeables

MICRO STEEL
full inox

P 282

STEEL
full inox

P 282

MICRO STEEL
full inox

P 292

Plafonniers encastrés

ASTER

P 306

FESSURA

P 206

PICO
full inox

P 316

E PLUS

P 348

E2

P 348

Plafonniers

PIX

P 358

MONACO

P 364

SPOT

P 366

Appliques à effet mural

PIX

P 358

BLEND

P 376

MONACO

P 390

TETRA APPLIQUE

P 394

NETTUNO

P 288

NETTUNO

P 296

MINI CORNICHE
full inox

P 300

NANO
full inox

P 318

MICRO

P 322

MINI

P 328

OBLÒ

P 332

MINI CORNICHE

P 338

↓ Nouveautés

MINI ONE 2.0

P 368

↓ Nouveautés

ONE 2.0

P 368

MINI SPECIAL

P 372

SPECIAL

P 372

↓ Nouveautés

MINI ONE 2.0

P 380

↓ Nouveautés

ONE 2.0

P 380

MINI SPECIAL

P 386

SPECIAL

P 386

MINI CORNICHE

P 400

TETRA CORNICHE

P 410

TETRA LINEARE

P 414

Bornes

FONT

P 418

BLEND

P 424

TEAM

P 428

TUBE

P 454

TRIS

P 460

T4

P 464

Aménagement urbain

TUBE

P 454

TRIS

P 460

T4

P 464

SUN
sur mât

P 226

SPRING
sur mât

P 262

TARGET
sur mât

P 472

MOON

P 432

SLIM

P 436

MINI ONE

P 440

MICRO MENHIR

P 446

MENHIR

P 450

TETRA PARCO

P 468

TETRA PARCO

P 468

FONT
sur mât

P 418

TARSIUS
sur mât

P 480

MONACO
sur mât

P 484

BALI
sur mât

P 486

Page	Index alphabétique	Type d'application
306	ASTER PRO	plafonniers encastrés
306	ASTER BASIC	plafonniers encastrés
154	ATLANTIQUE	encastrés de sol passage véhicules
486	BALI	aménagement urbain
424	BLEND borne	borne / aménagement urbain
376	BLEND applique	effet mural
46	CHIODINO	borne / piquet
46	CHIODO	borne / piquet
52	CHIODO applique	effet mural
348	E2 / E PLUS	plafonniers encastrés
110	ESAGONO	plafonniers / effet mural / borne / lumière rasante / produit mobile
30	ETEREA	lampe de table / plafonniers / effet mural / borne / produit mobile
206	FESSURA	effet de lumière
82	FLAMINGO	plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
418	FONT	borne / aménagement urbain
222	FRAME	encastrés muraux
54	FROG	projecteur / plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
156	GRANDE	encastrés de sol passage véhicules
224	MASK	encastrés muraux
78	ITER	projecteur
120	MEDIO full inox	encastrés de sol passage véhicules
142	MEDIO	encastrés de sol passage véhicules
200	MEDIO lumière rasante	encastrés de sol lumière rasante
450	MENHIR borne	borne / aménagement urbain
92	MESH	lampe de table / plafonniers / effet mural / borne / lampadaire
104	MESH XL	plafonniers / lampadaire
142	MICRO	encastrés de sol passage véhicules
120	MICRO full inox	encastrés de sol passage véhicules

194	MICRO full inox lumière rasante	encastrés de sol lumière rasante
322	MICRO plafonniers encastrés	plafonniers encastrés
446	MICRO MENHIR	borne
292	MICRO STEEL encastré full inox	immergeable
282	MICRO STEEL projecteur full inox	immergeable
142	MINI	encastrés de sol passage véhicules
328	MINI plafonniers encastrés	plafonniers encastrés
120	MINI full inox	encastrés de sol passage véhicules
200	MINI lumière rasante	encastrés de sol lumière rasante
276	MINI	projecteur
176	MINI CORNICHE	encastrés de sol passage piétons
338	MINI CORNICHE	plafonniers encastrés
400	MINI CORNICHE	effet mural
300	MINI CORNICHE full inox	immergeable
380	MINI ONE 2.0	effet mural
440	MINI ONE	borne
368	MINI ONE 2.0	plafonniers
252	MINI ONE	projecteur
386	MINI SPECIAL	effet mural
372	MINI SPECIAL	plafonniers
260	MINI SPECIAL	projecteur
390	MONACO	effet mural
364	MONACO	plafonniers
484	MONACO	aménagement urbain
432	MOON	borne
120	NANO full inox	encastrés de sol passage piétons
318	NANO full inox plafonniers encastrés	plafonniers encastrés
194	NANO full inox lumière rasante	encastrés de sol lumière rasante

Page	Index alphabétique	Type d'application
244	NANO full inox projecteur	projecteur
244	NANO projecteur	projecteur
288	NETTUNO projecteur	immergeable
296	NETTUNO encastré	immergeable
332	OBLÒ	plafonniers encastrés
380	ONE 2.0	effet mural
368	ONE 2.0	plafonniers
252	ONE 2.0	projecteur
114	PASSO	effet mural / lumière rasante
120	PICO full inox	encastrés de sol passage piétons
316	PICO full inox	plafonniers encastrés
358	PIX	plafonniers / effet mural
436	SLIM	borne
386	SPECIAL	effet mural
372	SPECIAL	plafonniers
366	SPOT	plafonniers
262	SPRING	projecteur / aménagement urbain
214	SPY	encastrés muraux
282	STEEL full inox	immergeable
116	STICK	borne
226	SUN	projecteur / aménagement urbain
464	T4	borne / aménagement urbain
234	TARGET	projecteur
472	TARGET	aménagement urbain
272	TARSIUS	projecteur
480	TARSIUS	aménagement urbain
210	TEAM	encastrés muraux
428	TEAM	borne

394	TETRA applique	effet mural
410	TETRA CORNICHE	effet mural
186	TETRA INCASSO	encastrés de sol passage véhicules / piétons
414	TETRA LINEARE	effet mural
468	TETRA PARCO	borne / aménagement urbain
460	TRIS	borne / aménagement urbain
454	TUBE	borne / aménagement urbain

WHERE LIGHT IS

Platek est une entreprise internationale qui est tournée vers l'innovation dans le secteur de l'éclairage architectural et décoratif d'extérieur. La gamme de produits inclut des systèmes intégrés d'éclairage architectural, composée de luminaires encastrables au sol, appliques, suspensions, projecteurs et bornes, tous avec des blocs optiques à LED conçus en interne et réalisés en exclusivité pour Platek. L'excellent savoir-faire technologique du Groupe Donati, dont fait partie Platek, nécessaire pour la fusion de métaux et les alliages d'aluminium a permis à l'entreprise de concevoir et réaliser des corps de luminaires de plus en plus compacts et performants, tant en termes de puissance lumineuse que d'efficacité énergétique.

Platek étudie la relation entre l'homme et l'environnement afin d'améliorer la qualité de la vie par un éclairage efficace et durable, en amenant la bonne quantité de lumière là où elle est nécessaire afin de donner vie aux espaces résidentiels, mettre en valeur le patrimoine architectural historique et culturel, créer des paysages lumineux dans les espaces verts.

IMAGINER LA LUMIÈRE

La lumière est cet élément éthéré et impalpable qui façonne l'espace et sculpte l'architecture. C'est grâce à une utilisation maîtrisée du jeu d'ombres et de lumières qu'un bâtiment, un jardin, une place ou une terrasse prend vie au coucher du soleil, transmettant une émotion.

Lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur, la lumière accentue et souligne les éléments caractéristiques du paysage et de l'architecture, définit les limites des espaces, assure sécurité et orientation avec la plus grande attention pour l'environnement, la durabilité des solutions et la sensibilité esthétique du public.
Dans l'éclairage des maisons et des jardins privatifs, la lumière permet une nouvelle interprétation des espaces de vie, de détente, de loisirs et de convivialité.
Grâce à sa connaissance approfondie de la modélisation de la lumière pour créer cet effet lumineux, Platek accompagne les professionnels dans la conception de systèmes d'éclairage capables de s'intégrer dans différents espaces architecturaux : des espaces publics, des bâtiments historiques et des jardins aux espaces résidentiels, aux secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, du bien-être et aux bureaux.

LONG LASTING LIGHT

Les produits Platek sont conçus pour durer : nous concevons en interne de façon simultanée, les composants électroniques, le bloc optique et les systèmes de dissipation thermique avec le design du corps du luminaire. Platek est en mesure de gérer ces problématiques dès les premières étapes précédant le prototypage, ce qui nous permet de garantir la haute qualité et la durabilité de nos produits.

PARTENAIRE DE PROJETS

Au fil des années, Platek a développé un processus de collaboration avec les professionnels et les cabinets d'architectes, devenant ainsi un partenaire technique de référence pour le support et l'accompagnement dans la gestion de projets complexes.

LA LUMIÈRE AU COEUR DU PRODUIT

Pour Platek, le design de la lumière est un processus d'investigation continu de la relation entre l'effet lumineux et le sujet éclairé. Platek considère que le sens profond d'un projet d'éclairage est accompli lorsque sont créés des paysages lumineux qui suscitent une émotion, tout en respectant l'environnement naturel et la perception humaine.
Forme et fonction se fondent dans un produit destiné à explorer de nouvelles façons de concevoir la lumière, inspiré d'un design loin de tout formalisme stylistique et créé pour durer longtemps.

PLUS PRODUITS

→ Demandez notre documentation présentant les plus produits Platek

Nos produits allient conception artisanale soignée et professionnalisme industriel. La résistance aux aléas climatiques et aux agressions du temps ont toujours caractérisé les produits Platek. Le procédé IP68 Full Dry garantit une résistance totale à la pénétration des liquides, permettant ainsi une longue durée de vie du produit. Les nouvelles gammes FULL INOX offrent un niveau de résistance encore supplémentaire du corps du produit, maximisant ainsi durée de vie et fiabilité. Les produits non IP68 sont équipés de valves GORE spécifiques permettant d'évacuer la condensation présente à l'intérieur du produit. Une sélection rigoureuse des composants nous permet de garantir un rendement lumineux élevé, notamment avec l'utilisation de verres Extra-Clair dans tous les produits Platek, ces derniers garantissent une diffusion fidèle de la lumière émise.

PLUS FINITION

TRAITEMENTS ANTICORROSION SPÉCIFIQUES

Afin d’éviter les problèmes d'oxydation et de corrosion des produits, Platek utilise une gamme d'alliages d'aluminium sans cuivre comme base primaire. La protection par traitement anodique, appliqué à tous les composants qui le nécessitent y compris ceux en aluminium injecté sous pression, garantit une plus grande résistance à la corrosion ; le primaire époxy permet d’obtenir une couche de protection supplémentaire avant l’application de la peinture polyester choisie par le client. Le procédé de peinture en trois étapes combiné avec l’utilisation de matériaux de premier choix assure une grande fiabilité des produits contre la corrosion.

ALUMINIUM

.01 noir
semblable au RAL 9005

.02 blanc
semblable au RAL 9010

.06 gris
semblable au RAL 9006

.07 corten
couleur spéciale

.08 anthracite
900 sablé

.09 bronze
couleur spéciale

BÉTON

NATUREL

FULL INOX

BRONZE

LECTURE DE LA RÉFÉRENCE

LECTURE ET CRÉATION DE LA RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE POUR EXEMPLE : 8401011.06

84	01	0	1	1	.06
A	B	C	D	E	F

A — CATEGORIE D'APPARTENANCE

Le chiffre suivant identifie la catégorie d'appartenance du produit. Celui-ci NE PEUT PAS être modifié par le client au moment de la configuration du code.

B — COLLECTION DU PRODUIT

Le chiffre suivant identifie la gamme d'appartenance du produit. Celui-ci NE PEUT PAS être modifié par le client au moment de la configuration du code.

C — DONNEE VARIABLE

Cette donnée NE PEUT PAS être modifiée par le client au moment de la configuration du code.

D — TEMPERATURE COULEUR DE LA LED

La donnée indique la température de couleur de la LED.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE PRODUITS AVEC DES TEMPERATURES DE COULEUR DE LED DISPONIBLES EN STOCK

Sans variation de prix les couleurs LED suivantes sont disponibles sur simple demande :
9 = 2700K; 1 = 3000K; 6 = 4000K; 7 = 5000K
Restent disponibles sur demande :
8 = Blanc dynamique; 0 = RGBW;
4 = Ambre; 2 = Rouge; 3 = Vert; 5 = Bleu

E — ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU / OPTIQUE

La donnée indique l'angle d'ouverture du faisceau lumineux / l'optique du produit.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE PRODUITS AVEC DES OPTIQUES SPECIFIQUES DISPONIBLES EN STOCK.

Sans variation de prix sont disponibles les optiques suivants, avec vérification préalable :
1 = Spot
3 = Medium
6 = Soft
7 = Elliptique
8 = Wide

F — CODE FINITION ET/ OU COULEUR DU CORPS DU PRODUIT

Le chiffre précédé par un "point" identifie la finition du corps du produit.

NOUS PROPOSONS DANS CE CATALOGUE UN CHOIX DE FINITIONS DÉDIÉES A CHAQUE PRODUIT ET DISPONIBLES EN STOCK.

Sans variation de prix sont disponibles sur demande les couleurs standards :
.01 = NOIR
.02 = BLANC
.06 = GRIS
.07 = CORTEN
.08 = ANTHRACITE
.09 = BRONZE

INSTRUMENTS NUMÉRIQUES

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE AU SERVICE DES CONCEPTEURS

Les plateformes numériques Platek, du nouveau site Internet aux réseaux sociaux, constituent une suite d'outils interactifs de dernière génération pour inspirer et soutenir le travail des architectes et des concepteurs. Nous mettons constamment à jour tous les outils, les données photométriques et la documentation technique. Nous partageons sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux les meilleures réalisations de Platek dans le monde, des interviews de designers et de concepteurs ainsi que des reportages pour promouvoir la culture universelle de la lumière.

→ www.platek.eu

→ instagram.com/platek
→ pinterest.it/platek
→ youtube.com/plateklight
→ facebook.com/plateklight

TOUJOURS ACTUALISÉ

Le site Internet de Platek, basé sur une stratégie cross-média, est réactif et toujours actualisé, pour permettre d'avoir toutes les informations à portée de clic.

OUTILS DE TRAVAIL

Téléchargement rapide de toutes les données photométriques, bibliothèques BIM, LTD, IES, dessins 2D et modèles 3D en format 3DS et MAX.

LAISSEZ VOUS INSPIRER

Une bibliothèque de projets et de réalisations de Platek dans le monde, qui sont accompagnés de photos et vidéos ainsi que d'informations techniques consultables et téléchargeables.

CATALOGUES ET DOCUMENTS

Consultation en ligne et téléchargement de tous les catalogues, les brochures de produits, les fiches techniques et les manuels d'installation.

TABLEAU DE BORD PERSONNEL

La fonction "Mes favoris" permet de collecter les informations sur les produits et projets sélectionnés, puis de créer ainsi une bibliothèque personnelle de ressources toujours disponibles dans l'espace utilisateur.

ÉTABLIR DES LIENS ET PARTAGER

Les outils en ligne et les réseaux sociaux de Platek sont à disposition de la communauté d'architectes et de concepteurs pour partager des inspirations, des projets et la culture de la lumière.

Platek
ita
Menu
SUN Large Proiettore
SUN collezione
SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE

Éclairage extérieur décoratif

28—117

ETEREA

design by Danesi e Buzzoni

BATTERIE

SOLUTIONS

SMALL

1W LED BLANCHE

MEDIUM

2,8W LED BLANCHE

LARGE

2,8W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.09 bronze

COLLECTION

câble page 34

applique page 38

plafonniers page 42

↓ platek.eu/eterea

↓ avantages produits

Lampe d'extérieur IP65 à batterie. Structure en acier inoxydable AISI 430, peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.
Poignée en cautchouc pour Eterea Small et poignée en cuir étrusque de 4 mm d'épaisseur avec bords noirs pour Eterea Medium et Large. En conservant l'esthétique de la version câble, un produit alimenté par batterie au lithium à haute efficacité et durabilité a été développé. Un flux lumineux de 100% est garanti pendant 6 heures, avec un temps de recharge de la batterie de 0 à 100% en 6 heures, au moyen d'un chargeur 1A

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Corps en acier inox AISI 304

Gamme disponible dans différentes hauteurs

Sans vis apparentes

Lanière en caoutchouc (version Small), nettoyage aisé

Lanière en cuir (versions Medium et Large), nettoyage aisé

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil intégrant une batterie ayant jusqu'à 6 heures d'autonomie. Temps de recharge de 0 à 100 % de 6 heures

Chargeur de batterie à commander séparément

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant

443 cd/klm
@3000K

ETEREA

BATTERIE

ETEREA SMALL BATTERIE / led blanche

Batterie

câble USB de 1,2 m inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

autonomie batterie 6 heures

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 250 lm (1)

↓ remarque :
batterie rechargeable
connecteur USB magnétique type A
chargeur de batterie à commander séparément

100°

1W LED IRC >80
80 lm 3000K (2) Ⓢ

94 14 1X9

482 cd/klm
@3000K

ETEREA MEDIUM BATTERIE / led blanche

Batterie

câble USB de 1,2 m inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

autonomie batterie 6 heures

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 450 lm (1)

↓ remarque :
batterie rechargeable
connecteur USB type Micro-B
chargeur de batterie à commander séparément

100°

2,8W LED IRC >90
275 lm 3000K (2) Ⓢ

94 14 2X9

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .07 corten .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ETEREA

BATTERIE

ETEREA LARGE BATTERIE / led blanche

Batterie

câble USB de 1,2 m inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

autonomie batterie 6 heures

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 450 lm (1)

↓ remarque :
batterie rechargeable
connecteur USB type Micro-B
chargeur de batterie à commander séparément

100°

2,8W LED IRC >80
275 lm 3000K (2)

94 14 6X9

443 cd/klm
@3000K

Accessoires

Pieds en PMMA avec protection caoutchouc (ETEREA Medium)

94 99 007

Pieds en PMMA avec protection caoutchouc (ETEREA Large)

94 99 008

Chargeur pour ETEREA sur batterie
Out 5VDC 2.4A

89 56 014

ETEREA

design by Danesi e Buzzoni

CÂBLE

SOLUTIONS

MEDIUM

9,6W LED BLANCHE

LARGE

17,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.09 bronze

GAMME

batterie
page 30

applique
page 38

plafonniers
page 42

↓ platek.eu/eterea

↓ avantages produits

Corps réalisé en Acier Inox AISI 430. Poignée escamotable réalisée en Acier Inox AISI 304. Produit sans vis apparentes. Vis en acier Inox A4. Pieds en PMMA avec embouts caoutchouc anti-rayures. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Corps en acier inox AISI 430

Gamme disponible dans différentes hauteurs

Sans vis apparentes

Appareil fourni avec 5m de câble

Anse en acier inox, 2 positions possibles

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil 230V Classe I

ETEREA Medium gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant

420 cd/klm
@3000K

ETEREA

CÂBLE

ETEREA MEDIUM / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚
gradable TRIAC

câble de 5m

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (1)
X = **1** → 3000K 900 lm (1)
X = **6** → 4000K 935 lm (1)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

114°

9,6W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

94 14 3X9

420 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 94 14 319

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .07 corten .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ETEREA

CÂBLE

ETEREA LARGE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚

câble de 5m

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1550 lm (1)
X = **1** → 3000K 1550 lm (1)
X = **6** → 4000K 1610 lm (1)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

114°

17,5W LED IRC >80
735 lm 2700K (2)
735 lm 3000K (2) Ⓢ
765 lm 4000K (2)

94 14 8X9

402 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 94 14 819

Accessoires

Kit de fixation au sol
(2 pièces)

❗ ajouter un code coloris

89 51 085

Piquet h. 500 mm
(en couleur .08 anthracite) 2 prises d'alimentation Schuko

89 10 502

Connecteur entrée/ sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

ETEREA

design by Danesi e Buzzoni

APPLIQUE

SOLUTIONS

SMALL

4W LED BLANCHE

MEDIUM

9,6W LED BLANCHE

LARGE

17,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.09 bronze

GAMME

batterie
page 30

câble
page 34

plafonniers
page 42

↓ platek.eu/eterea

↓ avantages produits

Corps réalisé en Acier Inox AISI 430. Produit sans vis apparentes. Vis en acier Inox A4. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Corps en acier inox AISI 430

Gamme disponible dans différentes hauteurs

Sans vis apparentes

Accessoire de fixation pour applique murale (tiges de fixation non fournies)

Connecteur IP67 / IP68 fourni (pas de câblage traversant)

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07 (Version Small) ou IK08 (Version Medium et Large)

Appareil 230V Classe I

ETEREA Small et Medium gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant

420 cd/klm
@3000K

ETEREA

APPLIQUE

ETEREA SMALL APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP67 fourni
(pas de câblage traversant)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 380 lm (1)
X = 1 → 3000K 380 lm (1)
X = 6 → 4000K 395 lm (1)

88°

4W COB LED IRC >80
200 lm 2700K (2)
200 lm 3000K (2) Ⓢ
210 lm 4000K (2)

94 14 1X6

529 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 2,0 m
16 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2,5m

code : 94 14 116

ETEREA MEDIUM APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus
(pas de câblage traversant)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 900 lm (1)
X = 1 → 3000K 900 lm (1)
X = 6 → 4000K 935 lm (1)

114°

9,6W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

94 14 4X9

402 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
10 lux
7 lux
4 lux
3 lux
1 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2,5m

code : 94 14 419

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .07 corten .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ETEREA

APPLIQUE

ETEREA LARGE APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus
(pas de câblage traversant)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1550 lm (1)
X = **1** → 3000K 1550 lm (1)
X = **6** → 4000K 1610 lm (1)

114°

17,5W LED IRC >80
735 lm 2700K (2)
735 lm 3000K (2) Ⓢ
765 lm 4000K (2)

94 14 9X9

420 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
21 lux
14 lux
9 lux
5 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2,5m

code : 94 14 919

Accessoires

Plaque de support en acier inoxydable pour installation en surface sur panneaux isolants (Eterea medium)

89 51 240

Plaque de support en acier inoxydable pour installation en surface sur panneaux isolants (Eterea large)

89 51 241

ETEREA

design by Danesi e Buzzoni

PLAFONNIERS

SOLUTIONS

MEDIUM

9,6W LED BLANCHE

LARGE

17,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.09 bronze

GAMME

batterie
page 30

câble
page 34

applique
page 38

↓ platek.eu/eterea

↓ avantages produits

Corps réalisé en Acier Inox AISI 430. Produit sans vis apparentes. Vis et câbles en acier Inox A4. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Corps en acier inox AISI 430

Gamme disponible dans différentes hauteurs

Sans vis apparentes

Suspension avec 4 câbles pour plus de stabilité en cas de vent

Fixation réglable pour installation en plafond

Boite de connexion électrique pour plafond

Connecteur IP67 fourni (pas de câblage traversant)

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V Classe I

TRIAC

ETEREA medium gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant

420 cd/klm
@3000K

ETEREA

PLAFONNIERS

ETEREA MEDIUM PLAFONNIERS / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 5m

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus
(pas de câblage traversant)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (1)
X = **1** → 3000K 900 lm (1)
X = **6** → 4000K 935 lm (1)

114°

9,6W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2)
400 lm 4000K (2)

94 14 5X9

402 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3,5m

code : 94 14 519

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .07 corten .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ETEREA

PLAFONNIERS

ETEREA LARGE PLAFONNIERS / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

câble de 5m

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus
(pas de câblage traversant)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1550 lm (1)
X = **1** → 3000K 1550 lm (1)
X = **6** → 4000K 1610 lm (1)

114°

17,5W LED IRC >80
735 lm 2700K (2)
735 lm 3000K (2)
765 lm 4000K (2)

94 14 0X9

420 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3,5m

code : 94 14 019

CHIODINO / CHIODO

design by Danesi & Buzzoni

BORNE

SOLUTIONS

CHIODINO
ø 110 x h. 500 / 1000 / 1600 mm

6W LED BLANCHE

CHIODO
ø 180 x h. 600 / 1100 / 1700 mm

12W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.07 corten

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.06 gris

.08 anthracite

GAMME

applique
page 52

↓ avantages produits

Tige et tête en aluminium, qui sont peintes en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin. Piquet pour la fixation dans la terre ou embase de fixation au sol en Acier Inox AISI 316. Diffuseur en PMMA opalisé diffusant. Produit sans vis apparentes.

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

↓ platek.eu/chiodo

Chiodino

↓ Nouveautés

↓ détail

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Produit disponible en différentes hauteurs (500/1000/1600mm)

Système de fixation au sol

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

24V

Produit 24V - Classe III

CRI>90

Produit fourni en IRC>90

Chiodo

↓ détail

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Produit disponible en différentes hauteurs (600/1100/1700mm)

Système de fixation au sol

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Produit 230V - Classe I

↓ Nouveautés

CHIODINO

BORNE

CHIODINO BORNE / led blanche

24V DC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

Hauteur 500mm - câble de 4,5m
Hauteur 1000mm - câble de 4m
Hauteur 1600mm - câble de 3,4m

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 640 lm (1)
X = **1** → 3000K 640 lm (1)
X = **6** → 4000K 665 lm (1)

↓ Remarque :
driver à commander séparément

93°
diffusant

500 mm

↓ Nouveautés

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) S
450 lm 4000K (2)

94 40 1X4

495 cd/klm
@3000K

93°
diffusant

1000 mm

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) S
450 lm 4000K (2)

94 40 2X4

495 cd/klm
@3000K

93°
diffusant

1600 mm

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) S
450 lm 4000K (2)

94 40 3X4

495 cd/klm
@3000K

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm
avec base Ø 150mm

89 45 036

Driver
(24V DC - 75W) IP20
max. 7 appareils

89 56 307

Driver
(24V DC - 75W) IP67
max. 7 appareils

89 56 127

Driver
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 6 appareils

89 56 021

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour
câbles 4x1,5mm²

89 17 012

S Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .07 corten

coloris sur demande
.02 blanc .06 gris .08 anthracite

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

CHIODINO

↓ Nouveautés

PIQUET

CHIODINO PIQUET / led blanche

24V DC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

Hauteur 500mm - câble de 4,5m
Hauteur 1000mm - câble de 4m
Hauteur 1600mm - câble de 3,4m

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 355 lm (1)
X = **1** → 3000K 355 lm (1)
X = **6** → 4000K 370 lm (1)

↓ Remarque :
driver à commander séparément

500 mm

93°
diffusant

↓ Nouveautés

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) Ⓢ
450 lm 4000K (2)

94 02 1X4

495 cd/klm
@3000K

1000 mm

93°
diffusant

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) Ⓢ
450 lm 4000K (2)

94 02 2X4

495 cd/klm
@3000K

1600 mm

93°
diffusant

6W LED IRC >90
430 lm 2700K (2)
430 lm 3000K (2) Ⓢ
450 lm 4000K (2)

94 02 3X4

495 cd/klm
@3000K

Accessoires

Piquet h. 500 mm
(en couleur .08 anthracite) 2 prises d'alimentation Schuko

89 10 502

Driver
(24V DC - 75W) IP20
max. 7 appareils

89 56 307

Driver
(24V DC - 75W) IP67
max. 7 appareils

89 56 127

Driver
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 6 appareils

89 56 021

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5mm²

89 17 012

↓ remarque :
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

CHIODO

BORNE

CHIODO BORNE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

Hauteur 600mm - câble de 4,4m
Hauteur 1100mm - câble de 3,9m
Hauteur 1700mm - câble de 3,3m

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 710 lm (1)
X = **1** → 3000K 710 lm (1)
X = **6** → 4000K 740 lm (1)

↓ Remarque :
connecteur à commander séparément

600 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 40 1X6

400 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 94 40 116

1100 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 40 2X6

400 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 7m

code : 94 40 216

1700 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 40 3X6

400 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 9m

code : 94 40 316

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100mm avec base Ø 150mm

89 45 036

Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5mm²

89 17 014

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir

coloris sur demande
.07 corten
.02 blanc
.06 gris
.08 anthracite

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

CHIODO

PIQUET

CHIODO PIQUET / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

Hauteur 600mm - câble de 4,4m
Hauteur 1100mm - câble de 3,9m
Hauteur 1700mm - câble de 3,3m

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 710 lm (1)
X = **1** → 3000K 710 lm (1)
X = **6** → 4000K 738 lm (1)

↓ Remarque :
connecteur à commander séparément

600 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 02 1X6

400 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,6 m
397 lux
263 lux
171 lux
102 lux
47 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 94 02 116

1100 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 02 2X6

400 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 1,1 m
118 lux
78 lux
51 lux
30 lux
14 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 7m

code : 94 02 216

1700 mm

93°
diffusant

12W LED IRC >80
595 lm 2700K (2)
595 lm 3000K (2) Ⓢ
620 lm 4000K (2)

94 02 3X6

400 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 1,7 m
49 lux
33 lux
21 lux
13 lux
6 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 9m

code : 94 02 316

Accessoires

Piquet h. 500 mm
(en couleur .08
anthracite) 2 prises
d'alimentation
Schuko

89 10 502

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4mm²

89 17 004

Connecteur IP68
pour câbles
3x1,5mm²

89 17 014

CHIODO

design by Danesi & Buzzoni

APPLIQUE

Chiodo

↓ avantages produits

Embase et tête en aluminium, qui sont peintes en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin. Diffuseur en PMMA opalisé diffusant. Produit sans vis apparentes.

↓ détail

IN OUT

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Appareil 230V Classe I

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.07 corten

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.06 gris

.08 anthracite

GAMME

borne

page 46

APPLIQUE

CHIODO APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 710 lm (¹)
X = **1** → 3000K 710 lm (¹)
X = **6** → 4000K 740 lm (¹)

121°
diffusant

12W LED IRC >80
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²) Ⓢ
355 lm 4000K (²)

94 02 8X6

265 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 94 02 816

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir **.07 corten**

coloris sur demande
.02 blanc **.06 gris** **.08 anthracite**

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FROG

design by Sara Moroni

BORNE / APPLIQUE / PLAFOND

SOLUTIONS

FROG
h. 160 mm
(max. 1 appareil)

FROG
h. 500 mm
(max. 2 appareils)

FROG
h. 1100 mm
(max. 3 appareils)

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Appareil orientable et inclinable

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Piquet de fixation disponible dans 3 hauteurs différentes

Connecteur à insérer dans la base de fixation

Mât avec fente longitudinale permettant d'insérer de manière discrète le câble d'alimentation

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V - gradable TRIAC

Appareil fourni avec 3m de câble

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif

3093 cd/klm
@3000K

Moyenne

1218 cd/klm
@3000K

Extensive

399 cd/klm
@3000K

↓ Installation

FROG

BORNE

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

26°
Intensif

9,6W COB LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 0X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

45°
Moyenne

9,6W COB LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 0X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

102°
Extensive

9,6W COB LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 0X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Exemples de configuration

LUMIÈRE

+

ACCESSOIRE DE FIXATION

(requis)

=

Accessoires de fixation (requis)

Embase pour fixation
au sol avec tige
h. 160mm
max. 1 appareil

❗ ajouter un code coloris

89 51 105

Embase pour fixation
au sol avec tige
h. 500mm
max. 2 appareils

❗ ajouter un code coloris

89 51 110

Embase pour fixation
au sol avec tige
h. 1100mm
max. 2 appareils

❗ ajouter un code coloris

89 51 115

Piquet

90 05 170

Accessoires

Filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0
(coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre
elliptique 2.0
(coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

FROG

design by Sara Moroni

BORNE / LAMPADAIRE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Appareil orientable et inclinable

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Lampadaire fourni avec 3m de câble et prise SCHUKO

Mât avec fente longitudinale permettant d'insérer de manière discrète le câble d'alimentation

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil 230V - Classe I

Appareil 230V - gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

3093 cd/klm @3000K

Moyenne

1218 cd/klm @3000K

Extensive

399 cd/klm @3000K

FROG

BORNE / LAMPADAIRE

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

26°
Intensif

9,6W COB LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 0X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

45°
Moyenne

9,6W COB LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 0X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

102°
Extensive

9,6W COB LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 0X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Exemples de configuration

LUMIÈRE

+

ACCESSOIRE
DE FIXATION

(requis)

=

Accessoires de fixation (requis)

Embase à poser
h. 2300mm
(max. 3 appareils)

❗ ajouter un code coloris

89 51 230

Accessoires

Filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0
(coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre
elliptique 2.0
(coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

FROG

design by Sara Moroni

PIQUET

SOLUTIONS

FROG
h. 160 mm
(max. 1 appareil)

FROG
h. 500 mm
(max. 2 appareils)

FROG
h. 1100 mm
(max. 3 appareils)

FROG
h. 2200 mm
(max. 3 appareils)

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Appareil orientable et inclinable

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Piquet de fixation disponible dans 4 hauteurs différentes

Mât avec fente longitudinale permettant d'insérer de manière discrète le câble d'alimentation (longueur 3m)

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V - gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

3093 cd/klm @3000K

Moyenne

1218 cd/klm @3000K

Extensive

399 cd/klm @3000K

↓ Installation

FROG

PIQUET

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

26°
Intensif

9,6W COB LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 0X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

45°
Moyenne

9,6W COB LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 0X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

102°
Extensive

9,6W COB LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 0X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Exemples de configuration

LUMIÈRE

+

ACCESSOIRE DE FIXATION

(requis)

=

Accessoires de fixation (requis)

Piquet h. 160 mm
max. 1 appareil

❗ ajouter un code coloris

90 05 175

Piquet h. 500 mm
max. 3 appareils

❗ ajouter un code coloris

90 05 180

Piquet h. 1100 mm
max. 3 appareils

❗ ajouter un code coloris

90 05 185

Piquet h. 2200 mm
max. 3 appareils

❗ ajouter un code coloris

90 05 186

Accessoires

Filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0
(coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre
elliptique 2.0
(coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

FROG

design by Sara Moroni

PROJECTEUR

SOLUTIONS

FROG full inox

9,6W LED BLANCHE

FROG

9,6W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS EN ALUMINIUM

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

Full inox

↓ avantages produits

Corps et Lyre en Acier Inox AISI 316L. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Le produit est ensuite électro-poli, créant ainsi une barrière contre les pollutions atmosphériques et une extrême résistance à la corrosion saline, plus importante que pour la plupart des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

Full inox

↓ Nouveautés

↓ détail

Full inox

Produit disponible en version Full Inox électro-poli

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Produit fourni avec câble de 3m

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V - gradable TRIAC

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

Aluminium

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Lyre en Acier Inox AISI 316L. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Produit fourni avec câble de 3m

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V - gradable TRIAC

↓ Nouveautés

FROG FULL INOX

PROJECTEUR

FROG FULL INOX / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

↓ Nouveautés

26°
Intensif

9,6W LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²)
680 lm 4000K (²)

88 00 4X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 411

45°
Moyenne

9,6W LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²)
620 lm 4000K (²)

88 00 4X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 413

102°
Extensive

9,6W LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²)
595 lm 4000K (²)

88 00 4X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 418

Accessoires

Boîtier de connection pour un projecteur (connecteur 89 17 014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 89 17 014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

Piquet

90 05 100

Sangle de fixation pour projecteurs

90 05 105

Filtre elliptique 2.0 (coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0 (coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0 (coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre elliptique 2.0 (coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0 (coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles mm²

89 17 004

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FROG

PROJECTEUR

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

26°
Intensif

9,6W LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 1X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 111

45°
Moyenne

9,6W LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 1X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 113

102°
Extensive

9,6W LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 1X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 5m

code : 88 00 118

Accessoires

Boîtier de connexion pour un projecteur (connecteur 89 17 014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 89 17 014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

Piquet

90 05 100

Sangle de fixation pour projecteurs

90 05 105

Filtre elliptique 2.0 (coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0 (coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0 (coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre elliptique 2.0 (coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0 (coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

FROG

design by Sara Moroni

PLAFONNIER

SOLUTIONS

FROG
boîtier simple

FROG
boîtier double

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Boîtier d'installation disponible dans 2 tailles

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Appareil orientable et inclinable

Faces internes noires

Connecteur IP68 inclus

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Produit 230V Classe I

TRIAC

Appareil gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

3093 cd/klm @3000K

Moyenne

1218 cd/klm @3000K

Extensive

399 cd/klm @3000K

↓ Installation

plafond applique

FROG

PLAFONNIER

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

26°
Intensif

9,6W COB LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 0X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

45°
Moyenne

9,6W COB LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 0X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

102°
Extensive

9,6W COB LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 0X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Exemples de configuration

LUMIÈRE

ACCESSOIRE DE FIXATION

(requis)

Accessoires de fixation (requis)

Boîtier simple pour 1 luminaire Frog
170 x 170 x h. 100 mm

↑ connecteur IP68 inclus

❗ ajouter un code coloris

89 51 231

Boîtier double pour 2 luminaires Frog
370 x 170 x h. 100 mm

↑ connecteur IP68 inclus

❗ ajouter un code coloris

89 51 232

Accessoires

Filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0
(coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 062

FROG

design by Sara Moroni

SUPPORT LINEAIRE

SOLUTIONS

FROG
support linéaire

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

↓ platek.eu/frog

↓ avantages produits

Tête en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Appareil orientable et inclinable

Les accessoires permettant une photométrie différente peuvent être installés par la suite

Support de fixation disponible en 2 longueurs différentes (4 appareils au maximum)

Mât avec fente longitudinale permettant d'insérer de manière discrète le câble d'alimentation (longueur3 m)

Câblage réalisé en boîtier encastré dans le mur

2 câbles d'alimentation maximum par point de fixation

Pour l'installation de plus de 2 appareils (4 maximum), veuillez utiliser les 2 points de fixation

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V - gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

3093 cd/klm @3000K

Moyenne

1218 cd/klm @3000K

Extensive

399 cd/klm @3000K

↓ Installation

FROG

SUPPORT LINEAIRE

FROG / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 3m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 935 lm (¹)

↓ remarque :
connecteur à commander séparément

26°
Intensif

9,6W COB LED IRC >80
655 lm 2700K (²)
655 lm 3000K (²) Ⓢ
680 lm 4000K (²)

88 00 0X1

3093 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.026	507	225	127	81
Emed (lx)	1.306	327	145	82	52
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

45°
Moyenne

9,6W COB LED IRC >80
595 lm 2700K (²)
595 lm 3000K (²) Ⓢ
620 lm 4000K (²)

88 00 0X3

1218 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	725	181	81	45	29
Emed (lx)	417	104	46	26	17
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2

102°
Extensive

9,6W COB LED IRC >80
570 lm 2700K (²)
570 lm 3000K (²) Ⓢ
595 lm 4000K (²)

88 00 0X8

399 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	1.423	356	158	89	57
Emed (lx)	463	116	51	29	19
ø (m)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .09 bronze

coloris sur demande
.02 blanc .07 corten

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

LUMIÈRE

+

ACCESSOIRE DE FIXATION

(requis)

=

Accessoires de fixation (requis)

Tige Frog
mur / plafond
1000 mm
max. 4 appareils

❗ ajouter un code coloris

89 51 131

Tige Frog
mur / plafond
2000 mm
max. 4 appareils

❗ ajouter un code coloris

89 51 132

Accessoires

Filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 18 060

Filtre nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 061

Visière 2.0
(coloris .01)

89 05 135

Visière avec filtre elliptique 2.0
(coloris .01)

89 05 136

Nid d'abeilles 2.0
(coloris .01)

89 18 062

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur entrée/ sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Boîtier d'encastrement

89 45 035

ITER

design by Danesi e Buzzoni

PROJECTEUR

SOLUTIONS

ITER

7,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir .02 blanc .07 corten

↓ avantages produits

Corps réalisé en Acier Inox AISI 430. Produit sans vis apparentes. Produit à alimenter directement en 230V Vis en acier Inox A4. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Appareil fourni avec 2,5m de câble et prise SCHUKO IP44

Sans vis apparentes

Source de lumière orientable

Appareil fourni avec diffuseur transparent et satiné

IP44

Appareil avec degré de protection IP44

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

230V

Appareil 230V Classe I

TRIAC

Appareil gradable TRIAC

↓ Nouveautés

ITER

PROJECTEUR

ITER / led blanche

220-240V 50/60Hz .
gradable TRIAC

câble de 2,5m
SCHUKO IP44

indice de protection IP44
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (1)
X = **1** → 3000K 705 lm (1)
X = **6** → 4000K 735 lm (1)

30°
Moyenne

↓ Nouveautés

7,5W COB LED IRC >80
310 lm 2700K (2)
310 lm 3000K (2) Ⓢ
325 lm 4000K (2)

94 17 1X8

2578 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	838	209	93	52	34
Emed (lx)	525	131	58	33	21
ø (m)	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir **.02 blanc** **.07 corten**

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FLAMINGO

design by Sara Moroni

BORNE / LAMPADAIRE

SOLUTIONS

BORNE h. 500 mm

7,5W LED BLANCHE

BORNE h. 1500 mm

7,5W LED BLANCHE

BORNE h. 1900 mm

7,5W LED BLANCHE

LAMPADAIRE h. 1500 mm

7,5W LED BLANCHE

LAMPADAIRE h. 1900 mm

7,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

↓ coloris sur demande

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

applique
page 86

plafonnier
page 90

↓ platek.eu/flamingo

↓ avantages produits

Corps, embase et système de fixation au sol en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, tige en acier. Produit sans vis apparentes. Système optique spécifique composé d'un diffuseur en PMMA et d'un réflecteur anodisé, ceci afin d'obtenir une diffusion homogène et uniforme de la lumière. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Optique Batwing garantissant une distribution uniforme de la lumière

Tête fixe non orientable

Gamme disponible dans différentes hauteurs

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

Appareil 230V - Classe I

L'ensemble de la gamme est gradable TRIAC

Connecteur IP68 fourni (pas de câblage traversant)

Appareil fourni avec 3m de câble et prise SCHUKO IP44 (version lampadaire)

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Borne

Diffusant
76°

678 cd/klm
@3000K

FLAMINGO

BORNE

FLAMINGO BORNE / led blanche

h. 800

h. 1500 /1900

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (1)
X = **1** → 3000K 705 lm (1)
X = **6** → 4000K 735 lm (1)

800 mm

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

30 40 1X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 30 40 116

1500 mm

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

30 40 2X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 30 40 216

1900 mm

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

30 40 3X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 30 40 316

Accessoires

Tirefond

89 50 040

Piquet

89 50 041

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .02 blanc .07 corten

coloris sur demande
.08 anthracite .09 bronze

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FLAMINGO

LAMPADAIRE

FLAMINGO LAMPADAIRE / led blanche

220-240V 50/60Hz .
gradable TRIAC

câble de 5m
SCHUKO IP44 inclusa

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (1)
X = **1** → 3000K 705 lm (1)
X = **6** → 4000K 735 lm (1)

75°
Diffusant

1500 mm

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2)
400 lm 4000K (2)

30 50 2X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 30 50 216

75°
Diffusant

1900 mm

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) S
400 lm 4000K (2)

30 50 3X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 30 50 316

Accessoire

Piquet h. 500 mm (en couleur .08 anthracite)
2 prises d'alimentation Schuko

89 10 502

FLAMINGO

design by Sara Moroni

APPLIQUE

SOLUTIONS

APPLIQUE 300

7,5W LED BLANCHE

APPLIQUE 850

7,5W LED BLANCHE

APPLIQUE 2200

7,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

↓ coloris sur demande

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

borne / lampadaire
page 82

plafonnier
page 90

↓ platek.eu/flamingo

↓ avantages produits

Corps et platine murale en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, tige en acier. Produit sans vis apparentes. Système optique spécifique composé d'un diffuseur en PMMA et d'un réflecteur anodisé, ceci afin d'obtenir une diffusion homogène et uniforme de la lumière. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Optique Batwing garantissant une distribution uniforme de la lumière

Tête fixe non orientable

Gamme disponible dans différentes tailles

Vous pouvez orienter le bras dans le sens horizontal sur la version murale

Applique avec déport de 1400mm

Produit fourni avec plaque acier inox peinte et presse-étoupe

Connecteur IP68 fourni

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

L'ensemble de la gamme est gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant
76°

678 cd/klm
@3000K

FLAMINGO

APPLIQUE

FLAMINGO APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 705 lm (¹)
X = 1 → 3000K 705 lm (¹)
X = 6 → 4000K 735 lm (¹)

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (²)
385 lm 3000K (²) Ⓢ
400 lm 4000K (²)

30 10 1X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2,5m

code : 30 10 116

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .02 blanc .07 corten

coloris sur demande
.08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FLAMINGO

APPLIQUE

FLAMINGO APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 2m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (¹)
X = **1** → 3000K 705 lm (¹)
X = **6** → 4000K 735 lm (¹)

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (²)
385 lm 3000K (²) Ⓢ
400 lm 4000K (²)

30 10 2X6

678 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
17 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 2,5m

code : 30 10 216

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 2m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (¹)
X = **1** → 3000K 705 lm (¹)
X = **6** → 4000K 735 lm (¹)

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (²)
385 lm 3000K (²) Ⓢ
400 lm 4000K (²)

30 10 3X6

678 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
17 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4 m
Hauteur du mur : 3 m
Hauteur d'implantation : 2,5 m

code : 30 10 316

FLAMINGO

PLAFONNIER

↓ avantages produits

Corps et système de fixation en plafond en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, tige en acier. Produit sans vis apparentes. Système optique spécifique composé d'un diffuseur en PMMA et d'un réflecteur anodisé, ceci afin d'obtenir une diffusion homogène et uniforme de la lumière. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Optique Batwing garantissant une distribution uniforme de la lumière

Tête fixe non orientable

Gamme disponible dans différentes hauteurs

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

L'ensemble de la gamme est gradable TRIAC

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

↓ coloris sur demande

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

applique
page 86

borne / lampadaire
page 82

FLAMINGO

PLAFONNIER

FLAMINGO PLAFONNIER / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (1)
X = **1** → 3000K 705 lm (1)
X = **6** → 4000K 735 lm (1)

170 mm

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2) Ⓢ
400 lm 4000K (2)

30 70 1X6

678 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
17 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Hauteur du mur : 3m

code : 30 70 116

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (1)
X = **1** → 3000K 705 lm (1)
X = **6** → 4000K 735 lm (1)

800 mm

76°
Diffusant

7,5W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2)
400 lm 4000K (2)

30 70 2X6

678 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
17 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Hauteur du mur : 3m

code : 30 70 216

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.01 noir .02 blanc .07 corten

coloris sur demande
.08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH

design by Marco Acerbis

LAMPE À POSER

SOLUTIONS

MESH BATTERIE

4,5W LED BLANCHE

MESH CÂBLE

12W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.07 corten

.08 anthracite

GAMME

lampadaire page 96

borne page 96

applique page 100

plafonnier page 102

↓ platek.eu/mesh

↓ avantages produits

Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. Diffuseur en polycarbonate opalisé. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

Appareil fourni avec 3m de câble et prise SCHUKO IP44

Produit avec batterie présentant une autonomie de 6 à 12 heures

Chargeur de batterie à commander séparément

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant
87°

545 cd/klm
@3000K

MESH

LAMPE À POSER BATTERIE

MESH / led blanche

Batterie

câble USB de 1,2m inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

autonomie : 6 à 12 heures

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 450 lm (1)
X = **1** → 3000K 450 lm (1)
X = **6** → 4000K 470 lm (1)

↓ note:
batterie rechargeable
alimentation à commander séparément
connecteur USB type Micro-B

87°
Diffusant

4,5W LED IRC >80
115 lm 2700K (2)
115 lm 3000K (2) Ⓢ
120 lm 4000K (2)

32 55 1X6

545 cd/klm
@3000K

Accessoire

Chargeur pour MESH
sur batterie

89 56 014

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

(1) **led data** - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH

LAMPE À POSER CÂBLE

MESH / led blanche

220-240V 50/60Hz .

câble de 3m
SCHUKO IP44 inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1050 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1050 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1090 lm (¹)

87°
Diffusant

12W LED IRC >80
295 lm 2700K (²)
295 lm 3000K (²) Ⓢ
305 lm 4000K (²)

32 50 1X6

545 cd/klm
@3000K

Accessoires

Base de fixation au sol

❗ ajouter un code coloris

90 05 165

Piquet h. 500 mm (en couleur .08 anthracite)
2 prises d'alimentation Schuko

89 10 502

MESH

design by Marco Acerbis

BORNE / LAMPADAIRE

SOLUTIONS

BORNE h. 800 mm

12W LED BLANCHE

BORNE h. 1200 mm

12W LED BLANCHE

LAMPADAIRE h. 800 mm

12W LED BLANCHE

LAMPADAIRE h. 1200 mm

12W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.07 corten

.08 anthracite

GAMME

lampe à poser
page 92

applique
page 100

plafonnier
page 102

↓ platek.eu/mesh

↓ avantages produits

Base et support de fixation au sol en fonderie d'aluminium. Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. Diffuseur en polycarbonate opalisé. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

Gamme disponible dans différentes hauteurs

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

Version Lampadaire fournie avec 3m de câble et prise SCHUKO IP44

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Borne

Diffusant
87°

545 cd/klm
@3000K

↓ Lampadaire

Diffusant
87°

678 cd/klm
@3000K

MESH

BORNE

MESH BORNE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
non gradable

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 1050 lm (1)
X = 1 → 3000K 1050 lm (1)
X = 6 → 4000K 1090 lm (1)

800 mm

87°
Diffusant

12W LED IRC >80
295 lm 2700K (2)
295 lm 3000K (2) Ⓢ
305 lm 4000K (2)

32 40 2X6

545 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 32 40 216

1200 mm

87°
Diffusant

12W LED IRC >80
295 lm 2700K (2)
295 lm 3000K (2) Ⓢ
305 lm 4000K (2)

32 40 3X6

545 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 32 40 316

Accessoires

Tiges de scellement
Ø 108 mm x D. 290 mm

89 50 120

Piquet

90 05 160

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH

LAMPADAIRE

MESH LAMPADAIRE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
non gradable

câble de 3m
SCHUKO IP44 inclus

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1050 lm (1)
X = **1** → 3000K 1050 lm (1)
X = **6** → 4000K 1090 lm (1)

87°
Diffusant

800 mm

12W LED IRC >80
295 lm 2700K (2)
295 lm 3000K (2) Ⓢ
305 lm 4000K (2)

32 50 2X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 32 50 216

87°
Diffusant

1200 mm

12W LED IRC >80
295 lm 2700K (2)
295 lm 3000K (2) Ⓢ
305 lm 4000K (2)

32 50 3X6

678 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 32 50 316

Accessoires

Base de fixation au sol

90 05 165

Piquet h. 500 mm (en couleur .08 anthracite)
2 prises d'alimentation Schuko

89 10 502

MESH

design by Marco Acerbis

APPLIQUE

↓ avantages produits

Support de fixation mural en fonderie d'aluminium. Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. Diffuseur en polycarbonate opalisé. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

Connecteur IP68 fourni (pas de câblage traversant)

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.07 corten

.08 anthracite

GAMME

lampe à poser page 92

borne page 96

lampadaire page 96

plafonnier page 102

MESH

APPLIQUE

MESH APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
non gradable

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 1050 lm (1)
X = 1 → 3000K 1050 lm (1)
X = 6 → 4000K 1090 lm (1)

87°
Diffusant

12W LED IRC >80
310 lm 2700K (2)
310 lm 3000K (2) Ⓢ
320 lm 4000K (2)

32 10 1X6

537 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 2,5 m

- 16 lux
- 11 lux
- 7 lux
- 4 lux
- 2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 2,7m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 32 10 116

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

(1) **led data** - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH

design by Marco Acerbis

PLAFONNIER

↓ avantages produits

Support de fixation au plafond en fonderie d'aluminium. Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. Diffuseur en polycarbonate opalisé. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

Connecteur IP68 fourni (pas de câblage traversant)

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.07 corten

.08 anthracite

GAMME

lampe à poser page 92

borne page 96

lampadaire page 96

applique page 100

MESH

PLAFONNIER

MESH PLAFONNIER / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
non gradable

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 1050 lm (1)
X = 1 → 3000K 1050 lm (1)
X = 6 → 4000K 1090 lm (1)

87°
Diffusant

480 mm

12W LED IRC >80
310 lm 2700K (2)
310 lm 3000K (2) Ⓢ
320 lm 4000K (2)

32 70 1X6

537 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m

- 17 lux
- 11 lux
- 7 lux
- 4 lux
- 2 lux

← exemple d'installation

Hauteur d'implantation : 3m

code : 32 70 116

87°
Diffusant

880 mm

12W LED IRC >80
310 lm 2700K (2)
310 lm 3000K (2)
320 lm 4000K (2)

32 70 2X6

537 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,5 m

- 8 lux
- 5 lux
- 4 lux
- 2 lux
- 1 lux

← exemple d'installation

Hauteur d'implantation : 3m

code : 32 70 216

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH XL

design by Marco Acerbis

BORNE / LAMPADAIRE

SOLUTIONS

BORNE h. 2500 mm

27W LED BLANCHE

LAMPADAIRE h. 1900 mm

27W LED BLANCHE

GAMME

↓ platek.eu/meshxl

↓ avantages produits

Embase en fonte d'aluminium moulé sous pression, à très faible teneur en cuivre, extrêmement robuste. Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV.

Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

Appareil gradable TRIAC

Version Lampadaire fournie avec 3m de câble et prise SCHUKO IP44

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Borne

Diffusant
75°

678 cd/klm
@3000K

↓ Nouveauté

MESH XL

BORNE

MESH XL BORNE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2625 lm (1)
X = **1** → 3000K 2625 lm (1)
X = **6** → 4000K 2730 lm (1)

2500 mm

82°
Diffusant

↓ Nouveauté

27W LED IRC >80
1520 lm 2700K (2)
1520 lm 3000K (2)
1580 lm 4000K (2)

32 00 8X6

567 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 2,5 m

- 83 lux
- 55 lux
- 36 lux
- 21 lux
- 10 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 9m

code : 32 00 816

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .07 corten

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MESH XL

LAMPADAIRE

MESH XL LAMPADAIRE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2625 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2625 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2730 lm (¹)

75°
Diffusant

1900 mm

27W LED IRC >80
1520 lm 2700K (²)
1520 lm 3000K (²)
1580 lm 4000K (²)

32 50 8X6

567 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 1,9 m

- 144 lux
- 95 lux
- 62 lux
- 37 lux
- 17 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 32 50 816

Accessoires

Piquet

90 05 130

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

MESH XL

design by Marco Acerbis

PLAFONNIER

↓ avantages produits

Support de fixation au plafond en fonderie d'aluminium. Tête réalisée en aluminium tourné dans la masse, base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Tige en acier Inox. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détail

IN OUT

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Abat-jour en aluminium résistant aux conditions météorologiques difficiles

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

230V

Appareil 230V - Classe I

TRIAC

Appareil 230V gradable TRIAC

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.09 bronze

↓ coloris sur demande

.07 corten

.08 anthracite

GAMME

borne
page 104

lampadaire
page 104

MESH XL

PLAFONNIER

MESH DOWNLIGHT / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2625 lm (1)
X = **1** → 3000K 2625 lm (1)
X = **6** → 4000K 2730 lm (1)

75°
Diffusant

635 mm

27W LED IRC >80
1620 lm 2700K (2)
1620 lm 3000K (2) Ⓢ
1690 lm 4000K (2)

32 70 6X6

567 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3,5m

code : 32 70 616

75°
Diffusant

1035 mm

27W LED IRC >80
1620 lm 2700K (2)
1620 lm 3000K (2)
1690 lm 4000K (2)

32 70 8X6

567 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3,5m

code : 32 70 816

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .09 bronze

coloris sur demande
.07 corten .08 anthracite

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ESAGONO

PLAFONNIERS / BORNE

SOLUTIONS

600 mm

11W LED BLANCHE

1200 mm

22W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.09 bronze

↓ platek.eu/esagono

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Vis en Acier inoxydable A4. Diffuseur en PMMA opalisé diffusant. Réflecteur interne à haut rendement. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Système de support silicone anti-rayures. Le produit, grâce à sa forme hexagonale, peut être tourné à 360° tous les 60° dirigeant la lumière selon les besoins. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Produit mobile

Produit disponible dans 2 longueurs différentes

Forme hexagonale permettant une rotation complète de la lumière par pas de 60°

Installation verticale à l'aide du piquet

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Piquet double pour installation fixe horizontale

Appareil fourni avec 5m de câble

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

Produit disponible en 24V DC sur demande

Classe I

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Diffusant 71°

508 cd/klm
@3000K

ESAGONO

PLAFONNIERS / BORNE

ESAGONO 600 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

câble de 5m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 790 lm (¹)
X = **1** → 3000K 790 lm (¹)
X = **6** → 4000K 820 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

71°
Diffusant

600 mm

11W LED CRI >80
375 lm 2700K (²)
375 lm 3000K (²) Ⓢ
390 lm 4000K (²)

84 86 6X4

508 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

code : 84 86 614

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ESAGONO

PLAFONNIERS / BORNE

ESAGONO 1200 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 5m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1680 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1680 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1750 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

1200 mm

71°
Diffusant

22W LED CRI >80
750 lm 2700K (²)
750 lm 3000K (²) Ⓢ
780 lm 4000K (²)

84 86 6X6

508 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

code : 84 86 616

Accessoires

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Double piquet pour
montage à l'horizontale
(2 pièces)

89 47 070

Piquet pour montage à
la verticale

89 47 067

Crochet de fixation

89 47 066

Étrier pour fixation
murale 65 mm
(2 pièces)

89 47 071

Étrier pour fixation
murale 150 mm
(2 pièces)

89 47 068

Étrier pour fixation
murale 100 mm
(2 pièces)

89 47 069

Piquet h. 500 mm (en
couleur .08 anthracite)
2 prises d'alimentation
Schuko

89 10 502

PASSO

design by Danesi & Buzzoni

BALISAGE AU SOL LUMIERE RASANTE / APPLIQUE

↓ avantages produits

Corps en Acier Inox AISI 316L de 3mm d'épaisseur. Piquets de fixation au sol en Acier Inox AISI 316L. Vis en Acier Inox A4. Source LED intégrée dans le corps pour éviter le vandalisme. Produit sans vis apparentes. Alimentation externe, 24V (connexion en parallèle). Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

L'ensemble de la gamme peut être utilisé en extérieur et intérieur

Produit disponible en acier inox AISI 316L

↓ Nouveautés

Produit disponible en acier inox, finition Corten

Sans vis apparentes

Installation au sol avec accessoire dédié (90 05 120)

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

24V DC

Produit 24V - Classe III

COLORIS DES APPAREILS

→ finition standard

.07 corten

PASSO

BALISAGE AU SOL LUMIERE RASANTE / APPLIQUE

PASSO / led blanche

24V DC

câble de 3m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 610 lm (¹)
X = 1 → 3000K 610 lm (¹)
X = 6 → 4000K 635 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

inox
AISI 316L

82°
Diffusant

7,5W LED CRI >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²) Ⓢ
95 lm 4000K (²)

94 04 4X1

finition
corten

82°
Diffusant

7,5W LED CRI >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²) Ⓢ
95 lm 4000K (²)

❗ ajouter un code coloris

94 04 8X1

← remarque
Nouvelle version disponible en acier inox peint, coloris corten (.07)

Accessoires

Piquet

90 05 120

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 8 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 6 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 100W) IP67
max. 8 appareils

89 56 221

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard des codes 94 04 811 / 94 04 861 / 94 04 891
.07 corten

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

STICK

design by Gaspare Inglese

BORNE

↓ avantages produits

Corps en béton coulé. Produit sans vis apparentes. Platine de fixation au sol en Acier Inox AISI 316L totalement invisible. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures.

↓ détail

Produit en béton, coloris naturel

Sans vis apparentes

Fixation au sol intégrée à la borne

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

Appareil 230V Classe II

STICK

BORNE

STICK / led blanche

220-240V 50/60Hz .

câble de 2m (3 x 0,75 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 750 lm (¹)
X = **1** → 3000K 750 lm (¹)
X = **6** → 4000K 800 lm (¹)

Diffusant

9W LED IRC >80
305 lm 2700K (²)
305 lm 3000K (²) Ⓢ
315 lm 4000K (²)

60 94 6X9

983 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 60 94 619

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Éclairage architectural extérieur

118—487

FULL INOX ENCASTRÉS DE SOL

consultation rapide

		PICO pag. 124	NANO rond pag. 126	NANO carré pag. 128	MICRO pag. 130
TAILLE		ø 21 mm profondeur 44 mm	ø 45 mm profondeur 65 mm	⧄ 45 mm profondeur 65 mm	ø 95 mm profondeur 88 mm
MATÉRIAUX		FULL INOX AISI 316L	FULL INOX AISI 316L	FULL INOX AISI 316L	FULL INOX AISI 316L
TYPE D'INSTALLATION	Encastré de sol	Résistance au passage de piétons 500Kg	Résistance au passage de piétons 500Kg	Résistance au passage de piétons 500Kg	Résistance au passage de véhicules 2000Kg
	Encastré du mur	✓	✓	✓	✓
ÉMISSION	Optique	Intensif Diffusant	Intensif Moyenne Extensive Elliptique Diffusant	Intensif Moyenne Extensive Elliptique Diffusant	Intensif Moyenne Extensive
	Optique orientable	fixe	fixe	fixe	fixe
LUMIÈRE MONOCHROME		2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80
LUMIÈRE DYNAMIQUE		-	-	-	RGBW pag. 140
PUISSANCE		1,3W	2W	2W	5,9W
FLUX LUMINEUX (3000K)		55 lm ÷ 70 lm	155 lm ÷ 175 lm	155 lm ÷ 175 lm	435 lm ÷ 465 lm
ALIMENTATION		24V DC	max. 700 mA	max. 700 mA	220-240V 24V DC
GRADABLE		-	-	-	TRIAC (220-240V)
DEGRÉ DE PROTECTION		IP68 Full dry	IP68 Full dry	IP68 Full dry	IP68 Full dry

PLUS
FULL INOX

platek.eu/plus

MINI	MEDIO
pag. 134	pag. 138
ø 152 mm profondeur 80 mm	ø 220 mm profondeur 113 mm
FULL INOX AISI 316L	FULL INOX AISI 316L
Résistance au passage de véhicules 2000Kg	Résistance au passage de piétons 1500Kg
-	-
Intensif Moyenne Extensive Asymétrique	Intensif Moyenne Extensive Elliptique
±5°	±15°
2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80
RGBW pag. 140	RGBW pag. 141
11W	15W
775 lm ÷ 960 lm	1140 lm ÷ 1480 lm
220-240V 24V DC	24V DC
TRIAC (220-240V)	-
IP68 Full dry	IP68 Full dry

platek.eu →

Platek a développé une gamme spécifique de luminaires en acier inoxydable qui garantissent une résistance et des performances supérieures. L'acier inoxydable a des caractéristiques structurelles supérieures et une plus grande résistance à la corrosion et nécessite moins d'entretien au fil du temps. L'acier inoxydable est particulièrement adapté aux environnements difficiles tels bords de mer, les centres-villes, les zones à forte concentration de chlore et les zones avec des environnements salins agressifs, en particulier pendant les périodes hivernales.

Inspiration

pinterest.com/platek

FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL

SOLUTIONS

PICO

ø 21 mm

NANO ROUND

ø 45 mm

NANO SQUARE

45 mm

MICRO

ø 95 mm

MINI

ø 152 mm

MEDIO

ø 220 mm

↓ platek.eu

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en Acier Inox AISI 316L. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

Produit disponible dans différentes tailles

Corps et anneau de fermeture en acier inox 316L

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif

Moyenne

Extensive

Elliptique

Diffusant

Asymétrique

PICO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

PICO / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 145 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

20°
Intensif

1,3W LED CRI >80
70 lm 2700K (²)
70 lm 3000K (²) Ⓢ
75 lm 4000K (²)

84 95 0X1

5826 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 95 011

48°
Diffusant

1,3W LED CRI >80
55 lm 2700K (²)
55 lm 3000K (²) Ⓢ
60 lm 4000K (²)

84 95 0X5

999 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 2m

code : 84 95 015

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 78 mm
avec base Ø 62 mm

89 45 040

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour
câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 4 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

NANO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

NANO FULL INOX ROUND / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

max. 700mA .

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

14°

2W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²) Ⓢ
180 lm 4000K (²)

84 00 0X1

12722 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 00 011

21°

2W LED IRC >80
165 lm 2700K (²)
165 lm 3000K (²)
170 lm 4000K (²)

84 00 0X3

5597 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 00 013

33°

2W LED IRC >80
155 lm 2700K (²)
155 lm 3000K (²) Ⓢ
160 lm 4000K (²)

84 00 0X8

2578 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 00 018

45°x13°
Elliptique

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²) Ⓢ
165 lm 4000K (²)

84 00 0X7

4532 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 00 017

30°
satinato

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)
165 lm 4000K (²)

84 00 0X5

2669 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 2,5m

code : 84 00 015

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 75 mm

89 45 033

Boîtier d'encastrement
h. 200 mm

89 45 034

Boîtier d'encastrement
h. 115 mm avec base
Ø 120 mm

89 45 038

Boîtier d'encastrement
IP67 h. 140 mm avec
base Ø 120 mm

89 45 039

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 Micro
Paguro pour câbles
2x1,5 mm²

89 17 013

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/750mA
30/40W) IP20
Gradable
1-10v/push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

NANO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

NANO FULL INOX SQUARE / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

max. 700mA .

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

---

14°

2W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²) Ⓢ
180 lm 4000K (²)

84 70 0X1

12722 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,2 m
149 lux
98 lux
64 lux
38 lux
17 lux

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 70 011

21°

2W LED IRC >80
165 lm 2700K (²)
165 lm 3000K (²)
170 lm 4000K (²)

84 70 0X3

5597 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,3 m
64 lux
42 lux
28 lux
16 lux
7 lux

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 70 013

33°

2W LED IRC >80
155 lm 2700K (²)
155 lm 3000K (²) Ⓢ
160 lm 4000K (²)

84 70 0X8

2578 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,4 m
40 lux
26 lux
17 lux
10 lux
5 lux

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 70 018

45°x13°
Elliptique

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²) Ⓢ
165 lm 4000K (²)

84 70 0X7

4532 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,3 m
239 lux
158 lux
103 lux
62 lux
28 lux

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 70 017

30°
satinato

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)
165 lm 4000K (²)

84 70 0X5

2669 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,6 m
17 lux
11 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 2,5m

code : 84 70 015

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 75 mm

89 45 033

Boîtier d'encastrement
h. 200 mm

89 45 034

Boîtier d'encastrement
h. 115 mm avec base
Ø 120 mm

89 45 038

Boîtier d'encastrement
IP67 h. 140 mm avec
base Ø 120 mm

89 45 039

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 Micro
Paguro pour câbles
2x1,5 mm²

89 17 013

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/750mA
30/40W) IP20
Gradable
1-10v/push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MICRO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ▣
gradable TRIAC

câble de 0,5m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
connecteur et boîtier d'encastrement à commander séparément

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²) Ⓢ
485 lm 4000K (²)

84 79 9X1

12277 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 911

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 79 9X3

2557 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 913

44°
Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²) Ⓢ
460 lm 4000K (²)

84 79 9X8

1684 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 918

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm

89 45 035

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
Ø 150 mm

89 45 036

Boîtier d'encastrement
h. 97 mm avec base
carré 200 mm

89 45 037

Verre sablé

89 18 015

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Connecteur pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

MICRO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

12° Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
485 lm 4000K (²)

84 79 1X1

12277 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 111

33° Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 79 1X3

2557 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 113

44° Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)
460 lm 4000K (²)

84 79 1X8

1684 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 79 118

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm

89 45 035

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
Ø 150 mm

89 45 036

Boîtier d'encastrement
h. 97 mm avec base
carré 200 mm

89 45 037

Verre sablé

89 18 015

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Orientable

MINI FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
gradable TRIAC

câble de 1m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
connecteur et boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²) Ⓢ
995 lm 4000K (²)

84 80 6X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 611

28°
Moyenne

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 80 6X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 613

44°
Extensive

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²) Ⓢ
805 lm 4000K (²)

84 80 6X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 618

Asymétrique

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
880 lm 2700K (²)
880 lm 3000K (²) Ⓢ
915 lm 4000K (²)

84 80 6X9

2463 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,8m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 619

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Orientable

MINI FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)
995 lm 4000K (²)

84 80 2X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 211

28°
Moyenne

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 80 2X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 213

44°
Extensive

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²)
805 lm 4000K (²)

84 80 2X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 80 218

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement
h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 2 appareils

89 56 127

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Orientable

MEDIO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .

câble de 5m (2 x 2,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 1500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1710 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1710 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1800 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±15°

15W LED IRC >80
1480 lm 2700K (²)
1480 lm 3000K (²) Ⓢ
1540 lm 4000K (²)

84 81 3X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,10m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 81 311

28°
Moyenne

Orientable
0°±15°

15W LED IRC >80
1325 lm 2700K (²)
1325 lm 3000K (²)
1380 lm 4000K (²)

84 81 3X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 81 313

45°
Extensive

Orientable
0°±15°

15W LED IRC >80
1140 lm 2700K (²)
1140 lm 3000K (²) Ⓢ
1190 lm 4000K (²)

84 81 3X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,50m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 81 318

Elliptique

Orientable
0°±15°

15W LED IRC >80
1170 lm 2700K (²)
1170 lm 3000K (²)
1220 lm 4000K (²)

84 81 3X7

4308 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,10m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 81 317

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 140 mm

89 45 029

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 3 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 3 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 5 appareils

89 56 313

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MICRO FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO FULL INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

4 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1,3m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	28° Moyenne	45° Extensive
5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 79 101	**83 79 103**	**83 79 108**

Orientable

MINI FULL INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI FULL INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

8 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	28° Moyenne	45° Extensive
11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±5°	Orientable 0°±5°	Orientable 0°±5°
83 80 201	**83 80 203**	**83 80 208**

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MEDIO FULL INOX

Orientable

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO FULL INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

16 LED RGBW 350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 1500 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	28° Moyenne	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	45° Extensive	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	Elliptique	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°	83 81 401	Orientable 0°±15°	83 81 403	Orientable 0°±15°	83 81 408	Orientable 0°±15°	83 81 407

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

ENCASTRÉS DE SOL

consultation rapide

		MICRO pag. 164	MINI pag. 146	MINI anneau inox pag. 166	MEDIO pag. 150
MATÉRIAUX	Corps	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Anneau	INOX AISI 316L	Aluminium	INOX AISI 316L	Aluminium
TAILLE		ø 95 mm profondeur 88 mm	ø 140 mm profondeur 80 mm	ø 152 mm profondeur 80 mm	ø 206 mm profondeur 230 mm
TYPE D'INSTALLATION	Encastré de sol	Résistance au passage de véhicules 2000Kg	Résistance au passage de véhicules 2500Kg	Résistance au passage de véhicules 2500Kg	Résistance au passage de véhicules 2000Kg
	Encastré du mur	✓			
ÉMISSION	Optique	Intensif Moyenne Extensive Asymétrique	Intensif Moyenne Extensive Asymétrique	Intensif Moyenne Extensive Asymétrique	Intensif Moyenne Extensive Asymétrique
	Optique orientable	fixe	±5°	±5°	±15°
LUMIÈRE MONOCHROME		2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80
LUMIÈRE DYNAMIQUE		RGBW pag. 174	RGBW pag. 158	RGBW pag. 174	RGBW pag. 158
PUISSANCE		5,9W	11W	11W	20W ÷ 27W
FLUX LUMINEUX (3000K)		435 lm ÷ 465 lm	775 lm ÷ 960 lm	775 lm ÷ 960 lm	1570 lm ÷ 3130 lm
ALIMENTATION		220-240V 700 mA	220-240V 24V	220-240V 24V	220-240V
GRADABLE		TRIAC (220-240V)	TRIAC (220-240V)	TRIAC (220-240V)	-
DEGRÉ DE PROTECTION		IP68 Full dry	IP68 Full dry	IP68 Full dry	IP68 Full dry

MEDIO anneau inox	ATLANTIQUE	GRANDE
pag. 170	pag. 154	pag. 156
Aluminium	Aluminium	Aluminium
INOX AISI 316L	Aluminium	Aluminium
ø 224 mm profondeur 230 mm	ø 277 mm profondeur 162 mm	ø 250 mm profondeur 358 mm
Résistance au passage de véhicules 2000Kg	Résistance au passage de véhicules 2500Kg	Résistance au passage de véhicules 2500Kg
Intensif Moyenne Extensive Asymétrique	Intensif Moyenne Extensive Elliptique	Intensif Moyenne Extensive Elliptique
±15°	fixe	fixe
2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80	2700K CRI>80 3000K CRI>80 4000K CRI>80
RGBW pag. 175	RGBW pag. 160	RGBW pag. 160
20W ÷ 27W	32W	44W
1570 lm ÷ 3130 lm	2100 lm ÷ 3115 lm	3555 lm ÷ 4000 lm
220-240V ⏚	220-240V ⏚	220-240V ⏚
-	-	-
IP68 Full dry	IP68 Full dry	IP68 Full dry

platek.eu →

PLUS PRODUITS

platek.eu/plus

Grâce à son expérience approfondie dans les alliages d'aluminium, Platek a choisi d'aller au-delà des processus de protection conventionnelle. Tout nos produits en aluminium, extrudés, injectés sous pression ou travaillés à la machine suivent un processus d'anodisation galvanique une fois l'usinage finalisé. Ce procédé permet d'accroître fortement la résistance à l'usure des corps en aluminium et en acier et il améliore l'adhérence de la peinture. Le processus d'anodisation galvanique se déroule en trois phases distinctes : satinage mécanique, dégraissage des surfaces, anodisation et fixation. Après la première phase, qui élimine les impuretés, le corps en aluminium est immergé dans des cuves électrolytiques dans lesquelles la couche superficielle de l'aluminium se transforme en oxyde de l'aluminium, ce qui rend résistant. Pour garantir une meilleure performance au procédé d'anodisation galvanique, nous associons un traitement supplémentaire : la peinture à double couche.
Ce processus se déroule en trois étapes : préparation du composant qui est lavé puis rincé selon les normes environnementales. Le produit est ensuite peint avec un primaire époxy et une finition poudre de polyester, ces deux dernières phases sont réalisées en cycle continu pour créer une couche unique et épaisse, résistante aux UV et aux agressions atmosphériques. Ce procédé permet d'obtenir une résistance à la corrosion par brouillard salin qui dépasse de loin les standards du marché.

Inspiration
pinterest.com/platek

ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

SOLUTIONS

MINI

ø 140 mm

MEDIO

ø 206 mm

ATLANTIQUE

ø 277 mm

GRANDE

ø 250 mm

COLORIS DES APPAREILS

.01 noir

↓ platek.eu

↓ avantages produits

Corps en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. A4 Stainless steel screws. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

Produit disponible dans différentes tailles

RGBW

Produit disponible en RGBW

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

DALI sur demande

MEDIO est disponible sur demande en version DALI

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

Moyenne

Extensive

Asymétrique

Orientable

MINI ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
gradable TRIAC

câble de 1 m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²) Ⓢ
995 lm 4000K (²)

84 02 6X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 611

28°
Moyenne

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 02 6X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 613

44°
Extensive

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²) Ⓢ
805 lm 4000K (²)

84 02 6X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 618

Asymétrique

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
880 lm 2700K (²)
880 lm 3000K (²) Ⓢ
915 lm 4000K (²)

84 02 6X9

2463 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,8m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 619

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles x1,5 mm²

89 17 012

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Orientable

MINI ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .

câble de 1 m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)
995 lm 4000K (²)

84 02 4X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 411

28°
Moyenne

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 02 4X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 413

44°
Extensive

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²)
805 lm 4000K (²)

84 02 4X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 02 418

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement
h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 6 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 6 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 313

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Orientable

MEDIO ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 1 m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2340 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

Orientable
0°±15°

9°
Intensif

21W LED IRC >80
2000 lm 2700K (²)
2000 lm 3000K (²) Ⓢ
2080 lm 4000K (²)

84 05 3X1

22770 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,10m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 05 311

Orientable
0°±15°

28°
Moyenne

21W LED IRC >80
1959 lm 2700K (²)
1950 lm 3000K (²)
2030 lm 4000K (²)

84 05 3X3

4674 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 05 313

Orientable
0°±15°

45°
Extensive

21W LED IRC >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²) Ⓢ
1850 lm 4000K (²)

84 05 3X8

1458 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,50m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 05 318

Asymétrique

21W LED IRC >80
1440 lm 2700K (²)
1440 lm 3000K (²) Ⓢ
1500 lm 4000K (²)

Orientable
0°±15°

84 05 3X9

2759 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 1m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 05 319

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 260 mm

89 45 030

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour
câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

MEDIO ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 1m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 20W
X = 9 → 2700K 2400 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2400 lm (¹)
X = 6 → 4000K 2495 lm (¹)

version 27W
X = 9 → 2700K 3200 lm (¹)
X = 1 → 3000K 3200 lm (¹)
X = 6 → 4000K 3330 lm (¹)

18°
Intensif

20W COB LED IRC >80
1570 lm 2700K (²)
1570 lm 3000K (²)
1630 lm 4000K (²)

80 30 5X1

10204 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 30 511

44°
Moyenne

20W COB LED IRC >80
1590 lm 2700K (²)
1590 lm 3000K (²)
1650 lm 4000K (²)

80 30 5X3

1763 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,40m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 30 513

18°
Intensif

27W COB LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3215 lm 4000K (²)

80 30 7X1

10204 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 30 711

44°
Moyenne

27W COB LED IRC >80
3130 lm 2700K (²)
3130 lm 3000K (²)
3255 lm 4000K (²)

80 30 7X3

1763 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,40m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 30 713

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 260 mm

89 45 030

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

ATLANTIQUE

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

ATLANTIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 3m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3600 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

32W LED IRC >80
2700 lm 2700K (²)
2700 lm 3000K (²)
2800 lm 4000K (²)

84 33 5X1

19512 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 15m

code : 84 33 511

26°
Moyenne

32W LED IRC >80
3115 lm 2700K (²)
3115 lm 3000K (²)
3240 lm 4000K (²)

84 33 5X3

3856 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 15m

code : 84 33 513

45°
Extensive

32W LED IRC >80
2100 lm 2700K (²)
2100 lm 3000K (²)
2185 lm 4000K (²)

84 33 5X8

1616 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,6m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 15m

code : 84 33 518

51° x 12°
Elliptique

32W LED IRC >80
2585 lm 2700K (²)
2585 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 33 5X7

4114 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 15m

code : 84 33 517

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 162 mm

89 36 000

Anneau Inox

89 20 000

Verre sablé

89 18 205

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

GRANDE

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

GRANDE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 3m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED
X = **9** → 2700K 4500 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4500 lm (¹)
X = **6** → 4000K 4680 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

44W LED IRC >80
4000 lm 2700K (²)
4000 lm 3000K (²)
4160 lm 4000K (²)

84 08 5X1

19512 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 20m

code : 84 08 511

28°
Moyenne

44W LED IRC >80
3900 lm 2700K (²)
3900 lm 3000K (²)
4055 lm 4000K (²)

84 08 5X3

1763 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 20m

code : 84 08 513

45°
Extensive

44W LED IRC >80
3555 lm 2700K (²)
3555 lm 3000K (²)
3700 lm 4000K (²)

84 08 5X8

1616 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 1m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 20m

code : 84 08 518

51°x12°
Elliptique

44W LED IRC >80
3690 lm 2700K (²)
3690 lm 3000K (²)
3840 lm 4000K (²)

84 08 5X7

4114 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 20m

code : 84 08 517

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard → .01 noir

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 435 mm

89 45 010

Verre sablé

89 18 205

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Orientable

MINI ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

8 LED RGBW 500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 02 201**	28° Moyenne 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 02 203**	45° Extensive 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 02 208**

Orientable

MEDIO ALUMINIUM

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

16 LED RGBW 350mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±15° **83 05 401**	28° Moyenne 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±15° **83 05 403**	45° Extensive 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±15° **83 05 408**

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

ATLANTIQUE

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

ATLANTIQUE / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

24 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	26° Moyenne	45° Extensive	51°x12° Elliptique
35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 33 501	**83 33 503**	**83 33 508**	**83 33 507**

GRANDE

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

GRANDE / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

24 LED RGBW 700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 3,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	28° Moyenne	45° Extensive	51°x12° Elliptique
49W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	49W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	49W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	49W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 08 501	**83 08 503**	**83 08 508**	**83 08 507**

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL

SOLUTIONS

MICRO

ø 95 mm

MINI

ø 152 mm

MEDIO

ø 224 mm

↓ platek.eu

↓ avantages produits

Corps en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre, anneau de fermeture en Acier Inox AISI 316L. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

Produit disponible dans différentes tailles

Anneau de fermeture en acier inox 316L

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

DALI sur demande

MEDIO est disponible sur demande en version DALI

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

Moyenne

Extensive

Asymétrique

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⧈ gradable TRIAC

câble de 0,5m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 570 lm (¹)
X = 1 → 3000K 570 lm (¹)
X = 6 → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²) Ⓢ
485 lm 4000K (²)

84 01 9X1

12277 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 01 911

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 01 9X3

2557 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 01 913

44°
Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²) Ⓢ
460 lm 4000K (²)

84 01 9X8

1684 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 01 918

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm

89 45 035

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
Ø 150 mm

89 45 036

Boîtier d'encastrement
h. 97 mm avec base
carré 200 mm

89 45 037

Verre sablé

89 18 015

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 Micro
Paguro pour câbles 2x1,5
mm²

89 17 013

Connecteur pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

700mA . ⟐

câble de 1m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique 2W LED IRC >80
130 lm 2700K (²)
130 lm 3000K (²) Ⓢ
135 lm 4000K (²)

84 01 0X9

1504 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,5m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 01 019

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm

89 45 035

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base Ø 150 mm

89 45 036

Boîtier d'encastrement
h. 97 mm avec base carré 200 mm

89 45 037

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²

89 17 013

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/700mA - 30/40W)
IP20 - Gradable 1-10v/ push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Orientable

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
gradable TRIAC

câble de 1m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²) Ⓢ
995 lm 4000K (²)

84 03 6X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 611

28°
Moyenne

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 03 6X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 613

44°
Extensive

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²) Ⓢ
805 lm 4000K (²)

84 03 6X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 618

Asymétrique

Orientable
0°±5°

11W LED IRC >80
880 lm 2700K (²)
880 lm 3000K (²) Ⓢ
915 lm 4000K (²)

84 03 6X9

2463 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,8m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 619

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Orientable

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .

câble de 1m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Orientable
0°±5°

9°
Intensif

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)
995 lm 4000K (²)

84 03 4X1

20713 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,15m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 411

Orientable
0°±5°

28°
Moyenne

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 03 4X3

3888 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 413

Orientable
0°±5°

44°
Extensive

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²)
805 lm 4000K (²)

84 03 4X8

1602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 03 418

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 100 mm avec base
carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement
h. 230 mm

89 45 020

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 6 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 6 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 313

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Orientable

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 1m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2340 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
2000 lm 2700K (²)
2000 lm 3000K (²) Ⓢ
2080 lm 4000K (²)

84 06 3X1

22770 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,10m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 06 311

28°
Moyenne

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1959 lm 2700K (²)
1950 lm 3000K (²)
2030 lm 4000K (²)

84 06 3X3

4674 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 06 313

45°
Extensive

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²) Ⓢ
1850 lm 4000K (²)

84 06 3X8

1458 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,50m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 06 318

Asymétrique

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1440 lm 2700K (²)
1440 lm 3000K (²) Ⓢ
1500 lm 4000K (²)

84 06 3X9

2759 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 1m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 06 319

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 260 mm

89 45 030

Verre anti-dérapant

89 18 615

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
DALI sur demande

câble de 1m (3 x 1,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 20W
X = 9 → 2700K 2400 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2400 lm (¹)
X = 6 → 4000K 2495 lm (¹)

version 27W
X = 9 → 2700K 3200 lm (¹)
X = 1 → 3000K 3200 lm (¹)
X = 6 → 4000K 3330 lm (¹)

18°
Intensif

20W COB LED IRC >80
1570 lm 2700K (²)
1570 lm 3000K (²)
1630 lm 4000K (²)

80 61 5X1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 61 511

44°
Moyenne

20W COB LED IRC >80
1590 lm 2700K (²)
1590 lm 3000K (²)
1650 lm 4000K (²)

80 61 5X3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,40m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 61 513

18°
Intensif

27W COB LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3215 lm 4000K (²)

80 61 7X1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 61 711

44°
Moyenne

27W COB LED IRC >80
3130 lm 2700K (²)
3130 lm 3000K (²)
3255 lm 4000K (²)

80 61 7X3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,40m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 10m

code : 80 61 713

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 260 mm

89 45 030

Verre anti-dérapant

89 18 615

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MICRO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

4 LED RGBW 500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1,3m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC **83 01 101**	28° Moyenne 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC **83 01 103**	45° Extensive 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC **83 01 108**

Orientable

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MINI ALUMINIUM ANNEAU INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

8 LED RGBW 500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2500 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 03 201**	28° Moyenne 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 03 203**	45° Extensive 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC Orientable 0°±5° **83 03 208**

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX

Orientable

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

MEDIO ALUMINIUM ANNEAU INOX / led rgbw

↓ Boîtier d'encastrement

16 LED RGBW 350mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules 2000 Kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif — 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°
83 06 401

28° Moyenne — 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°
83 06 403

45° Extensive — 16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°
83 06 408

Accessoires

Contrôleur LED max. 24 LED 4 canaux (max. 6 LED/canal) max. 40W - OUT 500mA
89 56 135

Contrôleur LED max. 48 LED (1 sortie 48 LED) IN max. 60V-135W OUT 350/900mA
89 56 110

Contrôleur LED max. 384 LED (8 sorties max. 48 LED) IN max. 60V-1080W OUT 350/900mA
89 56 115

Connecteur Y pour RGBW + NTC box IP44
89 17 011

Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
89 56 019

Touch panel control RGBW 1024 canal usb/ethernet
89 56 119

Alimentation (48V DC - 75W) IP20
89 56 120

Alimentation (48V DC - 120W) IP20
89 56 121

Alimentation (48V DC - 480W) IP20
89 56 122

Alimentation (48V DC - 960W) IP20
89 56 123

Câble DMX longueur 1m.
89 56 151

Câble DMX longueur 0,4m.
89 56 154

Câble 30 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 157

Câble 60 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique
89 56 158

Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)
89 56 063

MINI CORNICHE

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

SOLUTIONS

MINI CORNICHE
100

3,5W LED BLANCHE
6W LED RGBW

MINI CORNICHE
300

9,5W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

MINI CORNICHE
600

18,5W LED BLANCHE
23W LED RGBW

MINI CORNICHE
900

29W LED BLANCHE
35W LED RGBW

MINI CORNICHE
1200

40W LED BLANCHE
46W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition
standard

.06 gris

↓ coloris
sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

plafonnier encastré
page 338

applique
page 400

full inox
page 300

↓ platek.eu/minicorniche

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Vis en Acier Inox A4. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Pour la version encastrée, installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

Produit avec faible profondeur d'encastrement de 35 mm

Produit disponible dans 5 tailles

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP67

Produit avec indice de protection IP67

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif 13°

10499 cd/klm @3000K

Moyenne 26°

4271 cd/klm @3000K

Extensive 40°

2027 cd/klm @3000K

Elliptique

4114 cd/klm @3000K

Diffusant

443 cd/klm @3000K

Asymétrique

707 cd/klm @3000K

MINI CORNICHE 100

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE 100 / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 435 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

3,5W LED IRC >80
250 lm 2700K (²)
250 lm 3000K (²)
260 lm 4000K (²)

84 98 1X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

3,5W LED IRC >80
235 lm 2700K (²)
235 lm 3000K (²)
245 lm 4000K (²)

84 98 1X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

3,5W LED IRC >80
260 lm 2700K (²)
260 lm 3000K (²)
270 lm 4000K (²)

84 98 1X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

3,5W LED IRC >80
215 lm 2700K (²)
215 lm 3000K (²)
225 lm 4000K (²)

84 98 1X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 100 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

↓ boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 120 lm (¹)
X = **1** → 3000K 120 lm (¹)
X = **6** → 4000K 125 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

1,5W LED IRC >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)
95 lm 4000K (²)

84 98 1X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

1,5W LED IRC >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)
95 lm 4000K (²)

84 98 1X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 300

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE 300 / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1260 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1260 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1305 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

9,5W LED IRC >80
750 lm 2700K (²)
750 lm 3000K (²)
780 lm 4000K (²)

84 98 3X1

10499 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

9,5W LED IRC >80
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)
800 lm 4000K (²)

84 98 3X3

4271 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

9,5W LED IRC >80
700 lm 2700K (²)
700 lm 3000K (²)
730 lm 4000K (²)

84 98 3X8

2027 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

9,5W LED IRC >80
650 lm 2700K (²)
650 lm 3000K (²)
675 lm 4000K (²)

84 98 3X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 300 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

↓ boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 560 lm (¹)
X = **1** → 3000K 560 lm (¹)
X = **6** → 4000K 580 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique 6W LED IRC >80
170 lm 2700K (²)
170 lm 3000K (²)
175 lm 4000K (²)

84 98 3X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

5,5W LED IRC >80
415 lm 2700K (²)
415 lm 3000K (²)
430 lm 4000K (²)

84 98 3X6

443 cd/klm
@3000K

Accessoires à la page 183 →

MINI CORNICHE 600

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE 600 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

18,5W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 98 5X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

18,5W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1450 lm 4000K (²)

84 98 5X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

18,5W LED IRC >80
1540 lm 2700K (²)
1540 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

84 98 5X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

18,5W LED IRC >80
1290 lm 2700K (²)
1290 lm 3000K (²)
1340 lm 4000K (²)

84 98 5X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 600 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1110 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1110 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1155 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

11W LED IRC >80
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)
350 lm 4000K (²)

84 98 5X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

10,5W LED IRC >80
825 lm 2700K (²)
825 lm 3000K (²)
860 lm 4000K (²)

84 98 5X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 900

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE 900 / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3780 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3780 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3915 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

29W LED IRC >80
2260 lm 2700K (²)
2260 lm 3000K (²)
2350 lm 4000K (²)

84 98 7X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

29W LED IRC >80
2100 lm 2700K (²)
2100 lm 3000K (²)
2180 lm 4000K (²)

84 98 7X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

29W LED IRC >80
2320 lm 2700K (²)
2320 lm 3000K (²)
2420 lm 4000K (²)

84 98 7X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

29W LED IRC >80
1940 lm 2700K (²)
1940 lm 3000K (²)
2020 lm 4000K (²)

84 98 7X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 900 / led blanche

Asymétrique

↓ boîtier d'encastrement

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1670 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1670 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique 17W LED IRC >80
505 lm 2700K (²)
505 lm 3000K (²)
525 lm 4000K (²)

84 98 7X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

15,5W LED IRC >80
1240 lm 2700K (²)
1240 lm 3000K (²)
1290 lm 4000K (²)

84 98 7X6

443 cd/klm
@3000K

Accessoires à la page 183 →

MINI CORNICHE 1200

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE 1200 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

40W LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 98 6X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

40W LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 98 6X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

40W LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3220 lm 4000K (²)

84 98 6X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

40W LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 98 6X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 1200 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle
câble de 2 m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2340 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

22W LED IRC >80
675 lm 2700K (²)
675 lm 3000K (²)
705 lm 4000K (²)

84 98 6X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

21W LED IRC >80
1650 lm 2700K (²)
1650 lm 3000K (²)
1710 lm 4000K (²)

84 98 6X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Alimentations

	Alimentation 24V DC		100 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
IP67 DALI	60W	LED	max. 10	max. 4	max. 2	max. 1	-
	89 56 021	Diffusant	max. 30	max. 8	max. 4	max. 3	max. 2
	120W	LED	max. 22	max. 8	max. 4	max. 2	max. 2
	89 56 313	Diffusant	max. 60	max. 17	max. 9	max. 6	max. 4
IP67	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 172	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 13	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 127	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	100W	LED	max. 18	max. 7	max. 3	max. 2	max. 1
	89 56 221	Diffusant	max. 50	max. 14	max. 7	max. 5	max. 3
	150W	LED	max. 23	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	89 56 074	Diffusant	max. 75	max. 21	max. 11	max. 7	max. 5
IP20	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 104	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 12	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 307	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 162 mm

89 45 089

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 362 mm

89 45 090

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 662 mm

89 45 092

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 962 mm

89 45 094

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 1262 mm

89 45 093

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour
câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

MINI CORNICHE RGBW

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

MINI CORNICHE / led rgbw

LED RGBW @500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK07

passage piétons 500 kg

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

MINI CORNICHE 100 RGBW

26° Intensif — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 103**

40° Moyenne — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 108**

Elliptique — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 107**

MINI CORNICHE 300 RGBW

26° Intensif — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 303**

40° Moyenne — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 308**

Elliptique — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 307**

MINI CORNICHE 600 RGBW

26° Intensif — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 503**

40° Moyenne — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 508**

Elliptique — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 507**

MINI CORNICHE 900 RGBW

26° Intensif — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 703**

40° Moyenne — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 708**

Elliptique — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 98 707**

MINI CORNICHE 1200 RGBW

26° Intensif — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 603**

40° Moyenne — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 608**

Elliptique — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 607**

S Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard: .06 gris

↓ coloris sur demande: .01 noir, .02 blanc, .07 corten, .08 anthracite, .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 162 mm

89 45 089

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 362 mm

89 45 090

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 662 mm

89 45 092

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 962 mm

89 45 094

Boîtier d'encastrement
h. 45 mm L. 1262 mm

89 45 093

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

TETRA INCASSO

ENCASTRÉ DE SOL

SOLUTIONS

TETRA INCASSO
360

7,3/13,5W - LED BLANCHE
11,5W - LED RGBW

TETRA INCASSO
900

21/47W - LED BLANCHE
35W - LED RGBW

↓ platek.eu/tetraincasso

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Vis en Acier Inox A4.
Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Pot d'encastrement en Acier Inox AISI 430 à commander séparément.

↓ détails

IP67

Produit avec indice de protection IP67

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

RGBW

Produit disponible en RGBW

Produit fourni avec optique intégrée orientable de 15°

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

DALI sur demande

Produit disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif

10499 cd/klm
@3000K

Moyenne

4271 cd/klm
@3000K

Extensive

2027 cd/klm
@3000K

Elliptique

4114 cd/klm
@3000K

Asymétrique

850 cd/klm
@3000K

TETRA INCASSO 360

ENCASTRÉ DE SOL

TETRA INCASSO 360 PASSAGE PIÉTONS / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1m (3 x 1,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage piétons: 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1680 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1680 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

13,5W LED IRC >80
980 lm 2700K (²)
980 lm 3000K (²)
1040 lm 4000K (²)

84 13 4X1

40°
Extensive

13,5W LED IRC >80
930 lm 2700K (²)
930 lm 3000K (²)
960 lm 4000K (²)

84 13 4X8

26°
Moyenne

13,5W LED IRC >80
1030 lm 2700K (²)
1030 lm 3000K (²)
1070 lm 4000K (²)

84 13 4X3

51°/12°
Elliptique

13,5W LED IRC >80
860 lm 2700K (²)
860 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 13 4X7

TETRA INCASSO 360 PASSAGE PIÉTONS / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⧈

câble de 1m (2 x 1 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage piétons: 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1485 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1485 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1545 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

9,8W LED IRC >80
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

50 80 0X9

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA INCASSO 360

Orientable

ENCASTRÉ DE SOL

TETRA INCASSO 360 PASSAGE PIÉTONS / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1,5m (3 x 1,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage piétons: 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 840 lm (¹)
X = **1** → 3000K 840 lm (¹)
X = **6** → 4000K 870 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

13°
Intensif

Orientable
0°±15°

7,3W LED IRC >80
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²)
520 lm 4000K (²)

84 96 2X1

10499 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

Orientable
0°±15°

7,3W LED IRC >80
515 lm 2700K (²)
515 lm 3000K (²)
535 lm 4000K (²)

84 96 2X3

4271 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

Orientable
0°±15°

7,3W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
480 lm 4000K (²)

84 96 2X8

2027 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

Orientable
0°±15°

7,3W LED IRC >80
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)
445 lm 4000K (²)

84 96 2X7

4114 cd/klm
@3000K

Accessoires

Boîtier
d'encastrement Inox

89 45 060

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour
câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68
pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

TETRA INCASSO 900

ENCASTRÉ DE SOL

TETRA INCASSO 900 PASSAGE VÉHICULES / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1m (3 x 1,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules: 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

12°
Intensif

47W LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 12 6X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

47W LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 12 6X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

47W LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3220 lm 4000K (²)

84 12 6X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

47W LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 12 6X7

4114 cd/klm
@3000K

TETRA INCASSO 900 PASSAGE VÉHICULES / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⧈

câble de 1m (2 x 1 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules: 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

47W LED IRC >80
1300 lm 2700K (²)
1300 lm 3000K (²)
1350 lm 4000K (²)

50 80 3X9

850 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA INCASSO 900

Orientable

ENCASTRÉ DE SOL

TETRA INCASSO 900 PASSAGE VÉHICULES / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

câble de 1,5m (3 x 1,5 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules: 2000 Kg

configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 2520 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2520 lm (¹)
X = 6 → 4000K 2610 lm (¹)

remarque
boîtier d'encastrement à commander séparément

12°
Intensif

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 96 5X1

10499 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1540 lm 2700K (²)
1540 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

84 96 5X3

4271 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1460 lm 4000K (²)

84 96 5X8

2027 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

Orientable
0°±15°

21W LED IRC >80
1300 lm 2700K (²)
1300 lm 3000K (²)
1350 lm 4000K (²)

84 96 5X7

4114 cd/klm
@3000K

Accessoires

Boîtier d'encastrement Inox

89 45 065

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Orientable

TETRA INCASSO 360

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE PIÉTONS

TETRA INCASSO 360 / led blanche

8 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage piétons: 500 Kg

remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif	26° Moyenne	40° Extensive	51°x12° Elliptique
11,5W LED 4 canaux + 1 canal NTC	11,5W LED 4 canaux + 1 canal NTC	11,5W LED 4 canaux + 1 canal NTC	11,5W LED 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°
83 96 201	83 96 203	83 96 208	83 96 207

Orientable

TETRA INCASSO 900

ENCASTRÉ DE SOL PASSAGE VÉHICULES

TETRA INCASSO 900 / led blanche

24 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP67
indice de résistance aux chocs IK10

passage véhicules: 2000 Kg

remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif	26° Moyenne	40° Extensive	51°x12° Elliptique
35W LED 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED 4 canaux + 1 canal NTC
Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°	Orientable 0°±15°
83 96 501	83 96 503	83 96 508	83 96 507

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

NANO / MICRO FULL INOX

LUMIÈRE RASANTE

SOLUTIONS

NANO - 1 OUVERTURE
ø 45 mm

NANO - 2 OUVERTURES
ø 45 mm

MICRO - 1 OUVERTURE
ø 95 mm

MICRO - 2 OUVERTURES
ø 95 mm

↓ platek.eu

↓ avantages produits

Nano Full Inox : Corps et enjoliveur de protection en Acier Inox AISI 316L. Produit sans vis apparentes, fixation dans le pot d'encastrement avec joint d'étanchéité. Alimentation à réaliser extérieurement avec transformateur à courant constant Max 350mA, à câbler en série.
Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.
Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

Micro Full Inox : Corps et enjoliveur de protection en Acier Inox AISI 316L. Sans vis apparente,fixation au pot d'encastrement par clipsage. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Corps et anneau de fermeture en acier inox AISI 316L

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

↓ NANO

1 OUVERTURE
1 x 113°

1046 cd/klm
@3000K

2 OUVERTURES
2 x 113°

523 cd/klm
@3000K

↓ MICRO

1 OUVERTURE
1 x 121°

1207 cd/klm
@3000K

2 OUVERTURES
2 x 121°

602 cd/klm
@3000K

NANO FULL INOX

LUMIÈRE RASANTE

NANO FULL INOX 1 OUVERTURE / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

350mA .

câble de 0,5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

Résistance au passage de piétons jusqu'à 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ note
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

1 x 113°
1 ouverture

1W LED IRC >80
25 lm 2700K (²)
25 lm 3000K (²) Ⓢ
25 lm 4000K (²)

84 34 0X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 2m

code : 84 34 011

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

NANO FULL INOX

LUMIÈRE RASANTE

NANO FULL INOX 2 OUVERTURES / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

350mA . ⟐

câble de 0,5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

Résistance au passage de piétons jusqu'à 500 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ note
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

2 x 113°
2 ouvertures

1W LED IRC >80
50 lm 2700K (²)
50 lm 3000K (²) Ⓢ
55 lm 4000K (²)

84 34 0X2

523 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 2m

code : 84 34 012

Accessoires

Boîtier d'encastrement
h. 75 mm

89 45 033

Boîtier d'encastrement
h. 200 mm

89 45 034

Boîtier d'encastrement
h. 115 mm avec base
Ø 120 mm

89 45 038

Boîtier d'encastrement
IP67 h. 140 mm avec
base Ø 120 mm

89 45 039

Connecteur IP68 pour
câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68
Micro Paguro pour
câbles 2x1,5 mm².
À positionner à
l'extérieur du boîtier
d'encastrement.

89 17 013

Alimentation
(350mA - 14W) IP67
max. 12 appareils

89 56 225

Alimentation
(350mA - 15W) IP20
max. 14 appareils

89 56 215

↓ Remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MICRO FULL INOX

LUMIÈRE RASANTE

MICRO FULL INOX 1 OUVERTURE / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz .

câble de 0,5m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 190 lm (¹)
X = **1** → 3000K 190 lm (¹)
X = **6** → 4000K 200 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

1 x 121°
1 ouverture

2,9W LED IRC >80
15 lm 2700K (²)
15 lm 3000K (²) Ⓢ
16 lm 4000K (²)

84 79 0X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 84 79 011

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO FULL INOX

LUMIÈRE RASANTE

MICRO FULL INOX 2 OUVERTURES / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
câble de 0,5m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 190 lm (¹)
X = 1 → 3000K 190 lm (¹)
X = 6 → 4000K 200 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

2 x 121°
2 ouvertures

2,9W LED IRC >80
35 lm 2700K (²)
35 lm 3000K (²) Ⓢ
37 lm 4000K (²)

84 79 0X2

602 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m

code : 84 79 012

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100 mm

89 45 035

Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base Ø 150 mm

89 45 036

Boîtier d'encastrement h. 97 mm avec base carré 200 mm

89 45 037

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

MINI / MEDIO

LUMIÈRE RASANTE

SOLUTIONS

MINI - 1 OUVERTURE
ø 145 mm

MINI - 2 OUVERTURES
ø 145 mm

MINI - 4 OUVERTURES
ø 145 mm

MEDIO - 1 OUVERTURE
ø 222 mm

MEDIO - 2 OUVERTURES
ø 222 mm

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu

↓ avantages produits

Corps et enjoliveur de protection en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. A4 Stainless steel screws. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation.
Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Installation dans le pot d'encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Pot d'encastrement et connecteur à commander séparément.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

DALI sur demande

MEDIO est disponible sur demande en version DALI

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ MINI

1 OUVERTURE
1 x 90°

5641 cd/klm
@3000K

2 OUVERTURES
2 x 90°

2821 cd/klm
@3000K

2 OUVERTURES
4 x 60°

601 cd/klm
@3000K

↓ MEDIO

1 OUVERTURE
120°

7796 cd/klm
@3000K

2 OUVERTURES
2 x 120°

4309 cd/klm
@3000K

MINI

LUMIÈRE RASANTE

MINI 1 OUVERTURE / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 190 lm (¹)
X = **1** → 3000K 190 lm (¹)
X = **6** → 4000K 200 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

1 x 90°
1 ouverture

2,5W LED IRC >80
55 lm 2700K (²)
55 lm 3000K (²) Ⓢ
60 lm 4000K (²)

84 09 0X6

5641 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m

code : 84 09 016

MINI 2 OUVERTURES / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 380 lm (¹)
X = **1** → 3000K 380 lm (¹)
X = **6** → 4000K 400 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

2 x 90°
2 ouvertures

4,2W LED IRC >80
110 lm 2700K (²)
110 lm 3000K (²) Ⓢ
115 lm 4000K (²)

84 09 7X6

2821 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m

code : 84 09 716

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.01 noir

↓ **coloris sur demande**
.02 blanc .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI

LUMIÈRE RASANTE

MINI 4 OUVERTURES / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 760 lm (¹)
X = **1** → 3000K 760 lm (¹)
X = **6** → 4000K 800 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

4 x 60°
4 ouvertures

7,4W LED IRC >80
215 lm 2700K (²)
215 lm 3000K (²)
225 lm 4000K (²)

84 09 8X6

601 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m

code : 84 09 816

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 100 mm avec base carré 200 mm

89 45 015

Boîtier d'encastrement h. 230 mm

89 45 020

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

MEDIO

LUMIÈRE RASANTE

MEDIO 1 OUVERTURE / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1 m (3 x 1,50 mm²)

Indice de protection IP68 full dry
Indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 380 lm (¹)
X = **1** → 3000K 380 lm (¹)
X = **6** → 4000K 400 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

1 x 120°
1 ouverture

4,7W LED IRC >80
110 lm 2700K (²)
110 lm 3000K (²)
115 lm 4000K (²)

84 10 1X6

7796 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4 m

code : 84 10 116

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.01 noir

↓ **coloris sur demande**
.02 blanc **.06 gris** **.07 corten** **.08 anthracite** **.09 bronze**

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MEDIO

LUMIÈRE RASANTE

MEDIO 2 OUVERTURES / led blanche

↓ Boîtier d'encastrement

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 1 m (3 x 1,50 mm²)

Indice de protection IP68 full dry
Indice de résistance aux chocs IK10

résistance au passage de véhicules jusqu'à 2000 Kg

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 760 lm (¹)
X = **1** → 3000K 760 lm (¹)
X = **6** → 4000K 800 lm (¹)

↓ note
boîtier d'encastrement à commander séparément

2 x 120°
2 ouvertures

8,3W LED IRC >80
240 lm 2700K (²)
240 lm 3000K (²)
250 lm 4000K (²)

84 10 2X6

4309 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4 m

code : 84 10 216

Accessoires

Boîtier d'encastrement h. 260 mm

89 45 030

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

FESSURA

design by Claudio Silvestrin

ENCASTRÉ MUR / PLAFOND

SOLUTIONS

FESSURA

↓ platek.eu/fessura

↓ avantages produits

Produit composé d'un croupe optique et d'un pot d'encastrement à commander séparément.
Pot d'encastrement réalisé en aluminium extrudé et annodisé en noir. Groupe optique en instance de brevet, composé d'un système de lentilles en PMMA aluminisé.
Le groupe optique IP65, peut être connecté en série ou en parallèle afin de pouvoir créer des lignes de lumière presque infinies. Le PCB est protégé par un processus de revêtement conçu pour empêcher l'oxydation du circuit lui-même. Le collage du PCB est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.
Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Lame de lumière pour effets scénographiques

Lame de lumière 1,5°

Angle d'ouverture de 50°

Système modulaire de 30 et 90cm

Cache optique disponible dans différentes longueurs

Cache noir garantissant une efficacité optique optimale

Sans vis apparentes

Produit 24V DC Classe III

Produit avec indice de protection IP65

↓ Plafond plâtre

Installation en plafond plâtre avec boîtier d'encastrement spécifique

↓ Merci de consulter la vidéo d'installation

↓ Béton

Installation en plafond béton avec boîtier d'encastrement spécifique

↓ Merci de consulter la vidéo d'installation

↓ Plafond enduit

Installation en plafond enduit avec boîtier d'encastrement spécifique

↓ Merci de consulter la vidéo d'installation

↓ Installation

FESSURA

ENCASTRÉ MUR / PLAFOND

FESSURA / led blanche

↓ boîtier d'encastrement modulaire

24V DC

indice de protection IP65

↓ Configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1195 lm (1)
X = **1** → 3000K 1195 lm (1)
X = **6** → 4000K 1265 lm (1)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

1,5° x 50°

12,5W LED IRC >80
7 lm 2700K (2)
7 lm 3000K (2) Ⓢ
7,5 lm 4000K (2)

35 50 1X7

47878 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

code : 35 50 117

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(1) **led data** - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires de fixation (requis)

Boîtier d'encastrement 300 mm 1 module d'éclairage

89 45 131

Boîtier d'encastrement 900 mm 3 modules d'éclairage

89 45 133

Kit de fixation pour mur briques

89 51 245

Accessoires de fixation (requis)

Cache optique 300 mm

89 05 121

Cache optique 900 mm

89 05 123

Cache optique 1200 mm

89 05 124

Cache optique 1800 mm

89 05 126

Accessoires

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 3 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 3 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 6 appareils

89 56 313

TEAM

design by Marco Acerbis

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX / PRODUITS EN SAILLIE

SOLUTIONS

TEAM small
140 x 140 mm

8W LED BLANCHE

TEAM medium
140 x 260 mm

17,5W LED BLANCHE

TEAM round
ø 160 mm

8W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

borne
page 428

↓ platek.eu/team

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Platine de fixation en Acier Inox. Optique en PMMA dotée d'un rendement élevé, permettant une interdistance d'installation maximale tout en maintenant un niveau d'éclairement uniforme. Produit fonctionnant directement sur le réseau. Produit sans vis apparentes. Connecteur IP68 inclus. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Pas d'émission de lumière verticale

Installation encastrée affleurante avec boîtier spécifique, fourni sur demande, et outil d'extraction pour la maintenance

Montage en applique murale avec fixation spécifique

Possibilité de connexion extérieure en latéral, avec tube ø 16mm

Produit disponible dans 3 tailles

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil classe I

Appareil 230V gradable TRIAC

24V sur demande

Appareil avec alimentation 24V sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Asymétrique

847 cd/klm
@3000K

TEAM
SMALL / MEDIUM

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX / PRODUITS EN SAILLIE

TEAM SMALL / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 0,05m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 800 lm (¹)
X = **1** → 3000K 800 lm (¹)
X = **6** → 4000K 830 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique 8W LED IRC >80
395 lm 2700K (²)
395 lm 3000K (²) Ⓢ
415 lm 4000K (²)

34 80 1X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,5m

code : 34 80 119

TEAM MEDIUM / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 0,05m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1600 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1600 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1665 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique 17,5W LED IRC >80
890 lm 2700K (²)
890 lm 3000K (²) Ⓢ
925 lm 4000K (²)

34 80 2X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,6m

code : 34 80 219

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir **.02 blanc** **.07 corten** **.08 anthracite** **.09 bronze**

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TEAM
ROUND

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX / PRODUITS EN SAILLIE

TEAM ROUND / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 0,05m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 800 lm (¹)
X = **1** → 3000K 800 lm (¹)
X = **6** → 4000K 830 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique 8W LED IRC >80
410 lm 2700K (²)
410 lm 3000K (²) Ⓢ
430 lm 4000K (²)

34 82 1X9

847 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,6m

code : 34 82 119

Accessoires

Boîtier d'encastrement
pour placo-plâtre/béton
TEAM small

89 45 122

Boîtier d'encastrement
pour placo-plâtre/béton
TEAM medium

89 45 123

Boîtier d'encastrement
pour placo-plâtre/béton
TEAM round

89 45 128

Passe fil en
caoutchouc pour
entrée latérale
(2 pièces)

89 47 020

Connecteur 3 entrées
pour câble ø 6,5/12 mm
max. 3x2,5 mm
(Paguro Basic)
pour TEAM medium

89 17 021

SPY

ENCASTRÉS MURAUX

SOLUTIONS

SMALL

3,8W LED BLANCHE

MEDIUM

6W LED BLANCHE

LARGE

8W LED BLANCHE

COLORIS DU VERRE

↓ finition standard

.01 noir

.02 blanc

.06 gris

↓ coloris sur demande

.09 bronze

.08 anthracite

↓ platek.eu/spy

↓ avantages produits

Corps en polycarbonate transparent traité anti UV. Réflecteur en polycarbonate métallisé. Diffuseur en verre trempé extra clair. Produit sans vis apparentes. Connecteur IP67 livrés avec le produit. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Pot d'encastrement à commander séparément.

↓ Nouveautés

Boîtier d'encastrement mural

24V DC

Produit disponible 24V DC

code

Nouvelle codification des produits pour une sélection plus aisée des coloris

↓ détails

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Produit non gradable TRIAC

Sans vis apparentes

Produit disponible dans 3 tailles

Connecteur IP67 inclus

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Asymétrique

793 cd/klm @3000K

Diffusant

319 cd/klm @3000K

SPY SMALL

ENCASTRÉS MURAUX

SPY SMALL / led blanche

220-240V 50/60Hz

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 250 lm (¹)
X = 1 → 3000K 250 lm (¹)
X = 6 → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique

3,8W LED IRC >80
25 lm 3000K (²) Ⓢ

50 02 4X9

793 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,5 m
21 lux
14 lux
9 lux
5 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,3m

code : 50 02 419

Diffusant

3,8W LED IRC >80
10 lm 3000K (²)

50 02 4X6

319 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,5 m
2,5 lux
1,6 lux
1,1 lux
0,6 lux
0,3 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,3m

code : 50 02 416

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard du verre
.01 noir .02 blanc .06 gris

↓ coloris sur demande du verre
.08 anthracite .09 bronze

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPY SMALL

↓ Nouveautés

ENCASTRÉS MURAUX

SPY SMALL / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 250 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

↓ Nouveautés

3,8W LED IRC >80
25 lm 3000K (²) Ⓢ

50 02 5X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,3m

code : 50 02 519

Diffusant

3,8W LED IRC >80
10 lm 3000K (²)

50 02 5X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,3m

code : 50 02 516

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Accessoires

↓ Nouveautés

Installation encastrée affleurante, possible en cloison plâtre ou béton

89 45 101

Boîtier d'encastrement pour plafond plâtre

89 45 046

Boîtier d'encastrement pour béton

89 45 047

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 13 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 13 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 28 appareils

89 56 021

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

SPY MEDIUM

ENCASTRÉS MURAUX

SPY MEDIUM / led blanche

220-240V 50/60Hz .

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 400 lm (¹)
X = **1** → 3000K 400 lm (¹)
X = **6** → 4000K 415 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique

6W LED IRC >80
130 lm 2700K (²)
130 lm 3000K (²) Ⓢ
130 lm 4000K (²)

50 03 4X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,4m

code : 50 03 419

Diffusant

6W LED IRC >80
50 lm 2700K (²)
50 lm 3000K (²)
50 lm 4000K (²)

50 03 4X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,4m

code : 50 03 416

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard du verre**
.01 noir **.02 blanc** **.06 gris**

↓ **coloris sur demande du verre**
.08 anthracite **.09 bronze**

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPY MEDIUM

↓ Nouveautés

ENCASTRÉS MURAUX

SPY MEDIUM / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 400 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

↓ Nouveautés

6W LED IRC >80
130 lm 3000K (²) Ⓢ

50 03 5X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,4m

code : 50 03 519

Diffusant

6W LED IRC >80
50 lm 3000K (²)

50 03 5X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3,5m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,4m

code : 50 03 516

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Accessoires

↓ Nouveautés

Installation encastrée affleurante, possible en cloison plâtre ou béton

89 45 103

Boîtier d'encastrement pour plafond plâtre

89 45 045

Boîtier d'encastrement pour béton

89 45 044

Boîtier d'encastrement installation encastrée affleurante (coloris .01; .02; .06; .08; .09)

89 45 052

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 12 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 12 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 25 appareils

89 56 021

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

SPY LARGE

ENCASTRÉS MURAUX

SPY LARGE / led blanche

220-240V 50/60Hz .

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 550 lm (¹)
X = **1** → 3000K 550 lm (¹)
X = **6** → 4000K 570 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique

8W LED IRC >80
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²) Ⓢ
150 lm 4000K (²)

50 04 4X9

707 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,5m

code : 50 04 419

Diffusant

8W LED IRC >80
60 lm 2700K (²)
60 lm 3000K (²)
60 lm 4000K (²)

50 04 4X6

319 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,5m

code : 50 04 416

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard du verre**
.01 noir **.02 blanc** **.06 gris**

↓ **coloris sur demande du verre**
.08 anthracite **.09 bronze**

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPY LARGE

↓ Nouveautés

ENCASTRÉS MURAUX

SPY LARGE / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 0,15m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

connecteur IP67 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **1** → 3000K 550 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Asymétrique

↓ Nouveautés

8W LED IRC >80
150 lm 3000K (²)

50 04 5X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,5m

code : 50 04 519

Diffusant

8W LED IRC >80
60 lm 3000K (²)

50 04 5X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,5m

code : 50 04 516

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Accessoires

↓ Nouveautés

Installation encastrée affleurante, possible en cloison plâtre ou béton

89 45 106

Boîtier d'encastrement pour béton

89 45 049

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 4 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

FRAME

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Pot d'encastrement en Nylon à commander séparément.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

230V

Produit 230V Classe I

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

FRAME

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX

FRAME / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

220-240V 50/60Hz . ⏚

câble de 2m (3 x 0,75 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED
X = **9** → 2700K 420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 437 lm (¹)

↓ remarque
boîtier d'encastrement
à commander séparément

Asymétrique 5W LED IRC >80
145 lm 2700K (²)
145 lm 3000K (²) Ⓢ
150 lm 4000K (²)

34 55 9X1

824 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4 m
Hauteur du mur : 1,2 m
Hauteur d'implantation : 0,50 m

code : 34 55 911

Accessoires

Boîtier d'encastrement

99 20 050

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard:
.06 gris

coloris sur demande:
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MASK

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Alimentation externe 12/24V DC, câblage en parallèle. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Pot d'encastrement en Nylon à commander séparément.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

24V

Produit 24V Classe III

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

MASK

BALISAGE / ENCASTRÉS MURAUX

MASK / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 0,20m (2 x 0,75 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

Lame de lumière

2,8W LED IRC >80
10 lm 2700K (²)
10 lm 3000K (²) Ⓢ
10 lm 4000K (²)

34 50 60X

6003 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 1,2m
Hauteur d'implantation : 0,05m

code : 34 50 601

Accessoires

Boîtier d'encastrement

99 20 050

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 3 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 3 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 6 appareils

89 56 021

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

↓ remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard:
.06 gris

coloris sur demande:
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SUN

design by Lundbergdesign

PROJECTEUR / SUR MÂT

SOLUTIONS

SUN small

27W LED BLANCHE
21W LED RGBW

SUN medium

34/40W LED BLANCHE
40W LED RGBW

SUN large

76/80W LED BLANCHE
80W LED RGBW

SUN small

27W LED BLANCHE
21W LED RGBW

SUN medium

34/40W LED BLANCHE
40W LED RGBW

SUN large

76/80W LED BLANCHE
80W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.06 gris .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/sun

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en alliage d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Câble invisible, système de rotation central sur deux axes avec verrouillage par vis pointeau de sécurité. Vis en acier inoxydable A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ Nouveautés

Visière anti-éblouissement

Grille anti-éblouissement

Canon de lumière

Verre elliptique

↓ détails

Appareil compatible avec l'installation sur mât à l'aide de l'accessoire adapté optionnel (compatible Ø 60 / 76 / 102 mm)

Produit disponible dans 3 tailles

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Câblage à réalisé à l'intérieur de l'appareil

IP66
Produit avec indice de protection IP66

IK09/10
Appareil avec degré de résistance aux chocs IK09/10

GORE®
Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

230V
Appareil 230V - Classe I

DALI
Produit gradable DALI

RGBW
Produit disponible en RGBW sur demande avec électronique intégrée

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
14°

16810 cd/klm
@3000K

Moyenne
26°

3074 cd/klm
@3000K

Extensive
60°

1134 cd/klm
@3000K

Asymétrique

661 cd/klm
@3000K

Routier

560 cd/klm
@3000K

SUN
SMALL

PROJECTEUR / SUR MÂT

SUN SMALL / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK09

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2925 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2925 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2925 lm (¹)

14°
Intensif

27W LED IRC >80
1070 lm 2700K (²)
1070 lm 3000K (²) Ⓢ
1070 lm 4000K (²)

88 40 1X1

16810 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.998	500	222	125	80
Emed (lx)	1.380	345	153	86	55
ø (m)	0,7	1,4	2,1	2,9	3,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 7m

code : 88 40 111

26°
Moyenne

27W LED IRC >80
1890 lm 2700K (²)
1890 lm 3000K (²)
1890 lm 4000K (²)

88 40 1X3

3074 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.452	363	161	91	58
Emed (lx)	923	231	103	58	37
ø (m)	0,9	1,9	2,8	3,7	4,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 7m
code : 88 40 113

60°
Extensive

27W LED IRC >80
1970 lm 2700K (²)
1970 lm 3000K (²) Ⓢ
1970 lm 4000K (²)

88 40 1X8

1134 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.225	556	247	139	89
Emed (lx)	1.246	312	138	78	50
ø (m)	1,1	2,3	3,4	4,6	5,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 7m

code : 88 40 118

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SUN
MEDIUM

PROJECTEUR / SUR MÂT

SUN MEDIUM / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5000 lm (¹)

14°
Intensif

40W LED IRC >80
2070 lm 2700K (²)
2070 lm 3000K (²) Ⓢ
2070 lm 4000K (²)

88 40 3X1

16810 cd/klm
@3000K

m	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Emax (lx)	2.175	544	242	136	87
Emed (lx)	1.501	375	167	94	60
ø (m)	1,0	1,9	2,9	3,8	4,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 8m

code : 88 40 311

26°
Moyenne

40W LED IRC >80
3640 lm 2700K (²)
3640 lm 3000K (²)
3640 lm 4000K (²)

88 40 3X3

3074 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.243	311	138	78	50
Emed (lx)	790	198	88	49	32
ø (m)	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 8m

code : 88 40 313

60°
Extensive

40W LED IRC >80
3800 lm 2700K (²)
3800 lm 3000K (²) Ⓢ
3800 lm 4000K (²)

88 40 3X8

1134 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.908	477	212	119	76
Emed (lx)	1.068	267	119	67	43
ø (m)	1,7	3,4	5,1	6,8	8,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 8m

code : 88 40 318

Asymétrique

34W LED IRC >80
2630 lm 2700K (²)
2630 lm 3000K (²) Ⓢ
2630 lm 4000K (²)

88 40 4X9

661 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 8m

code : 88 40 419

Routier

38W LED IRC >80
3345 lm 2700K (²)
3345 lm 3000K (²) Ⓢ
3345 lm 4000K (²)

88 40 4X8

560 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 8m

code : 88 40 418

accessoires →

SUN
LARGE

PROJECTEUR / SUR MÂT

SUN LARGE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 10000 lm (1)
X = **1** → 3000K 10000 lm (1)
X = **6** → 4000K 10000 lm (1)

14°
Intensif

80W LED IRC >80
4140 lm 2700K (2)
4140 lm 3000K (2) Ⓢ
4140 lm 4000K (2)

88 40 6X1

16810 cd/klm
@3000K

m	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Emax (lx)	1.933	483	215	121	77
Emed (lx)	1.335	334	148	83	53
ø (m)	1,4	2,9	4,3	5,7	7,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 12m

code : 88 40 611

26°
Moyenne

80W LED IRC >80
7280 lm 2700K (2)
7280 lm 3000K (2)
7280 lm 4000K (2)

88 40 6X3

3074 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	2.486	622	276	155	99
Emed (lx)	1.581	395	176	99	63
ø (m)	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 12m

code : 88 40 613

60°
Extensive

80W LED IRC >80
7600 lm 2700K (2)
7600 lm 3000K (2) Ⓢ
7600 lm 4000K (2)

88 40 6X8

1134 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	2.146	537	238	134	86
Emed (lx)	1.202	300	134	75	48
ø (m)	2,3	4,6	6,8	9,1	11,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 12m

code : 88 40 618

Asymétrique

79W LED IRC >80
5090 lm 2700K (2)
5090 lm 3000K (2) Ⓢ
5090 lm 4000K (2)

88 40 7X9

593 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 12m

code : 88 40 719

Routier

76W LED IRC >80
6765 lm 2700K (2)
6765 lm 3000K (2) Ⓢ
6765 lm 4000K (2)

88 40 7X8

545 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 12m

code : 88 40 718

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

↓ Nouveautés

Canon de lumière
SUN small
(.01 noir)

89 35 601.01

Visière
SUN small
(.01 noir)

89 35 611.01

Grille
anti-éblouissement
SUN small
(.01 noir)

89 05 321.01

Verre elliptique
SUN small
anneau de fixation
(.01 noir)

89 18 221.01

Canon de lumière
SUN medium
(.01 noir)

89 35 602.01

Visière
SUN medium
(.01 noir)

89 35 612.01

Grille
anti-éblouissement
SUN medium
(.01 noir)

89 05 322.01

Verre elliptique
SUN medium
anneau de fixation
(.01 noir)

89 18 222.01

Canon de lumière
SUN large
(.01 noir)

89 35 603.01

Visière
SUN large
(.01 noir)

89 35 613.01

Grille
anti-éblouissement
SUN large
(.01 noir)

89 05 323.01

Verre elliptique
SUN large
anneau de fixation
(.01 noir)

89 18 223.01

Piquet en acier inox
AISI 304

90 05 125

SUN Support pour mâts
ø 60 / 76 / 102 mm

❗ ajoutez le code couleur

89 51 035

Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajoutez le code couleur

86 24 024

Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajoutez le code couleur

86 24 036

SUN GAMME

PROJECTEUR

SUN SMALL / led rgbw

8 LED RGBW @900mA
4 canaux + 1 canal NTC

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK09

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

24° Intensif — 20W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 101**

40° Moyenne — 20W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 103**

70° Extensive — 20W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 108**

SUN MEDIUM / led rgbw

16 LED RGBW @900mA
4 canaux + 1 canal NTC

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

24° Intensif — 40W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 301**

40° Moyenne — 40W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 303**

70° Extensive — 40W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 308**

SUN LARGE / led rgbw

32 LED RGBW @900mA
4 canaux + 1 canal NTC

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

24° Intensif — 80W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 601**

40° Moyenne — 80W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 603**

70° Extensive — 80W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **88 40 608**

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canaux
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1 m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

TARGET

design by Marco Acerbis

PROJECTEUR

SOLUTIONS

TARGET small

10W LED BLANCHE
8W LED RGBW

TARGET medium

20W LED BLANCHE
16W LED RGBW

TARGET large

34W LED BLANCHE
32W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

sur mât

page 472

↓ platek.eu/target

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Système de rotation central sur trois axes avec verrouillage par vis pointeau de sécurité. Vis en Acier Inox A4. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible dans 3 tailles

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Câblage à réalisé à l'intérieur de l'appareil

RGBW

Produit disponible en RGBW

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V - Classe I

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

TRIAC

Target small gradable TRIAC

DALI

Target medium et large gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif
9°

23057 cd/klm
@3000K

Moyenne
24°

4973 cd/klm
@3000K

Extensive
48°

1429 cd/klm
@3000K

Elliptique
55° x 10°

4275 cd/klm
@3000K

TARGET
SMALL

PROJECTEUR

TARGET SMALL / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1040 lm (¹)

9°
Intensif

10W LED IRC >80
780 lm 2700K (²)
780 lm 3000K (²) Ⓢ
810 lm 4000K (²)

88 20 1X1

22190 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.923	481	214	120	77
Emed (lx)	1.329	332	148	83	53
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 88 20 111

24°
Moyenne

10W LED IRC >80
790 lm 2700K (²)
790 lm 3000K (²)
820 lm 4000K (²)

88 20 1X3

4051 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.422	356	158	89	57
Emed (lx)	915	229	102	57	37
ø (m)	0,7	1,4	2,2	2,9	3,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 88 20 113

48°
Extensive

10W LED IRC >80
725 lm 2700K (²)
725 lm 3000K (²) Ⓢ
755 lm 4000K (²)

88 20 1X8

1450 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.020	255	113	64	41
Emed (lx)	674	169	75	42	27
ø (m)	0,9	1,8	2,6	3,5	4,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 88 20 118

55° x 10°
Elliptique

10W LED IRC >80
745 lm 2700K (²)
745 lm 3000K (²)
775 lm 4000K (²)

88 20 1X7

4237 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	3.096	344	86	38	22
Emed (lx)	2.055	228	57	25	14
ø (m)	0,2/1,1	0,5/3,2	1,0/6,3	1,5/9,5	2,1/12,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 88 20 117

Accessoires

Piquet

90 05 150

Potelet de fixation
h. 300 mm

❗ ajouter un code coloris

89 50 100

Visière

89 05 070

Déflecteur

89 05 110

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TARGET
MEDIUM

PROJECTEUR

TARGET MEDIUM / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2000 lm (1)
X = **1** → 3000K 2000 lm (1)
X = **6** → 4000K 2080 lm (1)

9°
Intensif

20W LED IRC >80
1615 lm 2700K (2)
1615 lm 3000K (2) Ⓢ
1680 lm 4000K (2)

88 20 2X1

21354 cd/klm
@3000K

m	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Emax (lx)	2.155	539	239	135	86
Emed (lx)	1.374	344	153	86	55
ø (m)	0,7	1,3	2,0	2,6	3,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 211

24°
Moyenne

20W LED IRC >80
1535 lm 2700K (2)
1535 lm 3000K (2)
1600 lm 4000K (2)

88 20 2X3

4973 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.908	477	212	119	76
Emed (lx)	1.206	301	134	75	48
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,4	4,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 213

48°
Extensive

20W LED IRC >80
1365 lm 2700K (2)
1365 lm 3000K (2) Ⓢ
1420 lm 4000K (2)

88 20 2X8

1458 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.991	498	221	124	80
Emed (lx)	1.247	312	139	78	50
ø (m)	0,9	1,8	2,7	3,5	4,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 218

55° x 10°
Elliptique

20W LED IRC >80
1405 lm 2700K (2)
1405 lm 3000K (2)
1460 lm 4000K (2)

88 20 2X7

4237 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	5.622	625	156	69	39
Emed (lx)	3.757	417	104	46	26
ø (m)	0,2/1,0	0,5/3,1	1,1/6,3	1,6/9,4	2,1/12,5

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 217

Accessoires

Piquet

90 05 150

Potelet de fixation
h. 300 mm

❗ ajouter un code coloris

89 50 110

Visière

89 05 071

Déflecteur

89 05 111

TARGET
LARGE

PROJECTEUR

TARGET LARGE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4000 lm (1)
X = **1** → 3000K 4000 lm (1)
X = **6** → 4000K 4160 lm (1)

9°
Intensif

34W LED IRC >80
3075 lm 2700K (2)
3075 lm 3000K (2) Ⓢ
3200 lm 4000K (2)

88 20 6X1

23057 cd/klm
@3000K

m	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Emax (lx)	1.969	492	219	123	79
Emed (lx)	1.376	344	153	86	55
ø (m)	0,9	1,9	2,8	3,8	4,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 611

24°
Moyenne

34W LED IRC >80
2945 lm 2700K (2)
2945 lm 3000K (2)
3065 lm 4000K (2)

88 20 6X3

4823 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.578	395	175	99	63
Emed (lx)	1.004	251	112	63	40
ø (m)	1,3	2,6	3,9	5,2	6,5

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 613

48°
Extensive

34W LED IRC >80
2760 lm 2700K (2)
2760 lm 3000K (2) Ⓢ
2870 lm 4000K (2)

88 20 6X8

1429 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.711	428	190	107	68
Emed (lx)	1.128	282	125	70	45
ø (m)	1,3	2,6	4,0	5,3	6,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 618

55° x 10°
Elliptique

34W LED IRC >80
2775 lm 2700K (2)
2775 lm 3000K (2)
2885 lm 4000K (2)

88 20 6X7

4275 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	11.065	1.229	307	137	77
Emed (lx)	7.469	830	207	92	52
ø (m)	0,2/1,1	0,5/3,2	1,1/6,3	1,6/9,5	2,2/12,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 20 617

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Piquet

90 05 152

Visière

89 05 072

Déflecteur

89 05 112

TARGET GAMME

PROJECTEUR

TARGET SMALL / led rgbw

4 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
88 20 101	**88 20 103**	**88 20 108**	**88 20 107**

TARGET MEDIUM / led rgbw

8 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
88 20 201	**88 20 203**	**88 20 208**	**88 20 207**

TARGET LARGE / led rgbw

16 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 2m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
88 20 601	**88 20 603**	**88 20 608**	**88 20 607**

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canaux
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

NANO

PROJECTEUR

SOLUTIONS

NANO FULL INOX

2W LED BLANCHE

NANO

2,7W LED BLANCHE

NANO XL

7,5W LED BLANCHE

NANO XXL

16W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.06 gris

↓ coloris sur demande

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/nanofloodlight

Full inox

↓ avantages produits

Corps et collerette en Acier Inox AISI 316L électropoli. Alimentation déportée courant constant 350mA, 500mA ou 700mA. Câblage en série. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

IP68 Full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry version Full Inox

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

max. 700mA

Appareil fourni avec driver 700mA gradable PWM

Appareil fourni avec 0,5m de câble

Corps en acier inox AISI 316L

Installation au sol avec piquet en acier inox

Installation au sol avec piquet en acier inox (h. 285 mm)

Installation avec sangle, ne nécessitant pas la réalisation de trous de fixation

Piquet de fixation disponible en différentes hauteurs

Visière et canon disponibles, à commander séparément

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Aluminium

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture réalisés en aluminium extrudé. Protection électronique contre les surtensions réseau. Nano à alimenter avec un driver tension 24V, câblage en parallèle. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

24V DC

Nano projecteur disponible en 24V DC

Appareil fourni avec 5m de câble

Installation au sol avec piquet en acier inox

Installation au sol avec piquet en acier inox (h. 285 mm)

Installation avec sangle, ne nécessitant pas la réalisation de trous de fixation

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

24V sur demande

Version 24V disponible sur demande Nano XL et Nano XXL

TRIAC

Nano XL et Nano XXL projecteur gradable TRIAC

NANO FULL INOX

PROJECTEUR

NANO FULL INOX / led blanche

@700mA .
câblage en série

câble de 0,5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 Full Dry
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

14°
Intensif

2W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²)
180 lm 4000K (²)

84 32 0X1

12722 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.226	557	247	139	89
Emed (lx)	1.491	373	166	93	60
ø (m)	0,2	0,5	0,7	0,9	1,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 32 011

21°
Moyenne

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)
165 lm 4000K (²)

84 32 0X3

5597 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	896	224	100	56	36
Emed (lx)	581	145	65	36	23
ø (m)	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 32 013

33°
Extensive

2W LED IRC >80
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²)
155 lm 4000K (²)

84 32 0X8

2578 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	2.416	604	268	151	97
Emed (lx)	1.523	381	169	95	61
ø (m)	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 32 018

45°x13°
Elliptique

2W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)
165 lm 4000K (²)

84 32 0X7

4532 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	225	81	20	9	5
Emed (lx)	474	53	13	6	3
ø (m)	0,8/0,2	2,5/0,7	5,0/1,4	7,5/2,1	9,9/2,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 32 017

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Tige en aluminium 300 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 250

Tige en aluminium 600 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 252

Tige en aluminium 1100 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 255

Tige en aluminium 1700 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 260

Piquet en acier inox

90 05 100

Piquet en acier inox h. 285 mm

90 05 101

Visière

89 35 210

Canon de lumière

89 35 211

Sangle de fixation pour projecteurs 1m

90 05 105

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 Micro Paguro pour câbles 2x1,5 mm²

89 17 013

Alimentation (700mA - 14W) IP67 max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation (700mA - 30W) IP67 min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation (250/700mA - 30/40W) IP20 - gradable 1-10v/ push/DALI max. 26 appareils

89 56 116

↓ Remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

NANO

PROJECTEUR

NANO / led blanche

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

14°
Intensif

2,7W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²) Ⓢ
180 lm 4000K (²)

94 05 0X1

12722 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.226	557	247	139	89
Emed (lx)	1.491	373	166	93	60
ø (m)	0,2	0,5	0,7	0,9	1,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 011

21°
Moyenne

2,7W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²) Ⓢ
165 lm 4000K (²)

94 05 0X3

5597 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	896	224	100	56	36
Emed (lx)	581	145	65	36	23
ø (m)	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 013

33°
Extensive

2,7W LED IRC >80
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²) Ⓢ
155 lm 4000K (²)

94 05 0X8

2578 cd/klm
@3000K

m	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
Emax (lx)	2.416	604	268	151	97
Emed (lx)	1.523	381	169	95	61
ø (m)	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 018

45°x13°
Elliptique

2,7W LED IRC >80
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)
165 lm 4000K (²)

94 05 0X7

4532 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	225	81	20	9	5
Emed (lx)	474	53	13	6	3
ø (m)	0,8/0,2	2,5/0,7	5,0/1,4	7,5/2,1	9,9/2,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 017

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.01 noir .06 gris

↓ **coloris sur demande**
.02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Tige en aluminium 300 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 250

Tige en aluminium 600 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 252

Tige en aluminium 1100 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 255

Tige en aluminium 1700 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 260

Piquet en acier inox

90 05 100

Piquet en acier inox h. 285 mm

90 05 101

Visière

89 35 210

Canon de lumière

89 35 211

Sangle de fixation pour projecteurs 1m

90 05 105

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation (24V DC - 30W) IP20 max. 6 appareils

89 56 104

Alimentation (24V DC - 30W) IP67 max. 6 appareils

89 56 172

Alimentation (24V DC - 60W) IP67 DALI max. 13 appareils

89 56 021

Boîtier de connexion pour un projecteur (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

↓ Remarque

D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

NANO XL

PROJECTEUR

NANO XL / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 5m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 705 lm (¹)
X = **1** → 3000K 705 lm (¹)
X = **6** → 4000K 735 lm (¹)

20°
Intensif

7,5W COB LED IRC >80
300 lm 2700K (²)
300 lm 3000K (²) Ⓢ
315 lm 4000K (²)

94 05 1X1

12722 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	726	182	81	45	29
Emed (lx)	456	114	51	29	18
ø (m)	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 111

30°
Moyenne

7,5W COB LED IRC >80
310 lm 2700K (²)
310 lm 3000K (²) Ⓢ
325 lm 4000K (²)

94 05 1X8

2578 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	838	209	93	52	34
Emed (lx)	525	131	58	33	21
ø (m)	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 94 05 118

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.01 noir .06 gris

↓ coloris sur demande
.02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Tige en aluminium 300 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 250

Tige en aluminium 600 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 252

Tige en aluminium 1100 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 255

Tige en aluminium 1700 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 260

Piquet

90 05 605

Sangle de fixation pour projecteurs 1m

90 05 105

Visière

89 35 220

Canon de lumière

89 35 221

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Boîtier de connexion pour un projecteur (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

NANO XXL

PROJECTEUR

NANO XXL / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 5m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1445 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1445 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1503 lm (¹)

32°
Moyenne

16W COB LED IRC >80
970 lm 2700K (²)
970 lm 3000K (²) Ⓢ
1010 lm 4000K (²)

94 05 2X3

5597 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.122	281	125	70	45
Emed (lx)	733	183	81	46	29
ø (m)	0,9	1,7	2,6	3,4	4,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 5m

code : 94 05 213

50°
Extensive

16W COB LED IRC >80
1000 lm 2700K (²)
1000 lm 3000K (²) Ⓢ
1040 lm 4000K (²)

94 05 2X8

2578 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.526	381	170	95	61
Emed (lx)	841	210	93	53	34
ø (m)	0,9	1,9	2,8	3,7	4,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 5m

code : 94 05 218

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.01 noir **.06 gris**

↓ **coloris sur demande**
.02 blanc **.07 corten** **.08 anthracite** **.09 bronze**

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Tige en aluminium 300 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 250

Tige en aluminium 600 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 252

Tige en aluminium 1100 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 255

Tige en aluminium 1700 mm avec piquet acier

❗ ajouter un code coloris

90 05 260

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 040

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 076

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 045

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 050

Piquet

90 05 605

Sangle de fixation pour projecteurs 1m

90 05 105

Visière

89 35 230

Canon de lumière

89 35 231

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Boîtier de connexion pour un projecteur (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

MINI ONE 2.0 / ONE 2.0

PROJECTEUR

SOLUTIONS

MINI ONE 2.0
100 x 100 x 100 mm

8W LED BLANCHE

ONE 2.0
150 x 150 x 150 mm

21/27W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

applique
page 380

plafonnier
page 368

borne
page 440

↓ platek.eu/minione - platek.eu/one

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails MINI ONE 2.0

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Classe I

↓ détails ONE 2.0

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Câblage traversant

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

230V

Classe I

DALI

Appareil gradable DALI

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Lumière Diffusant

Intensif

22770 cd/klm @3000K

Moyenne

4674 cd/klm @3000K

Extensive

1458 cd/klm @3000K

Elliptique

4308 cd/klm @3000K

MINI ONE 2.0

PROJECTEUR

MINI ONE 2.0 PROJECTEUR / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 600 (¹)
X = **1** → 3000K 600 (¹)
X = **6** → 4000K 630 (¹)

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
510 lm 2700K (²)
510 lm 3000K (²) Ⓢ
530 lm 4000K (²)

10 12 3X1

12277 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.427	357	159	89	57
Emed (lx)	941	235	105	59	38
ø (m)	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 5m

code : 10 12 311

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
565 lm 2700K (²)
565 lm 3000K (²)
590 lm 4000K (²)

10 12 3X3

2557 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.112	278	124	70	44
Emed (lx)	680	170	76	43	27
ø (m)	0,6	1,2	1,8	2,3	2,9

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 5m

code : 10 12 313

45°
Extensive

5,9W LED IRC >80
555 lm 2700K (²)
555 lm 3000K (²) Ⓢ
580 lm 4000K (²)

10 12 3X8

1684 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	741	185	82	46	30
Emed (lx)	421	105	47	26	17
ø (m)	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 5m

code : 10 12 318

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoire

Piquet

90 05 605

ONE 2.0

PROJECTEUR

ONE 2.0 PROJECTEUR / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 2250 (1)
X = 1 → 3000K 2250 (1)
X = 6 → 4000K 2340 (1)

9° Intensif

21W LED IRC >80
2000 lm 2700K (2)
2000 lm 3000K (2) Ⓢ
2080 lm 4000K (2)

15 17 3X1

22770 cd/klm
@3000K

m	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
Emax (lx)	1.822	455	202	114	73
Emed (lx)	1.267	317	141	79	51
ø (m)	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 15 17 311

25° Moyenne

21W LED IRC >80
1950 lm 2700K (2)
1950 lm 3000K (2) Ⓢ
2030 lm 4000K (2)

15 17 3X3

4674 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	2.279	570	253	142	91
Emed (lx)	1.468	367	163	92	59
ø (m)	0,9	1,8	2,7	3,5	4,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 15 17 313

48° Extensive

21W LED IRC >80
1780 lm 2700K (2)
1780 lm 3000K (2)
1850 lm 4000K (2)

15 17 3X8

1458 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.135	284	126	71	45
Emed (lx)	718	180	80	45	29
ø (m)	1,3	2,6	4,0	5,3	6,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 15 17 318

54° x 10° Elliptique

21W LED IRC >80
1830 lm 2700K (2)
1830 lm 3000K (2)
1900 lm 4000K (2)

15 17 3X7

4308 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.971	493	219	123	79
Emed (lx)	1.268	317	141	79	51
ø (m)	2,0	4,1	6,1	8,2	10,2

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 15 17 317

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ONE 2.0

PROJECTEUR

ONE 2.0 PROJECTEUR / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3695 (1)
X = **1** → 3000K 3695 (1)
X = **6** → 4000K 3840 (1)

80°
Satiné

27W COB LED IRC >80
2550 lm 2700K (2)
2550 lm 3000K (2)
2650 lm 4000K (2)

15 18 6X3

520 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.326	332	147	83	53
Emed (lx)	539	135	60	34	22
ø (m)	1,7	3,4	5,1	6,9	8,6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 15 18 613

Accessoires

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 040

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 076

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 045

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 050

Piquet

90 05 600

MINI ONE 2.0

PROJECTEUR

MINI ONE 2.0 PROJECTEUR / led rgbw

4 LED RGBW @500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12°
Intensif

5,8W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 12 101

33°
Moyenne

5,8W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 12 103

45°
Extensive

5,8W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 12 108

ONE 2.0

PROJECTEUR

ONE 2.0 PROJECTEUR / led rgbw

16 LED RGBW @500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

23W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 49 401

25°
Moyenne

23W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 49 403

48°
Extensive

23W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 49 408

54° x 10°
Elliptique

23W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 49 407

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MINI SPECIAL

PROJECTEUR

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Classe I

GAMME

plafonnier
page 372

applique
page 386

MINI SPECIAL

PROJECTEUR

MINI SPECIAL PROJECTEUR / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version Asymétrique
X = **9** → 2700K 2280 lm (1)
X = **1** → 3000K 2280 lm (1)
X = **6** → 4000K 2370 lm (1)
version Diffusant
X = **9** → 2700K 1040 lm (1)
X = **1** → 3000K 1040 lm (1)
X = **6** → 4000K 1080 lm (1)

Asymétrique 17,5W LED IRC >80
1780 lm 2700K (2)
1780 lm 3000K (2) Ⓢ
1850 lm 4000K (2)

10 22 8X9

516 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 8m

code : 10 22 819

Diffusant 10W LED IRC >80
770 lm 2700K (2)
770 lm 3000K (2)
800 lm 4000K (2)

10 22 6X0

449 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 8m

code : 10 22 610

Accessoire

Piquet

90 05 605

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir **.02 blanc** **.07 corten** **.08 anthracite** **.09 bronze**

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPRING

design by Lundbergdesign

PROJECTEUR / SUR MÂT

SOLUTIONS

MICRO SPRING

5,9W LED BLANCHE
6W LED RGBW

MINI SPRING

19/21W LED BLANCHE
16W LED RGBW

SPRING

44W LED BLANCHE
35W LED RGBW

MINI SPRING

19/21W LED BLANCHE
16W LED RGBW

SPRING

44W LED BLANCHE
35W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.06 gris .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/spring

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Réglage micrométrique de l'inclinaison avec double serrage pour un maintien optimal. Système gradué en Acier Inox ASI 304. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible dans 3 tailles

Visière et canon disponibles, à commander séparément

Appareil compatible avec l'installation sur mât à l'aide de l'accessoire adapté optionnel

Installation au sol avec piquet en acier inox

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

DALI

Mini Spring et Spring gradable DALI sur demande

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

RGBW

Produit disponible en RGBW

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif

12277 cd/klm @3000K

Moyenne

4674 cd/klm @3000K

Extensive

1616 cd/klm @3000K

MICRO SPRING

PROJECTEUR / SUR MÂT

MICRO SPRING / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 0,5m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

12° Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²) Ⓢ
485 lm 4000K (²)

84 24 1X1

12277 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.427	357	159	89	57
Emed (lx)	941	235	105	59	38
ø (m)	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 24 111

33° Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 24 1X3

2557 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.112	278	124	70	44
Emed (lx)	680	170	76	43	27
ø (m)	0,6	1,2	1,8	2,3	2,9

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 24 113

44° Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²) Ⓢ
460 lm 4000K (²)

84 24 1X8

1684 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	741	185	82	46	30
Emed (lx)	421	105	47	26	17
ø (m)	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Hauteur du mur : 4m

code : 84 24 118

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 780

Filtre sablé

89 18 785

Grille nid d'abeilles

89 18 786

Déflecteur

89 18 787

Visière
(.01 noir)

89 05 010

Canon de lumière
(.01 noir)

89 05 080

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Piquet

90 05 605

Boîtier de connexion
pour un projecteur
(connecteur 8917014
inclus)

❗ ajouter un code
coloris

89 52 021

Boîtier de connexion
pour deux projecteurs
(connecteur 8917014
inclus)

❗ ajouter un code
coloris

89 52 022

MINI SPRING

PROJECTEUR / SUR MÂT

MINI SPRING / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

câble de 1m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version COB led
X = 9 → 2700K 2340 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2340 lm (¹)
X = 6 → 4000K 2433 lm (¹)
version led
X = 9 → 2700K 2250 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2250 lm (¹)
X = 6 → 4000K 2340 lm (¹)

20° Intensif

19W COB LED IRC >80
1860 lm 2700K (²)
1860 lm 3000K (²)
1934 lm 4000K (²)

88 14 5X1

6904 cd/klm @3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.427	357	159	89	57
Emed (lx)	947	237	105	59	38
ø (m)	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 14 511

36° Moyenne

19W COB LED IRC >80
1670 lm 2700K (²)
1670 lm 3000K (²)
1735 lm 4000K (²)

88 14 5X3

3214 cd/klm @3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	2.386	596	265	149	95
Emed (lx)	1.517	379	169	95	61
ø (m)	0.7	1.3	2.0	2.6	3.3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 14 513

54° Extensive

19W COB LED IRC >80
1700 lm 2700K (²)
1700 lm 3000K (²)
1770 lm 4000K (²)

88 14 5X8

1379 cd/klm @3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.088	522	232	130	84
Emed (lx)	1.323	331	147	83	53
ø (m)	1.1	2.1	3.2	4.3	5.3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 14 518

9° Intensif

21W LED IRC >80
2000 lm 2700K (²)
2000 lm 3000K (²) Ⓢ
2080 lm 4000K (²)

84 23 3X1

22770 cd/klm @3000K

m	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
Emax (lx)	1.822	455	202	114	73
Emed (lx)	1.267	317	141	79	51
ø (m)	0.8	1.6	2.5	3.3	4.1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 23 311

28° Moyenne

21W LED IRC >80
1950 lm 2700K (²)
1950 lm 3000K (²) Ⓢ
2030 lm 4000K (²)

84 23 3X3

4674 cd/klm @3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	2.279	570	253	142	91
Emed (lx)	1.468	367	163	92	59
ø (m)	0.9	1.8	2.7	3.5	4.4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 23 313

45° Extensive

21W LED IRC >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²)
1850 lm 4000K (²)

84 23 3X8

1458 cd/klm @3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.135	284	126	71	45
Emed (lx)	718	180	80	45	29
ø (m)	1.3	2.6	4.0	5.3	6.6

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 7m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 23 318

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 670

Filtre sablé

89 18 675

Visière
(.01 noir)

89 05 015

Canon de lumière
(.01 noir)

89 05 085

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 60 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 040

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 76 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 076

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 102 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 045

Collier de fixation pour mât de diamètre Ø 114 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 050

Piquet

90 05 605

Boîtier de connexion pour un projecteur (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 021

Boîtier de connexion pour deux projecteurs (connecteur 8917014 inclus)

❗ ajouter un code coloris

89 52 022

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

SPRING

PROJECTEUR / SUR MÂT

SPRING / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 3m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version COB led
X = 9 → 2700K 5300 lm (¹)
X = 1 → 3000K 5300 lm (¹)
X = 6 → 4000K 5512 lm (¹)
version led
X = 9 → 2700K 4500 lm (¹)
X = 1 → 3000K 4500 lm (¹)
X = 6 → 4000K 4680 lm (¹)

13°
Intensif

44W COB LED IRC >80
4480 lm 2700K (²)
4480 lm 3000K (²)
4660 lm 4000K (²)

88 15 8X1

10204 cd/klm
@3000K

m	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
Emax (lx)	1.829	457	203	114	73
Emed (lx)	1.231	308	137	77	49
ø (m)	1.2	2.3	3.5	4.6	5.8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 15 811

44°
Moyenne

44W COB LED IRC >80
4540 lm 2700K (²)
4540 lm 3000K (²)
4720 lm 4000K (²)

88 15 8X3

3214 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	2.001	500	222	125	80
Emed (lx)	1.146	287	127	72	46
ø (m)	1.6	3.2	4.8	6.5	8.1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 88 15 813

9°
Intensif

44W LED IRC >80
4000 lm 2700K (²)
4000 lm 3000K (²) Ⓢ
4160 lm 4000K (²)

84 22 5X1

19512 cd/klm
@3000K

m	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Emax (lx)	2.168	542	241	135	87
Emed (lx)	1.487	372	165	93	59
ø (m)	1.0	1.9	2.9	3.9	4.8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 22 511

28°
Moyenne

44W LED IRC >80
3900 lm 2700K (²)
3900 lm 3000K (²) Ⓢ
4055 lm 4000K (²)

84 22 5X3

3856 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.671	418	186	104	67
Emed (lx)	1.060	265	118	66	42
ø (m)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 22 513

40°
Extensive

44W LED IRC >80
1780 lm 3555K (²)
1780 lm 3555K (²)
1850 lm 3700K (²)

84 22 5X8

1616 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.437	359	160	90	57
Emed (lx)	858	214	95	54	34
ø (m)	1.6	3.1	4.7	6.3	7.8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 10m

code : 84 22 518

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 660

Filtre sablé

89 18 665

Visière
(.01 noir)

89 05 020

Canon de lumière
(.01 noir)

89 05 090

Collier de fixation pour mât de diamètre
Ø 60 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 040

Collier de fixation pour mât de diamètre
Ø 76 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 076

Collier de fixation pour mât de diamètre
Ø 102 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 045

Collier de fixation pour mât de diamètre
Ø 114 mm

❗ ajouter un code coloris

89 51 050

Piquet

90 05 605

Connecteur entrée/
sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

SPRING GAMME

PROJECTEUR

MICRO SPRING / led rgbw

4 LED RGBW @500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif	33° Moyenne	44° Extensive
6W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	6W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	6W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 24 101	**83 24 103**	**83 24 108**

MINI SPRING / led rgbw

16 LED RGBW @350mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	28° Moyenne	44° Extensive
16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 23 401	**83 23 403**	**83 23 408**

SPRING / led rgbw

24 LED RGBW @500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 3m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	28° Moyenne	45° Extensive
35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	35W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
83 22 501	**83 22 503**	**83 22 508**

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

TARSIUS

design by Piero Castiglioni

PROJECTEUR

SOLUTIONS

projecteur

49/54W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

projecteur sur mât

page 480

↓ platek.eu/tarsius

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Réflecteur en aluminium haut rendement. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Valve GORE® évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Inclinaison par pas de 10°

Inclinaison possible de +90 à -40°

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

DALI

Appareil 230V gradable DALI

230V

Appareil 230V Classe II

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

MIDNIGHT

Appareil fourni avec driver MIDNIGHT

↓ détails MIDNIGHT

FONCTION MIDNIGHT

La fonction MIDNIGHT permet de réduire la puissance de 50% de façon automatique et sans commande externe, calculant la durée moyenne de la nuit pendant les 4 premiers jours de fonctionnement.
La réduction de puissance est ainsi par défaut de 50% 3 heures avant et 5 heures après la moitié de la nuit : La moitié de la nuit est calculée grâce à la mesure du temps d'allumage et d'extinction du luminaire.

RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les réglages sont considérés comme valides uniquement pour les nuits d'une durée de plus de 3 heures et de moins de 18 heures. Le premier jour de l'installation il n'y a pas de réduction de la puissance. Du deuxième au quatrième jour le driver mémorise la durée moyenne de la nuit et exécute un réglage graduel. A partir du cinquième jour une réduction de consommation du luminaire est effective et basée sur une durée de la nuit calculée sur les 4 jours précédents.

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Routier

557 cd/klm
@3000K

Asymétrique

652 cd/klm
@3000K

TARSIUS

PROJECTEUR

TARSIUS PROJECTEUR / led blanche

DALI

220-240V 50/60Hz . ⧈
gradable DALI

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 6000 lm (1)
X = **1** → 3000K 6000 lm (1)
X = **6** → 4000K 6240 lm (1)

Routier

54W LED IRC >80
5770 lm 2700K (2)
5770 lm 3000K (2)
5975 lm 4000K (2)

88 50 9X8

557 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m
Hauteur d'implantation : 10m

code : 88 50 918

Asymétrique

54W LED IRC >80
4020 lm 2700K (2)
4020 lm 3000K (2)
4205 lm 4000K (2)

88 50 9X9

652 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m
Hauteur d'implantation : 10m

code : 88 50 919

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TARSIUS

PROJECTEUR

TARSIUS PROJECTEUR / led blanche

MIDNIGHT

220-240V 0/50/60Hz .
MIDNIGHT

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5280 lm (1)
X = **1** → 3000K 5280 lm (1)
X = **6** → 4000K 5520 lm (1)

Routier

49W LED IRC >80
4900 lm 2700K (2)
4900 lm 3000K (2)
5100 lm 4000K (2)

88 50 7X8

557 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m
Hauteur d'implantation : 10m

code : 88 50 718

Asymétrique

49W LED IRC >80
3685 lm 2700K (2)
3685 lm 3000K (2)
3830 lm 4000K (2)

88 50 7X9

652 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m
Hauteur d'implantation : 10m

code : 88 50 719

MINI

PROJECTEUR

SOLUTIONS

MINI PROJECTEUR

11W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.06 gris .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/mini

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. A4 Stainless steel screws. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation.
Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

230V

Classe II

TRIAC

Appareil gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
9°

20713 cd/klm
@3000K

Moyenne
28°

3888 cd/klm
@3000K

Extensive
44°

1602 cd/klm
@3000K

MINI

PROJECTEUR

MINI PROJECTEUR / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable TRIAC

câble de 1m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

9°
Intensif

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)
995 lm 4000K (²)

84 21 6X1

20713 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	2.138	549	244	137	88
Emed (lx)	1.517	379	169	95	61
ø (m)	0,5	1,0	1,4	1,9	2,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 21 611

28°
Moyenne

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 21 6X3

3888 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.477	369	164	92	59
Emed (lx)	953	238	106	60	38
ø (m)	0,7	1,5	2,2	3,0	3,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 21 613

44°
Extensive

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²)
805 lm 4000K (²)

84 21 6X8

1602 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.241	310	138	78	50
Emed (lx)	740	185	82	46	30
ø (m)	0,8	1,6	2,4	3,2	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 21 618

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Visière (.01 noir)

89 05 025

Canon de lumière

89 05 026

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour
câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Boîtier de connexion
pour un projecteur
(connecteur 8917014
inclus)

89 52 021

Boîtier de connexion
pour deux projecteurs
(connecteur 8917014
inclus)

89 52 022

Collier de fixation pour
mât de diamètre
Ø 60 mm

❗ ajouter un code
coloris

89 51 040

Collier de fixation pour
mât de diamètre
Ø 76 mm

❗ ajouter un code
coloris

89 51 076

Collier de fixation pour
mât de diamètre
Ø 102 mm

❗ ajouter un code
coloris

89 51 045

Collier de fixation pour
mât de diamètre
Ø 114 mm

❗ ajouter un code
coloris

89 51 050

Piquet

90 05 600

MINI

PROJECTEUR

MINI PROJECTEUR / led rgbw

8 LED RGBW @500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1,5 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif — 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC

83 21 201

33° Moyenne — 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC

83 21 203

44° Extensive — 11,5W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC

83 21 208

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MICRO STEEL / STEEL

PROJECTEURS IMMERGEABLES

SOLUTIONS

MICRO STEEL

5,9W LED BLANCHE
5,8W LED RGBW

STEEL

15W LED BLANCHE
16W LED RGBW

GAMME

encastrés immergeables
page 292

↓ platek.eu/microsteel - platek.eu/steel

↓ avantages produits

Corps et collerette en Acier Inox AISI 316L électropoli. Produit sans vis apparentes. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP68
Full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

Corps et anneau de fermeture en acier inox AISI 316L

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
12°

22770 cd/klm
@3000K

Moyenne
33°

2557 cd/klm
@3000K

Extensive
44°

1684 cd/klm
@3000K

MICRO STEEL

PROJECTEURS IMMERGEABLES

MICRO STEEL FULL INOX / led blanche

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 Full Dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
485 lm 4000K (²)

84 75 1X1

12277 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.427	357	159	89	57
Emed (lx)	941	235	105	59	38
ø (m)	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 7m

code : 84 75 111

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 75 1X3

2557 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.112	278	124	70	44
Emed (lx)	680	170	76	43	27
ø (m)	0,6	1,2	1,8	2,3	2,9

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 7m

code : 84 75 113

44°
Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)
460 lm 4000K (²)

84 75 1X8

1684 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	741	185	82	46	30
Emed (lx)	421	105	47	26	17
ø (m)	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 7m

code : 84 75 118

Accessoires

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68
pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68
pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 5 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO STEEL

PROJECTEURS IMMERGEABLES

MICRO STEEL FULL INOX / led rgbw

4 LED RGBW 500mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif — 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC — **83 75 101**

33° Moyenne — 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC — **83 75 103**

44° Extensive — 5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC — **83 75 108**

Accessoires

Contrôleur LED max. 24 LED 4 canaux (max. 6 LED/canal) max. 40W - OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED max. 48 LED (1 sortie 48 LED) IN max. 60V-135W OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED max. 384 LED (8 sorties max. 48 LED) IN max. 60V-1080W OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour RGBW + NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control RGBW 1024 canal usb/ethernet

89 56 119

Alimentation (48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation (48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation (48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation (48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur 1m.

89 56 151

Câble DMX longueur 0,4m.

89 56 154

Câble 30 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m (10 x 0,32 mm²) connections RGBW et lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux composants (max 2 connecteurs Y)

89 56 063

STEEL

PROJECTEURS IMMERGEABLES

STEEL FULL INOX / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 2,50 mm²)

indice de protection IP68 Full Dry
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1710 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1710 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1800 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

9°
Intensif

15W LED IRC >80
1480 lm 2700K (²)
1480 lm 3000K (²)
1540 lm 4000K (²)

84 74 3X1

22770 cd/klm
@3000K

m	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Emax (lx)	2.106	527	234	132	84
Emed (lx)	1.465	366	163	92	59
ø (m)	0,7	1,3	2,0	2,6	3,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 7m

code : 84 74 311

45°
Extensive

15W LED IRC >80
1140 lm 2700K (²)
1140 lm 3000K (²)
1190 lm 4000K (²)

84 74 3X8

1458 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.636	409	182	102	65
Emed (lx)	1.035	259	115	65	41
ø (m)	0,9	1,8	2,6	3,5	4,4

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 8m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 7m

code : 84 74 318

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 3 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 3 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 5 appareils

89 56 313

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

STEEL

PROJECTEURS IMMERGEABLES

STEEL FULL INOX / led rgbw

16 LED RGBW 350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 74 401

28°
Moyenne

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 74 403

45°
Extensive

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 74 408

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

NETTUNO

PROJECTEURS IMMERGEABLES

SOLUTIONS

15W LED BLANCHE
16W LED RGBW

GAMME

encastrés immergeables
page 296

↓ platek.eu/nettuno

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture réalisés en bronze. Procédé permettant d'obtenir des performances de résistance à la corrosion et au brouillard salin très nettement supérieurs à tous les standards du marché. Vis en Acier Inox A4. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
9°

22770 cd/klm
@3000K

Extensive
45°

1585 cd/klm
@3000K

Elliptique
54°x10°

4144 cd/klm
@3000K

NETTUNO

PROJECTEURS IMMERGEABLES

NETTUNO / led blanche

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 2,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1710 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1710 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1800 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

9°
Intensif

15W LED IRC >80
1480 lm 2700K (²)
1480 lm 3000K (²)
1540 lm 4000K (²)

84 72 3X1

22770 cd/klm
@3000K

n	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Emax (lx)	2.106	527	234	132	84
Emed (lx)	1.465	366	163	92	59
ø (m)	0,7	1,3	2,0	2,6	3,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 72 311

45°
Extensive

15W LED IRC >80
1140 lm 2700K (²)
1140 lm 3000K (²)
1190 lm 4000K (²)

84 72 3X8

1585 cd/klm
@3000K

n	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.807	452	201	113	72
Emed (lx)	1.076	269	120	67	43
ø (m)	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 72 318

54° x 10°
Elliptique

15W LED IRC >80
1170 lm 2700K (²)
1170 lm 3000K (²)
1220 lm 4000K (²)

84 72 3X7

4144 cd/klm
@3000K

n	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	4.349	539	135	60	34
Emed (lx)	3.057	340	85	38	21
ø (m)	1,0/0,2	3,0/0,6	6,0/1,2	9,0/1,7	12,0/2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 6m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 84 72 317

Accessoires

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 3 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 3 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 5 appareils

89 56 313

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente. .

NETTUNO

PROJECTEURS IMMERGEABLES

NETTUNO / led rgbw

16 LED RGBW 350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 72 401

45°
Extensive

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 72 408

54° x 10°
Elliptique

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 72 407

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MICRO STEEL

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

SOLUTIONS

5,9W LED BLANCHE

6W LED RGBW

GAMME

projecteurs immergeables

page 282

↓ platek.eu/microsteel

↓ avantages produits

Corps et collerette en Acier Inox AISI 316L électropoli. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l’intérieur du produit. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle. Pot d’encastrement à commander séparément.

↓ détails

IP68
Full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

Corps et anneau de fermeture en acier inox AISI 316L

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D’UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
12°

12277 cd/klm
@3000K

Moyenne
33°

2557 cd/klm
@3000K

Extensive
44°

1684 cd/klm
@3000K

MICRO STEEL

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

MICRO STEEL FULL INOX / led blanche

↓ boîtier d'encastrement

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 Full Dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
485 lm 4000K (²)

84 76 1X1

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 76 1X3

44°
Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)
460 lm 4000K (²)

84 76 1X8

Accessoires

Boîtier d'encastrement
Inox IP68
pour revêtements en PVC

89 28 045

Connecteur entrée/ sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 5 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO STEEL

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

MICRO STEEL FULL INOX / led rgbw

↓ boîtier d'encastrement

4 LED RGBW 500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12°
Intensif

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 76 101

33°
Moyenne

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 76 103

44°
Extensive

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 76 108

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

NETTUNO

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

SOLUTIONS

15W LED BLANCHE
16W LED RGBW

GAMME

projecteurs immergeables
page 288

↓ platek.eu/nettuno

↓ avantages produits

Corps réalisé en bronze. Pot d’encastrement et collerette de fixation en Acier inox AISI 316. Procédé permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion et au brouillard salin très nettement supérieurs à tous les standards du marché. Vis en Acier Inox A4. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l’intérieur du produit. Boîtier d'encastrement à commander séparément.

↓ détails

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 Full Dry

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D’UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
9°

22770 cd/klm
@3000K

Extensive
45°

1585 cd/klm
@3000K

Elliptique
54°x10°

4144 cd/klm
@3000K

NETTUNO

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

NETTUNO / led blanche

← boîtier d'encastrement

24V DC
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 2,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1710 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1710 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1800 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

9°
Intensif

15W LED IRC >80
1480 lm 2700K (²)
1480 lm 3000K (²)
1540 lm 4000K (²)

84 73 3X1

22770 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,4 m
301 lux
199 lux
130 lux
77 lux
35 lux

45°
Extensive

15W LED IRC >80
1140 lm 2700K (²)
1140 lm 3000K (²)
1190 lm 4000K (²)

84 73 3X8

1585 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,6 m
148 lux
98 lux
64 lux
38 lux
17 lux

54° x 10°
Elliptique

15W LED IRC >80
1170 lm 2700K (²)
1170 lm 3000K (²)
1220 lm 4000K (²)

84 73 3X7

4144 cd/klm
@3000K

@3000K
d: 0,5 m
848 lux
561 lux
366 lux
218 lux
99 lux

Accessoires

Boîtier d'encastrement
Inox IP68
pour revêtements en PVC

89 28 065

Connecteur entrée/ sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Alimentation
(24V DC - 75W) IP20
max. 3 appareils

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 75W) IP67
max. 3 appareils

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 120W) IP67
DALI
max. 5 appareils

89 56 313

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

NETTUNO

ENCASTRÉS IMMERGEABLES

NETTUNO / led rgbw

← boîtier d'encastrement

16 LED RGBW 350mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
Alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 73 401

28°
Moyenne

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 73 403

44°
Extensive

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 73 408

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MINI CORNICHE FULL INOX

IMMERGEABLE

SOLUTIONS

100 mm

3,5W LED BLANCHE
6W LED RGBW

300 mm

6,5W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

GAMME

encastrés de sol
page 176

plafonniers encastrés
page 338

applique
page 400

↓ platek.eu/minicorniche

↓ avantages produits

Corps en Acier Inox AISI 316L. Produit sans vis apparentes. Alimentation externe, 24V câblage en parallèle. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Produit disponible dans 2 longueurs

Corps et anneau de fermeture en acier inox 316L

RGBW

Produit disponible en RGBW

IP68

Produit avec indice de protection IP68

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Intensif
13°

10499 cd/klm
@3000K

Moyenne
26°

4271 cd/klm
@3000K

Extensive
40°

2027 cd/klm
@3000K

Elliptique
51° x 12°

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE FULL INOX

IMMERGEABLE

MINI CORNICHE FULL INOX 100 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 435 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensif

3,5W LED IRC >80
250 lm 2700K (²)
250 lm 3000K (²)
260 lm 4000K (²)

84 19 1X1

10499 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.167	292	130	73	47
Emed (lx)	784	196	87	49	31
ø (m)	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,10m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 111

26°
Moyenne

3,5W LED IRC >80
260 lm 2700K (²)
260 lm 3000K (²)
270 lm 4000K (²)

84 19 1X3

4271 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.110	278	123	69	44
Emed (lx)	728	182	81	45	29
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 113

40°
Extensive

3,5W LED IRC >80
235 lm 2700K (²)
235 lm 3000K (²)
245 lm 4000K (²)

84 19 1X8

2027 cd/klm
@3000K

m	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Emax (lx)	1.905	476	212	119	76
Emed (lx)	1.137	284	126	71	45
ø (m)	0,4	0,7	1,1	1,5	1,8

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 118

51° x 12°
Elliptique

3,5W LED IRC >80
215 lm 2700K (²)
215 lm 3000K (²)
225 lm 4000K (²)

84 19 1X7

4114 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	385	98	25	11	6
Emed (lx)	554	62	15	7	4
ø (m)	0,2/0,9	0,6/2,8	1,3/5,6	1,9/8,5	2,5/11,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 117

Accessoires

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 5 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE FULL INOX

IMMERGEABLE

MINI CORNICHE FULL INOX 300 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 840 lm (¹)
X = 1 → 3000K 840 lm (¹)
X = 6 → 4000K 870 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensif

6,5W LED IRC >80
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²)
520 lm 4000K (²)

84 19 2X1

10499 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	2.286	572	254	143	91
Emed (lx)	1.536	384	171	96	61
ø (m)	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 211

26°
Moyenne

6,5W LED IRC >80
515 lm 2700K (²)
515 lm 3000K (²)
535 lm 4000K (²)

84 19 2X3

4271 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	2.199	550	244	137	88
Emed (lx)	1.442	360	160	90	58
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,30m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 213

40°
Extensive

6,5W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
480 lm 4000K (²)

84 19 2X8

2027 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	942	236	105	59	38
Emed (lx)	562	141	62	35	22
ø (m)	0,7	1,5	2,2	3,0	3,7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,50m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 218

51° x 12°
Elliptique

6,5W LED IRC >80
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)
445 lm 4000K (²)

84 19 2X7

4114 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	769	197	49	22	12
Emed (lx)	107	123	31	14	8
ø (m)	0,2/0,9	0,6/2,8	1,3/5,6	1,9/8,5	2,5/11,3

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,20m
Interdistance des appareils : 1,4m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 19 217

Accessoires

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 3 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 3 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 7 appareils

89 56 021

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MINI CORNICHE FULL INOX RGBW

IMMERGEABLE

MINI CORNICHE 100 FULL INOX / led rgbw

4 LED RGBW 350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

26° Moyenne — 6W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 103**

40° Extensive — 6W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 108**

54° x 10° Elliptique — 6W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 107**

MINI CORNICHE 300 FULL INOX / led rgbw

8 LED RGBW 350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

26° Moyenne — 11,5W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 203**

40° Extensive — 11,5W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 208**

54° x 10° Elliptique — 11,5W LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 77 207**

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

ASTER

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

ASTER small

6/10W LED BLANCHE
8W LED RGBW

ASTER medium

14/20W LED BLANCHE
16W LED RGBW

ASTER large

30/38W LED BLANCHE
32W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

↓ coloris sur demande

.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/aster

↓ avantages produits

Corps et base en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Réflecteurs en aluminium anodisé (conception Platek), efficacité élevée. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. En configuration direct ou avec alimentation séparée et contrôlable.

↓ détails

Gamme disponible dans 3 tailles

Agrafes de fixation accessibles depuis l'extérieur

Anneau de finition équipé d'un système de fermeture quart de tour

Câble de retenue de sécurité

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

RGBW

Produit disponible en RGBW

PRO
Driver

Driver IP65 à commander séparément

PRO
Puissance

Driver équipé de dip-swtichs pour choix de la puissance

PRO
DALI

Possibilité de commander un boîtier de connexion avec driver DALI

PRO
CASAMBI

Possibilité de commander un boîtier de connexion avec système de gestion sans fil CASAMBI

↓ Nouveautés

BASIC

Boîtier d'encastrement renforcé pour plafonds béton et briques

BASIC
TRIAC

Produit 230V gradable TRIAC

BASIC
Câble

Appareil fourni avec 0,5m de câble

BASIC
Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement renforcé pour plafonds béton et briques, à commander séparément

ASTER SMALL PRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER SMALL PRO / led blanche

Fixing Hole Ø 95 mm

max 300mA .

câble 0,25m (2 x 0,35 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1680 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1680 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1745 lm (¹)

↓ remarque
produit alimentable de 150mA à 300mA
alimentation à commander séparément

13°
Intensif

10W COB LED IRC >80
1140 lm 2700K (²)
1140 lm 3000K (²)
1185 lm 4000K (²)

85 14 1X1

7768 cd/klm
@3000K

32°
Moyenne

10W COB LED IRC >80
1110 lm 2700K (²)
1110 lm 3000K (²)
1155 lm 4000K (²)

85 14 1X3

2877 cd/klm
@3000K

60°
Extensive

10W COB LED IRC >80
1130 lm 2700K (²)
1130 lm 3000K (²) Ⓢ
1175 lm 4000K (²)

85 14 1X8

1306 cd/klm
@3000K

Asymétrique

10W COB LED IRC >80
900 lm 2700K (²)
900 lm 3000K (²)
935 lm 4000K (²)

85 14 1X9

686 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66
220/240Volt
150-500mA
(10-42V DC - 21W)

89 56 340

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 DALI
220/240Volt
150-700mA
(9-52V DC - 26W)

89 56 344

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66
CASAMBI 220/240
300-1050mA
(10-36V DC - 38W)

89 56 349

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.02 blanc

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ASTER SMALL BASIC

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER SMALL BASIC / led blanche

Fixing Hole Ø 95 mm

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble 0,50m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque
connecteur à commander séparément

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 6W
X = 9 → 2700K 540 lm (¹)
X = 1 → 3000K 540 lm (¹)
X = 6 → 4000K 560 lm (¹)
version 10W
X = 9 → 2700K 950 lm (¹)
X = 1 → 3000K 950 lm (¹)
X = 6 → 4000K 1000 lm (¹)

15°
Intensif

6W COB LED IRC >80
390 lm 2700K (²)
390 lm 3000K (²)
405 lm 4000K (²)

85 16 1X1

8538 cd/klm
@3000K

18°
Intensif

10W COB LED IRC >80
680 lm 2700K (²)
680 lm 3000K (²)
705 lm 4000K (²)

85 16 2X1

6300 cd/klm
@3000K

35°
Moyenne

6W COB LED IRC >80
375 lm 2700K (²)
375 lm 3000K (²)
390 lm 4000K (²)

85 16 1X3

2814 cd/klm
@3000K

38°
Moyenne

10W COB LED IRC >80
665 lm 2700K (²)
665 lm 3000K (²)
690 lm 4000K (²)

85 16 2X3

2675 cd/klm
@3000K

64°
Extensive

6W COB LED IRC >80
385 lm 2700K (²)
385 lm 3000K (²)
400 lm 4000K (²)

85 16 1X8

1229 cd/klm
@3000K

66°
Extensive

10W COB LED IRC >80
670 lm 2700K (²)
670 lm 3000K (²) Ⓢ
695 lm 4000K (²)

85 16 2X8

1142 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

↓ Nouveautés

Boîtier d'encastrement renforcé pour plafonds béton et briques, à commander séparément

89 45 140

ASTER MEDIUM PRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER MEDIUM PRO / led blanche

max 600mA .

câble 0,25m (2 x 0,35 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3280 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3280 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3410 lm (¹)

↓ remarque
produit alimentable de 450mA à 600mA
alimentation à commander séparément

10°
Intensif

20W COB LED IRC >80
2230 lm 2700K (²)
2230 lm 3000K (²)
2320 lm 4000K (²)

85 24 3X1

15668 cd/klm
@3000K

35°
Moyenne

20W COB LED IRC >80
2165 lm 2700K (²)
2165 lm 3000K (²)
2250 lm 4000K (²)

85 24 3X3

2674 cd/klm
@3000K

67°
Extensive

20W COB LED IRC >80
2230 lm 2700K (²)
2230 lm 3000K (²) Ⓢ
2320 lm 4000K (²)

85 24 3X8

1140 cd/klm
@3000K

Asymétrique

20W COB LED IRC >80
1970 lm 2700K (²)
1970 lm 3000K (²)
2050 lm 4000K (²)

85 24 3X9

581 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 220/240Volt 150-500mA (10-42V DC - 21W)

89 56 340

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 220/240Volt 300-1050mA (3-40V DC - 42W)

89 56 341

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 DALI 220/240Volt 150-700mA (9-52V DC - 26W)

89 56 344

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 CASAMBI 220/240 300-1050mA (10-36V DC - 38W)

89 56 349

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.02 blanc

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ASTER MEDIUM BASIC

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER MEDIUM BASIC / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble 0,50m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque
connecteur à commander séparément

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 14W
X = **9** → 2700K 1425 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1425 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1470 lm (¹)
version 18,5W
X = **9** → 2700K 1900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1960 lm (¹)

13°
Intensif

14W COB LED IRC >80
1090 lm 2700K (²)
1090 lm 3000K (²)
1135 lm 4000K (²)

85 26 3X1

14039 cd/klm
@3000K

13°
Intensif

18,5W COB LED IRC >80
1450 lm 2700K (²)
1450 lm 3000K (²)
1510 lm 4000K (²)

85 26 4X1

13700 cd/klm
@3000K

38°
Moyenne

14W COB LED IRC >80
1045 lm 2700K (²)
1045 lm 3000K (²)
1085 lm 4000K (²)

85 26 3X3

2479 cd/klm
@3000K

38°
Moyenne

18,5W COB LED IRC >80
1385 lm 2700K (²)
1385 lm 3000K (²)
1440 lm 4000K (²)

85 26 4X3

2436 cd/klm
@3000K

70°
Extensive

14W COB LED IRC >80
1065 lm 2700K (²)
1065 lm 3000K (²)
1110 lm 4000K (²)

85 26 3X8

1110 cd/klm
@3000K

70°
Extensive

18,5W COB LED IRC >80
1045 lm 2700K (²)
1405 lm 3000K (²) Ⓢ
1460 lm 4000K (²)

85 26 4X8

1095 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

↓ Nouveautés

Boîtier d'encastrement renforcé pour plafonds briques

89 45 141

ASTER LARGE PRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER LARGE PRO / led blanche

Fixing Hole Ø 190 mm

max 1050mA .

câble 0,25m (2 x 0,35 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5645 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5645 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5870 lm (¹)

↓ remarque
produit alimentable de 800mA à 1050mA
alimentation à commander séparément

10°
Intensif

38W COB LED IRC >80
3100 lm 2700K (²)
3100 lm 3000K (²)
3225 lm 4000K (²)

85 34 5X1

15090 cd/klm
@3000K

38°
Moyenne

38W COB LED IRC >80
3075 lm 2700K (²)
3075 lm 3000K (²)
3200 lm 4000K (²)

85 34 5X3

1962 cd/klm
@3000K

80°
Extensive

38W COB LED IRC >80
2990 lm 2700K (²)
2990 lm 3000K (²) Ⓢ
3110 lm 4000K (²)

85 34 5X8

670 cd/klm
@3000K

Asymétrique

38W COB LED IRC >80
3700 lm 2700K (²)
3700 lm 3000K (²)
3850 lm 4000K (²)

85 34 5X9

511 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 220/240Volt 300-1050mA (3-40V DC - 42W)

89 56 341

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 DALI 220/240Volt 150-700mA (9-52V DC - 26W)

89 56 344

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 DALI 220/240Volt 300-1050mA (10-38V DC - 38W)

89 56 345

Alimentation pour intégration dans boîtier IP66 CASAMBI 220/240 300-1050mA (10-36V DC - 38W)

89 56 349

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.02 blanc

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ASTER LARGE BASIC

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER LARGE BASIC / led blanche

Fixing Hole Ø 190 mm

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble 0,50m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2850 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2850 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3000 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

16°
Intensif

30W COB LED IRC >80
2140 lm 2700K (²)
2140 lm 3000K (²)
2225 lm 4000K (²)

85 36 5X1

12675 cd/klm
@3000K

44°
Moyenne

30W COB LED IRC >80
2110 lm 2700K (²)
2110 lm 3000K (²)
2195 lm 4000K (²)

85 36 5X3

1929 cd/klm
@3000K

86°
Extensive

30W COB LED IRC >80
2065 lm 2700K (²)
2065 lm 3000K (²) Ⓢ
2145 lm 4000K (²)

85 36 5X8

667 cd/klm
@3000K

Accessoires

Câble 3 m. pour fixation sur la structure

89 47 075

Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

↓ Nouveautés

Boîtier d'encastrement renforcé pour plafonds béton et briques, à commander séparément

89 45 142

ASTER GAMME

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

ASTER SMALL / led rgbw

Fixing Hole Ø 95 mm

4 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble 0,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

13° Intensif	32° Moyenne	60° Extensive
8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
85 14 101	**85 14 103**	**85 14 108**

ASTER MEDIUM / led rgbw

Fixing Hole Ø 130 mm

8 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble 0,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif	36° Moyenne	70° Extensive
16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
85 24 301	**85 24 303**	**85 24 308**

ASTER LARGE / led rgbw

Fixing Hole Ø 190 mm

16 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble 0,5m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12° Intensif	40° Moyenne	82° Extensive
32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
85 34 501	**85 34 503**	**85 34 508**

↓ finition standard
.02 blanc

↓ coloris sur demande
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

Câble 3 m. pour fixation
sur la structure

89 47 075

↓ Nouveautés

Boîtier d'encastrement
renforcé pour
plafonds béton et
briques, à commander
séparément

89 45 140

Boîtier
d'encastrement
renforcé pour
plafonds briques

89 45 141

Boîtier
d'encastrement
renforcé pour
plafonds béton
et briques, à
commander
séparément

89 45 142

PICO FULL INOX

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

↓ avantages produits

Corps en Acier Inox AISI 316L. Produit sans vis apparentes, fixation avec système à ressort. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

24V

Produit 24V Classe III

Corps et anneau de finition en acier inox 316L. Système de fixation sans vis

Pico présente une faible profondeur d'encastrement de 44mm seulement

GAMME

encastrés de sol passage piétons
page 124

PICO FULL INOX

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

PICO / led blanche

24V DC .
câblage en parallèle

câble de 5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 145 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

20°
Intensif

1,3W LED IRC >80
70 lm 2700K (²)
70 lm 3000K (²) Ⓢ
75 lm 4000K (²)

84 95 0X1

5826 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 95 011

48°
Diffusant

1,3W LED IRC >80
55 lm 2700K (²)
55 lm 3000K (²) Ⓢ
60 lm 4000K (²)

84 95 0X5

999 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,3m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 2m

code : 84 95 015

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68
pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W) IP20
max. 4 appareils

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 30W) IP67
max. 5 appareils

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 60W) IP67
DALI
max. 10 appareils

89 56 021

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

NANO FULL INOX

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

ROUND

2W LED BLANCHE

SQUARE

2W LED BLANCHE

GAMME

encastrés de sol
page 120

lumière rasante
page 194

↓ platek.eu/nano

↓ avantages produits

Corps en Acier Inox AISI 316L. Produit sans vis apparentes, avec système à ressort. Alimentation externe, 24V câblage en parallèle. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP68
full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Nano présente une faible profondeur d'encastrement de 65mm

Corps et anneau de finition en acier inox 316L. Système de fixation sans vis

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

14° Intensif

12722 cd/klm
@3000K

21° Moyenne

5597 cd/klm
@3000K

33° Extensive

2578 cd/klm
@3000K

NANO FULL INOX

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

NANO FULL INOX ROUND / led blanche

max. 700mA
câblage en série

câble de 0,5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et connecteur à commander séparément

14°
Intensif

2W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²)
180 lm 4000K (²)

84 31 0X1

12722 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,2	1.491	2.226	1,0
0,7	166	247	3,0
1,4	41	62	6,0
2,1	18	27	9,0
2,8	10	15	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 31 011

21°
Moyenne

2W LED IRC >80
165 lm 2700K (²)
165 lm 3000K (²)
170 lm 4000K (²)

84 31 0X3

5597 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,4	599	944	1,0
1,1	67	103	3,0
2,2	17	26	6,0
3,2	7	11	9,0
4,3	4	6	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,5m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 31 013

33°
Extensive

2W LED IRC >80
155 lm 2700K (²)
155 lm 3000K (²) Ⓢ
160 lm 4000K (²)

84 31 0X8

2578 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,6	252	400	1,0
1,8	28	44	3,0
3,6	7	11	6,0
5,4	3	5	9,0
7,2	2	3	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 31 018

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 Micro
Paguro pour câbles
2x1,5 mm²

89 17 013

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/750mA
30/40W) IP20
Gradable
1-10v/push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

NANO FULL INOX

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

NANO FULL INOX SQUARE / led blanche

max. 700mA
câblage en série

câble de 0,5m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 250 lm (¹)
X = 1 → 3000K 250 lm (¹)
X = 6 → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation et connecteur à commander séparément

14°
Intensif

2W LED IRC >80
175 lm 2700K (²)
175 lm 3000K (²)
180 lm 4000K (²)

84 71 0X1

12722 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,2	1.491	2.226	1,0
0,7	166	247	3,0
1,4	41	62	6,0
2,1	18	27	9,0
2,8	10	15	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,2m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 71 011

21°
Moyenne

2W LED IRC >80
165 lm 2700K (²)
165 lm 3000K (²)
170 lm 4000K (²)

84 71 0X3

5597 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,4	599	924	1,0
1,1	67	103	3,0
2,2	17	26	6,0
3,2	7	11	9,0
4,3	4	6	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,5m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 71 013

33°
Extensive

2W LED IRC >80
155 lm 2700K (²)
155 lm 3000K (²) Ⓢ
160 lm 4000K (²)

84 71 0X8

2578 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,6	252	400	1,0
1,8	28	44	3,0
3,6	7	11	6,0
5,4	3	5	9,0
7,2	2	3	12,0

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 1m
Interdistance des appareils : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 84 71 018

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 Micro
Paguro pour câbles
2x1,5 mm²

89 17 013

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max. 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/750mA
30/40W) IP20
Gradable
1-10v/push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MICRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

MICRO

5,9W LED BLANCHE

GAMME

encastrés de sol
page 120

lumière rasante
page 194

↓ platek.eu/micro

↓ avantages produits

Corps en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre, anneau de fermeture en Acier Inox AISI 316L. Sans vis apparente, fixation avec système à ressort. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation.
Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

RGBW

Produit disponible en RGBW

TRIAC

Produit gradable TRIAC

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif
12°

12277 cd/klm
@3000K

Moyenne
33°

2557 cd/klm
@3000K

Extensive
44°

1684 cd/klm
@3000K

Asymétrique

1504 cd/klm
@3000K

MICRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MICRO / led blanche

Fixing Hole
Ø 80 mm

220-240V 0/50/60Hz .
gradable TRIAC

câble 0,5m (2 x 1,00 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K 600 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

12°
Intensif

5,9W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
485 lm 4000K (²)

84 30 9X1

12277 cd/klm
@3000K

33°
Moyenne

5,9W LED IRC >80
435 lm 2700K (²)
435 lm 3000K (²)
450 lm 4000K (²)

84 30 9X3

2557 cd/klm
@3000K

44°
Extensive

5,9W LED IRC >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²) Ⓢ
460 lm 4000K (²)

84 30 9X8

1684 cd/klm
@3000K

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur
entrée/sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MICRO / led blanche asymétrique

700mA .
câblage en série

câble 1m (2 x 0,50 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 260 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

2W LED IRC >80
130 lm 2700K (²)
130 lm 3000K (²)
135 lm 4000K (²)

84 30 0X9

1504 cd/klm
@3000K

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur
entrée/sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Alimentation
(700mA - 14W) IP67
max. 6 appareils

89 56 090

Alimentation
(700mA - 30W) IP67
min. 8 max 13 appareils

89 56 117

Alimentation
(250/700mA - 30/40W)
IP20 - Gradable
1-10v/push/DALI
max. 26 appareils

89 56 116

↓ remarque
D'autres alimentations sont disponibles et peuvent être choisies en page 488

MICRO

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MICRO / led rgbw

4 LED RGBW @500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble 1 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

12°
Intensif

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 30 101

38°
Moyenne

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 30 103

44°
Extensive

6W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 30 108

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MINI

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

↓ avantages produits

Corps en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre et anneau de fermeture en Acier Inox AISI 316L. Fixation avec système à ressort. A4 Stainless steel screws. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation.
Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit.

↓ détails

IP68 full dry

Produit avec indice de protection IP68 full dry

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

RGBW

Produit disponible en RGBW

TRIAC

Produit disponible en version gradable TRIAC

GAMME

encastrés de sol
page 120

lumière rasante
page 200

MINI

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
gradable TRIAC

câble 1m (2 x 1 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1140 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1140 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1200 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

9°
Intensif

11W LED IRC >80
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)
995 lm 4000K (²)

84 29 6X1

20713 cd/klm
@3000K

28°
Moyenne

11W LED IRC >80
855 lm 2700K (²)
855 lm 3000K (²)
885 lm 4000K (²)

84 29 6X3

3888 cd/klm
@3000K

44°
Extensive

11W LED IRC >80
775 lm 2700K (²)
775 lm 3000K (²)
805 lm 4000K (²)

84 29 6X8

1602 cd/klm
@3000K

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 750

Filtre sablé

89 18 755

Connecteur IP68
pour câbles
3x1,5 mm²

89 17 014

Connecteur
entrée/sortie IP68
pour câbles
3x4 mm²

89 17 004

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI / led rgbw

8 LED RGBW @500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP68 full dry
indice de résistance aux chocs IK10

↓ remarque

alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

11,5W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 29 201

28°
Moyenne

11,5W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 29 203

45°
Extensive

11,5W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 29 208

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

OBLÒ

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

OBLÒ

21/26W LED BLANCHE
16W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

↓ coloris sur demande

.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/oblò

↓ avantages produits

Corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Anneau de fermeture en Acier peint. Sans vis apparentes. Produit avec faible profondeur d'encastrement. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

RGBW

Produit disponible en RGBW

DALI

gradable DALI sur demande

CASAMBI

Produit gradable CASAMBI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif
9°

21368 cd/klm
@3000K

Moyenne
28°

4368 cd/klm
@3000K

Extensive
45°

1366 cd/klm
@3000K

Extra Extensive
108°

457 cd/klm
@3000K

Elliptique
54° x 11°

4125 cd/klm
@3000K

OBLÒ

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

OBLÒ / led blanche

220-240V 50/60Hz .

câble de 0,50m (2 x 1 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2280 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2280 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2400 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

9°
Intensif

21W LED IRC >80
2150 lm 2700K (²)
2150 lm 3000K (²)
2240 lm 4000K (²)

84 88 4X1

21368 cd/klm
@3000K

28°
Moyenne

21W LED IRC >80
2010 lm 2700K (²)
2010 lm 3000K (²)
2090 lm 4000K (²)

84 88 4X3

4368 cd/klm
@3000K

45°
Extensive

21W LED IRC >80
2200 lm 2700K (²)
2200 lm 3000K (²)
2290 lm 4000K (²)

84 88 4X8

1366 cd/klm
@3000K

54° x 11°
Elliptique

21W LED IRC >80
1870 lm 2700K (²)
1870 lm 3000K (²)
1945 lm 4000K (²)

84 88 4X7

4125 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.02 blanc

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

OBLÒ

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

OBLÒ / led blanche

Fixing Hole Ø 195 mm

220-240V 50/60Hz .

câble de 0,50m (2 x 1 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 26W:
X = **9** → 2700K 2950 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2950 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3070 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

108°

26W COB LED IRC >80
2950 lm 2700K (²)
2950 lm 3000K (²)
3070 lm 4000K (²)

84 88 7X8

457 cd/klm
@3000K

Accessoires

Filtre sablé

89 18 655

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

OBLÒ

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

OBLÒ / led rgbw

16 LED RGBW @350mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 1m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

9°
Intensif

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 88 401

45°
Extensive

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 88 408

28°
Moyenne

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 88 403

54° x 11°
Elliptique

16W LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC

83 88 407

↓ finition standard
.02 blanc

↓ coloris sur demande
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

MINI CORNICHE

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

MINI CORNICHE
100

3,5W LED BLANCHE
6W LED RGBW

MINI CORNICHE
300

9,5W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

MINI CORNICHE
600

18,5W LED BLANCHE
23W LED RGBW

MINI CORNICHE
900

29W LED BLANCHE
35W LED RGBW

MINI CORNICHE
1200

40W LED BLANCHE
46W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition
standard

.06 gris

↓ coloris
sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

encastrés de sol
page 176

applique
page 400

full inox
page 300

↓ platek.eu/minicorniche

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Produit sans vis apparentes. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle. Fixation avec système à ressort en acier inox AISI 316L. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Mini corniche présente une faible profondeur d'encastrement de 35mm seulement

Produit disponible dans 5 longueurs

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif 13°

10499 cd/klm @3000K

Moyenne 26°

4271 cd/klm @3000K

Extensive 40°

2027 cd/klm @3000K

Elliptique

4114 cd/klm @3000K

Diffusant

443 cd/klm @3000K

Asymétrique

707 cd/klm @3000K

MINI CORNICHE 100

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE 100 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 435 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13° Intensif

3,5W LED IRC >80
250 lm 2700K (²)
250 lm 3000K (²)
260 lm 4000K (²)

84 92 1X1

10499 cd/klm
@3000K

26° Moyenne

3,5W LED IRC >80
260 lm 2700K (²)
260 lm 3000K (²)
270 lm 4000K (²)

84 92 1X3

4271 cd/klm
@3000K

40° Extensive

3,5W LED IRC >80
235 lm 2700K (²)
235 lm 3000K (²)
245 lm 4000K (²)

84 92 1X8

2027 cd/klm
@3000K

51° x 12° Elliptique

3,5W LED IRC >80
215 lm 2700K (²)
215 lm 3000K (²)
225 lm 4000K (²)

84 92 1X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 100 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 120 lm (¹)
X = **1** → 3000K 120 lm (¹)
X = **6** → 4000K 125 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

1,5W LED IRC >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)
95 lm 4000K (²)

84 92 1X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

1,5W LED IRC >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)
95 lm 4000K (²)

84 92 1X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 300

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE 300 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1260 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1260 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1305 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13° Intensif

9,5W LED IRC >80
750 lm 2700K (²)
750 lm 3000K (²)
780 lm 4000K (²)

84 92 3X1

10499 cd/klm
@3000K

26° Moyenne

9,5W LED IRC >80
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)
800 lm 4000K (²)

84 92 3X3

4271 cd/klm
@3000K

40° Extensive

9,5W LED IRC >80
700 lm 2700K (²)
700 lm 3000K (²)
730 lm 4000K (²)

84 92 3X8

2027 cd/klm
@3000K

51° x 12° Elliptique

9,5W LED IRC >80
650 lm 2700K (²)
650 lm 3000K (²)
675 lm 4000K (²)

84 92 3X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 300 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 560 lm (¹)
X = **1** → 3000K 560 lm (¹)
X = **6** → 4000K 580 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

6W LED IRC >80
170 lm 2700K (²)
170 lm 3000K (²)
175 lm 4000K (²)

84 92 3X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

5,5W LED IRC >80
415 lm 2700K (²)
415 lm 3000K (²)
430 lm 4000K (²)

84 92 3X6

443 cd/klm
@3000K

Accessoires en page 345 →

MINI CORNICHE 600

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE 600 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED
X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13° Intensif

18,5W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 92 5X1

10499 cd/klm
@3000K

26° Moyenne

18,5W LED IRC >80
1540 lm 2700K (²)
1540 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

84 92 5X3

4271 cd/klm
@3000K

40° Extensive

18,5W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1450 lm 4000K (²)

84 92 5X8

2027 cd/klm
@3000K

51° x 12° Elliptique

18,5W LED IRC >80
1290 lm 2700K (²)
1290 lm 3000K (²)
1340 lm 4000K (²)

84 92 5X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 600 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1110 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1110 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1155 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

11W LED IRC >80
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)
350 lm 4000K (²)

84 92 5X9

707 cd/klm
@3000K

Diffusant

10,5W LED IRC >80
825 lm 2700K (²)
825 lm 3000K (²)
860 lm 4000K (²)

84 92 5X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 900

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE 900 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3780 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3780 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3915 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensif

29W LED IRC >80
2260 lm 2700K (²)
2260 lm 3000K (²)
2350 lm 4000K (²)

84 92 7X1

26°
Moyenne

29W LED IRC >80
2320 lm 2700K (²)
2320 lm 3000K (²)
2420 lm 4000K (²)

84 92 7X3

40°
Extensive

29W LED IRC >80
2100 lm 2700K (²)
2100 lm 3000K (²)
2180 lm 4000K (²)

84 92 7X8

51° x 12°
Elliptique

29W LED IRC >80
1940 lm 2700K (²)
1940 lm 3000K (²)
2020 lm 4000K (²)

84 92 7X7

MINI CORNICHE 900 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1670 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1670 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

17W LED IRC >80
505 lm 2700K (²)
505 lm 3000K (²)
525 lm 4000K (²)

84 92 7X9

Diffusant

15,5W LED IRC >80
1240 lm 2700K (²)
1240 lm 3000K (²)
1290 lm 4000K (²)

84 92 7X6

Accessoires en page 345 →

MINI CORNICHE 1200

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE 1200 / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensif

40W LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 92 6X1

40°
Extensive

40W LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 92 6X8

26°
Moyenne

40W LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3220 lm 4000K (²)

84 92 6X3

51° x 12°
Elliptique

40W LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 92 6X7

MINI CORNICHE 1200 / led blanche

Asymétrique

Diffusant

24V DC
câblage en parallèle

câble de 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2340 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Asymétrique

22W LED IRC >80
675 lm 2700K (²)
675 lm 3000K (²)
705 lm 4000K (²)

84 92 6X9

Diffusant

21W LED IRC >80
1650 lm 2700K (²)
1650 lm 3000K (²)
1710 lm 4000K (²)

84 92 6X6

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Alimentations

	Alimentation 24V DC		100 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
IP67 DALI	60W	LED	max. 10	max. 4	max. 2	max. 1	-
	89 56 021	Diffusant	max. 30	max. 8	max. 4	max. 3	max. 2
	120W	LED	max. 22	max. 8	max. 4	max. 2	max. 2
	89 56 313	Diffusant	max. 60	max. 17	max. 9	max. 6	max. 4
IP67	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 172	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 13	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 127	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	100W	LED	max. 18	max. 7	max. 3	max. 2	max. 1
	89 56 221	Diffusant	max. 50	max. 14	max. 7	max. 5	max. 3
	150W	LED	max. 23	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	89 56 074	Diffusant	max. 75	max. 21	max. 11	max. 7	max. 5
IP20	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 104	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 12	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 307	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2

Accessoires

Connecteur IP68
pour câbles
2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68
pour câbles
4x1,5 mm²

89 17 012

Alimentation
(24V DC - 30W)
IP20

89 56 104

Alimentation
(24V DC - 75W)
IP20

89 56 307

Alimentation
(24V DC - 30W)
IP67

89 56 172

Alimentation
(24V DC - 75W)
IP67

89 56 127

Alimentation
(24V DC - 150W)
IP67

89 56 074

Alimentation
(24V DC - 60W)
IP67 DALI

89 56 021

Alimentation
(24V DC - 120W)
IP67 DALI

89 56 313

MINI CORNICHE RGBW

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

MINI CORNICHE / led rgbw

LED RGBW @500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble 2 m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

MINI CORNICHE 100 RGBW

26° Intensif — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 103**

40° Moyenne — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 108**

60°x27° Elliptique — 6W 4 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 107**

MINI CORNICHE 300 RGBW

26° Intensif — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 303**

40° Moyenne — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 308**

60°x27° Elliptique — 11,5W 8 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 307**

MINI CORNICHE 600 RGBW

26° Intensif — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 503**

40° Moyenne — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 508**

60°x27° Elliptique — 23W 16 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 507**

MINI CORNICHE 900 RGBW

26° Intensif — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 703**

40° Moyenne — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 708**

60°x27° Elliptique — 35W 24 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 707**

MINI CORNICHE 1200 RGBW

26° Intensif — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 603**

40° Moyenne — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 608**

60°x27° Elliptique — 46W 32 LED RGBW, 4 canaux + 1 canal NTC — **83 92 607**

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard: .06 gris

↓ coloris sur demande: .01 noir, .02 blanc, .07 corten, .08 anthracite, .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

E PLUS

design by MAMA design

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

SOLUTIONS

E2 PLUS

7W LED BLANCHE

E4 PLUS

17W LED BLANCHE

E2

10W LED BLANCHE

↓ platek.eu/eplus

↓ avantages produits

Structure en alliage d'aluminium à très faible teneur en cuivre moulée sous pression. Dissipateur en aluminium extrudé anodisé noir. Produit sans vis apparentes. Alimentation à réaliser extérieurement avec transformateur à courant constant Max 250 mA, à câbler en série. Vis en acier inoxydable A4. Curseur à ressort en nylon. Réflecteur en PMMA anodisé à haute efficacité lumineuse, obturateur en nylon chargé en verre.

↓ détails

IP20

Produit avec indice de protection IP20

CRI>90

Produit fourni en IRC >90

DALI

Appareil avec alimentation gradable DALI sur demande

E2 Plus

↓ détails

Installation en plafond plâtre avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

Installation en plafond béton avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

Installation en plafond enduit avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

L'appareil peut être encastré sans bords apparents (trimless)

Appareil extractible à mi-longueur

Appareil totalement extractible

Appareil orientable une fois extrait

E4 Plus

↓ détails

L'appareil peut être encastré sans bords apparents (trimless) en plafond plâtre, nécessitant l'accessoire 94 20 920 (à commander séparément)

L'appareil peut être encastré sans bords apparents (trimless)

Appareil extractible à mi-longueur

Appareil totalement extractible

Appareil orientable une fois extrait

E2 PLUS

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

E2 PLUS / led blanche

max. 250mA .
câblage en série

indice de protection IP20

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 720 lm (1)
X = **1** → 3000K 720 lm (1)

↓ remarque
boîtier d'encastrement et dissipateur obligatoire à commander séparément

23°

7W LED IRC >90
330 lm 2700K (2)
330 lm 3000K (2) Ⓢ

94 20 0X3

5651 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,4	1.196	1.865
1,2	133	207
2,4	33	52
3,7	15	23
4,9	8	13

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 94 20 013

40°

7W LED IRC >90
510 lm 2700K (2)
510 lm 3000K (2) Ⓢ

94 20 0X8

2058 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,7	652	1.050
2,1	72	117
4,2	18	29
6,3	8	13
8,5	5	7

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 94 20 018

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.27 blanc .26 noir

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires de montage (obligatoire)

VERSION PLAFOND PLÂTRE

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond plâtre

94 20 900

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
max. 3 appareils
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10V / push /DALI
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

installation intégrée dans la boîtier d'encastrement

Alimentation slim
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
132 x 22 x 18 mm

89 56 036

VERSION PLAFOND BÉTON

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond béton

94 20 945

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

VERSION PLAFOND ENDUIT

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond enduit

94 20 940

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push / DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

E4 PLUS

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

E4 PLUS / led blanche

max. 500mA
câblage en série

indice de protection IP20

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1775 lm (1)
X = **1** → 3000K 1775 lm (1)

↓ remarque
boîtier d'encastrement et dissipateur obligatoire à commander séparément

23°

17W LED IRC >90
650 lm 2700K (2)
650 lm 3000K (2) Ⓢ

94 20 2X3

5192 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,4	2.113	3.375
1,2	235	375
2,5	59	94
3,7	26	42
4,9	15	23

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 94 20 213

47°

17W LED IRC >90
1130 lm 2700K (2)
1130 lm 3000K (2) Ⓢ

94 20 2X8

1804 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,9	1.155	2.008
2,6	128	226
5,2	32	57
7,9	14	25
10,5	8	14

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 2m
Hauteur du mur : 3m

code : 94 20 218

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.27 blanc .26 noir

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires de montage (obligatoire)

VERSION PLAFOND PLÂTRE

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond plâtre

94 20 920

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10V / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

installation intégrée dans la boîtier d'encastrement

Alimentation slim
(500mA - 20W) IP20
max. 1 appareil.
L'alimentation slim peut être insérée et extraite par le trou de la lampe.
Dimensions (L x W x H)
130 x 38 x 28 mm

89 56 219

installation intégrée dans la boîtier d'encastrement

Alimentation
(300/1050mA - 16/38W) IP20
max. 1 appareil. Gradable DALI/push
220-240V 0/50/60Hz
Dimensions (L x W x H)
147 x 44 x 30 mm

89 56 149

E2 - IP20

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

E2 IP20 / led blanche

max. 250mA
câblage en série

indice de protection IP20

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1070 lm (1)
X = **1** → 3000K 1070 lm (1)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement et dissipateur obligatoire à commander séparément

24°

10W LED IRC >90
305 lm 2700K (2)
305 lm 3000K (2)

94 03 0X3

5881 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,4	1.216	1.794
1,3	135	199
2,5	34	50
3,8	15	22
5,1	8	12

48°

10W LED IRC >90
385 lm 2700K (2)
385 lm 3000K (2)

94 03 0X5

1933 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)
0,9	430	744
2,6	48	83
5,3	12	21
7,9	5	9
10,5	3	5

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.26 noir

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires de montage (obligatoire)

VERSION PLAFOND PLÂTRE

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond plâtre

89 45 105

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10V / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

installation intégrée dans la boîtier d'encastrement

Alimentation slim avec support de fixation
(250mA) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
162 x 22 x 26 mm

89 56 040

VERSION PLAFOND BÉTON

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond béton

89 45 110

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

VERSION PLAFOND ENDUIT

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond enduit

89 45 115

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push / DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

E2 - IP44

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

E2 IP44 / led blanche

max. 250mA
câblage en série

indice de protection IP44

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1070 lm (1)
X = **1** → 3000K 1070 lm (1)

↓ remarque
alimentation et boîtier d'encastrement à commander séparément

22°

10W LED IRC >90
275 lm 2700K (2)
275 lm 3000K (2)

94 03 0X3 IP

6796 cd/klm
@3000K

42°

10W LED IRC >90
365 lm 2700K (2)
365 lm 3000K (2)

94 03 0X5 IP

2315 cd/klm
@3000K

remarque →

Afin de compléter votre commande correctement, vous devez sélectionner les accessoires de fixation disponibles en page suivante

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.26 noir

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

E2 IP44

↓ détails

IP44

Appareil avec indice de protection IP44

Installation en plafond plâtre avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

Installation en plafond béton avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

Installation en plafond enduit avec boîtier d'encastrement spécifique et dissipateur de chaleur (à commander séparément)

Accessoires de montage (obligatoire)

VERSION PLAFOND PLÂTRE

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond plâtre

89 45 105

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10V / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

VERSION PLAFOND BÉTON

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond béton

89 45 110

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push /DALI
max. 3 appareils
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

VERSION PLAFOND ENDUIT

Boîtier d'encastrement et dissipateur pour plafond enduit

89 45 115

↓ Alimentations compatibles

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
max. 3 appareils
(250/700mA - 30/40W) IP20
Gradable 1-10v / push / DALI
Dimensions (L x W x H)
124 x 79 x 22 mm

89 56 116

alimentation séparée et contrôlable

Alimentation
(250mA - 10W) IP20
max. 1 appareil.
Dimensions (L x W x H)
76 x 40 x 23 mm

89 56 355

PIX

PLAFONNIER / EFFET MURAL

SOLUTIONS

PIX ROUND 30
10/12,5W LED BLANCHE

PIX SQUARE 40
18/24W LED BLANCHE

PIX SQUARE 26
8/13,5W LED BLANCHE

PIX SQUARE 40
18/24W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.06 gris .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/pix

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Le produit se fixe en applique et au plafond avec une embase et des vis totalement invisibles. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

couloir

Fonction couloir intégrée à l'appareil (10-100%)

Produit disponible dans différentes tailles

power setting

Version bi-puissance, sélection à l'aide de dip-switchs

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant

343 cd/klm
@3000K

PIX ROUND

PLAFONNIER / EFFET MURAL

PIX ROUND 30 / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

fonction couloir intégrée

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 6W
X = 9 → 2700K 730 lm (1)
X = 1 → 3000K 730 lm (1)
X = 6 → 4000K 760 lm (1)
version 12,5W
X = 9 → 2700K 875 lm (1)
X = 1 → 3000K 875 lm (1)
X = 6 → 4000K 910 lm (1)

Diffusant

10W LED IRC >80
500 lm 2700K (2)
500 lm 3000K (2)
520 lm 4000K (2)

12.5W LED IRC >80
620 lm 2700K (2)
620 lm 3000K (2)
645 lm 4000K (2)

45 30 2X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

Code : 45 30 216

PIX ROUND 40 / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

fonction couloir intégrée

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 18W
X = 9 → 2700K 1860 lm (1)
X = 1 → 3000K 1860 lm (1)
X = 6 → 4000K 1935 lm (1)

version 24W
X = 9 → 2700K 2230 lm (1)
X = 1 → 3000K 2230 lm (1)
X = 6 → 4000K 2320 lm (1)

Diffusant

18W LED IRC >80
1120 lm 2700K (2)
1120 lm 3000K (2) S
1160 lm 4000K (2)

24W LED IRC >80
1400 lm 2700K (2)
1400 lm 3000K (2) S
1455 lm 4000K (2)

45 40 2X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

Code : 45 40 216

S Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.02 blanc

↓ coloris sur demande
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

PIX SQUARE

PLAFONNIER / EFFET MURAL

PIX SQUARE 26 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

fonction couloir intégrée

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 8W
X = **9** → 2700K 730 lm (1)
X = **1** → 3000K 730 lm (1)
X = **6** → 4000K 760 lm (1)
version 12,5W
X = **9** → 2700K 875 lm (1)
X = **1** → 3000K 875 lm (1)
X = **6** → 4000K 910 lm (1)

Diffusant

8W LED IRC >80
500 lm 2700K (2)
500 lm 3000K (2)
520 lm 4000K (2)

12,5W LED IRC >80
620 lm 2700K (2)
620 lm 3000K (2)
645 lm 4000K (2)

50 26 2X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

Code : 50 26 216

PIX SQUARE 40 / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

fonction couloir intégrée

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 18W
X = **9** → 2700K 1860 lm (1)
X = **1** → 3000K 1860 lm (1)
X = **6** → 4000K 1935 lm (1)
version 22W
X = **9** → 2700K 2230 lm (1)
X = **1** → 3000K 2230 lm (1)
X = **6** → 4000K 2320 lm (1)

Diffusant

18W LED IRC >80
1120 lm 2700K (2)
1120 lm 3000K (2)
1160 lm 4000K (2)

22W LED IRC >80
1400 lm 2700K (2)
1400 lm 3000K (2)
1455 lm 4000K (2)

50 40 2X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

Code : 50 40 216

PIX SQUARE 26

PLAFONNIER / APPLIQUE

PIX SQUARE 26 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 9,2W
X = **9** → 2700K 730 lm (1)
X = **1** → 3000K 730 lm (1)
X = **6** → 4000K 760 lm (1)
version 13,5W
X = **9** → 2700K 875 lm (1)
X = **1** → 3000K 875 lm (1)
X = **6** → 4000K 910 lm (1)

Diffusant

9,2W LED IRC >80
500 lm 2700K (2)
500 lm 3000K (2)
520 lm 4000K (2)

50 26 3X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

Code : 50 26 316

Diffusant

13,5W LED IRC >80
620 lm 2700K (2)
620 lm 3000K (2) Ⓢ
645 lm 4000K (2)

50 26 4X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

Code : 50 26 416

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.02 blanc

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .06 gris .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

PIX SQUARE 40

PLAFONNIER / APPLIQUE

PIX SQUARE 40 / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 18W
X = **9** → 2700K 1860 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1860 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1935 lm (¹)
version 24W
X = **9** → 2700K 2230 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2230 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2320 lm (¹)

Diffusant

18W LED IRC >80
1120 lm 2700K (²)
1120 lm 3000K (²) Ⓢ
1160 lm 4000K (²)

24W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²) Ⓢ
1455 lm 4000K (²)

50 40 3X6

343 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 4m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

Code : 50 40 316

MONACO MEDIUM

PLAFONNIER

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture en aluminium à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

IP65
Produit avec indice de protection IP65

IK08
Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Sans vis apparentes

15°
Produit fourni avec optique intégrée orientable de 15°

230V
Appareil 230V Classe II

DALI
Appareil gradable DALI

230V
Appareil 230V Classe I sur demande

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

applique
page 390

sur mât
page 484

MONACO MEDIUM

Orientable

PLAFONNIER

MONACO / led blanche

220-240V 50/60Hz .
gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

orientable ±15°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1365 lm (¹)

13°
Intensif

orientable
0°±15°

10W LED IRC >80
480 lm 2700K (²)
480 lm 3000K (²)
500 lm 4000K (²)

85 30 1X1

17837 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 0,5m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

code : 85 30 111

60°
Extensive

orientable
0°±15°

10W LED IRC >80
965 lm 2700K (²)
965 lm 3000K (²)
1005 lm 4000K (²)

85 30 1X8

1152 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m

code : 85 30 118

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard: .06 gris

coloris sur demande: .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPOT 200

PLAFONNIER

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture et base réalisés en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

230V

Appareil 230V Classe I

DALI

Appareil gradable DALI sur demande

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

SPOT 200

PLAFONNIER

SPOT / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2280 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2280 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2400 lm (¹)

28°
Moyenne

19W LED IRC >80
2010 lm 2700K (²)
2010 lm 3000K (²)
2090 lm 4000K (²)

84 26 4X3

4368 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,5	5.645	8.779	1,0
1,4	627	975	3,0
2,7	157	244	6,0
4,1	70	108	9,0
5,5	39	61	12,0

45°
Extensive

19W LED IRC >80
1895 lm 2700K (²)
1895 lm 3000K (²)
1970 lm 4000K (²)

84 26 4X8

1366 cd/klm
@3000K

ø (m)	Emed (lx)	Emax (lx)	m
0,9	1.617	2.487	1,0
2,8	180	276	3,0
5,5	45	69	6,0
8,3	20	31	9,0
11,1	11	17	12,0

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard:
.06 gris

coloris sur demande:
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI ONE 2.0 / ONE 2.0

PLAFONNIER

SOLUTIONS

MINI ONE 2.0
100 x 100 x 100 mm

8W LED BLANCHE

ONE 2.0
150 x 150 x 150 mm

27W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

projecteur
page 252

applique
page 380

↓ platek.eu/minione - platek.eu/one

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit Sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs I07

230V

Appareil 230V Classe I

DALI

ONE 2.0 gradable DALI

ONE 2.0 câblage traversant

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Moyenne

2656 cd/klm
@3000K

Diffusant

926 cd/klm
@3000K

MINI ONE 2.0

MINI ONE 2.0 PLAFONNIER / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 660 lm (1)
X = **1** → 3000K 660 lm (1)
X = **6** → 4000K 690 lm (1)

45°

8W LED IRC >80
555 lm 2700K (2)
555 lm 3000K (2)
580 lm 4000K (2)

10 10 5X3

1302 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 3m

code : 10 10 513

60°

8W LED IRC >80
560 lm 2700K (2)
560 lm 3000K (2) Ⓢ
585 lm 4000K (2)

10 10 5X8

934 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 3m
Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 3m

code : 10 10 518

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard: .06 gris

coloris sur demande: .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ONE 2.0

ONE 2.0 PLAFONNIER / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4300 lm (1)
X = **1** → 3000K 4300 lm (1)
X = **6** → 4000K 4475 lm (1)

30°

27W LED IRC >80
3575 lm 2700K (2)
3575 lm 3000K (2)
3720 lm 4000K (2)

15 15 7X3

2656 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 15 15 713

60°
satiné

27W LED IRC >80
2745 lm 2700K (2)
2745 lm 3000K (2) Ⓢ
2855 lm 4000K (2)

15 16 7X8

926 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Recul par rapport au mur : 5m
Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m

code : 15 16 718

MINI SPECIAL / SPECIAL

PLAFONNIER

SOLUTIONS

MINI SPECIAL
200 x 100 x 100 mm

10W LED BLANCHE

SPECIAL
300 x 150 x 150 mm

27W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

projecteur
page 260

applique
page 386

↓ platek.eu/minispecial - platek.eu/special

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit Sans vis apparentes. Possibilité de connexion électrique avec passage en coupure. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Appareil 230V Classe I

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

↓ lumière diffusante

Extensive
94°

540 cd/klm
@3000K

Diffusant
satiné

562 cd/klm
@3000K

MINI SPECIAL

LUMIÈRE DIFFUSANTE

MINI SPECIAL PLAFONNIER / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1040 lm (1)
X = **1** → 3000K 1040 lm (1)
X = **6** → 4000K 1080 lm (1)

75°
Extensive

10W LED IRC >80
725 lm 2700K (2)
725 lm 3000K (2)
755 lm 4000K (2)

10 20 6X0

493 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 3m
Recul par rapport au mur : 3m

code : 10 20 610

Diffusant
satiné

10W LED IRC >80
770 lm 2700K (2)
770 lm 3000K (2) Ⓢ
800 lm 4000K (2)

10 21 6X0

449 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 3m
Hauteur d'implantation : 3m
Recul par rapport au mur : 3m

code : 10 21 610

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir **.02 blanc** **.07 corten** **.08 anthracite** **.09 bronze**

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPECIAL

LUMIÈRE DIFFUSANTE

SPECIAL PLAFONNIER / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3200 lm (1)
X = **1** → 3000K 3200 lm (1)
X = **6** → 4000K 3330 lm (1)

94°
Extensive

27W LED IRC >80
2690 lm 2700K (2)
2690 lm 3000K (2)
2800 lm 4000K (2)

15 35 6X0

540 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m
Recul par rapport au mur : 4m

code : 15 35 610

Diffusant
satiné

27W LED IRC >80
2715 lm 2700K (2)
2715 lm 3000K (2)
2825 lm 4000K (2)

15 36 6X0

562 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 6m
Recul par rapport au mur : 4m

code : 15 36 610

BLEND

design by Marco Acerbis

APPLIQUE

SOLUTIONS

MONO / DOUBLE ÉMISSION

10/19W LED BLANCHE

DIFFUSANT 360°

13,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.02 blanc

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

borne

page 424

↓ platek.eu/blend

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Sans vis apparentes

Version 360° pour créer des effets lumineux en façade

Version simple ou double émission pour une lumière rasante

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

230V

Appareil Classe II

DALI sur demande

Appareil avec alimentation gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Mono émission
1 x 53°

1527 cd/klm
@3000K

Double émission
2 x 53°

763 cd/klm
@3000K

Diffusant
360°

282 cd/klm
@3000K

BLEND

APPLIQUE

BLEND APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable DALI sur demande

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

Mono émission
X = 9 → 2700K 1000 lm (1)
X = 1 → 3000K 1000 lm (1)
X = 6 → 4000K 1040 lm (1)

Double émission
X = 9 → 2700K 2000 lm (1)
X = 1 → 3000K 2000 lm (1)
X = 6 → 4000K 2080 lm (1)

1 x 53°
Mono émission

10W LED IRC >80
700 lm 2700K (2)
700 lm 3000K (2)
730 lm 4000K (2)

16 10 1X7

1527 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 16 10 117

2 x 53°
Double émission

19W LED IRC >80
1400 lm 2700K (2)
1400 lm 3000K (2) S
1460 lm 4000K (2)

16 10 2X7

763 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 16 10 217

S Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.02 blanc .06 gris

coloris sur demande
.01 noir .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

BLEND

APPLIQUE

BLEND APPLIQUE 360° / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable DALI sur demande

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1520 lm (1)
X = **1** → 3000K 1520 lm (1)
X = **6** → 4000K 1600 lm (1)

360°
Diffusant

13,5W LED IRC >80
1060 lm 2700K (2)
1060 lm 3000K (2)
1100 lm 4000K (2)

16 10 6X6

282 cd/klm
@3000K

@3000K
386 lux
255 lux
167 lux
99 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 16 10 616

MINI ONE 2.0 / ONE 2.0

APPLIQUE

SOLUTIONS

MINI ONE 2.0
100 x 100 x 100 mm

2,9/8W LED BLANCHE

ONE 2.0
150 x 150 x 150 mm

9/34W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

GAMME

projecteur
page 252

plafonnier
page 368

borne
page 440

↓ platek.eu/minione / platek.eu/one

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07 / IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07/IK08

230V

Produit 230V Classe I

CRI>90

Produit fourni en IRC >90

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Effet mural

1 lentille
1 x 4°

16249 cd/klm
@3000K

2 lentilles
2 x 4°

8125 cd/klm
@3000K

4 lentilles
4 x 4°

4060 cd/klm
@3000K

1 lentille / 1 ouverture
1 x 4° / 1 x 90°

1612 cd/klm
@3000K

1 ouverture
1 x 90°

770 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
2 x 90°

385 cd/klm
@3000K

↓ lumière diffusante

1 ouverture
Diffusant
1 x 60°

847 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Diffusant
2 x 60°

423 cd/klm
@3000K

1 ouverture
Asymétrique

609 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Asymétrique

304 cd/klm
@3000K

1 ouverture
1 x 12°

12277 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
2 x 12°

6139 cd/klm
@3000K

↓ Nouveauté

MINI ONE 2.0

Effet mural

MINI ONE 2.0 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K

1 x 4°
1 lentille

2,9W LED IRC >90
25 lm 2700K (2)
25 lm 3000K (2)
25 lm 4000K (2)

10 10 3X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 311

2 x 4°
2 lentilles

4,5W LED IRC >90
50 lm 2700K (2)
50 lm 3000K (2)
50 lm 4000K (2)

10 10 3X2

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 312

4 x 4°
4 lentilles

7,6W LED IRC >90
100 lm 2700K (2)
100 lm 3000K (2)
100 lm 4000K (2)

10 10 3X4

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 314

1 x 4°
1 x 90°
1 lentille
1 ouverture

4,5W LED IRC >90
215 lm 2700K (2)
215 lm 3000K (2)
225 lm 4000K (2)

10 10 3X5

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 315

1 x 90°
1 ouverture

4W LED IRC >90
190 lm 2700K (2)
190 lm 3000K (2) Ⓢ
198 lm 4000K (2)

10 10 3X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 316

2 x 90°
2 ouvertures

8W LED IRC >90
380 lm 2700K (2)
380 lm 3000K (2) Ⓢ
396 lm 4000K (2)

10 10 3X7

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 317

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris .08 anthracite

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ONE 2.0

Effet mural

ONE 2.0 APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
Gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K

1 x 4°
1 lentille

9W LED IRC >90
115 lm 2700K (²)
115 lm 3000K (²)
120 lm 4000K (²)

15 15 2X1

68933 cd/klm
@3000K

@3000K
551 lux
364 lux
238 lux
142 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 211

2 x 4°
2 lentilles

15W LED IRC >90
230 lm 2700K (²)
230 lm 3000K (²)
240 lm 4000K (²)

15 15 2X2

33157 cd/klm
@3000K

@3000K
551 lux
364 lux
238 lux
142 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 212

4 x 4°
4 lentilles

30W LED IRC >90
460 lm 2700K (²)
460 lm 3000K (²)
480 lm 4000K (²)

15 15 2X4

16312 cd/klm
@3000K

@3000K
552 lux
365 lux
238 lux
142 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 214

1 x 4°
1 x 90°
1 lentille
1 ouverture

25W LED IRC >90
1170 lm 2700K (²)
1170 lm 3000K (²)
1215 lm 4000K (²)

15 15 2X5

5791 cd/klm
@3000K

@3000K
765 lux
505 lux
330 lux
197 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 215

1 x 90°
1 ouverture

17W LED IRC >90
1055 lm 2700K (²)
1055 lm 3000K (²) Ⓢ
1100 lm 4000K (²)

15 15 2X6

755 cd/klm
@3000K

@3000K
765 lux
506 lux
330 lux
197 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 216

2 x 90°
2 ouvertures

34W LED IRC >90
2110 lm 2700K (²)
2110 lm 3000K (²) Ⓢ
2200 lm 4000K (²)

15 15 2X7

381 cd/klm
@3000K

@3000K
765 lux
506 lux
330 lux
197 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 217

↓ Nouveauté

MINI ONE 2.0

LUMIÈRE DIFFUSANTE

MINI ONE 2.0 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K

1 x 60°
1 ouverture
diffusant

4W LED IRC >90
230 lm 2700K (²)
230 lm 3000K (²)
240 lm 4000K (²)

10 11 3X6

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 11 316

2 x 60°
2 ouvertures
diffusant

8W LED IRC >90
460 lm 2700K (²)
460 lm 3000K (²)
480 lm 4000K (²)

10 11 3X7

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 11 317

1 x Asy.
1 ouverture
Asymétrique

4W LED IRC >90
280 lm 2700K (²)
280 lm 3000K (²) Ⓢ
290 lm 4000K (²)

10 10 3X8

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 318

2 x Asy.
2 ouvertures
Asymétrique

8W LED IRC >90
560 lm 2700K (²)
560 lm 3000K (²)
580 lm 4000K (²)

10 10 3X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 319

1 x 12°
1 ouverture
Intensif

4W LED IRC >90
515 lm 2700K (²)
515 lm 3000K (²)
535 lm 4000K (²)

10 10 4X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 411

2 x 12°
2 ouvertures
Intensif

8W LED IRC >90
1030 lm 2700K (²)
1030 lm 3000K (²)
1070 lm 4000K (²)

10 10 5X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 3m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 10 511

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris .08 anthracite

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

ONE 2.0

LUMIÈRE DIFFUSANTE

ONE 2.0 APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
Gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K

1 x 65°
1 ouverture
diffusant

verre satiné

17W LED IRC >90
1420 lm 2700K (²)
1420 lm 3000K (²)
1475 lm 4000K (²)

15 16 2X6

847 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 16 216

2 x 65°
2 ouvertures
diffusant

verre satiné

34W LED IRC >90
2840 lm 2700K (²)
2840 lm 3000K (²)
2950 lm 4000K (²)

15 16 2X7

423 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 16 217

1 x Asy.
1 ouverture
Asymétrique

17W LED IRC >90
1430 lm 2700K (²)
1430 lm 3000K (²) Ⓢ
1490 lm 4000K (²)

15 15 2X8

645 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 218

2 x Asy.
2 ouvertures
Asymétrique

34W LED IRC >90
2860 lm 2700K (²)
2860 lm 3000K (²)
2975 lm 4000K (²)

15 15 2X9

322 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 15 219

MINI SPECIAL / SPECIAL

APPLIQUE

SOLUTIONS

MINI SPECIAL
200 x 100 x 100 mm

10/21W LED BLANCHE

SPECIAL
300 x 150 x 150 mm

19/37W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.01 noir

.02 blanc

↓ coloris sur demande

.06 gris

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

projecteur
page 260

plafonnier
page 368

↓ platek.eu/minispecial - platek.eu/special

↓ avantages produits

Corps et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

Produit Classe I

DALI sur demande

Special avec alimentation gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Lumière diffusante

1 ouverture
Transparent

603 cd/klm
@3000K

1 ouverture
Satiné

688 cd/klm
@3000K

1 ouverture
Asymétrique

516 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Transparent

301 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Satiné

344 cd/klm
@3000K

MINI SPECIAL

LUMIÈRE DIFFUSANTE

MINI SPECIAL APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K
X = 1 → 3000K
X = 6 → 4000K

---

1 ouverture

10W LED IRC >80
910 lm 2700K (2)
910 lm 3000K (2) Ⓢ
945 lm 4000K (2)

10 20 6X1

674 cd/klm
@3000K

@3000K
722 lux
477 lux
311 lux
186 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 20 611

---

1 ouverture Satiné

10W LED IRC >80
785 lm 2700K (2)
785 lm 3000K (2)
815 lm 4000K (2)

10 21 6X1

730 cd/klm
@3000K

@3000K
528 lux
349 lux
228 lux
136 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 21 611

---

1 ouverture Asymétrique

19,5W LED IRC >80
1600 lm 2700K (2)
1600 lm 3000K (2) Ⓢ
1665 lm 4000K (2)

10 20 9X1

488 cd/klm
@3000K

@3000K
h:2,5 m
50 lux
33 lux
22 lux
13 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 10 20 911

---

2 ouvertures

21W LED IRC >80
1770 lm 2700K (2)
1770 lm 3000K (2) Ⓢ
1840 lm 4000K (2)

10 20 6X2

347 cd/klm
@3000K

@3000K
805 lux
532 lux
347 lux
207 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 20 612

---

2 ouvertures Satiné

21W LED IRC >80
3540 lm 2700K (2)
3540 lm 3000K (2)
3680 lm 4000K (2)

10 21 6X2

364 cd/klm
@3000K

@3000K
551 lux
364 lux
237 lux
142 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 4m
Hauteur d'implantation : 2m

code : 10 21 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris .08 anthracite

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SPECIAL

LUMIÈRE DIFFUSANTE

SPECIAL APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK05

DALI sur demande

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K

1
ouverture

19W LED IRC >80
1940 lm 2700K (²)
1940 lm 3000K (²)
2015 lm 4000K (²)

15 35 6X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 35 611

1
ouverture
Satiné

19W LED IRC >80
1690 lm 2700K (²)
1690 lm 3000K (²)
1760 lm 4000K (²)

15 36 6X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 36 611

1
ouverture
Asymétrique

25W LED IRC >80
2550 lm 2700K (²)
2550 lm 3000K (²)
2650 lm 4000K (²)

15 35 6X9

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 35 619

2
ouvertures

37W LED IRC >80
3880 lm 2700K (²)
3880 lm 3000K (²)
4030 lm 4000K (²)

15 35 6X2

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 35 612

2
ouvertures
Satiné

37W LED IRC >80
3390 lm 2700K (²)
3390 lm 3000K (²)
3525 lm 4000K (²)

15 36 6X2

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 15 36 612

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

MONACO MEDIUM / MONACO 200

APPLIQUE

SOLUTIONS

MONACO MEDIUM
h. 220 mm

10/20W LED BLANCHE

MONACO 200
h. 425 mm

19/42W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

plafonnier
page 364

sur mât
page 484

↓ platek.eu/monaco

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture en aluminium à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Produit disponible dans différentes tailles

Monaco medium gradable DALI

Sans vis apparentes

Monaco Medium est fourni avec un système optique intégré, orientable ±15°

Monaco 200 est fourni avec un système optique intégré, orientable ±20°

Produit avec indice de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08 e IK10

Produit 230V Classe II

Produit 230V Classe I sur demande

Monaco 200 gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

↓ Lumière diffusante

1 ouverture
Intensive

21368 cd/klm
@3000K

1 ouverture
Extensive

1366 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Intensive

10684 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Extensive

683 cd/klm
@3000K

2 ouvertures
Intensive + Extensive

11402 cd/klm
@3000K

Orientable

MONACO MEDIUM

MONACO MEDIUM APPLIQUE / led blanche

220-240V 50/60Hz . ▣
gradable DALI

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

orientable ±15°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version mono émission :
X = 9 → 2700K 1250 lm (1)
X = 1 → 3000K 1250 lm (1)
X = 6 → 4000K 1365 lm (1)
version double émission :
X = 9 → 2700K 2500 lm (1)
X = 1 → 3000K 2500 lm (1)
X = 6 → 4000K 2730 lm (1)

1 x 13°

orientable
0°±15°

10W LED IRC >80
480 lm 2700K (2)
480 lm 3000K (2)
500 lm 4000K (2)

53 80 1X1

17837 cd/klm
@3000K

@3000K
130 lux
86 lux
56 lux
33 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 53 80 111

1 x 60°

orientable
0°±15°

10W LED IRC >80
965 lm 2700K (2)
965 lm 3000K (2)
1005 lm 4000K (2)

53 80 1X8

1152 cd/klm
@3000K

@3000K
1129 lux
746 lux
487 lux
290 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 53 80 118

2 x 13°

orientable
0°±15°

20W LED IRC >80
960 lm 2700K (2)
960 lm 3000K (2)
990 lm 4000K (2)

53 80 2X1

8918 cd/klm
@3000K

@3000K
130 lux
86 lux
56 lux
33 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 53 80 211

2 x 60°

orientable
0°±15°

20W LED IRC >80
1930 lm 2700K (2)
1930 lm 3000K (2)
2010 lm 4000K (2)

53 80 2X8

576 cd/klm
@3000K

@3000K
1129 lux
746 lux
487 lux
290 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 53 80 218

2x 13° / 60°

orientable
0°±15°

20W LED IRC >80
1440 lm 2700K (2)
1440 lm 3000K (2)
1495 lm 4000K (2)

53 80 2X5

5881 cd/klm
@3000K

@3000K
1129 lux
746 lux
487 lux
290 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m
Hauteur du mur : 8m
Hauteur d'implantation : 4m

code : 53 80 215

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MONACO 200

Orientable

MONACO 200 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

orientable ±20°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version mono émission :
X = 9 → 2700K 2280 lm (1)
X = 1 → 3000K 2280 lm (1)
X = 6 → 4000K 2400 lm (1)
version double émission :
X = 9 → 2700K 4560 lm (1)
X = 1 → 3000K 4560 lm (1)
X = 6 → 4000K 4800 lm (1)

orientable
0°±20°

1 x 9°

19W LED IRC >80
1600 lm 2700K (2)
1600 lm 3000K (2)
1665 lm 4000K (2)

84 42 4X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 12m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 84 42 411

orientable
0°±20°

1 x 50°

19W LED IRC >80
1400 lm 2700K (2)
1400 lm 3000K (2)
1455 lm 4000K (2)

84 42 4X8

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 12m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 84 42 418

orientable
0°±20°

2 x 9°

42W LED IRC >80
3200 lm 2700K (2)
3200 lm 3000K (2)
3330 lm 4000K (2)

84 43 4X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 12m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 84 43 411

orientable
0°±20°

2 x 50°

42W LED IRC >80
2800 lm 2700K (2)
2800 lm 3000K (2)
2910 lm 4000K (2)

84 43 4X8

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 12m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 84 43 418

orientable
0°±20°

2 x 9° / 45

42W LED IRC >80
3000 lm 2700K (2)
3000 lm 3000K (2)
3120 lm 4000K (2)

84 43 4X5

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m
Hauteur du mur : 12m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 84 43 415

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Filtre extensif

89 18 659

TETRA

APPLIQUE

SOLUTIONS

TETRA 75
75 x 75 x h. 210 mm

3,9/6,9W LED BLANCHE

TETRA 140
140 x 140 x h. 380 mm

11/21W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.06 gris .01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

↓ platek.eu/tetraapplique

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Câblé avec connecteurs rapides, pour simplifier les opérations d'installation. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Produit disponible dans différentes tailles

Produit avec indice de protection IP65

Produit 230V Classe I

Tetra 140 gradable DALI
sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Mono émission
12°

7762 cd/klm
@3000K

Mono émission
45°

1809 cd/klm
@3000K

Mono émission
Elliptique

2912 cd/klm
@3000K

Double émission
2 x 12°

3881 cd/klm
@3000K

Double émission
2 x 45°

904 cd/klm
@3000K

Double émission
Elliptique

1456 cd/klm
@3000K

Double émission
2 x 12° x 44°

4181 cd/klm
@3000K

TETRA 75

APPLIQUE

TETRA 75 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 420 lm (1)
X = **1** → 3000K 420 lm (1)
X = **6** → 4000K 435 lm (1)

12°
Intensive

3,9W LED IRC >80
370 lm 2700K (2)
370 lm 3000K (2)
385 lm 4000K (2)

84 38 1X1

12450 cd/klm
@3000K

44°
Extensive

3,9W LED IRC >80
290 lm 2700K (2)
290 lm 3000K (2)
300 lm 4000K (2)

84 38 1X8

1847 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA 75

APPLIQUE

TETRA 75 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 840 lm (1)
X = **1** → 3000K 840 lm (1)
X = **6** → 4000K 870 lm (1)

2 x 12°
Intensive

6,9W LED IRC >80
740 lm 2700K (2)
740 lm 3000K (2)
770 lm 4000K (2)

84 39 1X1

6225 cd/klm
@3000K

@3000K
87 lux
58 lux
38 lux
22 lux
5 lux

2 x 44°
Extensive

6,9W LED IRC >80
580 lm 2700K (2)
580 lm 3000K (2)
600 lm 4000K (2)

84 39 1X8

1847 cd/klm
@3000K

@3000K
228 lux
150 lux
98 lux
59 lux
5 lux

1 x 12°
1 x 44°

6,9W LED IRC >80
660 lm 2700K (2)
660 lm 3000K (2)
685 lm 4000K (2)

84 39 1X5

6973 cd/klm
@3000K

@3000K
228 lux
151 lux
98 lux
59 lux
5 lux

TETRA 140

APPLIQUE

TETRA 140 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1260 lm (1)
X = **1** → 3000K 1260 lm (1)
X = **6** → 4000K 1305 lm (1)

12°
Intensive

11W LED IRC >80
920 lm 2700K (2)
920 lm 3000K (2)
955 lm 4000K (2)

84 36 3X1

7762 cd/klm
@3000K

45°
Extensive

11W LED IRC >80
785 lm 2700K (2)
785 lm 3000K (2)
815 lm 4000K (2)

84 36 3X8

1809 cd/klm
@3000K

Elliptique

11W LED IRC >80
750 lm 2700K (2)
750 lm 3000K (2)
780 lm 4000K (2)

84 36 3X7

2912 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA 140

APPLIQUE

TETRA 140 APPLIQUE / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

2 x 12°
Intensive

21W LED IRC >80
1840 lm 2700K (²)
1840 lm 3000K (²)
1910 lm 4000K (²)

84 37 3X1

3881 cd/klm
@3000K

2 x 45°
Extensive

21W LED IRC >80
1570 lm 2700K (²)
1570 lm 3000K (²)
1630 lm 4000K (²)

84 37 3X8

904 cd/klm
@3000K

1 x 12°
1 x 44°

21W LED IRC >80
1705 lm 2700K (²)
1705 lm 3000K (²)
1775 lm 4000K (²)

84 37 3X5

4181 cd/klm
@3000K

Elliptique

21W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 37 3X7

1456 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE

APPLIQUE

SOLUTIONS

MINI CORNICHE
100

3,5W LED BLANCHE
6W LED RGBW

MINI CORNICHE
300

9,5W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

MINI CORNICHE
600

18,5W LED BLANCHE
23W LED RGBW

MINI CORNICHE
900

29W LED BLANCHE
35W LED RGBW

MINI CORNICHE
1200

40W LED BLANCHE
46W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition
standard

.06 gris

↓ coloris
sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

encastrés de sol
page 176

plafonniers encastrés
page 338

full inox
page 300

↓ platek.eu/minicorniche

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Vis en Acier Inox A4. Alimentation externe 24V DC, câblage en parallèle. Étriers de fixation en Acier Inox AISI 304. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ Nouveautés

Paralume limitant l'éblouissement

↓ détails

Produit disponible dans 5 longueurs

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK06

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK06

RGBW

Produit disponible en RGBW

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensive 13°

10499 cd/klm @3000K

Moyenne 26°

4271 cd/klm @3000K

Extensive 40°

2027 cd/klm @3000K

Elliptique

4114 cd/klm @3000K

Diffusant

443 cd/klm @3000K

MINI CORNICHE 100

APPLIQUE

MINI CORNICHE 100 Rotosymétrique / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 420 lm (¹)
X = **1** → 3000K 420 lm (¹)
X = **6** → 4000K 435 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensive

3,5W LED IRC >80
250 lm 2700K (²)
250 lm 3000K (²)
260 lm 4000K (²)

84 11 1X1

10499 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

3,5W LED IRC >80
235 lm 2700K (²)
235 lm 3000K (²)
245 lm 4000K (²)

84 11 1X8

2027 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

3,5W LED IRC >80
260 lm 2700K (²)
260 lm 3000K (²)
270 lm 4000K (²)

84 11 1X3

4271 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

3,5W LED IRC >80
215 lm 2700K (²)
215 lm 3000K (²)
225 lm 4000K (²)

84 11 1X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 100 Diffusant / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 120 lm (¹)
X = **1** → 3000K 120 lm (¹)
X = **6** → 4000K 125 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Diffusant

1,5W LED IRC >80
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)
95 lm 4000K (²)

84 11 1X6

443 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 300

APPLIQUE

MINI CORNICHE 300 Rotosymétrique / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1260 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1260 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1305 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensive

9,5W LED IRC >80
750 lm 2700K (²)
750 lm 3000K (²)
780 lm 4000K (²)

84 11 3X1

10499 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

9,5W LED IRC >80
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)
800 lm 4000K (²)

84 11 3X3

4271 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

9,5W LED IRC >80
700 lm 2700K (²)
700 lm 3000K (²)
730 lm 4000K (²)

84 11 3X8

2027 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

9,5W LED IRC >80
650 lm 2700K (²)
650 lm 3000K (²)
675 lm 4000K (²)

84 11 3X7

4114 cd/klm
@3000K

MINI CORNICHE 300 Diffusant / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 560 lm (¹)
X = **1** → 3000K 560 lm (¹)
X = **6** → 4000K 580 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Diffusant

5,5W LED IRC >80
415 lm 2700K (²)
415 lm 3000K (²)
430 lm 4000K (²)

84 11 3X6

443 cd/klm
@3000K

Accessoires en page 407 →

MINI CORNICHE 600

APPLIQUE

MINI CORNICHE 600 Rotosymétrique / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensive

18,5W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 11 5X1

26°
Moyenne

18,5W LED IRC >80
1540 lm 2700K (²)
1540 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

84 11 5X3

40°
Extensive

18,5W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1450 lm 4000K (²)

84 11 5X8

51°/12°
Elliptique

18,5W LED IRC >80
1290 lm 2700K (²)
1290 lm 3000K (²)
1340 lm 4000K (²)

84 11 5X7

MINI CORNICHE 600 Diffusant / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1110 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1110 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1155 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Diffusant

10,5W LED IRC >80
825 lm 2700K (²)
825 lm 3000K (²)
860 lm 4000K (²)

84 11 5X6

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI CORNICHE 900

APPLIQUE

MINI CORNICHE 900 Rotosymétrique / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3780 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3780 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3915 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensive

29W LED IRC >80
2260 lm 2700K (²)
2260 lm 3000K (²)
2350 lm 4000K (²)

84 11 7X1

40°
Extensive

29W LED IRC >80
2100 lm 2700K (²)
2100 lm 3000K (²)
2180 lm 4000K (²)

84 11 7X8

26°
Moyenne

29W LED IRC >80
2320 lm 2700K (²)
2320 lm 3000K (²)
2420 lm 4000K (²)

84 11 7X3

51°/12°
Elliptique

29W LED IRC >80
1940 lm 2700K (²)
1940 lm 3000K (²)
2020 lm 4000K (²)

84 11 7X7

MINI CORNICHE 900 Diffusant / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1670 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1670 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Diffusant

15,5W LED IRC >80
1240 lm 2700K (²)
1240 lm 3000K (²)
1290 lm 4000K (²)

84 11 7X6

Accessoires en page 407 →

MINI CORNICHE 1200

APPLIQUE

MINI CORNICHE 1200 Rotosymétrique / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

13°
Intensive

40W LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 11 6X1

26°
Moyenne

40W LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3220 lm 4000K (²)

84 11 6X3

40°
Extensive

40W LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 11 6X8

51°/12°
Elliptique

40W LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 11 6X7

MINI CORNICHE 1200 Diffusant / led blanche

24V DC
câblage en parallèle

câble de : 2m (2 x 0,5mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2250 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2250 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2340 lm (¹)

↓ remarque
alimentation à commander séparément

Diffusant

21W LED IRC >80
1650 lm 2700K (²)
1650 lm 3000K (²)
1710 lm 4000K (²)

84 11 6X6

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Alimentations

	Alimentation 24V DC		100 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
IP67 DALI	60W	LED	max. 10	max. 4	max. 2	max. 1	-
	89 56 021	Diffusant	max. 30	max. 8	max. 4	max. 3	max. 2
	120W	LED	max. 22	max. 8	max. 4	max. 2	max. 2
	89 56 313	Diffusant	max. 60	max. 17	max. 9	max. 6	max. 4
IP67	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 172	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 13	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 127	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	100W	LED	max. 18	max. 7	max. 3	max. 2	max. 1
	89 56 221	Diffusant	max. 50	max. 14	max. 7	max. 5	max. 3
	150W	LED	max. 23	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2
	89 56 074	Diffusant	max. 75	max. 21	max. 11	max. 7	max. 5
IP20	30W	LED	max. 5	max. 2	max. 1	-	-
	89 56 104	Diffusant	max. 15	max. 4	max. 2	max. 1	max. 1
	75W	LED	max. 12	max. 5	max. 2	max. 1	max. 1
	89 56 307	Diffusant	max. 37	max. 10	max. 5	max. 3	max. 2

Accessoires

Supports pour montage mural 50 mm

89 47 005

Supports pour montage mural 100 mm

89 47 010

Connecteur IP68 pour câbles 2x0,75 mm²

89 17 006

Connecteur IP68 pour câbles 4x1,5 mm²

89 17 012

↓ News

Paralume limitant l'éblouissement mini corniche 100 mm

89 05 301

Paralume limitant l'éblouissement mini corniche 300 mm

89 05 303

Paralume limitant l'éblouissement mini corniche 600 mm

89 05 306

Paralume limitant l'éblouissement mini corniche 900 mm

89 05 309

Paralume limitant l'éblouissement mini corniche 1200 mm

89 05 312

MINI CORNICHE RGBW

APPLIQUE

MINI CORNICHE / led rgbw

LED RGBW @500mA
4 canaux + 1 canal NTC

câble de : 2m (10 x 0,32 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK06

↓ remarque
alimentation et contrôleur à commander séparément

MINI CORNICHE 100 RGBW

26° Intensive
6W 4 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 103

40° Moyenne
6W 4 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 108

60°x27° Elliptique
6W 4 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 107

MINI CORNICHE 300 RGBW

26° Intensive
11,5W 8 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 303

40° Moyenne
11,5W 8 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 308

60°x27° Elliptique
11,5W 8 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 307

MINI CORNICHE 600 RGBW

26° Intensive
23W 16 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 503

40° Moyenne
23W 16 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 508

60°x27° Elliptique
23W 16 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 507

MINI CORNICHE 900 RGBW

26° Intensive
35W 24 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 703

40° Moyenne
35W 24 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 708

60°x27° Elliptique
35W 24 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 707

MINI CORNICHE 1200 RGBW

26° Intensive
46W 32 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 603

40° Moyenne
46W 32 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 608

60°x27° Elliptique
46W 32 LED RGBW
4 canaux +
1 canal NTC
83 91 607

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

TETRA CORNICHE

APPLIQUE

SOLUTIONS

TETRA CORNICHE
360

13,5W - 12 LED BLANCHE

TETRA CORNICHE
900

21W - 18 LED BLANCHE
47W - 36 LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition
standard

↓ coloris
sur demande

.06 gris

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/tetracorniche

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Étriers de fixation en Acier Inox AISI 304 avec système de réglage et angle de rotation de 0-15°. Vis en Acier Inox A4. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Produit disponible dans 2 longueurs

Produit fourni avec optique externe orientable de 0-15°

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

DALI

Gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensive

10499 cd/klm @3000K

Moyenne

4271 cd/klm @3000K

Extensive

2027 cd/klm @3000K

Elliptique

4114 cd/klm @3000K

Orientable

TETRA CORNICHE 360

APPLIQUE

TETRA CORNICHE 360 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de : 1,5m (3 x 1,5mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK07

orientable : 0-15°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1680 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1680 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

13°
Intensive

orientable
0°-15°

13,5W LED IRC >80
980 lm 2700K (²)
980 lm 3000K (²)
1040 lm 4000K (²)

84 17 4X1

10499 cd/klm
@3000K

26°
Moyenne

orientable
0°-15°

13,5W LED IRC >80
1030 lm 2700K (²)
1030 lm 3000K (²)
1070 lm 4000K (²)

84 17 4X3

4271 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

orientable
0°-15°

13,5W LED IRC >80
930 lm 2700K (²)
930 lm 3000K (²)
960 lm 4000K (²)

84 17 4X8

2027 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

orientable
0°-15°

13,5W LED IRC >80
860 lm 2700K (²)
860 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 17 4X7

4114 cd/klm
@3000K

Accessoires

Étriers pour fixation murale orientable 15°

89 47 055

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

89 17 014

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA CORNICHE 900

Orientable

APPLIQUE

TETRA CORNICHE 900 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 1,5m (3 x 1,5mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK07

orientable : 0-15°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

13°
Intensive
orientable
0°-15°

21W 18 LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 16 5X1

26°
Moyenne
orientable
0°-15°

21W 18LED IRC >80
1540 lm 2700K (²)
1540 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

84 16 5X3

40°
Extensive
orientable
0°-15°

21W 18 LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1460 lm 4000K (²)

84 16 5X8

51°/12°
Elliptique
orientable
0°-15°

21W 18LED IRC >80
1300 lm 2700K (²)
1300 lm 3000K (²)
1350 lm 4000K (²)

84 16 5X7

TETRA CORNICHE 900 / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 1,5m (3 x 1,5 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK07

orientable : 0-15°

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

13°
Intensive
orientable
0°-15°

47W 36 LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 16 6X1

26°
Moyenne
orientable
0°-15°

47W 36 LED IRC >80
3090 lm 2700K (²)
3090 lm 3000K (²)
3220 lm 4000K (²)

84 16 6X3

40°
Extensive
orientable
0°-15°

47W 36 LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 16 6X8

51°/12°
Elliptique
orientable
0°-15°

47W 36 LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 16 6X7

← Accessoires

TETRA LINEARE

360 / 900 mm

APPLIQUE

SOLUTIONS

TETRA LINEARE
360

3,5W LED BLANCHE
6W LED RGBW

TETRA LINEARE
900

9,5W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition
standard

↓ coloris
sur demande

.06 gris

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/tetralineare

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Produit disponible dans 2 longueurs

Produit fourni avec optique externe orientable de ±45°

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensive

12277 cd/klm @3000K

Extensive

1616 cd/klm @3000K

Elliptique

12277 cd/klm @3000K

Orientable

TETRA LINEARE 360

APPLIQUE

TETRA LINEARE 360 / led blanche

6 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 0,4m (3 x 0,75mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 840 lm (¹)
X = **1** → 3000K 840 lm (¹)
X = **6** → 4000K 870 lm (¹)

13°
Intensive

orientable
0°±45°

7,3W LED IRC >80
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²)
520 lm 4000K (²)

84 15 2X1

10499 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

orientable
0°±45°

7,3W LED IRC >80
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)
445 lm 4000K (²)

84 15 2X7

4114 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

orientable
0°±45°

7,3W LED IRC >80
465 lm 2700K (²)
465 lm 3000K (²)
480 lm 4000K (²)

84 15 2X8

2027 cd/klm
@3000K

TETRA CORNICHE 360 / led blanche

12 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 0,4m (3 x 0,75mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1680 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1680 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1740 lm (¹)

13°
Intensive

orientable
0°±45°

13,5W LED IRC >80
980 lm 2700K (²)
980 lm 3000K (²)
1040 lm 4000K (²)

84 15 4X1

10499 cd/klm
@3000K

51°/12°
Elliptique

orientable
0°±45°

13,5W LED IRC >80
860 lm 2700K (²)
860 lm 3000K (²)
890 lm 4000K (²)

84 15 4X7

4114 cd/klm
@3000K

40°
Extensive

orientable
0°±45°

13,5W LED IRC >80
930 lm 2700K (²)
930 lm 3000K (²)
960 lm 4000K (²)

84 15 4X8

2027 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA LINEARE 900

Orientable

APPLIQUE

TETRA LINEARE 900 / led blanche

18 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 0,8m (3 x 0,75mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2520 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2610 lm (¹)

13°
Intensive

orientable
0°±45°

21W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²)
1560 lm 4000K (²)

84 14 5X1

40°
Extensive

orientable
0°±45°

21W LED IRC >80
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)
1460 lm 4000K (²)

84 14 5X8

51°/12°
Elliptique

orientable
0°±45°

21W LED IRC >80
1300 lm 2700K (²)
1300 lm 3000K (²)
1350 lm 4000K (²)

84 14 5X7

TETRA LINEARE 900 / led blanche

36 LED blanche
220-240V 0/50/60Hz .

câble de : 0,8m (3 x 0,75 mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 5040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5220 lm (¹)

13°
Intensive

orientable
0°±45°

47W LED IRC >80
3000 lm 2700K (²)
3000 lm 3000K (²)
3120 lm 4000K (²)

84 14 6X1

40°
Extensive

orientable
0°±45°

47W LED IRC >80
2790 lm 2700K (²)
2790 lm 3000K (²)
2900 lm 4000K (²)

84 14 6X8

51°/12°
Elliptique

orientable
0°±45°

47W LED IRC >80
2590 lm 2700K (²)
2590 lm 3000K (²)
2690 lm 4000K (²)

84 14 6X7

FONT

design by Marco Acerbis

BORNES / AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

h. 500 mm

8,5/13,5W LED BLANCHE

h. 1000 mm

8,5/13,5W LED BLANCHE

tête sur mât

10,5/22W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

↓ platek.eu/font

↓ avantages produits

Corps et tête en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Mât réalisé en acier. Diffuseur en Verre. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Appareil avec diffusion lumineuse sur 180°

Appareil avec diffusion lumineuse sur 360°

Pas d'émission de lumière verticale

Sans vis apparentes

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil Classe II

DALI sur demande

Appareil gradable DALI sur demande

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

FONT

BORNE

FONT BORNE H. 500 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable DALI sur demande

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 360° diffusant:
X = **9** → 2700K 1680 lm (1)
X = **1** → 3000K 1680 lm (1)
X = **6** → 4000K 1740 lm (1)
version 180° routier:
X = **9** → 2700K 820 lm (1)
X = **1** → 3000K 820 lm (1)
X = **6** → 4000K 860 lm (1)

360°
diffusant

13,5W LED IRC >80
1055 lm 2700K (2)
1055 lm 3000K (2) S
1110 lm 4000K (2)

20 42 2X6

370 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 20 42 216

180°
routier

8,5W LED IRC >80
520 lm 2700K (2)
520 lm 3000K (2)
540 lm 4000K (2)

20 42 1X9

579 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 20 42 119

S Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FONT

BORNE

FONT BORNE H. 1000 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable DALI sur demande

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 360° diffusant:
X = **9** → 2700K 1680 lm (1)
X = **1** → 3000K 1680 lm (1)
X = **6** → 4000K 1740 lm (1)
version 180° routier:
X = **9** → 2700K 820 lm (1)
X = **1** → 3000K 820 lm (1)
X = **6** → 4000K 860 lm (1)

360°
diffusant

13,5W LED IRC >80
1055 lm 2700K (2)
1055 lm 3000K (2) Ⓢ
1030 lm 4000K (2)

20 46 2X6

370 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 20 46 216

180°
routier

8,5W LED IRC >80
530 lm 2700K (2)
530 lm 3000K (2)
545 lm 4000K (2)

20 46 1X9

579 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 20 46 119

Accessoire

Tirefond

89 50 135

FONT

AMÉNAGEMENT URBAIN

FONT sur mât / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .
gradable DALI sur demande

câble de 0,3m (2 x 1mm²)

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 360° diffusant :
X = **9** → 2700K 1640 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1640 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1720 lm (¹)
version 360° routier :
X = **9** → 2700K 2000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2080 lm (¹)

360°
diffusant

22W LED IRC >80
1550 lm 2700K (²)
1550 lm 3000K (²) Ⓢ
1610 lm 4000K (²)

20 00 2X6

370 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 20 00 216

360°
routier

20W LED IRC >80
1500 lm 2700K (²)
1500 lm 3000K (²) Ⓢ
1560 lm 4000K (²)

20 00 2X9

309 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 20 00 219

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(¹) **led data -** (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

FONT

AMÉNAGEMENT URBAIN

FONT sur mât / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⧈
gradable DALI sur demande

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

câble de 0,3m (2 x 1mm²)

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version 180° diffusant :
X = **9** → 2700K 1500 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1500 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1560 lm (¹)
version 180° routier :
X = **9** → 2700K 1000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1040 lm (¹)

180°
diffusant

11,5W LED IRC >80
900 lm 2700K (²)
900 lm 3000K (²) Ⓢ
935 lm 4000K (²)

20 00 1X6

597 cd/klm
@3000K

@3000K
h:3,0 m
24 lux
16 lux
10 lux
6 lux
3 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 20 00 116

180°
routier

10,5W LED IRC >80
750 lm 2700K (²)
750 lm 3000K (²) Ⓢ
780 lm 4000K (²)

20 00 1X9

579 cd/klm
@3000K

@3000K
h:3,0 m
16 lux
10 lux
7 lux
4 lux
2 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 20 00 119

Accessoires

Mâts enterrés
Ø 60 mm
2,5 m hors sol

❗ ajouter un code coloris

86 60 025

Mâts enterrés
Ø 60 mm
3,5 m hors sol

❗ ajouter un code coloris

86 60 035

BLEND

design by Marco Acerbis

BORNE

SOLUTIONS

h. 300 mm

10W LED BLANCHE

h. 900 mm

19,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

GAMME

applique

page 376

↓ platek.eu/blend

↓ avantages produits

Corps en fonte d'aluminium moulé sous pression, à très faible teneur en cuivre, extrêmement robuste. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Tête en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à très faible teneur en cuivre, traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Par la suite, le produit est peint en suivant les mêmes processus que ceux appliqués au corps. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Corps en aluminium monobloc pour une résistance améliorée contre le vandalisme

Sans vis apparentes

Produit disponible en 2 hauteurs, 300 et 900 mm

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Produit Classe II

Gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Diffusant
2 x 140°

377 cd/klm
@3000K

BLEND

BORNE

BLEND BORNE H. 300 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1120 lm (1)
X = **1** → 3000K 1120 lm (1)
X = **6** → 4000K 1160 lm (1)

2 x 140°
Diffusant

10W LED IRC >80
720 lm 2700K (2)
720 lm 3000K (2)
745 lm 4000K (2)

16 40 5X9

377 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 16 40 519

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) **led data -** (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

BLEND

BORNE

BLEND BORNE H. 900 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2000 lm (1)
X = **1** → 3000K 2000 lm (1)
X = **6** → 4000K 2080 lm (1)

2 x 140°
Diffusant

19,5W LED IRC >80
1300 lm 2700K (2)
1300 lm 3000K (2) Ⓢ
1350 lm 4000K (2)

16 40 6X9

377 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,9 m
210 lux
139 lux
91 lux
54 lux
25 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 16 40 619

Accessoire

Tirefond

89 50 125

TEAM

design by Marco Acerbis

BORNE

SOLUTIONS

h. 600 mm

17,5W LED BLANCHE
35W LED BLANCHE

h. 900 mm

17,5W LED BLANCHE
35W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

GAMME

encastrés muraux

page 210

↓ platek.eu/team

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Platine de fixation en Acier Inox. Optique en PMMA dotée d'un rendement élevé, permettant une interdistance d'installation maximale tout en maintenant un niveau d'éclairement uniforme. Produit fonctionnant directement sur le réseau. Produit sans vis apparentes. Connecteur IP68 inclus. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

Source de lumière masquée pour un confort visuel supérieur

Pas d'émission de lumière verticale

Produit disponible en 2 hauteurs 600 / 900 mm

Version simple ou double émission

TRIAC

Appareil 230V gradable TRIAC

IP66
IK08

Produit avec indice de protection IP66 et degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil 230V

Appareil Classe I

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Mono émission
Asymétrique

847 cd/klm
@3000K

Double émission
Asymétrique

424 cd/klm
@3000K

TEAM

BORNE

TEAM BORNE H. 600 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 0,3 m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version mono émission :
X = 9 → 2700K 1600 lm (¹)
X = 1 → 3000K 1600 lm (¹)
X = 6 → 4000K 1665 lm (¹)
version double émission :
X = 9 → 2700K 3200 lm (¹)
X = 1 → 3000K 3200 lm (¹)
X = 6 → 4000K 3330 lm (¹)

Mono émission Asymétrique

17,5W LED IRC >80
890 lm 2700K (²)
890 lm 3000K (²)
925 lm 4000K (²)

34 40 4X9

847 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 34 40 419

Double émission Asymétrique

35W LED IRC >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²)
1850 lm 4000K (²)

34 40 5X9

424 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 34 40 519

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

finition standard
.06 gris .08 anthracite

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TEAM

BORNE

TEAM BORNE H. 900 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

câble de 0,3m (3 x 1 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

version mono émission :
X = **9** → 2700K 1600 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1600 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1665 lm (¹)
version double émission :
X = **9** → 2700K 3200 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3200 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3330 lm (¹)

Mono
émission
Asymétrique

17,5W LED IRC >80
890 lm 2700K (²)
890 lm 3000K (²)
925 lm 4000K (²)

34 40 6X9

847 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 34 40 619

Double
émission
Asymétrique

35W LED IRC >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²)
1850 lm 4000K (²)

34 40 7X9

424 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 34 40 719

Accessoire

Tirefond

89 50 130

MOON

BORNE

SOLUTIONS

h. 300 mm

8/14W LED BLANCHE

h. 800 mm

8/14W LED BLANCHE

h. 1100 mm

8/14W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard ↓ coloris sur demande

.08 anthracite .01 noir .02 blanc .06 gris .07 corten .09 bronze

↓ platek.eu/moon

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture et base réalisés en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK05

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK05

Appareil 230V - Classe II

Sans vis apparentes

Produit disponible en différentes hauteurs 300 / 800 / 1100 mm

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Mono émission

422 cd/klm @3000K

Double émission

319 cd/klm @3000K

MOON

BORNE

MOON BORNE H. 300mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED
version mono émission :
X = 9 → 2700K 750 lm (1)
X = 1 → 3000K 750 lm (1)
X = 6 → 4000K 780 lm (1)

version double émission :
X = 9 → 2700K 1500 lm (1)
X = 1 → 3000K 1500 lm (1)
X = 6 → 4000K 1560 lm (1)

Mono émission asymétrique
8W LED IRC >80
910 lm 2700K (2)
910 lm 3000K (2)
945 lm 4000K (2)

19 67 61X

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 67 611

Double émission
14W LED IRC >80
785 lm 2700K (2)
785 lm 3000K (2)
815 lm 4000K (2)

19 67 62X

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 67 621

MOON BORNE H. 800mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la temperature de coleur de la LED
version mono émission :
X = 9 → 2700K 750 lm (1)
X = 1 → 3000K 750 lm (1)
X = 6 → 4000K 780 lm (1)

version double émission :
X = 9 → 2700K 1500 lm (1)
X = 1 → 3000K 1500 lm (1)
X = 6 → 4000K 1560 lm (1)

Mono émission asymétrique
8W LED IRC >80
910 lm 2700K (2)
910 lm 3000K (2)
945 lm 4000K (2)

19 68 61X

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 68 611

Double émission
14W LED IRC >80
785 lm 2700K (2)
785 lm 3000K (2)
815 lm 4000K (2)

19 68 62X

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 68 621

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.08 anthracite

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .06 gris .07 corten .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MOON

BORNE

MOON BORNE H. 1100mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK05

↓ configuration de la température de couleur de la LED
version mono émission :
X = **9** → 2700K 750 lm (1)
X = **1** → 3000K 750 lm (1)
X = **6** → 4000K 780 lm (1)

version double émission :
X = **9** → 2700K 1500 lm (1)
X = **1** → 3000K 1500 lm (1)
X = **6** → 4000K 1560 lm (1)

Mono émission asymétrique

8W LED IRC >80
910 lm 2700K (2)
910 lm 3000K (2)
945 lm 4000K (2)

19 69 61X

422 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 69 611

Double émission

14W LED IRC >80
785 lm 2700K (2)
785 lm 3000K (2)
815 lm 4000K (2)

19 69 62X

319 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 19 69 621

Accessoire

Tirefond

89 50 070

SLIM

BORNE

SOLUTIONS

h. 500 mm

8,8W LED BLANCHE

h. 800 mm

8,8W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

↓ platek.eu/slim

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Le produit se fixe avec une embase et des vis totalement invisibles. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible en deux hauteurs, 500 et 800mm

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil 230V - Classe II

Sans vis apparentes

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Mono émission

808 cd/klm
@3000K

Double émission

408 cd/klm
@3000K

SLIM

BORNE

SLIM BORNE H. 500 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 1040 lm (1)
X = 1 → 3000K 1040 lm (1)
X = 6 → 4000K 1080 lm (1)

Mono émission

8,8W LED IRC >80
540 lm 2700K (2)
540 lm 3000K (2) Ⓢ
560 lm 4000K (2)

50 00 6X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 50 00 611

Double émission

8,8W LED IRC >80
600 lm 2700K (2)
600 lm 3000K (2) Ⓢ
625 lm 4000K (2)

50 00 6X2

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 50 00 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris .08 anthracite .09 bronze

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

SLIM

BORNE

SLIM BORNE H. 800 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2000 lm (1)
X = **1** → 3000K 2000 lm (1)
X = **6** → 4000K 2080 lm (1)

Mono émission

8,8W LED IRC >80
540 lm 2700K (2)
540 lm 3000K (2) Ⓢ
560 lm 4000K (2)

50 10 6X1

808 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,8 m

- 270 lux
- 178 lux
- 116 lux
- 69 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 50 10 611

Double émission

8,8W LED IRC >80
600 lm 2700K (2)
600 lm 3000K (2) Ⓢ
625 lm 4000K (2)

50 10 6X2

408 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,8 m

- 181 lux
- 120 lux
- 78 lux
- 47 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 50 10 612

Accessoire

Tirefond

89 50 025

MINI ONE

BORNE

SOLUTIONS

h. 150 mm

7,5W LED BLANCHE

h. 500 mm

10,5W LED BLANCHE

h. 800 mm

10,5W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

GAMME

projecteur
page 252

applique
page 380

plafonnier
page 368

↓ platek.eu/minione

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Tête et base en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible en différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Sans vis apparentes

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK07

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK07

Appareil 230V - Classe I

Appareil H. 500/800mm disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

1 fenêtre
1 x 57°

1880 cd/klm
@3000K

2 fenêtres
2 x 57°

1102 cd/klm
@3000K

4 fenêtres
4 x 57°

571 cd/klm
@3000K

MINI ONE

BORNE

MINI ONE BORNE H. 150 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 780 lm (1)
X = **1** → 3000K 780 lm (1)
X = **6** → 4000K 810 lm (1)

1 x 57°
1 fenêtre

7,5W LED IRC >80
95 lm 2700K (2)
95 lm 3000K (2)
100 lm 4000K (2)

10 15 6X1

1880 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 10 15 611

2 x 57°
2 fenêtres

7,5W LED IRC >80
195 lm 2700K (2)
195 lm 3000K (2)
205 lm 4000K (2)

10 15 6X2

1102 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 10 15 612

4 x 57°
4 fenêtres

7,5W LED IRC >80
415 lm 2700K (2)
415 lm 3000K (2)
430 lm 4000K (2)

10 15 6X4

571 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 10 15 614

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris .08 anthracite

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MINI ONE

BORNE

MINI ONE BORNE H. 500 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1040 lm (1)
X = **1** → 3000K 1040 lm (1)
X = **6** → 4000K 1080 lm (1)

1 x 57°
1 fenêtre

10,5W LED IRC >80
110 lm 2700K (2)
110 lm 3000K (2)
115 lm 4000K (2)

10 50 6X1

2369 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 10 50 611

2 x 57°
2 fenêtres

10,5W LED IRC >80
230 lm 2700K (2)
230 lm 3000K (2)
240 lm 4000K (2)

10 50 6X2

1102 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 10 50 612

4 x 57°
4 fenêtres

10,5W LED IRC >80
490 lm 2700K (2)
490 lm 3000K (2)
510 lm 4000K (2)

10 50 6X4

571 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 10 50 614

Accessoires

Tirefond

89 50 045

Piquet

90 05 190

Connecteur IP68 pour câbles 3 x 1,5 mm²

89 17 014

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3 x 4 mm²

89 17 004

MINI ONE

BORNE

MINI ONE BORNE H. 800 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK07

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1040 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1040 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1080 lm (¹)

1 x 57°
1 fenêtre

10,5W LED IRC >80
110 lm 2700K (²)
110 lm 3000K (²) Ⓢ
115 lm 4000K (²)

10 80 6X1

2369 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 10 80 611

2 x 57°
2 fenêtres

10,5W LED IRC >80
230 lm 2700K (²)
230 lm 3000K (²) Ⓢ
240 lm 4000K (²)

10 80 6X2

1102 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 10 80 612

4 x 57°
4 fenêtres

10,5W LED IRC >80
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²) Ⓢ
510 lm 4000K (²)

10 80 6X4

571 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 10 80 614

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris .08 anthracite

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(¹) led data - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Tirefond

89 50 045

Piquet

90 05 190

Connecteur IP68 pour câbles 3 x 1,5 mm²

89 17 014

Connecteur entrée/ sortie IP68 pour câbles 3 x 4 mm²

89 17 004

MICRO MENHIR

design by Lundbergdesign

BORNE

SOLUTIONS

h. 150 mm

9,6W LED BLANCHE

h. 500 mm

16W LED BLANCHE

h. 800 mm

16W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

↓ platek.eu/micromenhir

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Tête et embase en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Vis en Acier inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

IP65

Appareil avec degré de protection IP655

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

TRIAC

Produit 230V gradable TRIAC

Appareil 230V - Classe I

Produit disponible en différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

Sans vis apparentes

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

1 fenêtre

814 cd/klm
@3000K

2 fenêtres

407 cd/klm
@3000K

MICRO MENHIR

BORNE

MICRO MENHIR BORNE H. 150 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 900 lm (1)
X = 1 → 3000K 900 lm (1)
X = 6 → 4000K 935 lm (1)

1 fenêtre

9,6W COB LED IRC >80
250 lm 2700K (2)
250 lm 3000K (2)
265 lm 4000K (2)

40 11 1X1

814 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 40 11 111

2 fenêtres

9,6W COB LED IRC >80
500 lm 2700K (2)
500 lm 3000K (2)
520 lm 4000K (2)

40 11 1X2

407 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 40 11 112

MICRO MENHIR BORNE H. 500 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 1350 lm (1)
X = 1 → 3000K 1350 lm (1)
X = 6 → 4000K 1405 lm (1)

1 fenêtre

16W COB LED IRC >80
340 lm 2700K (2)
340 lm 3000K (2) Ⓢ
355 lm 4000K (2)

40 11 2X1

842 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 40 11 211

2 fenêtres

16W COB LED IRC >80
665 lm 2700K (2)
665 lm 3000K (2) Ⓢ
690 lm 4000K (2)

40 11 2X2

407 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 6m

code : 40 11 212

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris .08 anthracite

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MICRO MENHIR

BORNE

MICRO MENHIR BORNE H. 800 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚
gradable TRIAC

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1350 lm (1)
X = **1** → 3000K 1350 lm (1)
X = **6** → 4000K 1405 lm (1)

1 fenêtre

16W COB LED IRC >80
340 lm 2700K (2)
340 lm 3000K (2)
355 lm 4000K (2)

40 11 3X1

842 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 40 11 311

2 fenêtres

16W COB LED IRC >80
665 lm 2700K (2)
665 lm 3000K (2)
690 lm 4000K (2)

40 11 3X2

407 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 40 11 312

Accessoires

Tirefond

89 50 030

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

MENHIR

design by Lundbergdesign

BORNES

SOLUTIONS

h. 200 mm

9,6W LED BLANCHE

h. 620 mm

16W LED BLANCHE

h. 1050 mm

40W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

.08 anthracite

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.09 bronze

↓ platek.eu/menhir

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé. Tête et embase en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Diffuseur en Verre. Vis en Acier inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

Appareil 230V - Classe I

Produit disponible en différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

Sans vis apparentes

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

1 fenêtre

763 cd/klm
@3000K

2 fenêtres

381 cd/klm
@3000K

MENHIR

BORNES

MENHIR BORNES H. 200 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1740 lm (1)
X = **1** → 3000K 1740 lm (1)
X = **6** → 4000K 1810 lm (1)

↓ remarque
connecteur à commander séparément

1 fenêtre

9,6W COB LED IRC >80
510 lm 2700K (2)
510 lm 3000K (2)
530 lm 4000K (2)

40 32 6X1

763 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,2 m
1863 lux
1231 lux
803 lux
479 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 40 32 611

2 fenêtres

9,6W COB LED IRC >80
915 lm 2700K (2)
915 lm 3000K (2)
955 lm 4000K (2)

40 32 6X2

381 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,2 m
1671 lux
1104 lux
721 lux
430 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 40 32 612

MENHIR BORNES H. 620 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de la LED

X = **9** → 2700K 2400 lm (1)
X = **1** → 3000K 2400 lm (1)
X = **6** → 4000K 2496 lm (1)

1 fenêtre

16W COB LED IRC >80
775 lm 2700K (2)
775 lm 3000K (2)
805 lm 4000K (2)

40 52 6X1

763 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,6 m
320 lux
212 lux
138 lux
82 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 40 52 611

2 fenêtres

16W COB LED IRC >80
1240 lm 2700K (2)
1240 lm 3000K (2)
1290 lm 4000K (2)

40 52 6X2

382 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 0,6 m
258 lux
171 lux
111 lux
66 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 40 52 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris .08 anthracite

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

MENHIR

BORNES

MENHIR BORNES H. 1050 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK08

connecteur IP68 inclus

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4355 lm (1)
X = **1** → 3000K 4355 lm (1)
X = **6** → 4000K 4529 lm (1)

1 fenêtre

40W COB LED IRC >80
1430 lm 2700K (2)
1430 lm 3000K (2)
1490 lm 4000K (2)

40 82 6X1

763 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 1,1 m
176 lux
116 lux
76 lux
45 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 40 82 611

2 fenêtres

40W COB LED IRC >80
2500 lm 2700K (2)
2500 lm 3000K (2)
2600 lm 4000K (2)

40 82 6X2

381 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 1,1 m
154 lux
102 lux
66 lux
40 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 40 82 612

Accessoires

Tirefond version
h. 200 mm

89 50 003

Tirefond version
h. 620 / 1050 mm

89 50 001

Connecteur entrée/
sortie IP68
pour câbles 3x4 mm²

89 17 004

Connecteur IP68
pour câbles 3x1,5
mm²

89 17 014

TUBE

BORNES / AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

h. 260 mm

10W LED BLANCHE
11,5W LED RGBW

h. 1000 mm

20W LED BLANCHE
16,5W LED RGBW

h. 3000 mm

42W LED BLANCHE
35W LED RGBW

h. 4000 mm

42W LED BLANCHE
35W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/tube

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, tête et embase en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

↓ détails

Produit disponible en différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Sans vis apparentes

Appareil avec degré de protection IP65

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Appareil 230V - Classe II

Appareil H. 1000/ 3000 / 4000 mm disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Diffusant 360°

257 cd/klm @3000K

Diffusant satiné 360°

151 cd/klm @3000K

TUBE

BORNES

TUBE H. 260 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1520 lm (1)
X = **1** → 3000K 1520 lm (1)
X = **6** → 4000K 1600 lm (1)

360°
105°

10W LED IRC >80
415 lm 2700K (2)
415 lm 3000K (2)
430 lm 4000K (2)

33 65 6X0

257 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 33 65 610

360°
Satiné
120°

10W LED IRC >80
610 lm 2700K (2)
610 lm 3000K (2)
635 lm 4000K (2)

33 66 6X0

151 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 5m

code : 33 66 610

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K)

finition standard
.06 gris

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data -** (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TUBE

BORNES

TUBE H. 1000 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2080 lm (¹)

360°

105°

20W LED IRC >80
920 lm 2700K (²)
955 lm 3000K (²)
955 lm 4000K (²)

33 65 6X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 9m

code : 33 65 611

360°
Satiné

120°

20W LED IRC >80
1250 lm 2700K (²)
1250 lm 3000K (²)
1300 lm 4000K (²)

33 66 6X1

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 9m

code : 33 66 611

Accessoires

Tirefond borne
version H. 260 mm

89 50 035

Tirefond borne
version H. 1000 mm

89 50 075

Pot de fixation enterré
version H. 1000 mm

89 50 080

TUBE

AÉNAGEMENT URBAIN

TUBE H. 3000 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 4560 lm (1)
X = 1 → 3000K 4560 lm (1)
X = 6 → 4000K 4800 lm (1)

360°

75°

42W LED IRC >80
2015 lm 2700K (2)
2015 lm 3000K (2)
2095 lm 4000K (2)

33 65 6X3

277 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 33 65 613

360°
Satiné

105°

42W LED IRC >80
2835 lm 2700K (2)
2835 lm 3000K (2)
2950 lm 4000K (2)

33 66 6X3

151 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 33 66 613

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K)

finition standard
.06 gris

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TUBE

AMÉNAGEMENT URBAIN

TUBE H. 4000 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4560 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4560 lm (¹)
X = **6** → 4000K 4800 lm (¹)

360°

75°

42W LED IRC >80
2015 lm 2700K (²)
2015 lm 3000K (²)
2095 lm 4000K (²)

33 65 6X4

277 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 15m

code : 33 65 614

360°
Satiné

105°

42W LED IRC >80
2835 lm 2700K (²)
2835 lm 3000K (²)
2950 lm 4000K (²)

33 66 6X4

151 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 15m

code : 33 66 614

Accessoire

Tirefond

89 50 155

TRIS

BORNES / AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

h. 900 mm

21W LED BLANCHE

h. 1800 mm

30W LED BLANCHE

h. 2600 mm

39W LED BLANCHE

h. 3600 mm

39W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/tris

↓ avantages produits

Corps et montants en aluminium extrudé. Tête et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Le produit se fixe avec une embase et des vis totalement invisibles. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Appareil avec optique cut-off

Volets de fermeture permettant l'obstruction de 2 des 3 faces

Produit disponible en différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Appareil 230V - Classe II

DALI

Appareil H. 1800/ 2600 / 3600 mm disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Diffusant
76°

446 cd/klm
@3000K

TRIS

BORNES

TRIS BORNES H. 900 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 2600 lm (1)
X = 1 → 3000K 2600 lm (1)
X = 6 → 4000K 2704 lm (1)

76°
Diffusant

21W COB LED IRC >80
2070 lm 2700K (2)
2070 lm 3000K (2)
2150 lm 4000K (2)

33 33 6X1

356 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 4m

code : 33 33 611

TRIS BORNES H. 1800 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 3685 lm (1)
X = 1 → 3000K 3685 lm (1)
X = 6 → 4000K 3832 lm (1)

76°
Diffusant

30W LED IRC >80
2880 lm 2700K (2)
2880 lm 3000K (2)
2995 lm 4000K (2)

33 33 6X2

356 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 33 33 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K)

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TRIS

AMÉNAGEMENT URBAIN

TRIS H. 2600 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5145 lm (¹)

76°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
3820 lm 2700K (²)
3820 lm 3000K (²)
3970 lm 4000K (²)

33 33 6X4

446 cd/klm
@3000K

@3000K
h:2,0 m

245 lux
162 lux
105 lux
63 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 33 33 614

TRIS H. 3600 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4900 lm (¹)
X = **6** → 4000K 5145 lm (¹)

76°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
3820 lm 2700K (²)
3820 lm 3000K (²)
3970 lm 4000K (²)

33 33 6X3

446 cd/klm
@3000K

@3000K
h:3,6 m

75 lux
50 lux
33 lux
19 lux
5 lux

← exemple d'installation

IInterdistance des appareils : 14m

code : 33 33 613

Accessoires

Pot de fixation
enterré
TRIS 900/1800/2600

89 50 080

Tirefond
TRIS 900/1800/2600

89 50 075

Tirefond
TRIS 3600

89 50 155

Coupe-flux 2
fenêtres
(finition .01 noir)

89 01 045

T4

BORNES / AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

h. 1200 mm

21W LED BLANCHE

h. 2200 mm

30W LED BLANCHE

h. 3000 mm

45W LED BLANCHE

h. 3600 mm

45W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.01 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/t4

↓ avantages produits

Corps et montants en aluminium extrudé, tête et anneau de fermeture en fonte d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre et embase en aluminium. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible en différentes hauteurs

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Appareil Classe II

DALI

Appareil H. 2200/ 3000 / 3600mm disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Diffusant
60°

380 cd/klm
@3000K

T4

BORNES

T4 H. 1200 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 2600 lm (1)
X = 1 → 3000K 2600 lm (1)
X = 6 → 4000K 2704 lm (1)

60°
Diffusant

21W COB LED IRC >80
2070 lm 2700K (2)
2070 lm 3000K (2)
2150 lm 4000K (2)

50 34 6X1

380 cd/klm
@3000K

@3000K
h:1,2 m

- 239 lux
- 158 lux
- 103 lux
- 61 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 8m

code : 50 34 611

T4 H. 2200 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 3685 lm (1)
X = 1 → 3000K 3685 lm (1)
X = 6 → 4000K 3832 lm (1)

60°
Diffusant

30W LED IRC >80
2880 lm 2700K (2)
2880 lm 3000K (2)
2995 lm 4000K (2)

50 34 6X2

380 cd/klm
@3000K

@3000K
h:2,2 m

- 99 lux
- 66 lux
- 43 lux
- 26 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 50 34 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K)

finition standard
.06 gris

coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

T4

AMÉNAGEMENT URBAIN

T4 H. 3000 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (1)
X = **1** → 3000K 4900 lm (1)
X = **6** → 4000K 5145 lm (1)

60°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
3820 lm 2700K (2)
3820 lm 3000K (2)
3970 lm 4000K (2)

50 34 6X3

380 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 50 34 613

T4 H. 3600 mm / led blanche

220-240V 50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

produit avec porte d'inspection

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (1)
X = **1** → 3000K 4900 lm (1)
X = **6** → 4000K 5145 lm (1)

60°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
3820 lm 2700K (2)
3820 lm 3000K (2)
3970 lm 4000K (2)

50 34 6X4

380 cd/klm
@3000K

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 14m

code : 50 34 614

Accessoire

Tirefond

89 50 090

TETRA PARCO

BORNES / AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

h. 1330 mm

28W LED BLANCHE

h. 1930 mm

28W LED BLANCHE

h. 2270 mm

39W LED BLANCHE

h. 2600 mm

39W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

↓ platek.eu/tetraparco

↓ avantages produits

Corps et montants en aluminium extrudé, tête et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre et embase en aluminium. Le produit se fixe avec une embase et des vis totalement invisibles. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détails

Produit disponible dans différentes hauteurs

Installation au sol avec tirefonds ou tiges filetées

IP65

Produit avec indice de protection IP65

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

Appareil Classe II

DALI

Appareil H. 2200/ 3000 / 3600mm disponible en gradation DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Diffusant
55°

781 cd/klm
@3000K

TETRA PARCO

BORNES

TETRA PARCO H. 1330 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3685 lm (1)
X = **1** → 3000K 3685 lm (1)
X = **6** → 4000K 3832 lm (1)

55°
Diffusant

28W COB LED IRC >80
1620 lm 2700K (2)
1620 lm 3000K (2)
1685 lm 4000K (2)

50 35 6X1

781 cd/klm
@3000K

@3000K
h:1,3 m
438 lux
289 lux
189 lux
113 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 50 35 611

TETRA PARCO H. 1930 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 3685 lm (1)
X = **1** → 3000K 3685 lm (1)
X = **6** → 4000K 3832 lm (1)

76°
Diffusant

28W LED IRC >80
1620 lm 2700K (2)
1620 lm 3000K (2)
1685 lm 4000K (2)

50 35 6X2

781 cd/klm
@3000K

@3000K
h:1,9 m
203 lux
134 lux
88 lux
52 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 10m

code : 50 35 612

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K)

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TETRA PARCO

AMÉNAGEMENT URBAIN

TETRA PARCO H. 2270 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (1)
X = **1** → 3000K 4900 lm (1)
X = **6** → 4000K 5145 lm (1)

76°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
2390 lm 2700K (2)
2390 lm 3000K (2)
2485 lm 4000K (2)

50 35 6X3

781 cd/klm
@3000K

@3000K
h:2,2 m

- 221 lux
- 146 lux
- 95 lux
- 57 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 50 35 613

TETRA PARCO H. 2600 mm / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4900 lm (1)
X = **1** → 3000K 4900 lm (1)
X = **6** → 4000K 5145 lm (1)

76°
Diffusant

39W COB LED IRC >80
2390 lm 2700K (2)
2390 lm 3000K (2)
2485 lm 4000K (2)

50 35 6X4

773 cd/klm
@3000K

@3000K
h:2,6 m

- 157 lux
- 104 lux
- 68 lux
- 41 lux
- 5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 12m

code : 50 35 614

Accessoire

Tirefond

89 50 090

TARGET

design by Marco Acerbis

AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

TARGET small sur mât

10W LED BLANCHE
8W LED RGBW

TARGET medium sur mât

20W LED BLANCHE
16W LED RGBW

TARGET large sur mât

34W LED BLANCHE
32W LED RGBW

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

projecteur
page 234

↓ platek.eu/target

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Système de rotation central sur trois axes avec verrouillage par vis pointeau de sécurité. Vis en Acier Inox A4. Valve GORE® permettant d'éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Produit disponible dans 3 tailles

Diffuseur affleurant afin de limiter les résidus d'eau et de poussière

Câblage à réalisé à l'intérieur de l'appareil

RGBW

Produit disponible en RGBW

IP66

Appareil avec degré de protection IP66

IK08

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK08

230V

Appareil Classe I

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

TRIAC

Target small gradable TRIAC

DALI

Target medium et large gradable DALI sur demande

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF : platek.eu/plus

Intensif
9°

23057 cd/klm
@3000K

Moyenne
24°

4973 cd/klm
@3000K

Extensive
48°

1458 cd/klm
@3000K

Elliptique
55° x 10°

4275 cd/klm
@3000K

TARGET
SMALL

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARGET SMALL SUR MÂT / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 10m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 1000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 1040 lm (¹)

↓ remarque
mât et connecteur IP68 à commander séparément

9°
Intensif

10W LED IRC >80
780 lm 2700K (²)
780 lm 3000K (²)
810 lm 4000K (²)

87 20 1X1

22190 cd/klm
@3000K

m	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Emax (lx)	1.923	481	214	120	77
Emed (lx)	1.329	332	148	83	53
ø (m)	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3

24°
Moyenne

10W LED IRC >80
790 lm 2700K (²)
790 lm 3000K (²)
820 lm 4000K (²)

87 20 1X3

4051 cd/klm
@3000K

m	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Emax (lx)	1.422	356	158	89	57
Emed (lx)	915	229	102	57	37
ø (m)	0,7	1,4	2,2	2,9	3,6

48°
Extensive

10W LED IRC >80
725 lm 2700K (²)
725 lm 3000K (²)
755 lm 4000K (²)

87 20 1X8

1450 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.020	255	113	64	41
Emed (lx)	674	169	75	42	27
ø (m)	0,9	1,8	2,6	3,5	4,4

55°x10°
Elliptique

10W LED IRC >80
745 lm 2700K (²)
745 lm 3000K (²)
775 lm 4000K (²)

87 20 1X7

4237 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	3.096	344	86	38	22
Emed (lx)	2.055	228	57	25	14
ø (m)	0,2/1,1	0,5/3,2	1,0/6,3	1,5/9,5	2,1/12,6

Accessoires

Visière

89 05 070

Déflecteur

89 05 110

Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 024

Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 036

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data -** (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TARGET
MEDIUM

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARGET MEDIUM SUR MÂT / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 10m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 2000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 2080 lm (¹)

↓ remarque
mât et connecteur IP68 à commander séparément

9°
Intensif

20W LED IRC >80
1615 lm 2700K (²)
1615 lm 3000K (²)
1680 lm 4000K (²)

87 20 2X1

21354 cd/klm
@3000K

m	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Emax (lx)	2.155	539	239	135	86
Emed (lx)	1.374	344	153	86	55
ø (m)	0,7	1,3	2,0	2,6	3,3

24°
Moyenne

20W LED IRC >80
1535 lm 2700K (²)
1535 lm 3000K (²)
1600 lm 4000K (²)

87 20 2X3

4973 cd/klm
@3000K

m	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Emax (lx)	1.908	477	212	119	76
Emed (lx)	1.206	301	134	75	48
ø (m)	0,8	1,7	2,5	3,4	4,2

48°
Extensive

20W LED IRC >80
1365 lm 2700K (²)
1365 lm 3000K (²)
1420 lm 4000K (²)

87 20 2X8

1458 cd/klm
@3000K

m	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Emax (lx)	1.991	498	221	124	80
Emed (lx)	1.247	312	139	78	50
ø (m)	0,9	1,8	2,7	3,5	4,4

55° x 10°
Elliptique

20W LED IRC >80
1405 lm 2700K (²)
1405 lm 3000K (²)
1460 lm 4000K (²)

87 20 2X7

4103 cd/klm
@3000K

m	1,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Emax (lx)	5.622	625	156	69	39
Emed (lx)	3.757	417	104	46	26
ø (m)	0,2/1,0	0,5/3,1	1,1/6,3	1,6/9,4	2,1/12,5

Accessoires

Visière

89 05 071

Déflecteur

89 05 111

Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 024

Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 036

TARGET
LARGE

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARGET LARGE SUR MÂT / led blanche

220-240V 0/50/60Hz . ⏚

câble de 10m (3 x 1,00 mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4000 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4000 lm (¹)
X = **6** → 4000K 4160 lm (¹)

↓ remarque
mât et connecteur IP68 à commander séparément

9°
Intensif

34W LED IRC >80
3075 lm 2700K (²)
3075 lm 3000K (²)
3200 lm 4000K (²)

87 20 6X1

23057 cd/klm
@3000K

24°
Moyenne

34W LED IRC >80
2945 lm 2700K (²)
2945 lm 3000K (²)
3065 lm 4000K (²)

87 20 6X3

4823 cd/klm
@3000K

48°
Extensive

34W LED IRC >80
2760 lm 2700K (²)
2760 lm 3000K (²)
2870 lm 4000K (²)

87 20 6X8

1429 cd/klm
@3000K

55° x 10°
Elliptique

34W LED IRC >80
2775 lm 2700K (²)
2775 lm 3000K (²)
2885 lm 4000K (²)

87 20 6X7

4275 cd/klm
@3000K

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(¹) **led data** - (²) **real data** . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Accessoires

Visière

89 05 072

Déflecteur

89 05 112

Mâts h. 4 m hors sol Ø 76 mm conçu pour 4 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 024

Mâts h. 6 m hors sol Ø 102 mm conçu pour 6 projecteurs avec porte de visite et bornier

❗ ajouter un code coloris

86 24 036

TARGET GAMME

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARGET SMALL SUR MÂT / led rgbw

4 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 10m (10 x 0,32mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque
mât, alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	5,8W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
87 20 101	**87 20 103**	**87 20 108**	**87 20 107**

TARGET MEDIUM SUR MÂT / led rgbw

8 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 10m (10 x 0,32mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque
mât, alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	16W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
87 20 201	**87 20 203**	**87 20 208**	**87 20 207**

TARGET LARGE SUR MÂT / led rgbw

16 LED RGBW @700mA .
4 canaux + 1 canal NTC

câble de 10m (10 x 0,32mm²)

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK08

↓ remarque
mât, alimentation et contrôleur à commander séparément

9° Intensif	24° Moyenne	48° Extensive	55° x 10° Elliptique
32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC	32W LED RGBW 4 canaux + 1 canal NTC
87 20 601	**87 20 603**	**87 20 608**	**87 20 607**

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

Accessoires

Contrôleur LED
max. 24 LED
4 canaux (max.
6 LED/canal) max. 40W
- OUT 500mA

89 56 135

Contrôleur LED
max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Contrôleur LED
max. 384 LED
(8 sorties
max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connecteur Y (IP44)
pour RGBW + NTC box

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canaux
usb/ethernet

89 56 119

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1 m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4 m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Résine à deux
composants (max 2
connecteurs Y)

89 56 063

TARSIUS

design by Piero Castiglioni

AMÉNAGEMENT URBAIN

SOLUTIONS

PROJECTEUR SUR MÂT

49/54W LED BLANCHE

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

GAMME

projecteur

page 272

↓ platek.eu/tarsius

↓ avantages produits

Corps et anneau de fermeture en fonte d'aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Réflecteur en aluminium haut rendement. En alternative au traditionnel diffuseur en polycarbonate (PC), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est utilisé dans nos diffuseurs, afin d'obtenir des caractéristiques de transparence élevée, de résistance aux rayons UV et de résistance aux rayures. Valve GORE® évitant la formation de condensation à l'intérieur du produit. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

Inclinaison possible par pas de 10°°

Inclinaison possible de +90 à -40°

IP66

Produit avec indice de protection IP66

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

DALI

Produit gradable DALI

230V

Appareil 230V Classe II

GORE®

Produit fourni avec valve GORE pour éviter la formation de condensation

MIDNIGHT

Appareil fourni avec driver MIDNIGHT

↓ détail MIDNIGHT

FONCTION MIDNIGHT

La fonction MIDNIGHT permet de réduire la puissance de 50% de façon automatique et sans commande externe, calculant la durée moyenne de la nuit pendant les 4 premiers jours de fonctionnement.
La réduction de puissance est ainsi par défaut de 50% 3 heures avant et 5 heures après la moitié de la nuit : La moitié de la nuit est calculée grâce à la mesure du temps d'allumage et d'extinction du luminaire.

RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les réglages sont considérés comme valides uniquement pour les nuits d'une durée de plus de 3 heures et de moins de 18 heures. Le premier jour de l'installation il n'y a pas de réduction de la puissance. Du deuxième au quatrième jour le driver mémorise la durée moyenne de la nuit et exécute un réglage graduel. A partir du cinquième jour une réduction de consommation du luminaire est effective et basée sur une durée de la nuit calculée sur les 4 jours précédents.

OPTIQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION

↓ Lumière et optiques

La recherche et l'expérimentation continues sur les effets lumineux des produits Platek sont basées sur le développement exclusif de systèmes optiques, tels que des lentilles ou des réflecteurs, optimisés pour chaque produit et pour chaque domaine d'application.

Téléchargez la version PDF :
platek.eu/plus

Routier

557 cd/klm
@3000K

Asymétrique

652 cd/klm
@3000K

TARSIUS

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARSIUS SUR MÂT / led blanche DALI

220-240V 50/60Hz .
gradables DALI

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = 9 → 2700K 6000 lm (1)
X = 1 → 3000K 6000 lm (1)
X = 6 → 4000K 6240 lm (1)

↓ remarque
mât à commander séparément

Routier DALI

54W LED IRC >80
5770 lm 2700K (2)
5770 lm 3000K (2)
5975 lm 4000K (2)

87 50 9X8

557 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 5,0 m
43 lux
28 lux
18 lux
11 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 22m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 87 50 918

Asymétrique DALI

54W LED IRC >80
4020 lm 2700K (2)
4020 lm 3000K (2)
4205 lm 4000K (2)

87 50 9X9

652 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 5,0 m
49 lux
32 lux
21 lux
13 lux
6 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 22m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 87 50 919

Ⓢ Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ finition standard
.06 gris

↓ coloris sur demande
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) led data - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

TARSIUS

AMÉNAGEMENT URBAIN

TARSIUS SUR MÂT / led blanche MIDNIGHT

220-240V 0/50/60Hz .
MIDNIGHT

indice de protection IP66
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 5280 lm (1)
X = **1** → 3000K 5280 lm (1)
X = **6** → 4000K 5520 lm (1)

↓ remarque
mât à commander séparément

Routier
MIDNIGHT

49W LED IRC >80
4900 lm 2700K (2)
4900 lm 3000K (2)
5100 lm 4000K (2)

87 50 7X8

557 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 5,0 m
36 lux
24 lux
16 lux
9 lux
4 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 22m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 87 50 718

Asymétrique
MIDNIGHT

49W LED IRC >80
3685 lm 2700K (2)
3685 lm 3000K (2)
3830 lm 4000K (2)

87 50 7X9

652 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 5,0 m
45 lux
30 lux
19 lux
12 lux
5 lux

← exemple d'installation

Interdistance des appareils : 22m
Hauteur d'implantation : 6m

code : 87 50 719

Accessoires

Mât cylindrique h. 4 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase

❗ ajouter un code coloris

86 50 004

Mât cylindrique H. 6 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase

❗ ajouter un code coloris

86 50 006

Mât cylindrique H. 8 m, emmanchement Ø 60 mm, sans embase

❗ ajouter un code coloris

86 50 008

Adaptateur pour Mât Ø 60 mm pour deux appareils

❗ ajouter un code coloris

86 50 020

Adaptateur pour Mât Ø 76 mm pour deux appareils

❗ ajouter un code coloris

86 50 025

MONACO

AMÉNAGEMENT URBAIN

↓ avantages produits

Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée.

Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

IP65
IK10

Appareil avec degré de protection IP65 et degré de résistance aux chocs IK10

Classe I

230V

Appareil 230V

Sans vis apparentes

DALI

Gradable DALI sur demande

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

GAMME

applique
page 390

plafonnier
page 364

MONACO

AMÉNAGEMENT URBAIN

MONACO SUR MÂT / led blanche

220-240V 0/50/60Hz .

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

↓ configuration de la température de couleur de la LED

X = **9** → 2700K 4160 lm (1)
X = **1** → 3000K 4160 lm (1)
X = **6** → 4000K 3330 lm (1)

↓ remarque
mât à commander séparément

Routier

27W LED IRC >80
3250 lm 2700K (2)
3250 lm 3000K (2)
3380 lm 4000K (2)

87 55 7X9

612 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
87 lux
58 lux
38 lux
22 lux
10 lux

← exemple d'installation

interdistance des appareils : 15m

code : 87 55 719

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Filtre extensif

89 18 659

Mât cylindrique pour 1 luminaire h. 4 m Ø 102mm, avec embase entraxe 200x200 mm

ajouter un code coloris

86 23 061

Mât cylindrique pour 2 luminaires h. 4 m Ø 102 mm, avec embase entraxe 200x200 mm
ajouter un code coloris

86 23 062

Produit avec délai de livraison court (versions 3000K).

↓ **finition standard**
.06 gris

↓ **coloris sur demande**
.01 noir .02 blanc .07 corten .08 anthracite .09 bronze

(1) **led data** - (2) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

BALI

AMÉNAGEMENT URBAIN

↓ avantages produits

Corps en aluminium tourné dans la masse, anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.

↓ détail

IP65

Appareil avec degré de protection IP65

IK10

Appareil avec degré de résistance aux chocs IK10

230V

Appareil 230V Classe I

COLORIS DES APPAREILS

↓ finition standard

.06 gris

↓ coloris sur demande

.01 noir

.02 blanc

.07 corten

.08 anthracite

.09 bronze

BALI

AMÉNAGEMENT URBAIN

BALI SUR MÂT / led blanche

220-240V 50/60Hz . ⏚

indice de protection IP65
indice de résistance aux chocs IK10

câble de 4m (3 x 1,50 mm²)

↓ remarque
mât à commander séparément

↓ configuration de la température de couleur de la LED
versions symétrique :
X = **9** → 2700K 3200 lm (¹)
X = **1** → 3000K 3200 lm (¹)
X = **6** → 4000K 3330 lm (¹)

versions routier :
X = **9** → 2700K 4160 lm (¹)
X = **1** → 3000K 4160 lm (¹)
X = **6** → 4000K 4320 lm (¹)

38°
Moyenne

27W LED IRC >80
3080 lm 2700K (²)
3080 lm 3000K (²)
3200 lm 4000K (²)

87 12 6X6

1731 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
357 lux
236 lux
154 lux
92 lux
42 lux

← exemple d'installation

interdistance des appareils : 13m

code : 87 12 616

Routier

36W LED IRC >80
2510 lm 2700K (²)
2510 lm 3000K (²)
2610 lm 4000K (²)

87 12 7X9

612 cd/klm
@3000K

@3000K
h: 3,0 m
87 lux
58 lux
38 lux
22 lux
10 lux

← exemple d'installation

interdistance des appareils : 15m

code : 87 12 719

Accessoires

Filtre elliptique

89 18 650

Filtre sablé

89 18 655

Filtre extensif

89 18 659

Mât cylindrique pour
1 luminaire
h. 4 m Ø 102 mm,
avec embase
entraxe 200x200 mm

❗ ajouter un code coloris

86 23 061

Mât cylindrique pour
2 luminaires
h. 4 m Ø 102 mm,
avec embase entraxe
200x200 mm

❗ ajouter un code coloris

86 23 062

Ⓢ Produit avec délai de livraison court
(versions 3000K).

(¹) **led data** - (²) real data . Du fait des développements continus de la technologie, les données inscrites sont susceptibles de varier. Les données présentes sur le site platek.eu sont mises à jour de manière permanente.

Systèmes de contrôle et d’alimentation

488—499

REGO 24 LED driver

ALIMENTATION

REGO 24 / driver

Contrôleur LED max. 24 LED
(1 sortie 24 LED)
max. 40W - OUT 500mA

89 56 135

↓ détails

Quantité de LED	Max. 24 LED 1 sortie 24 LED
INPUT	220-240V 50/60Hz (alimentation directe)
OUTPUT	500mA, branchement en série
Gestion	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément
Scénarios préprogrammés	18 SHOW lumineux préprogrammés : - 13 couleurs fixes - 5 scénarios dynamiques
Distance Contrôleur Alimentation/LED	max. 100 m avec câble de 1 mm^2
Possibilités de contrôle	
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019

REGO 24 LED driver

ALIMENTATION

REGO 24 / driver

Schéma de principe pour REGO 24

Accessoires

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

REGO 48 LED driver

ALIMENTATION

REGO 48 / driver

Contrôleur LED max. 48 LED
(1 sortie 48 LED)
IN max. 60V-135W OUT 350/900mA

89 56 110

↓ remarque
alimentation à commander séparément

↓ détails

Quantité de LED	Max. 48 LED 1 sortie da 48 LED
INPUT	48-60V DC (à commander séparément)
OUTPUT	350-900mA, branchement en série
Gestion	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément
Scénarios préprogrammés	18 SHOW lumineux préprogrammés
Configuration	DMX 512 - RDM
Distance Contrôleur Alimentation/LED	max. 250 m avec câble de 1,5 mm^2
Monitoring	afficheur / interface externe
Possibilités de contrôle	afficher par mode “Stand Alone”
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019

REGO 48 LED driver

ALIMENTATION

REGO 48 / driver

Schéma de principe et de contrôle DMX 512 pour REGO 48

Schéma de principe Artnet et/ou WIFI pour REGO 48

Accessoires

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

Alimentation
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentation
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

REGO 384 LED driver

Alimentation

REGO 384 / driver

Contrôleur LED max. 384 LED
(8 sorties max. 48 LED)
IN max. 60V-1080W OUT 350/900mA

89 56 115

↓ remarque
alimentation à commander séparément

↓ détails

Quantité de LED	max. 384 LED 8 sordies de 48 LED
INPUT	48-60V DC (à commander séparément)
OUTPUT	350-900mA, branchement en série
Gestion	LED 4 canaux lumière dynamique (RGB+W), programmables séparément
Scénarios préprogrammés	18 SHOW lumineux préprogrammés
Configuration	DMX 512 - RDM
Distance Contrôleur Alimentation/LED	max. 250 m avec câble de 1,5 mm^2
Monitoring	afficheur / interface externe
Possibilités de contrôle	afficher par mode “Stand Alone”
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019

REGO 384 LED driver

Alimentation

REGO 384 / driver

Schéma de principe et de contrôle DMX 512 pour REGO 384

Schéma de principe Artnet et/ou WIFI pour REGO 384

Accessoires

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canal
usb/ethernet

89 56 119

Connecteur Y pour
RGBW
+ NTC box IP44

89 17 011

Résine à deux
composants
(max 2 connecteurs Y)

89 56 063

Alimentation
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentation
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Câble DMX longueur
1m.

89 56 151

Câble DMX longueur
0,4m.

89 56 154

Câble 30 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 157

Câble 60 m
(10 x 0,32 mm²)
connections RGBW et
lumière dynamique

89 56 158

ALIMENTATIONS 24V DC

	Alimentation 24V DC	Puissance	Classe	Gradable	Dimensions	Câble
IP67 DALI	89 56 021	60W	⧈	DALI	150 x 53 x 35 mm	300 mm
	89 56 313	120W	⧈	DALI	191 x 63 x 37,5 mm	300 mm
IP67	89 56 172	30W	⧈	-	131 x 42 x 34 mm	335 mm
	89 56 127	75W	⏚	-	155 x 49 x 33 mm	335 mm
	89 56 221	100W	⏚	-	208 x 70 x 38 mm	335 mm
	89 56 074	150W	⏚	-	206 x 69 x 37 mm	335 mm
IP20	89 56 104	30W	⧈	-	124 x 38 x 23 mm	-
	89 56 307	75W	⧈	-	183 x 61 x 29 mm	-
IP20 dimmer	89 56 300	12A	⧈	DALI, push, 1~10V, 0~10V Slave	156 x 52 x 26 mm	-

ALIMENTATIONS COURANT CONSTANT

	Alimentation CC	Courant	Puissance	Classe	Gradable	Dimensions	Câble
IP67	89 56 225	350mA	14W	⧈	-	80 x 38 x 25 mm	-
	89 56 230	500mA	14W	⧈	-	80 x 38 x 25 mm	-
	89 56 090	700mA	14W	⧈	-	80 x 38 x 25 mm	-
	89 56 117	700mA	30W	⧈	-	120 x 38 x 25 mm	150 mm
IP20	89 56 355	250mA	10W	⧈	-	76 x 40 x 23 mm	-
	89 56 036	250mA	10W	⧈	-	132 x 22 x 18 mm	-
	89 56 215	350mA	15W	⧈	-	125 x 38 x 23 mm	-
	89 56 219	500mA	20W	⧈	-	130 x 38 x 28 mm	-
IP20 DALI	89 56 116	250/700mA	30/40W	⧈	DALI 1-10v/push/	124 x 79 x 22 mm	-

ALIMENTATIONS / APPAREIL

24V DC / CÂBLAGE EN PARALLÈLE

ALIMENTATIONS led blanche

indice de protection	IP20		IP67				IP67 DALI	
W courant	30W 1200mA	75W 2900mA	30W 1250mA	75W 3125mA	100W 4200mA	150W 6250mA	60W 2500mA	120W 5000mA
code	89 56 104	89 56 307	89 56 172	89 56 127	89 56 221	89 56 074	89 56 021	89 56 313
CHIODINO	3	7	3	7	10	15	6	12
FESSURA	1	3	1	3	4	7	3	6
MASK	3	7	3	8	10	16	6	13
MEDIO (9 LED)	1	3	1	3	4	6	2	5
MICRO (3 LED)	5	12	5	13	18	23	10	22
MICRO STEEL (3 LED)	5	12	5	13	18	23	10	22
MINI (6 LED)	2	6	2	6	8	13	5	10
MINI CORNICHE 100 diffusant	15	37	15	37	50	75	30	60
MINI CORNICHE 100	5	12	5	13	18	23	10	22
MINI CORNICHE 1200 diffusant	1	2	1	2	3	5	2	4
MINI CORNICHE 1200		1		1	1	2		2
MINI CORNICHE 300 diffusant	4	10	4	10	14	21	8	17
MINI CORNICHE 300	2	5	2	5	7	10	4	8
MINI CORNICHE 600 diffusant	2	5	2	5	7	11	4	9
MINI CORNICHE 600	1	2	1	2	3	5	2	4
MINI CORNICHE 900 diffusant	1	3	1	3	5	7	3	6
MINI CORNICHE 900		1		1	2	3	1	2
MINI CORNICHE FULL INOX 100	5	12	5	13	18	23	10	22
MINI CORNICHE FULL INOX 300	3	8	3	9	12	18	7	15
NANO projecteur (24V DC)	6	17	6	17	23	34	13	27
NETTUNO	1	3	1	3	4	6	2	5
PASSO	3	8	4	6	8	13	6	14
PICO	4	11	5	12	16	25	10	20
SPY LARGE	4	11	5	12	16	25	10	20
SPY MEDIUM	12	29	12	31	41	62	25	50
SPY SMALL	13	33	13	35	47	70	28	56
STEEL 200	1	3	1	3	4	6	2	5

ALIMENTATIONS / APPAREIL

COURANT CONSTANT / CÂBLAGE EN SÉRIE

ALIMENTATIONS led blanche

indice de protection	IP20				IP20 DALI	IP67			
W courant	10W 250mA	20W 500mA	16W 350mA	10W 250mA	multi courant	14W 350mA	14W 500mA	14W 700mA	30W 700mA
code	89 56 036	89 56 219	89 56 215	89 56 355	89 56 116	89 56 225	89 56 230	89 56 090	89 56 117
tension d'alimentation	03-40 VOLT	03-40 VOLT	03-46 VOLT	20-40 VOLT		03-40 VOLT	03-28 VOLT	03-20 VOLT	20-42 VOLT
E2	1			1	3 à 250mA				
E2 PLUS	1			1	3 à 250mA				
E4 PLUS	1	1	1	1	3 à 500mA				
MICRO (asymétrique)		12	14		26 à 700mA	12	8	6	8 ÷ 13
NANO encastré		12	14		26 à 700mA	12	8	6	8 ÷ 13
NANO projecteur		12	14		26 à 700mA	12	8	6	8 ÷ 13
NANO roll over			14		30 à 350mA	12			

Code	Page
10 10 311	382
10 10 312	382
10 10 314	382
10 10 315	382
10 10 316	382
10 10 317	382
10 10 318	384
10 10 319	384
10 10 361	382
10 10 362	382
10 10 364	382
10 10 365	382
10 10 366	382
10 10 367	382
10 10 368	384
10 10 369	384
10 10 391	382
10 10 392	382
10 10 394	382
10 10 395	382
10 10 396	382
10 10 397	382
10 10 398	384
10 10 399	384
10 10 411	384
10 10 461	384
10 10 491	384
10 10 511	384
10 10 513	370
10 10 518	370
10 10 561	384
10 10 563	370
10 10 568	370
10 10 591	384
10 10 593	370
10 10 598	370
10 11 316	384
10 11 317	384
10 11 366	384
10 11 367	384
10 11 396	384
10 11 397	384
10 12 311	254
10 12 313	254
10 12 318	254
10 12 361	254
10 12 363	254
10 12 368	254
10 12 391	254
10 12 393	254
10 12 398	254
10 15 611	442
10 15 612	442
10 15 614	442
10 15 661	442
10 15 662	442
10 15 664	442
10 15 691	442
10 15 692	442
10 15 694	442
10 20 610	374
10 20 611	388
10 20 612	388
10 20 660	374
10 20 661	388
10 20 662	388
10 20 690	374
10 20 691	388
10 20 692	388
10 20 911	388
10 20 961	388
10 20 991	388
10 21 610	374
10 21 611	388

Code	Page
10 21 612	388
10 21 660	374
10 21 661	388
10 21 662	388
10 21 690	374
10 21 691	388
10 21 692	388
10 22 610	261
10 22 660	261
10 22 690	261
10 22 819	261
10 22 869	261
10 22 899	261
10 50 611	443
10 50 612	443
10 50 614	443
10 50 661	443
10 50 662	443
10 50 664	443
10 50 691	443
10 50 692	443
10 50 694	443
10 80 611	444
10 80 612	444
10 80 614	444
10 80 661	444
10 80 662	444
10 80 664	444
10 80 691	444
10 80 692	444
10 80 694	444
15 15 211	383
15 15 212	383
15 15 214	383
15 15 215	383
15 15 216	383
15 15 217	383
15 15 218	385
15 15 219	385
15 15 261	383
15 15 262	383
15 15 264	383
15 15 265	383
15 15 266	383
15 15 267	383
15 15 268	385
15 15 269	385
15 15 291	383
15 15 292	383
15 15 294	383
15 15 295	383
15 15 296	383
15 15 297	383
15 15 298	385
15 15 299	385
15 15 713	371
15 15 763	371
15 15 793	371
15 16 216	385
15 16 217	385
15 16 266	385
15 16 267	385
15 16 296	385
15 16 297	385
15 16 718	371
15 16 768	371
15 16 798	371
15 17 311	256
15 17 313	256
15 17 317	256
15 17 318	256
15 17 361	256
15 17 363	256
15 17 367	256

Code	Page
15 17 368	256
15 17 391	256
15 17 393	256
15 17 397	256
15 17 398	256
15 18 613	257
15 18 663	257
15 18 693	257
15 35 610	375
15 35 611	389
15 35 612	389
15 35 619	389
15 35 660	375
15 35 661	389
15 35 662	389
15 35 669	389
15 35 690	375
15 35 691	389
15 35 692	389
15 35 699	389
15 36 610	375
15 36 611	389
15 36 612	389
15 36 660	375
15 36 661	389
15 36 662	389
15 36 690	375
15 36 691	389
15 36 692	389
16 10 117	378
16 10 167	378
16 10 197	378
16 10 217	378
16 10 267	378
16 10 297	378
16 10 616	379
16 10 666	379
16 10 696	379
16 40 519	426
16 40 569	426
16 40 599	426
16 40 619	427
16 40 669	427
16 40 699	427
19 67 611	434
19 67 616	434
19 67 621	434
19 67 626	434
19 67 629	434
19 67 691	434
19 68 611	434
19 68 616	434
19 68 691	434
19 68 621	434
19 68 626	434
19 68 629	434
19 69 611	435
19 69 616	435
19 69 621	435
19 69 626	435
19 69 629	435
19 69 691	435
20 00 116	423
20 00 119	423
20 00 166	423
20 00 169	423
20 00 196	423
20 00 199	423
20 00 216	422
20 00 219	422
20 00 266	422
20 00 269	422
20 00 296	422
20 00 299	422

Code	Page
20 42 119	420
20 42 169	420
20 42 199	420
20 42 216	420
20 42 266	420
20 42 296	420
20 46 119	421
20 46 169	421
20 46 199	421
20 46 216	421
20 46 266	421
20 46 296	421
30 10 116	88
30 10 166	88
30 10 196	88
30 10 216	89
30 10 266	89
30 10 296	89
30 10 316	89
30 10 366	89
30 10 396	89
30 40 116	84
30 40 166	84
30 40 196	84
30 40 216	84
30 40 266	84
30 40 296	84
30 40 316	84
30 40 366	84
30 40 396	84
30 50 216	85
30 50 266	85
30 50 296	85
30 50 316	85
30 50 366	85
30 50 396	85
30 70 116	91
30 70 166	91
30 70 196	91
30 70 216	91
30 70 266	91
30 70 296	91
32 00 816	106
32 00 866	106
32 00 896	106
32 10 116	101
32 10 166	101
32 10 196	101
32 40 216	98
32 40 266	98
32 40 296	98
32 40 316	98
32 40 366	98
32 40 396	98
32 50 116	95
32 50 166	95
32 50 196	95
32 50 216	99
32 50 266	99
32 50 296	99
32 50 316	99
32 50 366	99
32 50 396	99
32 50 816	107
32 50 866	107
32 50 896	107
32 55 116	94
32 55 196	94
32 70 116	103
32 70 166	103
32 70 196	103
32 70 216	103
32 70 266	103
32 70 296	103

Code	Page
32 70 616	109
32 70 666	109
32 70 696	109
32 70 816	109
32 70 866	109
32 70 896	109
33 33 611	462
33 33 612	462
33 33 613	463
33 33 614	463
33 33 661	462
33 33 662	462
33 33 663	463
33 33 664	463
33 33 691	462
33 33 692	462
33 33 693	463
33 33 694	463
33 65 610	456
33 65 611	457
33 65 613	458
33 65 614	459
33 65 660	456
33 65 661	457
33 65 663	458
33 65 664	459
33 65 690	456
33 65 691	457
33 65 693	458
33 65 694	459
33 66 610	456
33 66 611	457
33 66 613	458
33 66 614	459
33 66 660	456
33 66 661	457
33 66 663	458
33 66 664	459
33 66 690	456
33 66 691	457
33 66 693	458
33 66 694	459
34 40 419	430
34 40 469	430
34 40 499	430
34 40 519	430
34 40 569	430
34 40 599	430
34 40 619	431
34 40 669	431
34 40 699	431
34 40 719	431
34 40 769	431
34 40 799	431
34 50 601	225
34 50 606	225
34 50 609	225
34 55 911	223
34 55 916	223
34 55 991	223
34 80 119	212
34 80 169	212
34 80 199	212
34 80 219	212
34 80 269	212
34 80 299	212
34 82 119	213
34 82 169	213
34 82 199	213
35 50 117	208
35 50 167	208
35 50 197	208
40 11 111	448
40 11 112	448

Code	Page
40 11 161	448
40 11 162	448
40 11 191	448
40 11 192	448
40 11 211	448
40 11 212	448
40 11 261	448
40 11 262	448
40 11 291	448
40 11 292	448
40 11 311	449
40 11 312	449
40 11 361	449
40 11 362	449
40 11 391	449
40 11 392	449
40 32 611	452
40 32 612	452
40 32 661	452
40 32 662	452
40 32 691	452
40 32 692	452
40 52 611	452
40 52 612	452
40 52 661	452
40 52 662	452
40 52 691	452
40 52 692	452
40 82 611	453
40 82 612	453
40 82 661	453
40 82 662	453
40 82 691	453
40 82 692	453
45 30 216	360
45 30 266	360
45 30 296	360
45 40 216	360
45 40 266	360
45 40 296	360
50 00 611	438
50 00 612	438
50 00 661	438
50 00 662	438
50 00 691	438
50 00 692	438
50 02 416	216
50 02 419	216
50 02 466	216
50 02 469	216
50 02 496	216
50 02 499	216
50 02 516	217
50 02 519	217
50 02 596	217
50 02 599	217
50 03 416	218
50 03 419	218
50 03 466	218
50 03 469	218
50 03 496	218
50 03 499	218
50 03 516	219
50 03 519	219
50 03 596	219
50 03 599	219
50 04 416	220
50 04 419	220
50 04 466	220
50 04 469	220
50 04 496	220
50 04 499	220
50 04 516	221
50 04 519	221

Code	Page
50 04 596	221
50 04 599	221
50 10 611	439
50 10 612	439
50 10 661	439
50 10 662	439
50 10 691	439
50 10 692	439
50 26 216	361
50 26 266	361
50 26 296	361
50 26 316	362
50 26 366	362
50 26 396	362
50 26 416	362
50 26 466	362
50 26 496	362
50 34 611	466
50 34 612	466
50 34 613	467
50 34 614	467
50 34 661	466
50 34 662	466
50 34 663	467
50 34 664	467
50 34 691	466
50 34 692	466
50 34 693	467
50 34 694	467
50 35 611	470
50 35 612	470
50 35 613	471
50 35 614	471
50 35 661	470
50 35 662	470
50 35 663	471
50 35 664	471
50 35 691	470
50 35 692	470
50 35 693	471
50 35 694	471
50 40 216	361
50 40 266	361
50 40 296	361
50 40 316	363
50 40 366	363
50 40 396	363
50 80 019	188
50 80 069	188
50 80 099	188
50 80 319	190
50 80 369	190
50 80 399	190
53 80 111	392
53 80 118	392
53 80 161	392
53 80 168	392
53 80 191	392
53 80 198	392
53 80 211	392
53 80 215	392
53 80 218	392
53 80 261	392
53 80 265	392
53 80 268	392
53 80 291	392
53 80 295	392
53 80 298	392
60 94 619	117
60 94 669	117
60 94 699	117
80 30 511	152
80 30 513	152
80 30 561	152

Code	Page
80 30 563	152
80 30 591	152
80 30 593	152
80 30 711	152
80 30 713	152
80 30 761	152
80 30 763	152
80 30 791	152
80 30 793	152
80 61 511	172
80 61 513	172
80 61 561	172
80 61 563	172
80 61 591	172
80 61 593	172
80 61 711	172
80 61 713	172
80 61 761	172
80 61 763	172
80 61 791	172
80 61 793	172
83 01 101	174
83 01 103	174
83 01 108	174
83 02 201	158
83 02 203	158
83 02 208	158
83 03 201	174
83 03 203	174
83 03 208	174
83 05 401	158
83 05 403	158
83 05 408	158
83 06 401	175
83 06 403	175
83 06 408	175
83 08 501	160
83 08 503	160
83 08 507	160
83 08 508	160
83 12 101	258
83 12 103	258
83 12 108	258
83 21 201	280
83 21 203	280
83 21 208	280
83 22 501	270
83 22 503	270
83 22 508	270
83 23 401	270
83 23 403	270
83 23 408	270
83 24 101	270
83 24 103	270
83 24 108	270
83 29 201	330
83 29 203	330
83 29 208	330
83 30 101	326
83 30 103	326
83 30 108	326
83 33 501	160
83 33 503	160
83 33 507	160
83 33 508	160
83 49 401	258
83 49 403	258
83 49 407	258
83 49 408	258
83 72 401	291
83 72 407	291
83 72 408	291
83 73 401	299
83 73 403	299

Code	Page
83 73 407	299
83 73 408	299
83 74 401	287
83 74 403	287
83 74 407	287
83 74 408	287
83 75 101	285
83 75 103	285
83 75 108	285
83 76 101	295
83 76 103	295
83 76 108	295
83 77 101	304
83 77 103	304
83 77 107	304
83 77 108	304
83 77 201	304
83 77 203	304
83 77 207	304
83 77 208	304
83 79 101	140
83 79 103	140
83 79 108	140
83 80 201	140
83 80 203	140
83 80 208	140
83 81 401	141
83 81 403	141
83 81 407	141
83 81 408	141
83 88 401	336
83 88 403	336
83 88 407	336
83 88 408	336
83 91 103	408
83 91 107	408
83 91 108	408
83 91 303	408
83 91 307	408
83 91 308	408
83 91 503	408
83 91 507	408
83 91 508	408
83 91 603	408
83 91 607	408
83 91 608	408
83 91 703	408
83 91 707	408
83 91 708	408
83 92 103	346
83 92 107	346
83 92 108	346
83 92 303	346
83 92 307	346
83 92 308	346
83 92 503	346
83 92 507	346
83 92 508	346
83 92 603	346
83 92 607	346
83 92 608	346
83 92 703	346
83 92 707	346
83 92 708	346
83 96 201	192
83 96 203	192
83 96 207	192
83 96 208	192
83 96 501	192
83 96 503	192
83 96 507	192
83 96 508	192
83 98 103	184
83 98 107	184

Code	Page
83 98 108	184
83 98 303	184
83 98 307	184
83 98 308	184
83 98 503	184
83 98 507	184
83 98 508	184
83 98 603	184
83 98 607	184
83 98 608	184
83 98 703	184
83 98 707	184
83 98 708	184
84 00 011	126
84 00 013	126
84 00 015	126
84 00 017	126
84 00 018	126
84 00 061	126
84 00 063	126
84 00 065	126
84 00 067	126
84 00 068	126
84 00 091	126
84 00 093	126
84 00 095	126
84 00 097	126
84 00 098	126
84 01 019	165
84 01 069	165
84 01 099	165
84 01 911	164
84 01 913	164
84 01 918	164
84 01 961	164
84 01 963	164
84 01 968	164
84 01 991	164
84 01 993	164
84 01 998	164
84 02 411	148
84 02 413	148
84 02 418	148
84 02 461	148
84 02 463	148
84 02 468	148
84 02 491	148
84 02 493	148
84 02 498	148
84 02 611	146
84 02 613	146
84 02 618	146
84 02 619	146
84 02 661	146
84 02 663	146
84 02 668	146
84 02 669	146
84 02 691	146
84 02 693	146
84 02 698	146
84 02 699	146
84 03 411	168
84 03 413	168
84 03 418	168
84 03 461	168
84 03 463	168
84 03 468	168
84 03 491	168
84 03 493	168
84 03 498	168
84 03 611	166
84 03 613	166
84 03 618	166
84 03 619	166

Code	Page
84 03 661	166
84 03 663	166
84 03 668	166
84 03 669	166
84 03 691	166
84 03 693	166
84 03 698	166
84 03 699	166
84 05 311	150
84 05 313	150
84 05 318	150
84 05 319	150
84 05 361	150
84 05 363	150
84 05 368	150
84 05 369	150
84 05 391	150
84 05 393	150
84 05 398	150
84 05 399	150
84 06 311	170
84 06 313	170
84 06 318	170
84 06 319	170
84 06 361	170
84 06 363	170
84 06 368	170
84 06 369	170
84 06 391	170
84 06 393	170
84 06 398	170
84 06 399	170
84 08 511	156
84 08 513	156
84 08 517	156
84 08 518	156
84 08 561	156
84 08 563	156
84 08 567	156
84 08 568	156
84 08 591	156
84 08 593	156
84 08 597	156
84 08 598	156
84 09 016	202
84 09 066	202
84 09 096	202
84 09 716	202
84 09 766	202
84 09 796	202
84 09 816	203
84 09 866	203
84 09 896	203
84 10 116	204
84 10 166	204
84 10 196	204
84 10 216	205
84 10 266	205
84 10 296	205
84 11 111	402
84 11 113	402
84 11 116	402
84 11 117	402
84 11 118	402
84 11 161	402
84 11 163	402
84 11 166	402
84 11 167	402
84 11 168	402
84 11 191	402
84 11 193	402
84 11 196	402
84 11 197	402
84 11 198	402

Code	Page
84 11 311	403
84 11 313	403
84 11 316	403
84 11 317	403
84 11 318	403
84 11 361	403
84 11 363	403
84 11 366	403
84 11 367	403
84 11 368	403
84 11 391	403
84 11 393	403
84 11 396	403
84 11 397	403
84 11 398	403
84 11 511	404
84 11 513	404
84 11 516	404
84 11 517	404
84 11 518	404
84 11 561	404
84 11 563	404
84 11 566	404
84 11 567	404
84 11 568	404
84 11 591	404
84 11 593	404
84 11 596	404
84 11 597	404
84 11 598	404
84 11 611	406
84 11 613	406
84 11 616	406
84 11 617	406
84 11 618	406
84 11 661	406
84 11 663	406
84 11 666	406
84 11 667	406
84 11 668	406
84 11 691	406
84 11 693	406
84 11 696	406
84 11 697	406
84 11 698	406
84 11 711	405
84 11 713	405
84 11 716	405
84 11 717	405
84 11 718	405
84 11 761	405
84 11 763	405
84 11 766	405
84 11 767	405
84 11 768	405
84 11 791	405
84 11 793	405
84 11 796	405
84 11 797	405
84 11 798	405
84 12 611	190
84 12 613	190
84 12 617	190
84 12 618	190
84 12 661	190
84 12 663	190
84 12 667	190
84 12 668	190
84 12 691	190
84 12 693	190
84 12 697	190
84 12 698	190
84 13 411	188
84 13 413	188

Code	Page
84 13 417	188
84 13 418	188
84 13 461	188
84 13 463	188
84 13 467	188
84 13 468	188
84 13 491	188
84 13 493	188
84 13 497	188
84 13 498	188
84 14 511	417
84 14 517	417
84 14 518	417
84 14 561	417
84 14 567	417
84 14 568	417
84 14 591	417
84 14 597	417
84 14 598	417
84 14 611	417
84 14 617	417
84 14 618	417
84 14 661	417
84 14 667	417
84 14 668	417
84 14 691	417
84 14 697	417
84 14 698	417
84 15 211	416
84 15 217	416
84 15 218	416
84 15 261	416
84 15 267	416
84 15 268	416
84 15 291	416
84 15 297	416
84 15 298	416
84 15 411	416
84 15 417	416
84 15 418	416
84 15 461	416
84 15 467	416
84 15 468	416
84 15 491	416
84 15 497	416
84 15 498	416
84 16 511	413
84 16 513	413
84 16 517	413
84 16 518	413
84 16 561	413
84 16 563	413
84 16 567	413
84 16 568	413
84 16 591	413
84 16 593	413
84 16 597	413
84 16 598	413
84 16 611	413
84 16 613	413
84 16 617	413
84 16 618	413
84 16 661	413
84 16 663	413
84 16 667	413
84 16 668	413
84 16 691	413
84 16 693	413
84 16 697	413
84 16 698	413
84 17 411	412
84 17 413	412
84 17 417	412
84 17 418	412

Code	Page
84 17 461	412
84 17 463	412
84 17 467	412
84 17 468	412
84 17 491	412
84 17 493	412
84 17 497	412
84 17 498	412
84 19 111	302
84 19 113	302
84 19 117	302
84 19 118	302
84 19 161	302
84 19 163	302
84 19 167	302
84 19 168	302
84 19 191	302
84 19 193	302
84 19 197	302
84 19 198	302
84 19 211	303
84 19 213	303
84 19 217	303
84 19 218	303
84 19 261	303
84 19 263	303
84 19 267	303
84 19 268	303
84 19 291	303
84 19 293	303
84 19 297	303
84 19 298	303
84 21 611	278
84 21 613	278
84 21 618	278
84 21 661	278
84 21 663	278
84 21 668	278
84 21 691	278
84 21 693	278
84 21 698	278
84 22 511	268
84 22 513	268
84 22 518	268
84 22 561	268
84 22 563	268
84 22 568	268
84 22 591	268
84 22 593	268
84 22 598	268
84 23 311	266
84 23 313	266
84 23 318	266
84 23 361	266
84 23 363	266
84 23 368	266
84 23 391	266
84 23 393	266
84 23 398	266
84 24 111	264
84 24 113	264
84 24 118	264
84 24 161	264
84 24 163	264
84 24 168	264
84 24 191	264
84 24 193	264
84 24 198	264
84 26 413	367
84 26 418	367
84 26 463	367
84 26 468	367
84 26 493	367
84 26 498	367

Code	Page
84 29 611	329
84 29 613	329
84 29 618	329
84 29 661	329
84 29 663	329
84 29 668	329
84 29 691	329
84 29 693	329
84 29 698	329
84 30 019	325
84 30 069	325
84 30 099	325
84 30 911	324
84 30 913	324
84 30 918	324
84 30 961	324
84 30 963	324
84 30 968	324
84 30 991	324
84 30 993	324
84 30 998	324
84 31 011	320
84 31 013	320
84 31 018	320
84 31 061	320
84 31 063	320
84 31 068	320
84 31 091	320
84 31 093	320
84 31 098	320
84 32 011	244
84 32 013	244
84 32 017	244
84 32 018	244
84 32 061	244
84 32 063	244
84 32 067	244
84 32 068	244
84 32 091	244
84 32 093	244
84 32 097	244
84 32 098	244
84 33 511	154
84 33 513	154
84 33 517	154
84 33 518	154
84 33 561	154
84 33 563	154
84 33 567	154
84 33 568	154
84 33 591	154
84 33 593	154
84 33 597	154
84 33 598	154
84 34 011	196
84 34 012	196
84 34 061	196
84 34 062	196
84 34 091	196
84 34 092	196
84 36 311	398
84 36 317	398
84 36 318	398
84 36 361	398
84 36 367	398
84 36 368	398
84 36 391	398
84 36 397	398
84 36 398	398
84 37 311	399
84 37 315	399
84 37 317	399
84 37 318	399
84 37 361	399

Code	Page
84 37 365	399
84 37 367	399
84 37 368	399
84 37 391	399
84 37 395	399
84 37 397	399
84 37 398	399
84 38 111	396
84 38 118	396
84 38 161	396
84 38 168	396
84 38 191	396
84 38 198	396
84 39 111	397
84 39 115	397
84 39 118	397
84 39 161	397
84 39 165	397
84 39 168	397
84 39 191	397
84 39 195	397
84 39 198	397
84 42 411	393
84 42 418	393
84 42 461	393
84 42 468	393
84 42 491	393
84 42 498	393
84 43 411	393
84 43 415	393
84 43 418	393
84 43 461	393
84 43 465	393
84 43 468	393
84 43 491	393
84 43 495	393
84 43 498	393
84 70 011	128
84 70 013	128
84 70 015	128
84 70 017	128
84 70 018	128
84 70 061	128
84 70 063	128
84 70 065	128
84 70 067	128
84 70 068	128
84 70 091	128
84 70 093	128
84 70 095	128
84 70 097	128
84 70 098	128
84 71 011	321
84 71 013	321
84 71 017	321
84 71 018	321
84 71 061	321
84 71 063	321
84 71 067	321
84 71 068	321
84 71 091	321
84 71 093	321
84 71 097	321
84 71 098	321
84 72 311	290
84 72 317	290
84 72 318	290
84 72 361	290
84 72 367	290
84 72 368	290
84 72 391	290
84 72 397	290
84 72 398	290
84 73 311	298

Code	Page
84 73 317	298
84 73 318	298
84 73 361	298
84 73 367	298
84 73 368	298
84 73 391	298
84 73 397	298
84 73 398	298
84 74 311	286
84 74 317	286
84 74 318	286
84 74 361	286
84 74 367	286
84 74 368	286
84 74 391	286
84 74 397	286
84 74 398	286
84 75 111	284
84 75 113	284
84 75 118	284
84 75 161	284
84 75 163	284
84 75 168	284
84 75 191	284
84 75 193	284
84 75 198	284
84 76 111	294
84 76 113	294
84 76 118	294
84 76 161	294
84 76 163	294
84 76 168	294
84 76 191	294
84 76 193	294
84 76 198	294
84 79 011	198
84 79 012	199
84 79 061	198
84 79 062	199
84 79 091	198
84 79 092	199
84 79 111	132
84 79 113	132
84 79 118	132
84 79 161	132
84 79 163	132
84 79 168	132
84 79 191	132
84 79 193	132
84 79 198	132
84 79 911	130
84 79 913	130
84 79 918	130
84 79 961	130
84 79 963	130
84 79 968	130
84 79 991	130
84 79 993	130
84 79 998	130
84 80 211	136
84 80 213	136
84 80 218	136
84 80 261	136
84 80 263	136
84 80 268	136
84 80 291	136
84 80 293	136
84 80 298	136
84 80 611	134
84 80 613	134
84 80 618	134
84 80 619	134
84 80 661	134
84 80 663	134

Code	Page
84 80 668	134
84 80 669	134
84 80 691	134
84 80 693	134
84 80 698	134
84 80 699	134
84 81 311	138
84 81 313	138
84 81 317	138
84 81 318	138
84 81 361	138
84 81 363	138
84 81 367	138
84 81 368	138
84 81 391	138
84 81 393	138
84 81 397	138
84 81 398	138
84 86 614	112
84 86 616	113
84 86 664	112
84 86 666	113
84 86 694	112
84 86 696	113
84 88 411	334
84 88 413	334
84 88 417	334
84 88 418	334
84 88 461	334
84 88 463	334
84 88 467	334
84 88 468	334
84 88 491	334
84 88 493	334
84 88 497	334
84 88 498	334
84 88 718	335
84 88 768	335
84 88 798	335
84 92 111	340
84 92 113	340
84 92 116	340
84 92 117	340
84 92 118	340
84 92 119	340
84 92 161	340
84 92 163	340
84 92 166	340
84 92 167	340
84 92 168	340
84 92 169	340
84 92 191	340
84 92 193	340
84 92 196	340
84 92 197	340
84 92 198	340
84 92 199	340
84 92 311	341
84 92 313	341
84 92 316	341
84 92 317	341
84 92 318	341
84 92 319	341
84 92 361	341
84 92 363	341
84 92 366	341
84 92 367	341
84 92 368	341
84 92 369	341
84 92 391	341
84 92 393	341
84 92 396	341
84 92 397	341
84 92 398	341

Code	Page
84 92 399	341
84 92 511	342
84 92 513	342
84 92 516	342
84 92 517	342
84 92 518	342
84 92 519	342
84 92 561	342
84 92 563	342
84 92 566	342
84 92 567	342
84 92 568	342
84 92 569	342
84 92 591	342
84 92 593	342
84 92 596	342
84 92 597	342
84 92 598	342
84 92 599	342
84 92 611	344
84 92 613	344
84 92 616	344
84 92 617	344
84 92 618	344
84 92 619	344
84 92 661	344
84 92 663	344
84 92 666	344
84 92 667	344
84 92 668	344
84 92 669	344
84 92 691	344
84 92 693	344
84 92 696	344
84 92 697	344
84 92 698	344
84 92 699	344
84 92 711	343
84 92 713	343
84 92 716	343
84 92 717	343
84 92 718	343
84 92 719	343
84 92 761	343
84 92 763	343
84 92 766	343
84 92 767	343
84 92 768	343
84 92 769	343
84 92 791	343
84 92 793	343
84 92 796	343
84 92 797	343
84 92 798	343
84 92 799	343
84 95 011	124
84 95 015	124
84 95 061	124
84 95 065	124
84 95 091	124
84 95 095	124
84 96 211	189
84 96 213	189
84 96 217	189
84 96 218	189
84 96 261	189
84 96 263	189
84 96 267	189
84 96 268	189
84 96 291	189
84 96 293	189
84 96 297	189
84 96 298	189
84 96 511	191

Code	Page
84 96 513	191
84 96 517	191
84 96 518	191
84 96 561	191
84 96 563	191
84 96 567	191
84 96 568	191
84 96 591	191
84 96 593	191
84 96 597	191
84 96 598	191
84 98 111	178
84 98 113	178
84 98 116	178
84 98 117	178
84 98 118	178
84 98 119	178
84 98 161	178
84 98 163	178
84 98 166	178
84 98 167	178
84 98 168	178
84 98 169	178
84 98 191	178
84 98 193	178
84 98 196	178
84 98 197	178
84 98 198	178
84 98 199	178
84 98 311	179
84 98 313	179
84 98 316	179
84 98 317	179
84 98 318	179
84 98 319	179
84 98 361	179
84 98 363	179
84 98 366	179
84 98 367	179
84 98 368	179
84 98 369	179
84 98 391	179
84 98 393	179
84 98 396	179
84 98 397	179
84 98 398	179
84 98 399	179
84 98 511	180
84 98 513	180
84 98 516	180
84 98 517	180
84 98 518	180
84 98 519	180
84 98 561	180
84 98 563	180
84 98 566	180
84 98 567	180
84 98 568	180
84 98 569	180
84 98 591	180
84 98 593	180
84 98 596	180
84 98 597	180
84 98 598	180
84 98 599	180
84 98 611	182
84 98 613	182
84 98 616	182
84 98 617	182
84 98 618	182
84 98 619	182
84 98 661	182
84 98 663	182
84 98 666	182

Code	Page
84 98 667	182
84 98 668	182
84 98 669	182
84 98 691	182
84 98 693	182
84 98 696	182
84 98 697	182
84 98 698	182
84 98 699	182
84 98 711	181
84 98 713	181
84 98 716	181
84 98 717	181
84 98 718	181
84 98 719	181
84 98 761	181
84 98 763	181
84 98 766	181
84 98 767	181
84 98 768	181
84 98 769	181
84 98 791	181
84 98 793	181
84 98 796	181
84 98 797	181
84 98 798	181
84 98 799	181
85 14 101	314
85 14 103	314
85 14 108	314
85 14 111	308
85 14 113	308
85 14 118	308
85 14 119	308
85 14 161	308
85 14 163	308
85 14 168	308
85 14 169	308
85 14 191	308
85 14 193	308
85 14 198	308
85 14 199	308
85 16 111	309
85 16 113	309
85 16 118	309
85 16 161	309
85 16 163	309
85 16 168	309
85 16 191	309
85 16 193	309
85 16 198	309
85 16 211	309
85 16 213	309
85 16 218	309
85 16 261	309
85 16 263	309
85 16 268	309
85 16 291	309
85 16 293	309
85 16 298	309
85 24 301	314
85 24 303	314
85 24 308	314
85 24 311	310
85 24 313	310
85 24 318	310
85 24 319	310
85 24 361	310
85 24 363	310
85 24 368	310
85 24 369	310
85 24 391	310
85 24 393	310
85 24 398	310

Code	Page
85 24 399	310
85 26 311	311
85 26 313	311
85 26 318	311
85 26 361	311
85 26 363	311
85 26 368	311
85 26 391	311
85 26 393	311
85 26 398	311
85 26 411	311
85 26 413	311
85 26 418	311
85 26 461	311
85 26 463	311
85 26 468	311
85 26 491	311
85 26 493	311
85 26 498	311
85 30 111	365
85 30 118	365
85 30 161	365
85 30 168	365
85 30 191	365
85 30 198	365
85 34 501	314
85 34 503	314
85 34 508	314
85 34 511	312
85 34 513	312
85 34 518	312
85 34 519	312
85 34 561	312
85 34 563	312
85 34 568	312
85 34 569	312
85 34 591	312
85 34 593	312
85 34 598	312
85 34 599	312
85 36 511	313
85 36 513	313
85 36 518	313
85 36 561	313
85 36 563	313
85 36 568	313
85 36 591	313
85 36 593	313
85 36 598	313
86 23 061	
86 23 062	
86 24 024	
86 24 036	
86 50 004	
86 50 006	
86 50 008	
86 50 020	
86 50 025	
86 60 025	
86 60 035	
87 12 616	487
87 12 666	487
87 12 696	487
87 12 719	487
87 12 769	487
87 12 799	487
87 20 101	478
87 20 103	478
87 20 107	478
87 20 108	478
87 20 111	474
87 20 113	474
87 20 117	474
87 20 118	474

Code	Page
87 20 161	474
87 20 163	474
87 20 167	474
87 20 168	474
87 20 191	474
87 20 193	474
87 20 197	474
87 20 198	474
87 20 201	478
87 20 203	478
87 20 207	478
87 20 208	478
87 20 211	475
87 20 213	475
87 20 217	475
87 20 218	475
87 20 261	475
87 20 263	475
87 20 267	475
87 20 268	475
87 20 291	475
87 20 293	475
87 20 297	475
87 20 298	475
87 20 601	478
87 20 603	478
87 20 607	478
87 20 608	478
87 20 611	476
87 20 613	476
87 20 617	476
87 20 618	476
87 20 661	476
87 20 663	476
87 20 667	476
87 20 668	476
87 20 691	476
87 20 693	476
87 20 697	476
87 20 698	476
87 50 718	483
87 50 719	483
87 50 768	483
87 50 769	483
87 50 798	483
87 50 799	483
87 50 918	482
87 50 919	482
87 50 968	482
87 50 969	482
87 50 998	482
87 50 999	482
87 55 719	485
87 55 769	485
87 55 799	485
88 00 011	56
88 00 013	56
88 00 018	56
88 00 061	56
88 00 063	56
88 00 068	56
88 00 091	56
88 00 093	56
88 00 098	56
88 00 111	69
88 00 113	69
88 00 118	69
88 00 161	69
88 00 163	69
88 00 168	69
88 00 191	69
88 00 193	69
88 00 198	69
88 00 411	68

Code	Page
88 00 413	68
88 00 418	68
88 00 461	68
88 00 463	68
88 00 468	68
88 00 491	68
88 00 493	68
88 00 498	68
88 14 511	266
88 14 513	266
88 14 518	266
88 14 561	266
88 14 563	266
88 14 568	266
88 14 591	266
88 14 593	266
88 14 598	266
88 15 811	268
88 15 813	268
88 15 861	268
88 15 863	268
88 15 891	268
88 15 893	268
88 20 101	240
88 20 103	240
88 20 107	240
88 20 108	240
88 20 111	236
88 20 113	236
88 20 117	236
88 20 118	236
88 20 161	236
88 20 163	236
88 20 167	236
88 20 168	236
88 20 191	236
88 20 193	236
88 20 197	236
88 20 198	236
88 20 201	240
88 20 203	240
88 20 207	240
88 20 208	240
88 20 211	237
88 20 213	237
88 20 217	237
88 20 218	237
88 20 261	237
88 20 263	237
88 20 267	237
88 20 268	237
88 20 291	237
88 20 293	237
88 20 297	237
88 20 298	237
88 20 601	240
88 20 603	240
88 20 607	240
88 20 608	240
88 20 611	238
88 20 613	238
88 20 617	238
88 20 618	238
88 20 661	238
88 20 663	238
88 20 667	238
88 20 668	238
88 20 691	238
88 20 693	238
88 20 697	238
88 20 698	238
88 40 101	232
88 40 103	232
88 40 108	232

Code	Page
88 40 111	228
88 40 113	228
88 40 118	228
88 40 161	228
88 40 163	228
88 40 168	228
88 40 191	228
88 40 193	228
88 40 198	228
88 40 301	232
88 40 303	232
88 40 308	232
88 40 311	229
88 40 313	229
88 40 318	229
88 40 361	229
88 40 363	229
88 40 368	229
88 40 391	229
88 40 393	229
88 40 398	229
88 40 418	229
88 40 419	229
88 40 468	229
88 40 469	229
88 40 498	229
88 40 499	229
88 40 601	232
88 40 603	232
88 40 608	232
88 40 611	230
88 40 613	230
88 40 618	230
88 40 661	230
88 40 663	230
88 40 668	230
88 40 691	230
88 40 693	230
88 40 698	230
88 40 718	230
88 40 719	230
88 40 768	230
88 40 769	230
88 40 798	230
88 40 799	230
88 50 718	275
88 50 719	275
88 50 768	275
88 50 769	275
88 50 798	275
88 50 799	275
88 50 918	274
88 50 919	274
88 50 968	274
88 50 969	274
88 50 998	274
88 50 999	274
89 01 045	
89 05 010	
89 05 015	
89 05 020	
89 05 025	
89 05 026	
89 05 060	
89 05 065	
89 05 066	
89 05 070	
89 05 071	
89 05 072	
89 05 080	
89 05 085	
89 05 090	
89 05 110	
89 05 111	

Code	Page
89 05 112	
89 05 121	
89 05 123	
89 05 124	
89 05 126	
89 05 135	
89 05 136	
89 05 301	
89 05 303	
89 05 306	
89 05 309	
89 05 312	
89 10 502	
89 17 004	
89 17 006	
89 17 011	
89 17 012	
89 17 013	
89 17 014	
89 17 021	
89 18 015	
89 18 055	
89 18 057	
89 18 058	
89 18 059	
89 18 060	
89 18 061	
89 18 062	
89 18 205	
89 18 610	
89 18 615	
89 18 650	
89 18 655	
89 18 659	
89 18 660	
89 18 665	
89 18 670	
89 18 675	
89 18 750	
89 18 755	
89 18 780	
89 18 785	
89 18 786	
89 18 787	
89 20 000	
89 28 045	
89 28 065	
89 35 210	
89 35 211	
89 35 220	
89 35 221	
89 35 230	
89 35 231	
89 36 000	
89 45 010	
89 45 015	
89 45 020	
89 45 029	
89 45 030	
89 45 033	
89 45 034	
89 45 035	
89 45 036	
89 45 037	
89 45 038	
89 45 039	
89 45 040	
89 45 044	
89 45 045	
89 45 046	
89 45 047	
89 45 049	
89 45 052	
89 45 060	

Code	Page
89 45 065	
89 45 089	
89 45 090	
89 45 092	
89 45 093	
89 45 094	
89 45 101	
89 45 103	
89 45 105	
89 45 106	
89 45 110	
89 45 115	
89 45 122	
89 45 123	
89 45 128	
89 45 131	
89 45 133	
89 45 140	
89 45 141	
89 45 142	
89 47 005	
89 47 010	
89 47 020	
89 47 055	
89 47 066	
89 47 067	
89 47 068	
89 47 069	
89 47 070	
89 47 071	
89 47 075	
89 50 001	
89 50 003	
89 50 025	
89 50 030	
89 50 035	
89 50 040	
89 50 041	
89 50 045	
89 50 070	
89 50 075	
89 50 080	
89 50 090	
89 50 100	
89 50 110	
89 50 120	
89 50 125	
89 50 130	
89 50 135	
89 50 140	
89 50 145	
89 50 155	
89 51 035	
89 51 040	
89 51 045	
89 51 050	
89 51 076	
89 51 085	
89 51 105	
89 51 110	
89 51 115	
89 51 131	
89 51 132	
89 51 230	
89 51 231	
89 51 232	
89 51 240	
89 51 241	
89 51 250	
89 51 260	
89 51 265	
89 52 021	
89 52 022	
89 54 001	

Code	Page
89 56 014	
89 56 019	
89 56 021	
89 56 036	
89 56 039	
89 56 047	
89 56 054	
89 56 059	
89 56 063	
89 56 069	
89 56 074	
89 56 090	
89 56 091	
89 56 103	
89 56 104	
89 56 109	
89 56 110	
89 56 114	
89 56 115	
89 56 116	
89 56 117	
89 56 119	
89 56 120	
89 56 121	
89 56 122	
89 56 123	
89 56 127	
89 56 135	
89 56 149	
89 56 151	
89 56 154	
89 56 157	
89 56 158	
89 56 172	
89 56 215	
89 56 219	
89 56 221	
89 56 225	
89 56 230	
89 56 300	
89 56 306	
89 56 307	
89 56 308	
89 56 312	
89 56 313	
89 56 324	
89 56 340	
89 56 341	
89 56 344	
89 56 345	
89 56 349	
89 56 350	
90 05 100	
90 05 101	
90 05 105	
90 05 120	
90 05 125	
90 05 130	
90 05 150	
90 05 152	
90 05 160	
90 05 165	
90 05 170	
90 05 175	
90 05 180	
90 05 185	
90 05 186	
90 05 190	
90 05 250	
90 05 252	
90 05 255	
90 05 260	
90 05 600	
90 05 605	

Code	Page
90 05 610	
94 02 114	49
94 02 116	51
94 02 164	49
94 02 166	51
94 02 194	49
94 02 196	51
94 02 214	49
94 02 216	51
94 02 264	49
94 02 266	51
94 02 294	49
94 02 296	51
94 02 314	49
94 02 316	51
94 02 364	49
94 02 366	51
94 02 394	49
94 02 396	51
94 02 816	53
94 02 866	53
94 02 896	53
94 03 013	354
94 03 013 IP	356
94 03 015	354
94 03 015 IP	356
94 03 093	354
94 03 093 IP	356
94 03 095	354
94 03 095 IP	356
94 04 411	115
94 04 461	115
94 04 491	115
94 04 811	115
94 04 861	115
94 04 891	115
94 05 011	246
94 05 013	246
94 05 017	246
94 05 018	246
94 05 061	246
94 05 063	246
94 05 067	246
94 05 068	246
94 05 091	246
94 05 093	246
94 05 097	246
94 05 098	246
94 05 111	248
94 05 118	248
94 05 161	248
94 05 168	248
94 05 191	248
94 05 198	248
94 05 213	250
94 05 218	250
94 05 263	250
94 05 268	250
94 05 293	250
94 05 298	250
94 14 019	45
94 14 069	45
94 14 099	45
94 14 116	40
94 14 119	32
94 14 166	40
94 14 196	40
94 14 199	32
94 14 219	32
94 14 299	32
94 14 319	36
94 14 369	36
94 14 399	36
94 14 419	40

Code	Page
94 14 469	40
94 14 499	40
94 14 519	44
94 14 569	44
94 14 599	44
94 14 619	33
94 14 699	33
94 14 819	37
94 14 869	37
94 14 899	37
94 14 919	41
94 14 969	41
94 14 999	41
94 17 118	80
94 17 168	80
94 17 198	80
94 20 013	350
94 20 018	350
94 20 093	350
94 20 098	350
94 20 213	350
94 20 218	350
94 20 293	352
94 20 298	352
94 40 114	48
94 40 116	50
94 40 164	48
94 40 166	50
94 40 194	48
94 40 196	50
94 40 214	48
94 40 216	50
94 40 264	48
94 40 266	50
94 40 294	48
94 40 296	50
94 40 314	48
94 40 316	50
94 40 364	48
94 40 366	50
94 40 394	48
94 40 396	50
94 99 007	
94 99 008	
99 20 050	
99 40 020	
99 40 030	
99 50 000	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales règlent toutes les transactions actuelles et futures entre Platek et l'acheteur, sous réserve de toute exception spécifiquement convenue par écrit.

C01 . L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE ET DU PAIEMENT
Les commandes sont toujours soumises à l'acceptation de Platek qui se réserve le droit de les refuser dans les 30 jours suivant leur réception.
Pour la première livraison, le paiement est effectué à l'avance lorsque les marchandises sont prêtes ; pour les livraisons suivantes, le règlement sera convenu.

Les commandes de produits spéciaux ou de produits sur demande ne peuvent être modifiées ou annulées après réception de la confirmation de la commande par le vendeur.

Les commandes de produits standard du catalogue peuvent être modifiées, avec l'accord de Platek, dans les 7 jours suivant la réception de la confirmation de la commande. Passé ce délai, celles-ci ne pourront plus être modifiées et seront traitées et expédiées.

C02 . LIVRAISON
Les délais de livraison sont indicatifs ; l'acheteur ne peut réclamer l'annulation totale ou partielle des commandes, ni le remboursement de dommages et intérêts en cas de retard de livraison ou de livraisons partielles, pour quelque raison que ce soit. Les marchandises voyagent toujours aux frais et aux risques de l'acheteur, même lorsque la livraison franco destination est convenue. Dans tous les cas, aucune responsabilité ne peut être être attribuée à Platek, que ce soit pour des manques ou pour des dommages de toute nature causés par l'arrimage et/ou le chargement ou le transport.

L'acheteur doit, dans son propre intérêt, vérifier la quantité et l'état de l'emballage de la marchandise avant de la retirer et, le cas échéant, faire les réserves appropriées auprès du transporteur.

C03 . GARANTIE
C03 .1 Platek Srl garantit que ses produits de marque (" Produits ") sont exempts de défauts de fabrication et/ou de matériaux, lorsqu'ils sont utilisés comme prévu, pendant une période de trois ans à compter de la date de facturation.

C03 .2 La garantie ne sera valable et ne s'appliquera que si :
→ les Produits sont utilisés conformément aux spécifications jointes aux Produits et à l'usage prévu (spécifications techniques) ;
→ l'installation et/ou le montage du Produit soit effectué conformément aux instructions jointes au Produit par un personnel technique spécialisé ;
→ les limites de température et de tension ne soient pas dépassées et que le Produit ne soit pas exposé à des charges mécaniques non appropriées à l'usage auquel il est destiné ;
→ l'entretien du Produit soit effectué conformément aux instructions jointes au Produit et soit effectué par du personnel technique spécialisé et qu'aucune modification et/ou réparation ne soit effectuée sur les Produits sans l'autorisation écrite de Platek Srl ou qui ne soit pas conforme aux instructions jointes ;
→ le Produit reconnu défectueux soit conservé par le Client dans son état actuel (y compris la source lumineuse) pendant le temps nécessaire pour permettre à Platek Srl d'effectuer les vérifications nécessaires sur les défauts/manques faisant l'objet de la réclamation ;
→ le défaut, dûment spécifié et prouvé dans sa nature et son entité, soit signalé par écrit par le client à Platek Srl sous peine de déchéance dans et au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de sa découverte ;
→ le client ait régulièrement payé le produit conformément aux conditions de paiement convenues dans le contrat de vente.

C03 .3 Dans le cas où le Produit présente des défauts couverts par la présente garantie, et sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus soient remplies et que les hypothèses énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ne s'appliquent pas, Platek Srl sera libre de procéder, à sa discrétion, dans un délai raisonnable compte tenu de l'importance et du type de la réclamation, à la réparation et/ou au remplacement du Produit par un produit égal ou équivalent, compatible avec les progrès technologiques intervenus depuis le Produit original.

C03 .4 La garantie ne couvre pas :
tous les frais accessoires qui découlent de la réparation du défaut (tels que les frais de main-d'œuvre et de déplacement pour le démontage et le remontage, le transport du produit défectueux et du produit réparé ou de remplacement, les frais d'élimination, les frais de matériel de levage, d'échafaudage, etc.). Ces frais sont à la charge du client ;

C04 . RETOURS
Nous n'acceptons pas les retours de marchandises sans autorisation écrite préalable de Platek, faute de quoi les marchandises seront renvoyées à l'expéditeur.
Les retours de marchandises autorisés doivent être envoyés en franco de port, en parfait état et dans l'emballage d'origine ; dans le cas contraire, Platek se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais engagés pour la réparation. Les marchandises dont le retour a été autorisé seront créditées au prix d'achat et grevées d'un remboursement en accord avec Platek.

C05 . DROIT APPLICABLE ET DIFFÉRENDS
Le droit italien s'applique à tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions. Pour tout différend, le Tribunal de Brescia est exclusivement compétent. Toutefois, Platek se réserve le droit d'agir au tribunal du siège de l'acheteur.

GARANTIE

G01 . Platek Srl garantit que ses produits de sa marque (" Produits ") sont exempts de défauts de fabrication et/ou de matériaux, lorsqu'ils sont utilisés comme prévu, pour une durée de trois ans à compter de la date de facturation.

G02 . La garantie ne sera valable et ne s'appliquera que si :

→ les produits soient utilisés conformément aux spécifications jointes aux produits et à l'utilisation prévue (spécifications techniques) ;
→ l'installation et/ou le montage du Produit soit effectué conformément aux instructions jointes au Produit par un membre du personnel technique spécialisé ;
→ les limites de température et de tension ne soient pas dépassées et que le produit ne soit pas exposé à des charges mécaniques non appropriées à son utilisation prévue ;
→ l'entretien du Produit soit effectué conformément aux instructions jointes au Produit et soit effectué par du personnel technique spécialisé et qu'aucune modification et/ou réparation ne soit effectuée sur les Produits sans l'autorisation écrite de Platek Srl ou non conforme aux instructions jointes ;
→ le Produit estimé défectueux soit conservé par le client dans l'état dans lequel il a été trouvé (y compris la source lumineuse) pendant le temps nécessaire pour permettre à Platek Srl d'effectuer les contrôles nécessaires sur les défauts/anomalies faisant l'objet de la réclamation ;
→ la garantie n'est valable qu'à condition que le défaut, bien spécifié et prouvé dans sa nature et son degré, soit signalé par écrit par le client à Platek Srl sous peine de déchéance dans un délai de trente (30) jours au plus tard à compter de sa découverte ;
→ le client ait dûment payé le Produit conformément aux conditions de paiement convenues dans le contrat de vente.

G03 . La garantie ne s'applique pas en ce qui concerne :
→ les défauts du Produit dus à des événements imprévus et imprévisibles, dits cas fortuits et/ou de force majeure (y compris les décharges électriques, la foudre, etc.), qui excluent la traçabilité de ces défauts au processus de fabrication du Produit ;
→ les défauts dérivant de perturbations impulsives (surge) d'une amplitude ou d'une durée supérieure à :
a. 1000 V entre conducteur et conducteur (L et N)
b. 2000 V entre le conducteur et la terre (L et PE, N et PE)
conformément à la norme IEC 61000-4-5:2005-11
→ La garantie ne s'applique pas aux produits de classe III s'ils sont utilisés avec des ballasts électroniques et des drivers autres que ceux indiqués dans les catalogues de Platek Srl sans autorisation préalable de Platek Srl ;
→ les défauts et les erreurs qui sont causés par le non-respect des limites de température et de tension autorisées ;
→ des contraintes mécaniques ou des tensions qui ne sont pas conformes à la description du produit et à l'utilisation prévue, ou des variations naturelles des matériaux utilisés.

G04 . Dans le cas où le Produit présente des défauts couverts par la présente Garantie, et si les conditions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus sont remplies et si les hypothèses énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ne s'appliquent pas, Platek Srl sera libre de procéder, à sa discrétion, dans un délai raisonnable compte tenu de l'importance et du type de la réclamation, à la réparation et/ou au remplacement du Produit par un produit égal ou équivalent, compatible avec les progrès technologiques réalisés depuis le Produit original.

G05 . La Garantie ne couvre pas :
→ tous les frais annexes qui résultent de la réparation du défaut (tels que, par exemple, les frais de main-d'œuvre et de déplacement pour le démontage et le remontage, le transport du Produit affecté par les défauts et du Produit réparé ou de remplacement, les frais d'élimination, ceux des appareils de levage, des échafaudages, etc.) Ces frais sont à la charge du client ;
→ les pièces sujettes à l'usure, telles que les sources lumineuses (à l'exclusion des LED), les batteries, les pièces mécaniques usagées, ainsi que les défauts, bogues ou virus des logiciels :
→ les produits, marqués par différentes entreprises, que Platek Srl commercialise.

G06 . Les produits pour l'extérieur sont fabriqués par Platek Srl grâce à des processus de production innovants qui garantissent un niveau de qualité élevé en termes de résistance à la corrosion, à l'abrasion et à l'écaillage.

Ces produits sont couverts par cette garantie uniquement pour les défauts qui compromettent leur sécurité structurelle/mécanique et qui sont imputables au processus de fabrication du produit. La garantie ne couvre pas :
→ les défauts de la peinture causés par le contact avec la terre, avec des produits chimiques, des engrais, de l'eau contenant des agents corrosifs et des courants électriques vagabonds ;
→ la décoloration, le changement de couleur et/ou la perte de couleur causés par des facteurs susceptibles d'altérer ou de corroder les matériaux, y compris, notamment, la lumière du soleil, la pluie, la salinité et similaires ;
→ des défauts esthétiques mineurs qui n'affectent pas matériellement l'apparence du Produit dans son utilisation prévue ;
→ détérioration inévitable et/ou normale des performances et de l'apparence du Produit (par exemple, lorsque les pièces en plastique changent de couleur ou deviennent friables en raison du vieillissement naturel) ainsi que la détérioration dans les limites des tolérances courantes.

Si les produits destinés à l'extérieur sont installés dans des endroits très proches de la mer, il est expressément demandé d'effectuer une opération de maintenance pour éliminer les éventuels dépôts de sel. Cela doit être fait deux fois par an, tous les 6 mois.

G07 . La présente Garantie est la seule et unique forme de garantie fournie par Platek Srl au client sur le Produit en dérogation expresse à tout autre droit, exprès et/ou implicite, éventuellement reconnu par la loi au client, qui y renonce dans toute la mesure permise par la loi

G08 . Sauf pour les recours prévus au paragraphe 4, le client n'aura aucune autre réclamation à l'encontre de Platek Srl en ce qui concerne le Produit défectueux. En particulier, Platek Srl n'aura pas à payer de frais pour la conservation du produit défectueux/endommagé, ni d'autres frais et/ou indemnités pour dommages, et le client n'aura pas le droit de demander et/ou de réclamer des délais de paiement, une réduction du prix ou la résiliation du contrat de fourniture concerné.

G09 . Les conditions contenues dans le présent document doivent être comprises comme étant soumises et interprétées conformément aux règles de la loi italienne. Tout différend concernant les présentes conditions et, en tout état de cause, tout différend concernant l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conditions sera soumis à la compétence exclusive du juge du lieu où Platek Srl a son siège.

→ Pour toutes les mises à jour, visiter le site platek.eu

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Platek

Graphic design
Platek

© Platek 2021

Platek online

facebook.com/plateklight
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/plateklight
pinterest.it/platek

Catalogue Opératif

PLATEK.EU

CTOP21_FRNP