PRODOTTI NOVITÀ 2024

Platek®

IT - 2024

PRODOTTI NOVITÀ 2024

Platek®

IT - 2024

soffitto / parete

RIPPLING

P 46/50

RIPPLING

P 54

ASTRAL TRELLIS

P 74

sospensione

RIPPLING

P 58

ASTRAL TRELLIS

P 78

AIRLINER

P 96

steplight

EGAD

P 124

TIKAL

P 128

proiettori

RAYGUN
Alluminio

P 138

RAYGUN
StS

P 148

RAYGUN
SurfShield

P 158

piantane / paletti / picchetti

IN CURVED AIR

P 16/20/24

DOT ME UP

P 34

RIPPLING

P 62

prodotti da incasso

MEDIO
acciaio inox

P 168

AIRLINER

P 92

SISTER RAY

P 106

ASTRAL TRELLIS

P 82

AIRLINER

P 100

SISTER RAY

P 116

incassi immersione

NAUTILA
acciaio inox

P 172

Non è fantastico starsene all'aperto?
Dopotutto, è lì che eravamo destinati a vivere, quando tutto è cominciato. Quando i nostri antenati hanno imparato a controllare il fuoco, iniziando il lungo viaggio verso l'invenzione della ruota... poi dei buoni libri... fino a creare il design contemporaneo.

Non proponiamo di rinunciare alle comodità della vita moderna — compresa la possibilità di ripararsi dalla pioggia, quando serve! Ma all'aria aperta, tutto diventa più bello: relax, lavoro, amore, sport, tavola. E il piacere della compagnia degli amici.

È per questo che in Platek ci diamo tanto da fare a trasformare il mondo dell’illuminazione per esterni.
Tutte le nostre collezioni si distinguono per eccellente performance e stile impeccabile. Sono progettate per portare la luce ideale nei vostri luoghi preferiti, garantendo le giuste prestazioni e un’atmosfera perfetta.

Sia le lampade Platek che brillano per funzionalità, sia quelle che affascinano per le loro forme straordinarie, danno il massimo su entrambi i fronti. Perché dover scegliere tra una o l'altra cosa?

In Platek, capiamo a fondo come funziona la luce e sappiamo come farla funzionare per voi. Guidati dalla speciale sensibilità italiana nel design, portiamo eleganza ed emozione in ogni tipo di ambiente.

Ma il punto non sono solo lo stile o la competenza nell’ingegnerizzazione. Usiamo leghe di altissima qualità. E contiamo su un’importante esperienza nella loro produzione, trattamento e finitura.

In esterni di diverso carattere, i prodotti che vedete raccontati in queste pagine si mostrano all’altezza di qualunque sfida, portando durevolezza, forza e una personalità espressa anche attraverso il colore.

ILLUMINAZIONE DECORATIVA PER ESTERNI

“Con la luce giusta, al momento giusto, tutto è straordinario” ha detto qualcuno. Ma che dire delle fonti luminose stesse? Di loro ci occupiamo noi.

Non solo garantiamo un flusso luminoso affidabile e finemente calibrato; facciamo in modo che ogni nostra lampada sia un oggetto che si lascia ammirare. Così che quando viene accesa, per creare l’atmosfera giusta all’aperto, incanti tutti. E anche da spenta, continui a farlo.

6_103

IN CURVED AIR collezione

Un archetipo del design delle linee semplici: il caratteristico contorno dell'arco definisce uno spazio curvo. Materiali e finiture, increspature e superfici lisce si alternano per animarlo.

In Curved Air riporta la luce al centro di terrazze, verande e portici. Il suo design iconico è un segno tracciato nell'aria. La base, lo stelo arcuato e la fonte luminosa sono punti di partenza per un'esplorazione materica, accompagnando l'osservatore in un racconto dell'evoluzione del design.

La corda nautica di alta qualità, tinta in pasta, dà allo stelo ricchezza visiva e tattile. La trama contrasta col cemento spazzolato del basamento, levigato a terrazzo con procedimento manuale, e con il metallo liscio della cupoletta. L'efficiente ottica Fresnel realizzata su misura è il cuore di una fonte luminosa perfettamente calibrata.

In Curved Air proietta un'atmosfera domestica. Materiali ricchi e colorati, pervasi da una sottile irregolarità, temperano la precisione del design e della tecnologia con un senso di morbidezza. La calda personalità tessile dello stelo si abbina bene ai più diversi stili di arredo outdoor.

Tre diverse misure permettono di vivere l'esterno come l'umore e il momento richiedono: due lampade da terra per le aree outdoor living, ideali per leggere o conversare; un picchetto per portare luce e carattere ad aiuole e spazi verdi.

by Gordon Guillaumier

IN CURVED AIR
Piantana

by Gordon Guillaumier

→ platek.eu/incurvedair

soluzioni

torna al MENU >



In Curved Air **M**



In Curved Air **L**

finiture prodotto

.04 Green

.08 Antracite

collezione

Paletto

→ pagina 20

Picchetto

→ pagina 24

plus di prodotto

Testa in lega di alluminio primario. Stelo in alluminio primario con curvatura in tecnologia CNC, rivestita con treccia di corda nautica verniciata in massa, così da garantire estrema durabilità. Sistema ottico basculante composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90, con una selezione del colore pari a 2 step di MacAdam, corredato da una lente proprietaria composta in PMMA. Assenza di viti a vista. Base in cemento con finitura terrazzo, realizzata a mano, con struttura interna in acciaio inox, per garantire stabilità al prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.

plus extreme

Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Corpo ottico orientabile



Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento



Base in cemento spazzolato con finitura a terrazzo lucidata a mano

Corda nautica di alta qualità tinta in pasta



Prodotto disponibile in diverse altezze 1900/3000 mm



Prodotto 230V con classe di isolamento II



Prodotto disponibile versione dimmerabile CASAMBI



Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Medium-Wide



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

IN CURVED AIR
Piantana



220-240V 50/60Hz ⧈

cavo 7 m SCHUKO IP44

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 1600 lm (1)
X = **1** → 3000K 1719 lm (1)

M
1900 mm

50°

12W COB LED CRI >90
1030 lm 2700K (2)
1030 lm 3000K (2)

ON-OFF → 37 11 1**X**3

CASAMBI → 37 11 3**X**3







220-240V 50/60Hz ⧈

cavo 6 m SCHUKO IP44

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 2300 lm (1)
X = **1** → 3000K 2397 lm (1)

L
3000 mm

50°

17W COB LED CRI >90
1400 lm 2700K (2)
1400 lm 3000K (2)

ON-OFF → 37 11 2**X**3

CASAMBI → 37 11 4**X**3





(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

IN CURVED AIR
Paletto

by Gordon Guillaumier

→ platek.eu/incurvedair

soluzioni

torna al MENU >

In Curved Air **M**

In Curved Air **L**

finiture prodotto

.04 Green

.08 Antracite

collezione

Piantana

→ pagina 16

Picchetto

→ pagina 24

plus di prodotto

Testa in lega di alluminio primario. Stelo in alluminio primario con curvatura in tecnologia CNC, rivestita con treccia di corda nautica verniciata in massa, così da garantire estrema durabilità. Sistema ottico basculante composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90, con una selezione del colore pari a 2 step di MacAdam, corredato da una lente proprietaria composta in PMMA. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato.

plus extreme

Anodising

Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi

MgP®

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Corpo ottico orientabile



Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento

Corda nautica di alta qualità tinta in pasta



Prodotto disponibile in diverse altezze 1900/3000 mm

III

Prodotto con classe di isolamento III

PWM

Dimmerabile PWM

CRI>90
MacAdam

Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam

IP65

Prodotto con grado di protezione IP65

IK06

Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Medium-Wide



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

IN CURVED AIR
Paletto



max. 350mA
dimmerabile PWM

cavo 4 m (2 x 0,22 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 2300 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2397 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M
1900 mm

50°

12W COB LED CRI >90
1030 lm 2700K (²)
1030 lm 3000K (²)

37 10 1**X**3


1555 cd/klm
@3000K





max. 500mA
dimmerabile PWM

cavo 3 m (2 x 0,22 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 2300 lm (¹)
X = **1** → 3000K 2397 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

L
3000 mm

50°

17W COB LED CRI >90
1400 lm 2700K (²)
1400 lm 3000K (²)

37 10 2**X**3


1537 cd/klm
@3000K



accessori

Tirafondo

89 50 160

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

alimentatori CC

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 215	**89 56 232**	**89 56 118**		**89 56 225**	**89 56 233**	**89 56 178**	**89 56 179**
	16W ⧈ 158x28x33	28W ⧈ 130x40x25	17W ⧈ 143x67x21	32W ⧈ 143x67x21	14W ⧈ 110x38x25	28W ⧈ 130x40x25	30W ⧈ 155x54x26	24W ⧈ 130x54x26
	350mA	**500mA**	**350mA**	**500mA**	**350mA**	**500mA**	**350mA**	**500mA**
IN CURVED AIR L	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
IN CURVED AIR M	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

IN CURVED AIR
Picchetto

by Gordon Guillaumier

→ platek.eu/incurvedair

soluzioni

torna al MENU >



In Curved Air **S**

finiture prodotto

.04 Green

.08 Antracite

collezione

Piantana

→ pagina 16

Paletto

→ pagina 20

plus di prodotto

Primary aluminum alloy head. Primary aluminum stem with CNC-bent curvature, covered with mass-colored nautical rope braid, ensuring extreme durability. AISI 316L stainless steel stake. Tiltable optical system consisting of high-intensity COB LEDs, with a color rendering index greater than 90, completed with an optical system which is composed of a PMMA diffuser. No visible screws. Subjected to galvanic anodizing treatment divided into distinct phases: mechanical satin finishing, surface degreasing, anodic oxidation and final sealing. The product is painted following a continuous two step paint process (epoxy-based primer + polyester-based colour finish), which allows to generate a single thick protective coating which then generates aprotective barrier against atmospheric agents and UV rays.

plus extreme

Anodising

Prodotto in alluminio con trattamento di anodizzazione in tre fasi

MgP®

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Corpo ottico orientabile



Ottica proprietaria sviluppata per ridurre al minimo l'abbagliamento

Corda nautica di alta qualità tinta in pasta



Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox AISI 316L

III
24V

Prodotto 24V con classe di isolamento III

PWM

Dimmerabile PWM

CRI>90

Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

IP65

Prodotto con grado di protezione IP65

IK06

Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Diffuse





↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

IN CURVED AIR
Picchetto

Sistema di fissaggio
in acciaio inox



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,22 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 640 lm (¹)
X = **1** → 3000K 640 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

S
850 mm

104°

10W COB LED CRI >90
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²)

37 12 1**X**6



393 cd/klm
@3000K



alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
3*	10*	2*	7*	4*	10*	2*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

DOT
collezione

Fiori eleganti e nobili, tra altri bellissimi fiori.
Creature minimaliste flirtano con l'invisibilità. Le linee sottili di Dot e Dot Me Up si fondono con la natura tutt’intorno.

Il design discreto si combina con l’efficienza dei led e con il know-how di Platek. L'arte di illuminare ci porta in dono raffinati oggetti che non rubano la scena: gli spazi all'aperto esprimono tutta la loro bellezza.

Dot è silenzioso all’estremo: il cielo notturno resta buio, come dovrebbe essere. Dot Me Up illumina il mondo floreale dal basso verso l'alto: più luminoso, ma sempre attento al comfort visivo. Le diverse lunghezze dello stelo si adattano a qualsiasi situazione.
Nella variante a terra, Dot, rispettoso della natura, si inserisce in contesti conviviali. Le stesse linee sottili, in colori dedicati: sfumature dell’acciaio, un grigio intenso, un arancione vibrante.

Sempre sicuri di sé, mai invadenti. Da soli o insieme, in un sistema versatile e ricco tra downlight e uplight, Dot e Dot Me Up danno vita a composizioni sfaccettate e a coinvolgenti giochi di luce.

by Jan Van Lierde

DOT ME UP
Picchetto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/dotmeup

soluzioni

torna al MENU >

Dot Me Up **S**

Dot Me Up **M**

collezione



DOT picchetto e piantana

scoprite la collezione visitando → platek.eu/dot

plus di prodotto

Testa e visiera realizzati in monoblocco microfuso di acciaio inox AISI 316L. Stelo di supporto realizzato in acciaio Inox AISI 316L. Fornito con LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Picchetto di fissaggio a terra realizzato in tecnopolimero caricato fibra di vetro. Diffusore con superficie ottica atta a ottenere un'ottima distribuzione della luce ed eliminare l'abbagliamento.

plus extreme

Processo e garanzia "marine grade"

Prodotto in acciaio inox AISI 316L

details

Prodotto disponibile in due altezze 200/400mm



Sistema di fissaggio a terra



Assenza di viti a vista



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

BOX di connessione con alimentore



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05

ottiche e consigli di applicazione

Diffused





↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

DOT ME UP
Picchetto

Picchetto in tecnopolimero caricato fibra di vetro



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK05

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 175 lm (¹)
X = **1** → 3000K 175 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

S
200 mm

120°

2W LED CRI >90
95 lm 2700K (²)
95 lm 3000K (²)

36 13 1**X**6



496 cd/klm
@3000K



M
400 mm

120°

2W LED CRI >90
95 lm 2700K (²)
95 lm 3000K (²)

36 13 2**X**6



496 cd/klm
@3000K



alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104	**89 56 222**	**89 56 172**	**89 56 226**
30W 165x38x23	24W 196x38x25	40W 200x40x30	24W 185x35x73
11*	9*	15*	9*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

Box di connessione
ON-OFF
(max 4 prodotti)

89 56 360

Box di connessione
DALI
(max 4 prodotti)

89 56 361

Box di connessione
CASAMBI
(max 4 prodotti)

89 56 362

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

RIPPLING
collezione

La luce si diffonde come piccole onde su un lago.
La superficie delicatamente sinuosa è un tributo ai saperi artigianali.
L'esperienza di Platek nella tecnologia dell'illuminazione ha giocato un ruolo fondamentale nel perfezionare sia gli effetti funzionali, sia la speciale atmosfera che la lampada genera.

La qualità materica del vetro veneto lavorato a mano, con le eleganti irregolarità a pena percettibili che sono frutto del processo di soffiatura a bocca, rende ogni Rippling un pezzo unico. La collezione nel suo complesso crea una suggestiva interazione di riflessi, luci e ombre, dando vita a uno spettacolo sempre nuovo e diverso.

Rippling, versatile, offre una varietà di opzioni. È un’applique o plafone fissato direttamente alla parete o soffitto, che diffonde il suo gioco luminoso su queste superfici; un’applique con giunto, che proietta la luce verso l'ambiente circostante; una lampada a sospensione; o un paletto.

by Jan Van Lierde

RIPPLING Finitura cromata
Soffitto / Parete

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling

soluzioni

torna al MENU >

Rippling **S**



Rippling **M**

finiture prodotto

Chrome

collezione

Soffitto/Parete
→ pagina 50

Applique sbraccio
→ pagina 54

Sospensione
→ pagina 58

Paletto
→ pagina 62

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di zama UNI EN 1774. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento galvanico con finitura cromata, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Processo e garanzia "marine grade"



Processo di finitura galvanica cromata, esclusivo per l'esterno

dettagli

Diffusore in vetro soffiato



Riflettore in alluminio anodizzato



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90



RIPPLING **M** disponibile dimmerabile DALI

Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RIPPLING Finitura cromata
Soffitto / Parete



220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 650 lm (1)
X = **1** → 3000K 650 lm (1)

S
ø 90 mm

light effect

6,5W LED CRI >90
450 lm 2700K (2)
450 lm 3000K (2)

ON-OFF → 94 26 2**X**6







220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 1191 lm (1)
X = **1** → 3000K 1191 lm (1)

M
ø 120 mm

light effect

12W LED CRI >90
950 lm 2700K (2)
950 lm 3000K (2)

ON-OFF → 94 26 3**X**6

DALI → 94 26 3**X**6DALI





(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

RIPPLING
Soffitto / Parete

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling

soluzioni

torna al MENU >

Rippling **S**



Rippling **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete
→ pagina 46

Applique sbraccio
→ pagina 54

Sospensione
→ pagina 58

Paletto
→ pagina 62

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di zama UNI EN 1774. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Anodising

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

MgP®

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli

Blown glass

Diffusore in vetro soffiato



Riflettore in alluminio anodizzato

230V

Prodotto 230V con classe di isolamento I

CRI>90

Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

DALI

RIPPLING **M** disponibile dimmerabile DALI

Sorgente luminosa completamente schermata ad elevato confort visivo

Assenza di viti a vista

IP65

Prodotto con grado di protezione IP65

IK06

Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RIPPLING
Soffitto / Parete



220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 650 lm (1)
X = **1** → 3000K 650 lm (1)

S
ø 90 mm

light effect

6,5W LED CRI >90
450 lm 2700K (2)
450 lm 3000K (2)

ON-OFF → 94 25 2**X**6







220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 1191 lm (1)
X = **1** → 3000K 1191 lm (1)

M
ø 120 mm

light effect

12W LED CRI >90
950 lm 2700K (2)
950 lm 3000K (2)

ON-OFF → 94 25 3**X**6

DALI → 94 25 3**X**6DALI





(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.



RIPPLING
Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling

soluzioni

torna al MENU >



Rippling **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete	Sospensione	Paletto
→ pagina 46/52	→ pagina 58	→ pagina 62

plus di prodotto

Base di fissaggio, corpo e braccio realizzati in pressofusione di alluminio EN44300. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Anodising

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

MgP®

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli

Blown glass

Diffusore in vetro soffiato

230V

Prodotto 230V con classe di isolamento I

CRI>90

Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

DALI

Prodotto disponibile dimmerabile DALI

Assenza di viti a vista

IP65

Prodotto con grado di protezione IP65

IK06

Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RIPPLING
Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (1)
X = **1** → 3000K 690 lm (1)

M

light effect

10,5W LED CRI >90
390 lm 2700K (2)
390 lm 3000K (2)



1103 cd/klm
@3000K

ON-OFF → 94 35 3**X**6

DALI → 94 35 3**X**6DALI

RIPPLING
Sospensione

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling

soluzioni

torna al MENU >

Rippling **S**



Rippling **M**

finiture prodotto

.01 Black

.08 Anthracite

collezione

Soffitto/Parete

→ pagina 46/52

Applique sbraccio

→ pagina 54

Paletto

→ pagina 62

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Anodising

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

MgP®

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli

Blown glass

Diffusore in vetro soffiato

24V

Prodotto 24V con classe di isolamento III

CRI>90

Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

PWM

Dimmerabile PWM

Assenza di viti a vista

IP65

Prodotto con grado di protezione IP65

IK06

Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect

↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RIPPLING
Sospensione



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 520 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

S
ø 90 mm

light effect

4,3W LED CRI >90
280 lm 2700K (²)
280 lm 3000K (²)

94 45 2**X**6







24V DC
dimmable PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M
ø 120 mm

light effect

6,1W LED CRI >90
320 lm 2700K (²)
320 lm 3000K (²)

94 45 3**X**6





alimentatori 24V

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
	30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	24W ▣ 196x38x25	75W ▣ 308x41x29	40W ▣ 200x40x30	100W ▣ 230x52x33	24W ▣ 185x35x73	60W ▣ 190x53x35
RIPPLING S	5*	17*	4*	13*	7*	17*	4*	10*
RIPPLING M	3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio



Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000



Installazione con piastra di fissaggio e stelo



Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005



Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110



RIPPLING
Paletto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/rippling

soluzioni

torna al MENU >

Rippling **S**

Rippling **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Soffitto/Parete

→ pagina 46/52

Applique sbraccio

→ pagina 54

Sospensione

→ pagina 58

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore in vetro soffiato ad alta resistenza. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Palo e base di fissaggio in acciaio Inox AISI 304

dettagli



Diffusore in vetro soffiato



Prodotto disponibile in due 1000/1200 mm



Palo in acciaio inox



Sistemi di fissaggio in acciaio inox



Rippling **S** 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

Assenza di viti a vista

ottiche e consigli di applicazione

S - Light effect



M - Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RIPPLING
Paletto



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 0,2 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 520 lm (¹)

↓ note:
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

S
1000 mm

light effect

4,3W LED CRI >90
280 lm 2700K (²)
280 lm 3000K (²)

94 55 2**X**6



1016 cd/klm
@3000K



alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
5*	17*	4*	13*	7*	17*	4*	10*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

accessori

→ configurazione disponibile a pagina 67



Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036



Base di fissaggio
per controcassa

89 51 205



Base di fissaggio

89 51 200



Tirafondo

89 51 315

Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006

Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

RIPPLING
Paletto



220-240V 50/60Hz ⧈

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm

light effect

10,5W LED CRI >90
390 lm 2700K (²)
390 lm 3000K (²)

94 55 3**X**6





accessori

→ configurazione disponibile a pagina 67



Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036



Base di fissaggio
per controcassa

89 51 215



Base di fissaggio

89 51 210



Tirafondo

89 51 315

Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio

89 45 036

89 51 205
89 51 215



Installazione con base di fissaggio

89 51 200
89 51 210



Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315

89 51 200
89 51 210



ASTRAL TRELLIS
collezione

Una serigrafia di luce su pareti e superfici.
Il gioco d’ombre che Astral Trellis mette in movimento tratteggia un disegno evocativo, un *girih* contemporaneo che non si ripete mai. L'intuizione del designer, la precisione millimetrica dell'esecuzione, e una fonte luminosa meticolosamente proporzionata illuminano con un effetto intenso ed emotivo.

Una lavorazione accurata e l’acciaio inossidabile di altissima qualità assicurano che la testa sia perforata in modo preciso e impeccabile. Astral Trellis proietta il suo pattern sulle superfici circostanti, cambiando continuamente forma e creando atmosfere coinvolgenti all’aperto. La luce incide la sua firma, fatta di piccole geometrie.

by Jan Van Lierde

11

ASTRAL TRELLIS
Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/astraltrellis

soluzioni

torna al MENU >



Astral Trellis **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Sospensione → pagina 78

Paletto → pagina 82

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Rete in acciaio inox verniciata



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto disponibile dimmerabile DALI

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

ASTRAL TRELLIS
Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (1)
X = **1** → 3000K 690 lm (1)

M

light effect

10,5W LED CRI >90
310 lm 2700K (2)
310 lm 3000K (2)


1021 cd/klm
@3000K

ON-OFF → 95 35 1**X**6

DALI → 95 35 1**X**6DALI

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

ASTRAL TRELLIS
Sospensione

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/airliner

soluzioni

torna al MENU >



Astral Trellis **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Applique braccio → pagina 74

Paletto → pagina 82

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Rete in acciaio inox verniciata

Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

ASTRAL TRELLIS
Sospensione



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M

light effect

6,1W LED CRI >90
310 lm 2700K (²)
310 lm 3000K (²)

95 45 1**X**6





alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio



Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000



Installazione con piastra di fissaggio e stelo



Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005



Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110



ASTRAL TRELLIS
Paletto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/astraltrellis

soluzioni

torna al MENU >

Astral Trellis **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio

→ pagina 74

Sospensione

→ pagina 78

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore realizzato in rete metallica in acciaio inox AISI 304. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Palo, base di fissaggio e diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Rete in acciaio inox verniciata



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06



Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox

ottiche e consigli di applicazione

Light effect





↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

ASTRAL TRELLIS
Paletto



220-240V 50/60Hz ⧈

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm

light effect

10,5W LED CRI >90
310 lm 2700K (²)
310 lm 3000K (²)

95 55 1**X**6



1021 cd/klm
@3000K



accessori



Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036



Base di fissaggio
per controcassa

89 51 215



Base di fissaggio

89 51 210



Tirafondo

89 51 315

Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio

89 45 036 89 51 215



Installazione con base di fissaggio

89 51 210



Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315 89 51 210



AIRLINER
collezione

Segmenti. Proiezioni.
Airliner porta la sua impronta negli esterni, disegnando paesaggi suggestivi con pennellate di luce.
Si adatta con facilità a qualsiasi tipo di contesto ed è particolarmente suggestiva in ambienti a illuminazione soffusa. Proietta una personalità subito riconoscibile, offrendo una luce di forte impatto e altamente emozionale.

Geometrie lineari si inseguono lungo il suo corpo; altre geometrie, più irregolari e frammentate, si diramano sul terreno con inclinazioni diverse. Un profilo pulito, ma pieno di movimento, porta una delicata vivacità anche nell’ambiente più ordinato. L'inquietudine dei raggi di luce rompe la continuità dei contorni architettonici.

by Jan Van Lierde

AIRLINER
Applique con sbraccio

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/airliner



soluzioni

torna al MENU >



Airliner **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Sospensione → pagina 96

Paletto → pagina 100

plus di prodotto

Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Supporto diffusore realizzato in alluminio primario. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Tubo ottico realizzato in acciaio inox



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto disponibile dimmerabile DALI

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK08

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

AIRLINER
Applique con sbraccio



220-240V 50/60Hz ⏚

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (1)
X = **1** → 3000K 690 lm (1)

M

light effect

10,5W LED CRI >90
90 lm 2700K (2)
90 lm 3000K (2)



ON-OFF → 95 36 1**X**6

DALI → 95 36 1**X**6DALI

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

AIRLINER
Sospensione

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/airliner

soluzioni

torna al MENU >

Airliner **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio → pagina 92

Paletto → pagina 100

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Tubo ottico realizzato in acciaio inox

Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK08

ottiche e consigli di applicazione

Light effect



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

AIRLINER
Sospensione



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,5 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
alimentatore da ordinare separatamente

M

light effect

6,1W LED CRI >90
70 lm 2700K (²)
70 lm 3000K (²)

95 46 1**X**6





alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
3*	12*	2*	9*	4*	12*	2*	7*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con piastra di fissaggio



Piastra di copertura
per soffitto

89 25 000



Installazione con piastra di fissaggio e stelo



Piastra di copertura per
soffitto con stelo

89 25 005



Installazione con clip per cavo



Fermacavo

90 05 110



AIRLINER
Paletto

by Jan Van Lierde

→ platek.eu/airliner

soluzioni

torna al MENU >



Airliner **M**

finiture prodotto

.01 Nero

.08 Antracite

collezione

Applique sbraccio

→ pagina 92

Sospensione

→ pagina 96

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Diffusore realizzato in acciaio inox AISI 304 con taglio laser. Sistema ottico composto da COB LED ad alta intensità, con indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Aluminium with three-stage anodising treatment

Marine grade process and garantie

Palo, base di fissaggio e diffusore in acciaio inox AISI 304

dettagli



Tubo ottico realizzato in acciaio inox



Prodotto 230V con classe di isolamento I



Prodotto fornito con indice di resa cromatica CRI>90

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06



Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox

ottiche e consigli di applicazione

Light effect

↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

AIRLINER
Paletto



220-240V 50/60Hz ⧈

cavo 0,2 m (2 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 690 lm (¹)
X = **1** → 3000K 690 lm (¹)

↓ note:
connettore da ordinare separatamente

M
1200 mm

light effect

10,5W LED CRI >90
90 lm 2700K (²)
90 lm 3000K (²)

95 56 1**X**6



2815 cd/klm
@3000K



accessori



Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036



Base di fissaggio
per controcassa

89 51 215



Base di fissaggio

89 51 210



Tirafondo

89 51 315

Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio

89 45 036 89 51 215



Installazione con base di fissaggio

89 51 210



Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315 89 51 210



ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

Scatenate tutta la forza della luce nei vostri esterni.

Le soluzioni della gamma funzionale di Platek sono progettate per offrire il massimo delle prestazioni, garantendo controllo totale e durevolezza ai vostri progetti di illuminazione per qualsiasi applicazione architettonica.

Ottiche di livello superiore offrono grande chiarezza e luminosità, rendendo ogni dettaglio con la massima precisione. Materiali di alta qualità e finiture impeccabili assicurano una resa duratura e una grande bellezza, in un perfetto connubio di funzionalità e design.

Vi faranno vedere l'illuminazione outdoor sotto una nuova luce.

104_177

SISTER RAY
Applique

by Christian Flindt

→ platek.eu/sisterray

soluzioni

torna al MENU >



Sister Ray **20**



Sister Ray **35**

finiture prodotto

.02 Bianco .06 Grigio .07 Corten .08 Antracite .09 Bronzo

collezione

Paletto

→ pagina 116

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Corpi ottici realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in vetro extra chiaro serigrafato. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli

Assenza di viti a vista

Prodotto disponibile in 2 lunghezze



Singola o doppia emissione per proiezione in radenza



Diffusore a filo per ridurre il rischio raccolta di acqua e polvere



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 230V con classe di isolamento II

Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Connettore IP68 incluso (no entra-esci)

ottiche e consigli di applicazione

↓ SINGOLA EMISSIONE

Spot



Spot-Medium



Medium



Asymmetric



↓ DOPPIA EMISSIONE

Spot



Spot-Medium



Medium



Asymmetric



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

SISTER RAY 20
Applique



singola emissione

220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 566 lm (¹)
X = **1** → 3000K 566 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

1 x 15° 7,9W LED CRI >90
260 lm 2700K (²)
260 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 1**X**1

DALI → 17 00 1**X**1DALI


9616 cd/klm
@3000K



1 x 24° 7,9W LED CRI >90
240 lm 2700K (²)
240 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 1**X**3

DALI → 17 00 1**X**3DALI


4858 cd/klm
@3000K



1 x 37° 7,9W LED CRI >90
240 lm 2700K (²)
240 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 1**X**8

DALI → 17 00 1**X**8DALI


2521 cd/klm
@3000K



1 x asymmetric 7,9W LED CRI >90
320 lm 2700K (²)
320 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 1**X**9

DALI → 17 00 1**X**9DALI


659 cd/klm
@3000K



(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

SISTER RAY 20
Applique



doppia emissione

220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 1132 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1132 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

2 x 15° 13,5W LED CRI >90
510 lm 2700K (²)
510 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 2**X**1

DALI → 17 00 2**X**1DALI





2 x 24° 13,5W LED CRI >90
480 lm 2700K (²)
480 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 2**X**3

DALI → 17 00 2**X**3DALI



2 x 37° 13,5W LED CRI >90
470 lm 2700K (²)
470 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 2**X**8

DALI → 17 00 2**X**8DALI





2 x asymmetric 13,5W LED CRI >90
630 lm 2700K (²)
630 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 00 2**X**9

DALI → 17 00 2**X**9DALI







SISTER RAY 35
Applique



singola emissione

220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 760 lm (¹)
X = **1** → 3000K 760 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

1 x 15° 10,5W LED CRI >90
350 lm 2700K (²)
350 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 1**X**1

DALI → 17 01 1**X**1DALI





1 x 24° 10,5W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 1**X**3

DALI → 17 01 1**X**3DALI





1 x 37° 10,5W LED CRI >90
320 lm 2700K (²)
320 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 1**X**8

DALI → 17 01 1**X**8DALI





1 x asymmetric 10,5W LED CRI >90
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 1**X**9

DALI → 17 01 1**X**9DALI





(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

SISTER RAY 35
Applique



doppia emissione

220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

connettore IP68 incluso

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 1520 lm (¹)
X = **1** → 3000K 1520 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

2 x 15° 18W LED CRI >90
700 lm 2700K (²)
700 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 2**X**1

DALI → 17 01 2**X**1DALI





2 x 24° 18W LED CRI >90
660 lm 2700K (²)
660 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 2**X**3

DALI → 17 01 2**X**3DALI



2 x 37° 18W LED CRI >90
640 lm 2700K (²)
640 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 2**X**8

DALI → 17 01 2**X**8DALI





2 x
asymmetric 18W LED CRI >90
860 lm 2700K (²)
860 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 01 2**X**9

DALI → 17 01 2**X**9DALI







(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

SISTER RAY
Paletto

by Christian Flindt

→ platek.eu/sisterray

soluzioni

torna al MENU >

Sister Ray **100**

Sister Ray **180**

finiture prodotto

.02 Bianco .06 Grigio .07 Corten .08 Antracite .09 Bronzo

collezione

Applique

→ pagina 106

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario estruso. Corpi ottici realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Palo e base di fissaggio realizzati in acciaio Inox AISI 304, con lavorazione in CNC. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in vetro extra chiaro serigrafato. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Palo e base di fissaggio in acciaio inox AISI 304

dettagli



Sistema di fissaggio a terra in acciaio inox



Prodotto disponibile in diverse altezze 1000/1800 mm



Assenza di viti a vista



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 230V con classe di isolamento II

Prodotto disponibile dimmerabile DALI



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK06

ottiche e consigli di applicazione

Asymmetric



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

SISTER RAY 100
Paletto



220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 566 lm (¹)
X = **1** → 3000K 566 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

asymmetric

7,9W LED CRI >90
320 lm 2700K (²)
320 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 10 1**X**9

DALI → 17 10 1**X**9DALI





accessori



Controcassa
h. 100 mm con base
Ø 150 mm

89 45 036



Base di fissaggio
per controcassa

89 51 215



Base di fissaggio

89 51 210



Tirafondo

89 51 315

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

Installazione con controcassa + base di fissaggio

89 45 036 89 51 215



Installazione con base di fissaggio

89 51 210



Installazione con tirafondo + base di fissaggio

89 51 315 89 51 210



SISTER RAY 180
Paletto



220-240V 50/60Hz ⧈

ON-OFF cavo 0,1 m (2 x 1 mm²)
DALI cavo 0,1 m (4 x 1 mm²)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK06

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 760 lm (¹)
X = **1** → 3000K 760 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

asymmetric

10,5W LED CRI >90
430 lm 2700K (²)
430 lm 3000K (²)

ON-OFF → 17 10 2**X**9

DALI → 17 10 2**X**9DALI


659 cd/klm
@3000K



Installazione



(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.





EGAD
Segnapasso

→ platek.eu/egad

soluzioni

torna al MENU >

finiture prodotto

.01 Nero .06 Grigio .07 Corten .08 Antracite

plus di prodotto

Corpo in lega di alluminio primario. Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304. Corredato da sistema ottico proprietario composta in PMMA. Indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304

dettagli

Valvola GORE per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto



Assenza di dispersione di flusso verso l'alto

Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP65



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK07

ottiche e consigli di applicazione

Asymmetric



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

EGAD
Segnapasso



24V DC
dimmerabile PWM

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK07

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 140 lm (1)
X = **1** → 3000K 140 lm (1)
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore da ordinare separatamente

asymmetric 2,7W LED CRI >90
40 lm 2700K (2)
40 lm 3000K (2)

34 60 2**X**9


940 cd/klm
@3000K



alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
3*	13*	3*	10*	5*	13*	3*	8*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

TIKAL
Segnapasso

→ platek.eu/tikal

soluzioni

torna al MENU >

finiture prodotto

.01 Nero .06 Grigio .07 Corten .08 Antracite

plus di prodotto

Corpo realizzato in alluminio primario. Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304. Corredato da sistema ottico proprietario composta in PMMA. Indice di resa cromatica superiore a 90. Assenza di viti a vista. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

Staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304

dettagli



Assenza di dispersione di flusso verso l'alto



Prodotto fornito con indice di resa cromatica >90



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

Assenza di viti a vista



Prodotto con grado di protezione IP66



Prodotto con grado di resistenza alla rottura IK05

ottiche e consigli di applicazione

Flood



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

TIKAL 35
Segnapasso



24V DC
dimmerabile PWM

cavo 5 m (2 x 0,35 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK05

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 272 lm (¹)
X = **1** → 3000K 272 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore da ordinare separatamente

80°

3W LED CRI >90
200 lm 2700K (²)
200 lm 3000K (²)

34 01 1**X**6



alimentatori 24V

IP20				IP67			
ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
30W 165x38x23	100W 335x43x30	24W 196x38x25	75W 308x41x29	40W 200x40x30	100W 230x52x33	24W 185x35x73	60W 190x53x35
6*	23*	5*	17*	9*	23*	5*	13*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

RAYGUN
collezione

Raygun guarda in alto, audace e risoluta, certa che saprà essere all’altezza del compito. Di qualsiasi compito.

Il design sorprende per semplicità: ricorda un po’ la pistola a raggi di un film di fantascienza classico, stiloso e divertente. Ma ha qualcosa di futuristico anche per prestazioni. Nonostante le piccole dimensioni, Raygun ha una forza straordinaria.

È altamente versatile, con una vasta scelta di opzioni: tre misure, una generosa gamma di larghezze del fascio luminoso e di potenze, vari materiali e finiture disponibili in diverse colorazioni. Progettata per integrarsi perfettamente con una varietà di accessori, Raygun consente una gestione della luce finemente regolata.

In tutte le versioni, la qualità della luce è straordinaria. Sempre. Che si tratti di illuminare la porta d'ingresso di una casa, la colonna di un portico o la facciata di un'architettura imponente da metri di distanza, l’efficienza, la temperatura del colore e la nitidezza del fascio rimangono costantemente eccezionali.
Mai invadente, ma sorprendentemente potente, Raygun assicura un'illuminazione pulita e affidabile, ideale per una vasta gamma di progetti ed esigenze specifiche in esterni.
Non è semplicemente migliore: è spaziale.

dimensioni



Raygun 35



Raygun 50



Raygun 80

La collezione Raygun è disponibile in tre diverse dimensioni, ø 35 mm ø 50 mm ø 80 mm

Serie di piccoli proiettori, in acciaio inox ed alluminio verniciato. La possibilità di illuminare tramite ottiche puntuali o diffuse rende il loro utilizzo particolarmente adatto per valorizzare giardini o singoli cespugli di fiori e piante. Utili anche in campo architettonico per dare risalto a porzioni di facciate. I molteplici accessori a corredo, come picchetti ed aste, permettono un’ampia versatilità di applicazione e la possibilità di modificare la posizione del fascio luminoso.

materiali



Aluminium

Alluminio con trattamento
di anodizzazione in tre fasi

StS

Prodotto in acciaio inox
AISI 316L

SurfShield

Prodotto in acciaio inox
AISI 316L, finitura Surfshield

ottiche e consigli di applicazione




Medium Wide
Wide
Flood
Elliptical

RAYGUN
Proiettore

→ platek.eu/raygun

soluzioni

torna al MENU >



Raygun **35**



Raygun **50**



Raygun **80**

finiture prodotto

.01 Nero .02 Bianco .04 Green .06 Grigio .07 Corten

.08 Antracite .09 Bronzo

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in lega primaria di alluminio. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme

Alluminio con trattamento di anodizzazione a tre fasi

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox



Asta con picchetto disponibile in varie altezze

Visiere disponibili da ordinare separatamente



Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci



Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione

Super Spot



Medium Wide



Spot



Wide



Spot Medium



Flood



Medium



Elliptical



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RAYGUN 35
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=135lm / P=215lm
X = **1** → 3000K - S=135lm / P=215lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (²)
120 lm 3000K (²)

94 05 0**X** S0

31963 cd/klm
@3000K



13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K (²)
170 lm 3000K (²)

94 05 0**X** P1


11106 cd/klm
@3000K



25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

94 05 0**X** P2


3451 cd/klm
@3000K



34°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

94 05 0**X** P3


2414 cd/klm
@3000K



43°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (2)
150 lm 3000K (2)

94 05 0X P4



1599 cd/klm
@3000K



63°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (2)
150 lm 3000K (2)

94 05 0X P8



907 cd/klm
@3000K



81°

3,4W LED CRI >90
140 lm 2700K (2)
140 lm 3000K (2)

94 05 0X P6



619 cd/klm
@3000K



6°x55°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (2)
120 lm 3000K (2)

94 05 0X P7

6077 cd/klm
@3000K



RAYGUN 50
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=290lm / P=670lm
X = **1** → 3000K - S=290lm / P=670lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

9°

4W LED CRI >90
270 lm 2700K (²)
270 lm 3000K (²)

94 05 1**X** S0





14°

9,5W LED CRI >90
490 lm 2700K (²)
490 lm 3000K (²)

94 05 1**X** P1





25°

9,5W LED CRI >90
460 lm 2700K (²)
460 lm 3000K (²)

94 05 1**X** P2





33°

9,5W LED CRI >90
460 lm 2700K (²)
460 lm 3000K (²)

94 05 1**X** P3





46°

9,5W LED CRI >90
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)

94 05 1X P4



1495 cd/klm
@3000K



63°

9,5W LED CRI >90
450 lm 2700K (²)
450 lm 3000K (²)

94 05 1X P8



902 cd/klm
@3000K



78°

9,5W LED CRI >90
420 lm 2700K (²)
420 lm 3000K (²)

94 05 1X P6



650 cd/klm
@3000K



12°x60°

9,5W LED CRI >90
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)

94 05 1X P7



3349 cd/klm
@3000K



RAYGUN 80
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=795lm / P=1275lm
X = **1** → 3000K - S=795lm / P=1275lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

8°

10W COB LED CRI >90
670 lm 2700K (²)
670 lm 3000K (²)

94 05 2**X** S0

32197 cd/klm
@3000K



11°

13,5W COB LED CRI >90
1050 lm 2700K (²)
1050 lm 3000K (²)

94 05 2**X** P1

22436 cd/klm
@3000K



23°

13,5W COB LED CRI >90
1020 lm 2700K (²)
1020 lm 3000K (²)

94 05 2**X** P2


4814 cd/klm
@3000K



32°

13,5W COB LED CRI >90
1010 lm 2700K (²)
1010 lm 3000K (²)

94 05 2**X** P3


2866 cd/klm
@3000K



46°

13,5W COB LED CRI >90
940 lm 2700K (²)
940 lm 3000K (²)

94 05 2X P4



1535 cd/klm
@3000K



61°

13,5W COB LED CRI >90
1000 lm 2700K (²)
1000 lm 3000K (²)

94 05 2X P8



971 cd/klm
@3000K



80°

13,5W COB LED CRI >90
960 lm 2700K (²)
960 lm 3000K (²)

94 05 2X P6



607 cd/klm
@3000K



11°x56°

13,5W COB LED CRI >90
930 lm 2700K (²)
930 lm 3000K (²)

94 05 2X P7



3995 cd/klm
@3000K



RAYGUN 35 - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104	**89 56 222**	**89 56 172**	**89 56 226**
30W ▣ 165x38x23	24W ▣ 196x38x25	40W ▣ 200x40x30	24W ▣ 185x35x73
5*	4*	7*	4*

RAYGUN 50 - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

RAYGUN 80 - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

accessori

↓ RAYGUN 35
Visiera in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 223

↓ RAYGUN 50
Visiera in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 233

↓ RAYGUN 80
Visiera in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 239

↓ RAYGUN 35
Tubo concentrante in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 222

↓ RAYGUN 50
Tubo concentrante in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 232

↓ RAYGUN 80
Tubo concentrante in acciaio inox verniciato (aggiungere codice colore)

89 35 238



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 300 mm con picchetto in acciaio inox (aggiungere codice colore)

90 05 250



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 600 mm con picchetto in acciaio inox (aggiungere codice colore)

90 05 252



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 1100 mm con picchetto in acciaio inox (aggiungere codice colore)

90 05 255



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in alluminio 1700 mm con picchetto in acciaio inox (aggiungere codice colore)

90 05 260



↓ RAYGUN 35
Picchetto in acciaio inox h. 150 mm

90 05 100



↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio inox (colore .06 grigio)

90 05 605.06

↓ RAYGUN 35/50/80
Anello per applicazione su albero (da Ø 200 a Ø 600 mm)

90 05 106

↓ RAYGUN 35/50/80
Cinghia di ancoraggio per proiettore lunghezza 1 metro

90 05 105

↓ RAYGUN 35
Filtro nido d'ape

89 18 065



↓ RAYGUN 50
Filtro nido d'ape

89 18 066



↓ RAYGUN 80
Filtro nido d'ape

89 18 067



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in acciaio inox verniciato Ø 60 mm per doppio proiettore (aggiungere codice colore)

89 51 040



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in acciaio inox verniciato Ø 76 mm per doppio proiettore (aggiungere codice colore)

89 51 076



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in acciaio inox verniciato Ø 102 mm per doppio proiettore (aggiungere codice colore)

89 51 045



↓ RAYGUN 50/80
Attacco da palo in acciaio inox verniciato Ø 114 mm per doppio proiettore (aggiungere codice colore)

89 51 050

↓ RAYGUN 50/80
Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²

89 17 006

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

↓ RAYGUN 50/80
Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

RAYGUN StS
Proiettore

→ platek.eu/raygun

soluzioni

torna al MENU >



Raygun **35 Sts**



Raygun **50 Sts**



Raygun **80 Sts**

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme

Prodotto in acciaio inox AISI 316L

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox



Asta con picchetto disponibile in varie altezze

Visiere disponibili da ordinare separatamente



Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci

Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione

Super Spot



Medium Wide



Spot



Wide



Spot Medium



Flood



Medium



Elliptical



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RAYGUN 35 StS
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=135lm / P=215lm
X = **1** → 3000K - S=135lm / P=215lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (²)
120 lm 3000K (²)

84 32 0**X** S0

31963 cd/klm
@3000K



13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K (²)
170 lm 3000K (²)

84 32 0**X** P1


11106 cd/klm
@3000K



25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

84 32 0**X** P2


3451 cd/klm
@3000K



34°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

84 32 0**X** P3


2414 cd/klm
@3000K



43°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²)

84 32 0X P4



1599 cd/klm
@3000K



63°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²)

84 32 0X P8



907 cd/klm
@3000K



81°

3,4W LED CRI >90
140 lm 2700K (²)
140 lm 3000K (²)

84 32 0X P6



619 cd/klm
@3000K



6°x55°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (²)
120 lm 3000K (²)

84 32 0X P7



6077 cd/klm
@3000K



RAYGUN 50 StS
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=290lm / P=500lm
X = **1** → 3000K - S=290lm / P=500lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

9°

4W LED CRI >90
270 lm 2700K (²)
270 lm 3000K (²)

84 32 1**X** S0



14°

6,8W LED CRI >90
370 lm 2700K (²)
370 lm 3000K (²)

84 32 1**X** P1





25°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)

84 32 1**X** P2





33°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)

84 32 1**X** P3





46°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 32 1X P4



1495 cd/klm
@3000K



63°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 32 1X P8



902 cd/klm
@3000K



78°

6,8W LED CRI >90
310 lm 2700K (²)
310 lm 3000K (²)

84 32 1X P6



650 cd/klm
@3000K



12°x60°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 32 1X P7



3349 cd/klm
@3000K



RAYGUN 80 StS
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K - S=795lm / P=965lm
X = **1** → 3000K - S=795lm / P=965lm
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

8°

10W COB LED CRI >90
670 lm 2700K (²)
670 lm 3000K (²)

84 32 2**X** S0

32197 cd/klm
@3000K



11°

10W COB LED CRI >90
790 lm 2700K (²)
790 lm 3000K (²)

84 32 2**X** P1


22436 cd/klm
@3000K



23°

10W COB LED CRI >90
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)

84 32 2**X** P2


4814 cd/klm
@3000K



32°

10W COB LED CRI >90
720 lm 2700K (²)
720 lm 3000K (²)

84 32 2**X** P3


2866 cd/klm
@3000K



46°

10W COB LED CRI >90
940 lm 2700K (²)
940 lm 3000K (²)

84 32 2X P4



1535 cd/klm
@3000K



61°

10W COB LED CRI >90
760 lm 2700K (²)
760 lm 3000K (²)

84 32 2X P8



971 cd/klm
@3000K



80°

10W COB LED CRI >90
730 lm 2700K (²)
730 lm 3000K (²)

84 32 2X P6



607 cd/klm
@3000K



11°x56°

10W COB LED CRI >90
930 lm 2700K (²)
930 lm 3000K (²)

84 32 2X P7



3995 cd/klm
@3000K



RAYGUN 35 StS - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104	**89 56 222**	**89 56 172**	**89 56 226**
30W ▣ 165x38x23	24W ▣ 196x38x25	40W ▣ 200x40x30	24W ▣ 185x35x73
5*	4*	7*	4*

RAYGUN 50 StS - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

RAYGUN 80 StS - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

accessori

↓ RAYGUN 35
Visiera in acciaio inox

89 35 225

↓ RAYGUN 50
Visiera in acciaio inox

89 35 235

↓ RAYGUN 80
Visiera in acciaio inox

89 35 241

↓ RAYGUN 35
Tubo concentrante
in acciaio inox

89 35 224

↓ RAYGUN 50
Tubo concentrante
in acciaio inox

89 35 234

↓ RAYGUN 80
Tubo concentrante
in acciaio inox

89 35 240



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta e picchetto in
acciaio inox h. 300 mm

90 05 261



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta e picchetto in
acciaio inox h. 600 mm

90 05 262



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta e picchetto in acciaio
inox h. 1100 mm

90 05 263



↓ RAYGUN 35
Asta e picchetto in acciaio
inox h. 1700 mm

90 05 264



↓ RAYGUN 35
Picchetto in acciaio
inox h. 150 mm

90 05 100



↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio
inox (colore .06 grigio)

90 05 605.06



↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio
inox h. 285 mm

90 05 101



↓ RAYGUN 35
Filtro nido d'ape

89 18 065

↓ RAYGUN 50
Filtro nido d'ape

89 18 066



↓ RAYGUN 80
Filtro nido d'ape

89 18 067

↓ RAYGUN 35/50/80
Cinghia di ancoraggio
per proiettore
lunghezza 1 metro

90 05 105

↓ RAYGUN 35/50/80
Anello per applicazione
su albero (da Ø 200
a Ø 600 mm)

90 05 106

↓ RAYGUN 50/80
Connettore entra-esci
IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

↓ RAYGUN 50/80
Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

RAYGUN SurfShield
Proiettore

→ platek.eu/raygun

soluzioni

torna al MENU >



Raygun **35 SurfShield**



Raygun **50 SurfShield**



Raygun **80 SurfShield**

finiture prodotto

.301

plus di prodotto

Corpo, staffa e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Con l'aggiunta di SurfShield, un particolare trattamento di fintura antigraffio che garantisce ulteriore resistenza dell'acciaio alle aggressioni chimiche e atmosferiche. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. La collezione è disponibile con una vasta gamma di fasci. L'incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l'attivazione dell'energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.

plus extreme

Prodotto in acciaio inox AISI 316L, finitura Surfshield

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Installazione a terreno con apposito picchetto in acciaio inox



Asta con picchetto disponibile in varie altezze

Visiere disponibili da ordinare separatamente



Anello per l'applicazione su alberi



Sistema ottico con innumerevoli fasci

Prodotto fornito con CRI>90 2-step MacAdam



Prodotto 24V con classe di isolamento III

Dimmerabile PWM

ottiche e consigli di applicazione

Super Spot



Medium Wide



Spot



Wide



Spot Medium



Flood



Medium



Elliptical



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

RAYGUN 35 SurfShield
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

5°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (²)
120 lm 3000K (²)

84 35 0**X** S0





13°

3,4W LED CRI >90
170 lm 2700K (²)
170 lm 3000K (²)

84 35 0**X** P1





25°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

84 35 0**X** P2





34°

3,4W LED CRI >90
160 lm 2700K (²)
160 lm 3000K (²)

84 35 0**X** P3





(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

43°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²)

84 35 0X P4



1599 cd/klm
@3000K



63°

3,4W LED CRI >90
150 lm 2700K (²)
150 lm 3000K (²)

84 35 0X P8



907 cd/klm
@3000K



81°

3,4W LED CRI >90
140 lm 2700K (²)
140 lm 3000K (²)

84 35 0X P6



619 cd/klm
@3000K



6°x55°

3,4W LED CRI >90
120 lm 2700K (²)
120 lm 3000K (²)

84 35 0X P7



6077 cd/klm
@3000K



RAYGUN 50 SurfShield
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

9°

4W LED CRI >90
270 lm 2700K (²)
270 lm 3000K (²)

84 35 1**X** S0

28760 cd/klm
@3000K



14°

6,8W LED CRI >90
370 lm 2700K (²)
370 lm 3000K (²)

84 35 1**X** P1


11793 cd/klm
@3000K



25°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)

84 35 1**X** P2


4018 cd/klm
@3000K



33°

6,8W LED CRI >90
340 lm 2700K (²)
340 lm 3000K (²)

84 35 1**X** P3


2614 cd/klm
@3000K



46°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 35 1X P4



1495 cd/klm
@3000K



63°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 35 1X P8



902 cd/klm
@3000K



78°

6,8W LED CRI >90
310 lm 2700K (²)
310 lm 3000K (²)

84 35 1X P6



650 cd/klm
@3000K



12°x60°

6,8W LED CRI >90
330 lm 2700K (²)
330 lm 3000K (²)

84 35 1X P7



3349 cd/klm
@3000K



RAYGUN 80 SurfShield
Proiettore



24V DC
dimmerabile PWM

connessione in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 FullDry
resistenza alla rottura IK08

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K
X = **1** → 3000K
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e connettore da ordinare separatamente

8°

10W COB LED CRI >90
670 lm 2700K (²)
670 lm 3000K (²)

84 35 2**X** S0


32197 cd/klm
@3000K



11°

10W COB LED CRI >90
790 lm 2700K (²)
790 lm 3000K (²)

84 35 2**X** P1

22436 cd/klm
@3000K



23°

10W COB LED CRI >90
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)

84 35 2**X** P2


4814 cd/klm
@3000K



32°

10W COB LED CRI >90
770 lm 2700K (²)
770 lm 3000K (²)

84 35 2**X** P3


2866 cd/klm
@3000K



46°

10W COB LED CRI >90
710 lm 2700K (²)
710 lm 3000K (²)

84 35 2X P4



1535 cd/klm
@3000K



61°

10W COB LED CRI >90
760 lm 2700K (²)
760 lm 3000K (²)

84 35 2X P8



971 cd/klm
@3000K



80°

10W COB LED CRI >90
730 lm 2700K (²)
730 lm 3000K (²)

84 35 2X P6



607 cd/klm
@3000K



11°x56°

10W COB LED CRI >90
700 lm 2700K (²)
700 lm 3000K (²)

84 35 2X P7



3995 cd/klm
@3000K



RAYGUN 35 SurfShield - alimentatori 24V

IP20		IP67	
ON/OFF	DALI	ON/OFF	DALI
89 56 104	**89 56 222**	**89 56 172**	**89 56 226**
30W ▣ 165x38x23	24W ▣ 196x38x25	40W ▣ 200x40x30	24W ▣ 185x35x73
5*	4*	7*	4*

RAYGUN 50 SurfShield - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

RAYGUN 80 SurfShield - alimentatori 24V

IP20			IP67
ON/OFF		DALI	ON/OFF
89 56 104	**89 56 227**	**89 56 223**	**89 56 221**
30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	75W ▣ 308x41x29	100W ▣ 230x52x33
1*	6*	4*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.

accessori

↓ RAYGUN 35
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 227.301

↓ RAYGUN 50
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 237.301

↓ RAYGUN 80
Visiera Surfshield
(colore .301)

89 35 243.301

↓ RAYGUN 35
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 226.301

↓ RAYGUN 50
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 236.301

↓ RAYGUN 80
Tubo concentrante
in Surfshield
(colore .301)

89 35 242.301



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
300 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 271.301



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
600 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 272.301



↓ RAYGUN 35/50/80
Asta in Surfshield
1100 mm (colore .301) con
picchetto in acciaio inox

90 05 273.301



↓ RAYGUN 35
Picchetto in acciaio
inox h. 150 mm

90 05 100



↓ RAYGUN 50/80
Picchetto in acciaio
inox (colore .06 grigio)

90 05 605.06

↓ RAYGUN 35
Filtro nido d'ape

89 18 065



↓ RAYGUN 50
Filtro nido d'ape

89 18 066



↓ RAYGUN 80
Filtro nido d'ape

89 18 067

↓ RAYGUN 35/50/80
Cinghia di ancoraggio
per proiettore
lunghezza 1 metro

90 05 105

↓ RAYGUN 35/50/80
Anello per applicazione
su albero (da Ø 200
a Ø 600 mm)

90 05 106

↓ RAYGUN 50/80
Connettore entra-esci
IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 2x0,75 mm²

89 17 006

↓ RAYGUN 35
Connettore IP68 per
cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

↓ RAYGUN 50/80
Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

MEDIO FULL INOX
Incasso a pavimento

→ platek.eu/medio

soluzioni

torna al MENU >

LED Bianco



LED RGBW

plus di prodotto

Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Controcassa e connettore da acquistare separatamente.

plus extreme



Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox

Processo e garanzia "marine grade"

dettagli



Diffusore a filo per ridurre il rischio raccolta di acqua e polvere

Prodotto con grado di protezione IP68 full dry



Dimmerabile DALI

Prodotto dimmerabile PWM a bassa tensione

ottiche e consigli di applicazione

Super-Spot



Spot-Medium



Medium-Wide



Elliptical



↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

MEDIO FULL INOX
Incasso a pavimento



↓ controcassa



220-240V 0/50/60Hz ⏚
dimmerabile DALI
cavo: 0,2 m (5 x 1 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

carrabile 1500 Kg

↓ configuratore temperatura colore led

X = 9 → 2700K 2700 lm (¹)
X = 1 → 3000K 2700 lm (¹)
X = 6 → 4000K su richiesta

↓ note
connettore e controcassa da ordinare separatamente

9°
0°±5°

21W LED CRI >80
2000 lm 2700K (²)
2000 lm 3000K (²)

84 83 3X1DALI

22770 cd/klm
@3000K





← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,10 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 311DALI

25°
0°±5°

21W LED CRI >80
1950 lm 2700K (²)
1950 lm 3000K (²)

84 83 3X3DALI


4672 cd/klm
@3000K



← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,30 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 313DALI

48°
0°±5°

21W LED CRI >80
1780 lm 2700K (²)
1780 lm 3000K (²)

84 83 3X8DALI


1458 cd/klm
@3000K



← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,50 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 318DALI

elliptical
0°±15°

21W LED CRI >80
1650 lm 2700K (²)
1650 lm 3000K (²)

84 83 3X7DALI


4308 cd/klm
@3000K



← simulazione luminosa

Distanza da parete: 0,10 m
Interdistanza prodotti: 5 m
Altezza parete: 10 m

codice: 84 83 317DALI

accessori



Controcassa
h. 210 mm

89 45 041

Connettore entra-esci
IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004

Connettore IP68 per
cavi 3x1,5 mm²

89 17 014

(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

MEDIO STAINLESS STEEL
Incasso a pavimento

RGBW



↓ controcassa



16 LED RGBW 350mA
4 canali + 1 canale NTC

cavo: 2,5 m (10 x 0,32 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

carrabile 1500 Kg

↓ note
alimentatore e controller da ordinare separatamente

0°±15°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 401

0°±15°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 403

0°±15°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 408

0°±15°

16W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

83 81 407

accessori

Controller LED
max. 48 LED
(1 uscita 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Controller LED
max. 384 LED (8 uscite
max. 48 LED cad.)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connettore a Y (IP44)
per RGBW + NTC in
box

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-
240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canali
usb/ethernet

89 56 119

Alimentatore
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentatore
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentatore
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentatore
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Cavo DMX lunghezza
1 m. schermato

89 56 151

Cavo DMX lunghezza
0,4 m. schermato

89 56 154

Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)

89 56 063

Cavo 30 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 157

Cavo 60 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 158



Controcassa
h. 140 mm

89 45 029

NAUTILA
Incasso immersione

→ platek.eu/nautila

soluzioni

torna al MENU >



LED Bianco
LED RGBW

plus di prodotto

Corpo realizzato in microfusione in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di decapaggio e passivazione. Fornito con elettronica di protezione da sovratensioni e contro inversione di polarità in fase di cablaggio. Fornito con 5 metri di cavo da alimentare con trasformatore in tensione costante 24V, da cablare in parallelo. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Cassaforma da ordinare separatamente.

plus extreme

Processo e garanzia "marine grade"

Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox

dettagli



Prodotto con grado di protezione IP68 full dry

Prodotto 24V con classe di isolamento III

Prodotto dimmerabile PWM a bassa tensione

Il prodotto è disponibile nella versione a luce dinamica RGBW

Pool-specific recessed box

ottiche e consigli di applicazione

Spot



Medium



Medium-Wide



Asymmetric

↓ Luce e ottica

La continua ricerca e sperimentazione sugli effetti luminosi dei prodotti Platek ha alla base lo sviluppo esclusivo di sistemi ottici, quali lenti o riflettori, ottimizzati per ogni prodotto e per ogni ambito di applicazione.

Scarica il PDF
→ platek.eu/plus

NAUTILA 125
Incasso immersione



↓ controcassa

24V DC
dimmerabile PWM
cablaggio in parallelo

cavo: 5 m (2 x 0,50 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

↓ configuratore temperatura colore led

X = **9** → 2700K 570 lm (¹)
X = **1** → 3000K 570 lm (¹)
X = **6** → 4000K su richiesta

↓ note
alimentatore e controcassa da ordinare separatamente

12°

5,9W LED CRI >90
470 lm 2700K (²)
470 lm 3000K (²)

85 76 1**X**1


12277 cd/klm
@3000K



33°

5,9W LED CRI >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)

85 76 1**X**3


2557 cd/klm
@3000K



44°

5,9W LED CRI >80
440 lm 2700K (²)
440 lm 3000K (²)

85 76 1**X**8


1684 cd/klm
@3000K



asymm.

4W LED CRI >90
130 lm 2700K (²)
130 lm 3000K (²)

85 76 1**X**9


4975 cd/klm
@3000K



(¹) led data - (²) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

alimentatori 24V / accessori

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 104	**89 56 227**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 172**	**89 56 221**	**89 56 226**	**89 56 021**
	30W ▣ 165x38x23	100W ▣ 335x43x30	24W ▣ 196x38x25	75W ▣ 308x41x29	40W ▣ 200x40x30	100W ▣ 230x52x33	24W ▣ 185x35x73	60W ▣ 190x53x35
NAUTILA asimmetrico	5*	19*	4*	14*	7*	19*	4*	11*
NAUTILA rotosimmetrico	3*	10*	2*	7*	4*	10*	2*	6*

* Il valore inserito nella tabella corrisponde al numero massimo di prodotti che possono essere alimentati.



Controcassa per piscine finitura in liner (telo in PVC) completa di flangia in acciaio

89 28 075



Controcassa per piscine in cemento/ piastrelle, senza flangia in acciaio

89 28 080

Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

89 17 004

Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²

89 17 006

Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²

89 17 012

NAUTILA 125
Incasso immersione

RGBW



↓ controcassa

4 LED RGBW 500mA
4 channels + 1 channel NTC

cable: 5 mts (10 x 0,32 mm²)

grado di protezione IP68 Full Dry
resistenza alla rottura IK10

↓ note
alimentatore e controller da ordinare separatamente



12°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 101

33°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 103

44°

6W LED RGBW
4 canali +
1 canale NTC

85 76 108

accessori

Controller LED
max. 24 LED
4 canali (max.
6 LED/canale) max.
40W - OUT 500mA

89 56 135

Controller LED
max. 48 LED
(1 uscita 48 LED)
IN max. 60V-135W
OUT 350/900mA

89 56 110

Controller LED
max. 384 LED (8 uscite
max. 48 LED cad.)
IN max. 60V-1080W
OUT 350/900mA

89 56 115

Connettore a Y (IP44)
per RGBW + NTC in
box

89 17 011

Touch panel lite
(4 CH. RGBW 100-
240V)

89 56 019

Touch panel control
RGBW 1024 canali
usb/ethernet

89 56 119

Alimentatore
(48V DC - 75W) IP20

89 56 120

Alimentatore
(48V DC - 120W) IP20

89 56 121

Alimentatore
(48V DC - 480W) IP20

89 56 122

Alimentatore
(48V DC - 960W) IP20

89 56 123

Cavo DMX lunghezza
1 m. schermato

89 56 151

Cavo DMX lunghezza
0,4 m. schermato

89 56 154

Cavo 30 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 157

Cavo 60 m
(10 x 0,32 mm²) per
collegamenti RGBW e
luce dinamica

89 56 158

Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)

89 56 063



Controcassa per
piscine finitura in liner
(telo in PVC) completa
di flangia in acciaio

89 28 075



Controcassa per
piscine in cemento/
piastrelle, senza flangia
in acciaio

89 28 080

(1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

ALIMENTATORI

ALIMENTATORI 24V - IP20

	IP20					
	ON/OFF			DALI		
	89 56 104	**89 56 227**	**89 56 228**	**89 56 222**	**89 56 223**	**89 56 224**
	30W ⧈ 165x38x23	100W ⧈ 335x43x30	150W ⧈ 280x60x50	24W ⧈ 196x38x25	75W ⧈ 308x41x29	150W ⧈ 330x45x31
AIRLINER M sospensione	3	12	18	2	9	18
ASTRAL TRELLIS M sospensione	3	12	18	2	9	18
DOT ME UP	11	39	59	9	29	59
EGAD	3	13	20	3	10	20
IN CURVED AIR S picchetto	3	10	15	2	7	15
NAUTILA asimmetrico	5	19	29	4	14	29
NAUTILA rotosimmetrico	3	10	15	2	7	15
RAYGUN 35	5	20	31	4	14	31
RAYGUN 50	1	6	9	1	4	9
RAYGUN 80	1	6	9	1	4	9
RIPPLING S paletto	5	17	26	4	13	26
RIPPLING S sospensione	5	17	26	4	13	26
RIPPLING M sospensione	3	12	18	2	9	18
TIKAL	6	23	34	5	17	34

ALIMENTATORI 24V - IP67

	IP67					
	ON/OFF			DALI		
	89 56 172	**89 56 221**	**89 56 074**	**89 56 226**	**89 56 021**	**89 56 313**
	40W ▣ 200x40x30	100W ▣ 230x52x33	150W ⏚ 246x69x37	24W ▣ 185x35x73	60W ▣ 190x53x35	120W ▣ 231x63x38
AIRLINER M sospensione	4	12	18	2	7	14
ASTRAL TRELLIS M sospensione	4	12	18	2	7	14
DOT ME UP	15	39	59	9	23	47
EGAD	5	13	20	3	8	16
IN CURVED AIR S picchetto	4	10	15	2	6	12
NAUTILA asimmetrico	7	19	29	4	11	23
NAUTILA rotosimmetrico	4	10	15	2	6	12
RAYGUN 35	7	20	31	4	11	24
RAYGUN 50	2	6	9	1	3	8
RAYGUN 80	1	6	9	1	3	7
RIPPLING S paletto	7	17	26	4	10	21
RIPPLING S sospensione	7	17	26	4	10	21
RIPPLING M sospensione	4	12	18	2	7	14
TIKAL	9	23	34	5	13	27

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE - IP20/IP67

	IP20				IP67			
	ON/OFF		DALI		ON/OFF		DALI	
	89 56 215	**89 56 232**	**89 56 118**		**89 56 225**	**89 56 233**	**89 56 178**	**89 56 179**
Versioni	16W ▣ 158x28x33	28W ▣ 130x40x25	17W ▣ 143x67x21	32W ▣ 143x67x21	14W ▣ 110x38x25	28W ▣ 130x40x25	30W ▣ 155x54x26	24W ▣ 130x54x26
	350mA	**500mA**	**350mA**	**500mA**	**350mA**	**500mA**	**350mA**	**500mA**
IN CURVED AIR L paletto	1	1	1	1	1	1	1	1
IN CURVED AIR M paletto	1	1	1	1	1	1	1	1

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.IVA: IT 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Platek

Graphic design
Platek

© Platek

Platek online

facebook.com/plateklight
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/plateklight
pinterest.it/platek



Professional Space Milano

Corso Monforte, 7
20122 Milano
tel. +39 02 45 89 62 74
E-Mail milano@platek.eu

Nel cuore della via milanese dell'illuminazione, un solo spazio è dedicato espressamente ai prodotti e innovazioni dell'outdoor lighting.

Platek Professional Space è uno strumento di lavoro unico che Platek, un protagonista europeo nel settore della luce in esterni, offre a progettisti, architetti, light designer, paesaggisti, imprese e professionisti dell'hospitality italiani e stranieri.

La sua consulenza offre un quadro generale, o informazioni di dettaglio, sulle idee e soluzioni Platek per aggiungere valore ai vostri progetti outdoor.

Il servizio di affiancamento è liberamente offerto, su appuntamento. Consente di verificare da vicino la qualità di trattamenti e finiture di prodotti e componenti. Una light designer guiderà i colleghi progettisti e i committenti finali più attenti tra prodotti tecnici e decorativi per architetture, spazi leisure all'aperto, giardini, edifici storici e monumenti, aree urbane.

Prenota un appuntamento

platek.eu/milano